天津业务部-有限湛江-文昌19-1油田二期项目原油外输泵及生产水增压 泵采购评审细则

标段编号: 23-CNCCC-HW-GK-5160/01

评标方法:经评审的最低投标价法

		1	
序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审 (清标评审)	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审 (清标评审)	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审 (清标评审)	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准 (定性评审)	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准 (定性评审)	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的,应附法定代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合第六章"投标文件格式的规定
6	形式评审标准 (定性评审)	投标文件格式	符合第六章 " 投标文件格式 " 的规定
7	形式评审标准 (定性评审)	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准 (定性评审)	备选投标方案	不接受备选方案
9	形式评审标准 (定性评审)	选择性报价	不接受选择性报价或有附件条件的报价
10	形式评审标准 (定性评审)	投标保证金	按照招标文件要求缴纳投标保证金或递交保函
11	资格评审标准 (定性评审)	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位,具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。投标人为分公司的,应具有合法有效的营业执照("三证合一"或"五证合一")和总公司合法授权书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审标准 (定性评审)	体系认证	投标人须具备有效的ISO9001质量体系认证证书,并可在中国国家认证认可监督管 理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。
13	资格评审标准 (定性评审)	业绩要求	投标人所投标的原油外输泵及生产水增压泵应为成熟产品,买方不接受新试制产品。 (1)2013年1月1日起至投标截止日(以合同签署时间为准),投标人有2台离心泵(单台排量不小于500m3/h,扬程不小于65m)的供货业绩,投标人业绩证明文件包括:销售合同复印件和到货验收材料,销售合同应体现合同签署页、合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、技术要求(单台排量不小于500m3/h,扬程不小于65m),到货验收材料应为到货验收单或结算发票。 (2)2013年1月1日起至投标截止日(以合同签署时间为准),投标人有2台离心泵(单台排量不小于145m3/h,扬程不小于243m)的供货业绩,投标人业绩证明文件包括:销售合同复印件和到货验收材料,销售合同应体现合同签署页、合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、技术要求(单台排量不小于145m3/h,扬程不小于243m),到货验收材料应为到货验收单或结算发票。 (3)无法提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的,视为无效业绩。
14	资格评审标准 (定性评审)	财务要求	提供2019年-2021年经会计师事务所审计的无保留意见的财务报表,包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立不足三年的投标人,提供自成立之日起的财务报表。
15	资格评审标准 (定性评审)	信誉要求	下列任何情形出现时,其投标将被拒绝:1.投标人所投产品自2019年1月1日起至投标截止时间止,出现重大质量问题(以问题书面认定材料出具时间为准),且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据,认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的;2.投标人或投标人与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的;在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的"档案状态"为"采购冻结"或"业务状态"为"冻结"的;3.投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的;4.投标人在"信用中国"网站(https://www.creditchina.gov.cn/)被列入严重失信主体名单;5.投标人在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入严重违法失信名单(黑名单)信息或营业执照登记状态为吊销或注销的;6.投标人在"中国执行信息公开网"网站(http://zxgk.court.gov.cn/)被列入失信被执行人名单;7.投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的;8.投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的;9.投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形,在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。提供相关证明文件,证明文件为登录上述带网址的网站查询本单位信息结果的页面截图,需盖印公章。
16	资格评审标准 (定性评审)	不存在行贿犯罪 行为	投标人应自行到"中国裁判文书网"(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人或授权代表的行贿犯罪信息,确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来,加盖公司公章提供给招标人。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
17	资格评审标准 (定性评审)	公开要求	未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息,评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容,对在开标环节未公开的业绩内容,即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	响应性评审标准 (定性评审)	投标有效期	投标截止之日起120天内有效
19	响应性评审标准 (定性评审)	合同模式	固定总价
20	响应性评审标准 (定性评审)	质量保证期	卖方收到全部合同设备到货检验证明后18个月,或收到临时接受证书后12个月,以 先到者为准。
21	响应性评审标准 (定性评审)	付款条件和方法	甲方收到符合本合同规定的付款文件及乙方提交的与结算有关的合同正本(合同首页、联系方式、付款方式、费用明细页、双方签字盖章页)复印件后,经核对无误的,收到付款文件之日起45日内将应付款以电汇方式支付给乙方。
22	响应性评审标准 (定性评审)	付款进度	70%合同价款:货物在卖方的工厂按合同文件进行了令人满意的试验并提供经买方认可的试验报告、卖方按合同文件在交货地点交付了一切货物及列于技术要求中标有的一切文件后支付。2)25%合同价款:买方在使用现场成功进行了安装调试,并由买方现场代表签发接收证书后支付。3)5%合同价款:质保期开始,卖方提供合同总价5%金额的银行质保函(有效期至质保期结束),并经买方审核通过后支付。
23	响应性评审标准 (定性评审)	使用法律和仲裁	1.本合同适用中华人民共和国相关法律。 2.因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方首先应友好协商解决,如经协商仍不能解决,双方同意选择以下第 (2)种方式予以解决:提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。仲裁应 根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。
24	响应性评审标准 (定性评审)	到货地点	广东省珠海市中海福陆重工建造场地
25	响应性评审标准 (定性评审)	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)
26	响应性评审标准 (定性评审)	不参与围标串标承 诺书	投标人提供不参与围标串标承诺书详见附件
27	响应性评审标准 (定性评审)	财务状况	近三年(2019-2021年)平均营业利润为正;2022年资产负责率不超过85%。
28	响应性评审标准 (定性评审)	泵的主要参数	原油外输泵额定排量:145m3/h,入口压力:180 kPaG,出口压力 :1000~2100kPaG;生产水增压泵额定排量:500m3/h,入口压力:200 kPaG,出口 压力:800kPaG。
29	响应性评审标准 (定性评审)	泵的汽蚀余量	泵的有效汽蚀余量(NPSHA)应至少高于必需汽蚀余量(NPSHR)1米。
30	响应性评审标准	检验证书	泵和电机应为船用型,并获得国家安全生产监督管理总局中国海上石油安全作业办

序号	评审环节	评审因素	评审标准
	(定性评审)		公室(COOOSO)认可的任何第三方认证机构(ABS、DNV、BV、CCS或其他)颁发的证书。
31	响应性评审标准 (定性评审)	机械要求1	对于机械密封,供应商应保证密封件的性能,并在其建议中说明防漏方法。
32	响应性评审标准 (定性评审)	机械要求2	泵轴承应配备RTD和振动测量设备,并将测量信号发送到当地控制面板。
33	响应性评审标准 (定性评审)	电气要求1	电机绕组和轴承应装有RTD,并将RTD信号发送到本地控制面板。
34	响应性评审标准 (定性评审)	电气要求2	所有电机应由风扇冷却,所有电机防护等级均为IP56。
35	响应性评审标准 (定性评审)	仪表要求	本地控制面板至少应具有P&ID上定义的功能。
36	响应性评审标准 (定性评审)	 泵尺寸和重量控制 	原油出口泵滑块(DPPA-X-2002A/B/C):限制尺寸(LxWxH, m)为4.5x1.8x2.0,限定干重(kg)为6000;生产水增压泵(DPPA-P-3001A/B/C/D/E):限定尺寸(LxWxH, m)为3.5x1.6x2.0,限定干重(kg)为2000。
37	响应性评审标准 (定性评审)	电制	380V, 3ph, 3w, 50Hz,中性绝缘;220V, 1ph, 2w, 50Hz,中性绝缘
38	响应性评审标准 (定性评审)	在线监测系统功能 要求	在线监测系统应能对离心泵的状态参数进行实时采集和监测,并以总貌图、单值 /多值棒图等形式进行显示。
39	响应性评审标准 (定性评审)	在线监测系统分析 工具要求	在线监测系统应具备数据处理能力,提供速度谱、加速度谱.包络谱等时域波形、频域波形分析工具,同时具备实时数据查看和历史数据查询功能。
40	响应性评审标准 (定性评审)	在线监测系统接口 要求	海上离心泵在线监测系统应提供RJ-45、RS485、OPC DA/UA等硬件接口,并支持 TCP/IP、MODBUS TCP,MODBUS RTU等常用标准通信协议,将未经有损信息量处 理的宽带原始数据输出。
41	响应性评审标准 (定性评审)	在线监测系统传感 器要求	传感器主要性能应满足下列指标要求:a)频响范围:0.5Hz -10000Hz;b)线性测量范围: ± 50g; c)幅值非线性度:< ± 3%。
42	响应性评审标准 (定性评审)	数据服务器配置要 求	数据服务器配置应不低于下列要求:a)CPU :主频4核;b)内存容摄:8G,可拓展 ;c)硬盘支持热插拔,容量2T,RAID5。
43	响应性评审标准 (定性评审)	一般商务技术偏 离	除招标文件列明 的实质性要求和条件、关键性技术参数外,未加星号的技术条款均为一般技术条款。除加星号 的商务条款外,未加星号的商务条款(含合同二级条款,如第十五条15.1)均为一般商务条款。一般商务技术条款最多允许偏离4项,一般商务技术偏离超过4项的,其投标将被否决。
44	响应性评审标准 (定性评审)	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
45	响应性评审标准 (定性评审)	中标服务费	按照招标文件要求缴纳中标服务费
46	价格评审 (价格评审)	是否需要评分:不需要所示。 完正,是否需要价:则是不是不好的,是不可能,是不好的,是不可能,是不可能,是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能,是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能,是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能,是不可能,是不可能,是不可能。 是不可能,是不可能,是不可能,是不可能,是不可能,是不可能,是不可能,是不可能,	
47	价格评审 (价格评审)	是否需要评分:不需要 需要 是否二次报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	