

工技公司潜油电泵等物资采购专有协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5464/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	50万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要公开)	1、投标人在合同签订时间在2019年1月1日至投标截止时间之前具有1项已完成的以下其中之一：1) 潜油泵的租赁或销售业绩；2) 潜油成套机组的租赁或销售业绩，并提供相应业绩证明文件。2、投标人提供的业绩证明文件包括：1) 业绩合同和2) 到货验收证明材料。（提示：以上2项资料需提供,缺少会造成废标）A、业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；B、到货验收证明文件应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标）3、若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项完成订单及相应的到货验收证明材料或结算明细单。同一年协合同提供1项订单的认定为1项业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）4、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。5、业绩原件备查。
19	资格评审标准	制造商要求	本次招标仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。（1）若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同；（2）具备潜油电泵生产线及潜油泵等零部件的生产加工能力，提供生产设备（其中用于加工叶导轮、导壳的四轴或以上数控加工中心不少于1套）照片或购买设备发票等。以上两项资料都需提供，否则将被否决。
20	资格评审标准	公开的资质、业绩要求1	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。
21	资格评审标准	公开的资质、业绩要求2	招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
22	资格评审标准	信誉要求1	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；
23	资格评审标准	信誉要求2.1	（2）投标人自2019年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。
24	资格评审标准	信誉要求2.2	为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网 ；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；
25	资格评审标准	信誉要求3	（3）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
26	响应性评审标准	财务报表	投标人提供（2019年-2021年）或（2020年-2022年）经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来的财务报表。
27	响应性评审标准	付款条件和方法	按照年度合同下单价金额及采购订单确认实际数量结算付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。
28	响应性评审标准	使用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
29	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
30	响应性评审标准	一般商务偏离	商务一般指标中累计超过 2项（含2项）不满足招标文件要求的，结论为不合格。
31	响应性评审标准	额定频率	投标人在投标文件中承诺满足：第五章供货要求：二、需求一览表1~20、25~37项潜油泵额定频率为50Hz；20~24项潜油泵求一览表项额定频率为60Hz；
32	响应性评审标准	破裂压力	投标人在投标文件中承诺满足：潜油泵（项21-24）为400系列、538系列泵外壳破裂压力最小额定值为5000psi。
33	响应性评审标准	接口尺寸连接要	投标人在投标文件中承诺满足：上下连接头尺寸及轴头窜量应满足《机械采油分公

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		求	司潜油电泵产品接口参数明细》文件要求（见第五章供货要求：附件四）。
34	响应性评审标准	旋向	投标人在投标文件中承诺满足：常规潜油泵、宽幅潜油泵、吸入口、分离器旋向为逆时针
35	响应性评审标准	适用井温	投标人在投标文件中承诺满足：常规潜油泵（项1-20）适用井温为：150℃；宽幅潜油泵（项25-37）适用井温为：150℃；潜油泵（项21-24）适用井温为：180℃；吸入口、分离器适用井温为：180℃；
36	响应性评审标准	分离器耐砂结构	投标人在投标文件中承诺满足：潜油分离器诱导轮应采用耐砂工艺结构。衬筒材质为较高硬度合金结构钢，表面硬度不低于55HRC
37	响应性评审标准	渗氮工艺	投标人在投标文件中承诺满足：分离器底座进行渗氮工艺，表面硬度：500~550HRC。
38	响应性评审标准	关键部件材质及力学性能要求	投标人在投标文件中承诺满足：与井液接触部件要求具有防腐蚀功能。壳体、接头、泵出口接头，底座采用9Cr1Mo或类似防腐等级材质，连接螺栓和垫片应采用Monel K-500或类似防腐材质，其他与井液接触的零部件按照防CO₂腐蚀要求进行配置。 泵头、底座两端的扶正轴瓦、轴套须采用YG8硬质合金材质。 叶导轮材质为含镍铸铁，泵壳材料为9Cr1Mo，泵轴采用蒙乃尔K-500合金材质，泵头材质为2Cr13,随机文件（随机文件包含：物资验收单、交货清单、产品合格证、材质化学成分及机械性能检测报告（材质单）、下井实验报告。）供货时应提供材质化学成分及机械性能检测报告，并注明炉号等可追溯性标识信息。
39	响应性评审标准	高强度轴材质及力学性能要求	投标人在投标文件中承诺满足：泵轴材质为Inconel 718高强度轴。花键套材质为Monel k500材质。
40	响应性评审标准	泵单级水力性能测试	投标时应按照“第五章供货要求：附件三、1.数据对比表”提供各轮型数据的对比表及对应的试验性能曲线。 数据与提供的试验曲线要一致，各泵单级水力性能在50Hz（@2850rpm）时应满足以下要求： 1、泵效在高效区最低流量点、额定流量点、最大流量点应不低于附件三、1.数据对比表高效区流量点数据的97%。 2、扬程在高效区最低流量点、额定流量点、最大流量点应满足在附件三、1.数据对比表高效区流量点数据的97%-105%的范围内。
41	响应性评审标准	轮型性能验证	投标人在投标文件中承诺满足：在中标结果公告前，排名第一名的中标候选人应在一周内提供至少5种潜油泵进行性能试验测试和验证（具体轮型由需求方抽取和确定）。试验地点由双方共同商定。如果实测轮型曲线与招标不一致，则按照招标技术要求进行判定和评审。
42	响应性评审标准	型式试验要求	投标人在投标文件中承诺满足：根据GB/T 16750-2015《潜油电泵机组》标准，应有所有规格产品相应的型式试验，并根据甲方需求每种轮型首次供货前提供该轮型的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			型式试验报告。
43	响应性评审标准	设备检测、试验能力要求	潜油泵出厂前要做性能检测及潜油泵机组成套下井试验，故投标人应具备至少1口试验井及其配套设备，投标时提供相应的证明文件，证明文件至少包含：试验井照片，配套设备照片或清单。
44	响应性评审标准	备货要求	投标人在投标文件中承诺满足：卖方具备接订单后72小时内供货15套泵及分离器的能力，供货产品必须进行成品试验。并在投标文件中提供接订单后72小时内供货15套泵及分离器的生产能力和设备工装能够满足该条件的证明材料，证明材料包含但不限于生产工时计算、设备工时计算等相关数据。
45	响应性评审标准	质保期要求	投标人在投标文件中承诺满足：质保期要求：下井后1150天，或检验合格入库后1460天，以先到为准。
46	响应性评审标准	喷漆要求	投标人在投标文件中承诺满足：喷漆标准应满足《JXCY-ZZ-02-014潜油电泵机组外表面喷漆作业工艺标准》，详情见附件五。
47	响应性评审标准	连接要求	投标人在投标文件中承诺满足：整机连接全部使用内外六角螺钉，材质为质蒙乃尔K-500，采用法兰形式连接，出厂时应按照法兰连接螺栓型号配置相应数量的内外六角螺钉及下井件（O圈、垫片等）主备各一套。
48	响应性评审标准	潜油泵盘轴扭矩要求	投标人在投标文件中承诺满足：泵水平状态盘轴应滑快无阻滞，盘轴力矩不大于10N.m/节。
49	响应性评审标准	潜油泵铭牌要求	投标人在投标文件中承诺满足：泵本体上应有清晰牢固的产品标识及相关信息，包括但不限于：产品名称及型号，额定排量，额定扬程，叶导轮型号，出厂日期和产品出厂编号，重量，长度，制造厂名称、地址。非常规产品（防腐、防砂等）应进行标识。并应在包装内按GB/T 16750-2015《潜油电泵机组》要求提供潜油泵出厂检验报告。
50	响应性评审标准	潜油泵测试要求	投标人在投标文件中承诺满足：要求产品出厂应做成套试验，并提供整套泵的出厂性能测试曲线与成套试验报告，试验报告内容应符合GB/T 16750-2015《潜油电泵机组》的性能要求。随机文件应提供出厂检验报告、材质化学成分检测报告及可追溯性标识信息等。
51	响应性评审标准	分离器、吸入口盘轴扭矩要求	投标人在投标文件中承诺满足：水平状态盘轴应滑快无阻滞，盘轴力矩不大于2.5N m/节。
52	响应性评审标准	分离器、吸入口铭牌要求	投标人在投标文件中承诺满足：铭牌上应有清晰的产品标识及相关信息，包括但不限于：产品名称及型号，出厂日期和产品出厂编号，重量，长度，制造厂名称、地址。分离器上接头应刻印清晰的产品出厂编号。非常规产品（防腐、防砂等）应进行标识。随机文件应提供材质化学成分检测报告，与可追溯性标识信息。
53	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
54	响应性评审标准	一般技术偏离	技术一般指标中累计超过 3项（含3项）不满足招标文件要求的，结论为不合格。
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	