

有限上海常温常压井完井井下工具服务评审细则

标段编号：23-CNCCC-FW-GK-6019/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照上的名称一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许
9	形式评审标准	选择性报价	不允许
10	形式评审标准	报价缺漏项	不允许
11	资格评审标准	营业执照	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照
12	资格评审标准	资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
13	资格评审标准	业绩要求	符合第一章“招标公招”第3点“投标人资格要求”。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	资格评审标准	财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
15	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
16	资格评审标准	工伤保险	投标人应在投标文件中提供现场作业人员（至少2名）的工伤保险保单。如在后期合同执行过程中，现场作业人员有变化，届时向甲方提供新的作业人员工伤保险保单。
17	响应性评审标准	合同文本	投标人必须使用招标人的合同范本，投标人可以对合同条款提出偏离，偏离超过5条则投标将被拒绝。（合同条款偏离以二级条款偏离记作一项偏离，例如第一条1.1偏离，则记为一项偏离）
18	响应性评审标准	关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明	投标人按要求提供“关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明”。
19	响应性评审标准	9-5/8"及7"悬挂封隔器总成技术要求	执行标准API 11D1，并提供该V3等级证书； 工作压差：7500psi，并提供悬挂器的工作性能曲线； 耐温能力：150℃，并提供封隔器的耐温性能曲线； 提供工具详细结构图纸及V3等级证书。
20	响应性评审标准	油藏隔离阀技术要求	执行标准：API 19V； 开启方式：机械工具开关。
21	响应性评审标准	9-5/8"、7"及5-1/2"油管携带式永久封隔器技术要求	执行标准API 11D1； 设计确认等级：9-5/8"及7"封隔器满足V0等级，5-1/2"封隔器至少满足V3等级； 工作压差等级：≥ 5000psi，并提供封隔器的工作性能曲线； 耐温能力：≥ 130℃，并提供封隔器的耐温实验报告； 座封方式及座封压力：油管内液压坐封； 提供工具详细结构图纸，API 11D1 V0及V3 等级证书。
22	响应性评审标准	9-5/8"、7"及5-1/2"油管携带式可回收式封隔器技术要求	执行标准API 11D1； 设计确认等级：9-5/8"、7"封隔器为V3，5-1/2"封隔器至少满足V3等级； 工作压差：≥ 5000psi，并提供封隔器的工作性能曲线； 耐温能力：≥ 130℃，并提供封隔器的耐温实验报告； 座封方式及座封压力：油管内液压坐封； 提供工具详细结构图纸，API 11D1 V3等级证书。
23	响应性评审标准	循环及生产滑套技术要求（机械式）	压力等级：≥ 5000psi、并满足气密封要求； 耐温能力：≥ 130℃。
24	响应性评审标准	井下安全阀技术要求	执行标准API Spec 14A-12th，V3； 下井深度：≥ 200米；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			压力级别：7500psi； 耐温能力：≥130； 提供工具详细结构图纸及V3等级证书。
25	响应性评审标准	气举阀技术要求	执行标准API Spec G1和API Spec G2，并取得API 19G1和API 19G2证书； 气举阀为固定外置式结构，不接受内置投捞式气举阀结构； 打开方式：通过环空加压打开； 气举阀阀芯承压能力：≥7500psi，并满足气密封能力； 气举阀阀芯耐温能力：≥175； 气举阀阀芯密封方式：金属对金属密封，具有至少波纹管密封+单流阀密封2道密封； 气举阀工作筒与气举阀阀芯通过螺纹+金属锥面密封实现金属硬密封，禁止使用聚四氟乙烯胶带或生胶带等密封，并在气举阀工作筒上有顶丝可防止气举阀阀芯晃动或脱落，且气举阀工作筒有沟槽可以保护气举阀阀芯在井筒内起下时不受损伤； 投标方投标的气举阀产品，自2018年1月1日至投标截止日，投标人须至少有≥2井次的在地层压力>5000psi、地层温度>140的天然气井中正常使用1年以上的业绩证明材料，业绩证明文件包括但不限于：1)合同复印件（含相关技术附件）和2)服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、气举阀的技术要求及销售服务验收证明材料，以及由气举阀最终使用用户出具的盖章证明，气举阀最终用户出具的证明材料内容需至少包含：作业时间、项目名称、使用井地层温度、地层压力、使用时间、当前状况等。未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
26	响应性评审标准	服务时间响应	投标方在合同签署后，根据招标方油气田需求特点，需自行储备常用的井下工具，招标方提前10天（含法定节假日及双休日）通知投标方进行器材准备，投标方需满足在收到招标方通知后10天（含法定节假日及双休日）内完成工具准备，运送到舟山码头。对于因招标方作业方案变更，未使用的工具，须投标方自行处理（若已运送出海的工具，由招标方负责协调运输设备，从海上平台运回舟山码头），招标方仅支付实际使用的工具费用，未使用工具不支付费用。投标方提供承诺书。
27	响应性评审标准	惩罚机制	需提供承诺书，承诺完全接受招标文件第五章第7项惩罚机制中所列内容。
28	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	资信业绩评分标准	合同条款 (满分：20分)	合同条款偏离：按合同文本的二级条款计算，如3.1条。 1、无偏离得20分；2、偏离项数未超过5条的，每项扣分4分，扣完为止。
30	资信业绩评分标准	财务状况 (满分：20分)	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的财务状况表的和上级法人单位授权书。1)三年平均净利润高于100万，且三年均无亏损的得20分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			；2) 100万 ≥ 三年平均净利润 ≥ 0万且三年均无亏损的得10分；3) 未提供财务报表或存在亏损年份的得0分”
31	资信业绩评分标准	业绩要求 (满分：60分)	除招标公告要求的业绩外，每额外提供1项满足招标公告的业绩，得5分，本项最高得20分
32	服务大纲评分标准	气举阀 (满分：30分)	技术要求中对气举阀的技术要求，除星号条款外，其余非星号条款全部逐条相应为满分。 5条及以下不响应的，每条扣6分。 5条以上不响应的，本项不得分。
33	服务大纲评分标准	井下工具性能 (满分：40分)	除气举阀外的，技术要求中其它所有井下工具性能参数，非星号条款进行响应：全部逐项响应为满分。 5条及以下不响应的，每条扣8分。 5条以上不响应的，不得分。
34	服务大纲评分标准	人员资质 (满分：30分)	1、基础得分 提供具有出海作业条件（如五小证，健康证等）、业务熟练，综合素质高的专业工程师2人，领队至少有5年海上或10口以上独立带队的作业经验，得基础分6分，否则不得分。提供作业工程师作业简历，简历至少包括工程师出海海龄或独立带队作业情况。 2、加分项得分 领队每多1年海上或1口井独立带队的作业经验，得3分，本项累计加分不超过24分。 提供作业工程师作业简历，简历至少包括工程师出海海龄或独立带队作业情况。
35	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	