

海油工程文昌9-7油田开发工程项目海水提升泵评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5656/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
8	形式评审标准	选择性报价、附加条件的报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
10	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY100000.00元（大写：壹拾万元整）或保函。
11	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
12	形式评审标准	技术文件	“有”或“无”
13	形式评审标准	供应商行为分析	若发现不同投标人在数字化供应链平台（采购信息系统）上的电子投标文件记录的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		查询	“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址”内容任何一项一致，评标委员会可以视情况给予投标人澄清、说明的机会，评标委员会如认定投标人之间存在串通投标情形，可否决相关投标，并在评标报告中写明情况。受时间、资源等条件限制无法查明串通投标事实时，评标委员会可以暂时视为投标人之间存在串通，否决相关投标，并在评标报告中写明情况。
14	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
15	资格评审标准	资格要求1	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	资格要求2	投标人所投产品的制造商须具备有效的质量体系认证证书，认证范围应至少包含泵的生产或制造范围。体系认证证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）核实。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是外国第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
17	资格评审标准	资格要求3	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。
18	资格评审标准	业绩要求	投标人应具有并提供所投产品在2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少有2台海水提升泵的到货验收业绩，业绩数量不限。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签字页、制造商名称、货物名称，及到货验收材料（不限于：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致）或能体现对应合同号的第三方签章的检验证书或买方接收证明等）或调试验收证明等。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称及到货验收材料的，均视为无效业绩（开标时需进行信息公开）
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效。
21	响应性评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
22	响应性评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
24	响应性评审标准	投标有效性	应由法人代表或授权代表有效签署；应逐页小签
25	响应性评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
26	响应性评审标准	财务要求	投标人应提供会计师事务所审计的企业近三年(2020-2022年)审计报告及相应财务报表（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表）原件扫描件；投标人成立时间少于三年的，应提供自成立之日起至2022年以来的财务报表及审计报告。
27	响应性评审标准	企业介绍	投标人应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
28	响应性评审标准	交货期1	2024年2月25日前将全部货物送到指定仓库或项目现场。
29	响应性评审标准	交货期2	交货期延期超过2周，其投标将被拒绝
30	响应性评审标准	交货地点	广东省珠海市高栏港经济区中海福陆重工有限公司
31	响应性评审标准	报价方式	货到现场价，本合同总价均包含但不限于标的产品的加工制作费、劳务费、运输费、包装费、保险费、增值税、专用工具费、调试备件费、两年备件及专用工具费、检验费、安装调试费、赶工费、培训费、清关费、取证费、调试费、服务等所有费用
32	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出，每提出一项合同偏离（例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离），均视为1项商务条款偏离，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款。
33	响应性评审标准	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。增值税税率为13%。
34	响应性评审标准	合同形式	总价合同
35	响应性评审标准	投标货币	人民币
36	响应性评审标准	报价要求	投标人应按招标要求须满足“投标报价分项明细表”及备注报价要求进行报价。遵

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
37	响应性评审标准	质量保证期	质量保证期为项目实际机械完工后12个月（该项目机械完工时间预计为2025年5月18日）。在保证期内，供应商所提供的材料或设备的任一部分进行了修复或更换，则该部分的质量保证期应：自供应商完成该等修复或更换之日起延长12个月，但质量保证期最长不超过项目实际机械完工之日起24个月。在质保期内，由于投标方设计、材料或加工制造工艺的原因所造成的缺陷或故障，投标方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
38	响应性评审标准	付款条件和方法1	(1) 合同总价的60%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在7个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后，45日内付清； (2) 合同总价的35%：货物在买方现场成功进行了启动和试运转，并由买方代表签发试运转接收证书，且买方完工文件已审核通过，45日内付清；
39	响应性评审标准	付款条件和方法2	(3)合同总价的5%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后45日内付清； 注：付款须符合本购货合同的其他条件。（卖方须按合同约定时间出具人民币增值税发票，增值税税率为13%）
40	响应性评审标准	付款条件和方法3	如果需使用预付款形式结算，投标人必须提供对等的预付款保函，且预付款比例不得大于30%。
41	响应性评审标准	合同有效期	自双方签字并盖章之日起生效，至双方履行完本合同项下全部权利和义务后终止。本合同解除或终止后，本协议项下关于保证、质保、责任、争议解决及其他具有持续性效力的条款继续有效。
42	响应性评审标准	使用法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷
43	响应性评审标准	异议及投诉相关要求	投标人承诺异议投诉工作遵照附件《异议及投诉相关要求》执行
44	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
45	响应性评审标准	一般商务条款偏离	招标文件中未列明的 号指标均为一般指标，一般商务条款（包括合同条款）偏离超过3项，将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
46	响应性评审标准	关键技术参数1	海水提升泵型式为潜没式电机驱动立式离心泵
47	响应性评审标准	关键技术参数2	海水提升泵流量及出口压力满足数据表要求： 出口压力: 700kPaG AT EL(+)21000mm 流量：1300m3/h(EACH)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
48	响应性评审标准	关键技术参数3	海水提升泵关键部件材质满足以下要求： 泵壳 ASTM B-148 C95800 nickel aluminum bronze 扬水管 316L stainless steel 泵轴 Monel K500 叶轮 ASTM B-148 C95800 nickel aluminum bronze
49	响应性评审标准	关键技术参数4	投标人应承诺，在交货时能够获得国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的船级社（ABS或DNV或CCS或BV，四项提供其中之一即可）对设备整体进行检验并获得B类检验证书，不接受发证检验机构（CCS/ABS/BV/DNV）的任何分支机构作为第三方发证机构。
50	响应性评审标准	关键技术参数5	海水提升泵的效率应不低于GB 32030（最新版本）规定的1级能效等级要求，泵的效率值不低于74%，投标人应承诺交货时提供相应证书或证明文件。
51	响应性评审标准	关键技术参数6	潜水电机电机应满足IP68防护等级要求，投标人承诺在交货时提供相关证书及检验报告。
52	响应性评审标准	关键技术参数7	供应商承诺按照买方要求，登录买方指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。买方管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。
53	响应性评审标准	关键技术参数8	供应商应在投标文件中提供零部件供应商名单，并确保零部件品牌满足RVL清单内品牌或等同要求
54	响应性评审标准	一般技术参数1	泵橇的设计寿命25年
55	响应性评审标准	一般技术参数2	提供电机型号
56	响应性评审标准	一般技术参数3	电机转速和泵转速不大于1500rpm
57	响应性评审标准	一般技术参数4	提供电机效率
58	响应性评审标准	一般技术参数5	电机绝缘/温升等级：F/B
59	响应性评审标准	一般技术参数6	电机电制满足招标文件要求
60	响应性评审标准	一般技术参数7	电机启动方式满足招标文件要求
61	响应性评审标准	一般技术参数8	提供电机功率

序号	评审环节	评审因素	评审标准
62	响应性评审标准	一般技术参数9	电机密封型式为机械密封，密封型式为PLAN 11
63	响应性评审标准	一般技术参数10	现场按钮箱材质为316L,防护等级 IP56
64	响应性评审标准	一般技术参数11	招标文件体现泵的级数
65	响应性评审标准	一般技术参数14	提供泵的轴功率
66	响应性评审标准	一般技术参数15	单根扬水管长度不大于2.5米
67	响应性评审标准	一般技术参数16	泵护管内径满足海水泵运行要求
68	响应性评审标准	一般技术参数17	提供泵橇干重及操作重
69	响应性评审标准	一般技术参数18	提供泵的最大维修重量
70	响应性评审标准	一般技术参数19	泵出口尺寸满足招标文件要求
71	响应性评审标准	一般技术参数20	轴套材质 Monel
72	响应性评审标准	一般技术参数21	滤网材质 ASTM B-150 C63000 nickel aluminum bronze
73	响应性评审标准	一般技术参数22	扶正器材质 316L stainless steel
74	响应性评审标准	一般技术参数23	螺栓材质 Monel
75	响应性评审标准	一般技术参数24	联轴器材质 Monel
76	响应性评审标准	一般技术参数25	加药管线CPVC、加药喷头Ti

序号	评审环节	评审因素	评审标准
77	响应性评审标准	一般技术参数26	此外还需满足数据表和请购书中其他要求。
78	响应性评审标准	一般技术参数27	供应商中标后，将由买方发放唯一登录账号在指定项目节点下完成线上各项提交、回复及买方审图意见获取等活动。供应商应妥善保管登陆账号并定期获得授权，一切以该登录账号进行的操作将全部视为供应商正式行为。供应商应向买方申请电子签章确保线上应用的合法性。
79	响应性评审标准	一般技术参数28	供应商需要在中标后两周内登录买方管理平台，按照买方具体项目要求，上传送审图纸、文件、证书和模型的目录和计划，包括但不限于文件/模型编号、名称（中英文）、各版次文件提交计划时间等。买方批准该目录和计划方可生效，将作为本项目的执行依据。
80	响应性评审标准	一般技术参数29	供应商需按照生效后的目录和计划上传图纸、文件、证书和模型，附线上传送单，并通过买方管理平台获得对上传资料的买方审查意见，再次送审时需线上逐项回复买方审查意见并升版图纸、文件和模型。
81	响应性评审标准	一般技术参数30	供应商按照生效的目录和计划的实际完成时间、一次通过审批率、验货问题整改等情况将作为供应商合同执行的重要参考依据，并将纳入供应商后评价系统。
82	响应性评审标准	一般技术参数31	供应商应在每批送审资料上传的同时，根据页面提示逐个设备完成设备技术参数结构化填报，且必须严格保证与最新版送审文件一致，供应商对数据准确性和完整性负责，结构化数据提报工作将作为供应商后评价的关键考量因素，影响供应商等级评价。
83	响应性评审标准	一般技术参数32	供应商送审资料内容、文件编号规定、设备/物资编号规定和结构化数据具体要求等内容，详见请购书附录2。
84	响应性评审标准	一般技术参数33	供应商应用以下格式在买方管理平台上传三维模型，txt/IFC/STP/STEP/SAT等。供应商应根据买方提供的PID（或者以供应商自身PID）对设备模型进行层级设置，以橇为整体，须包含必要的内部构件，如罐，泵，加热器等。供应商应在上述模型层级内容的基础上，按照买方项目具体要求提供对应的技术参数表格，各参数类型应当与买方请购书或者数据表中名称一致。具体层级和内部构件的技术参数表格要求以项目实际需求为准。
85	响应性评审标准	供货范围1	提供潜没泵及其必需附件。
86	响应性评审标准	供货范围2	提供潜水电机。
87	响应性评审标准	供货范围3	提供联轴器。
88	响应性评审标准	供货范围4	提供逆止阀。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
89	响应性评审标准	供货范围5	提供扬水管及其紧固件。
90	响应性评审标准	供货范围6	提供自动放空阀。
91	响应性评审标准	供货范围7	提供井口装置出口ASME B16.5配对法兰及及其200%螺栓、螺母、垫片等紧固件。
92	响应性评审标准	供货范围8	提供加药装置，包括管线、卡子及加药环。
93	响应性评审标准	供货范围9	提供滤网。
94	响应性评审标准	供货范围10	提供铭牌。
95	响应性评审标准	供货范围11	提供P&ID橇块线内的仪表、阀门等。
96	响应性评审标准	供货范围12	提供接线箱和控制盘及其填料函。
97	响应性评审标准	供货范围13	提供为电机供电的潜水电缆（超出甲板不少于12米）。
98	响应性评审标准	供货范围14	提供检测和试验计划（ITP）。
99	响应性评审标准	供货范围15	提供QA/QC程序及检验标准。
100	响应性评审标准	供货范围16	提供工厂试验及验收
101	响应性评审标准	供货范围17	提供涂敷、包装、运输
102	响应性评审标准	供货范围18	提供人员培训、技术支持等售后服务（包括建造现场和调试现场及海上平台）
103	响应性评审标准	供货范围19	以1:1的比例响应设备全尺寸，体现喷嘴、接线盒、机柜、结构支撑等细节的3D模型(格式：stp\step\txt等)，满足 PDMS 的接口要求。
104	响应性评审标准	供货范围20	提供消耗品的首次填充

序号	评审环节	评审因素	评审标准
105	响应性评审标准	供货范围21	提供启动，调试备件及易损件。
106	响应性评审标准	供货范围22	提供一年备件
107	响应性评审标准	供货范围23	提供所有必须的专用工具、操作和维修工具。
108	响应性评审标准	供货范围24	需提供所有请购书要求的数据表、性能曲线、操作维修手册、检验报告、仪表标定证书、第三方证书等。
109	响应性评审标准	供货范围25	其它未尽事宜按照招标文件执行。
110	响应性评审标准	一般技术条款	除了以上加星号的技术条款外，未加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，投标人应明确提出一般技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般技术条款偏离合计超过2项，视为技术评议不合格。
111	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
112	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	