

金县1-1油田2D井区开发项目控制阀采办评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6051/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	20000元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	信誉要求	满足投标人须知前附表 10.3其他中的信誉要求
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和总公司授权书，总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标的，总公司与分支机构的投标均无效。
18	资格评审标准	资质要求1	控制阀需按照《海上固定平台安全规则》要求进行设计、制造、认证和检验。投标人应委托国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的船级社（ABS, DNV, CCS, BV之一）对所有控制阀整体进行检验并获得检验证书，整体检验需要在阀门制造厂完成，投标时承诺检验证书随货提供。
19	资格评审标准	资质要求2（开标时须进行信息公开）	投标人所投产品的取证要求（开标时须进行信息公开）： （1）国内产品：投标产品应当取得有效期内的特种设备制造许可证或者特种设备生产许可证，针对控制阀制造的取证级别。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）； （2）国外产品：投标产品应当取得压力管道阀门的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，并通过型式试验和制造监督检验（或者进口安全性能监督检验）。过渡期内（2024年5月31日之前）未取得上述证书的，需提供特种设备型式试验证书（压力管道元件），在投标文件中提供以上证明文件。
20	资格评审标准	资质要求3	投标产品的制造商应具有并在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书（认证范围应包含生产或制造范围），质量管理体系认证证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）可查询。若认证机构为国外的，则应在投标时提供上述有效期内的证书复印件。
21	资格评审标准	资质要求4	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。
22	资格评审标准	业绩要求1（开标时须进行信息公开）	（开标时须进行信息公开）2013年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投控制阀应具有至少两个合同的供货业绩，且每个合同数量不低于10台套。业绩中至少包含一个不低于8寸1500磅控制阀的供货业绩（可以不在同一个

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			业绩中)。 (1) 投标人须按规定格式提交业绩表, 并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括: 1) 销售合同复印件(内容至少包括: 合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、阀门尺寸、阀门磅级)和2) 到货验收材料(到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件)。 (2) 未提交业绩证明文件, 或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的, 均视为无效业绩。
23	资格评审标准	业绩要求2	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息, 评标阶段不予认可。
24	响应性评审标准	投标报价	投标人报价必须为总包固定价, 包含现场技术服务、培训等一切费用(详见第六章投标文件标准格式-价格格式-投标报价分项明细表)。现场技术服务截止时间为合同质保期结束。不接受技术服务和培训单独报价。
25	响应性评审标准	交货期	2024年5月28日前
26	响应性评审标准	交货地点	山东青岛; 天津塘沽
27	响应性评审标准	付款进度	(1) 卖方根据本合同规定向买方交货, 买方在收到合同设备并签署全部到货检验合格证明, 并收到100%增值税发票检验合格后45日内向卖方支付合同总价的80% (2) 卖方设备在海上平台安装、调试结束, 并收到买方签署的相关证明文件后45日内, 买方应向卖方支付合同总价的17% (3) 合同总价的3%作为质保金。合同设备质量保证期结束且卖方收到买方签署的相关证明文件后45日内, 买方向卖方支付该等质保金。
28	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务状况表。
29	响应性评审标准	材质、尺寸、连接形式和法兰面	控制阀的阀门连接面和压力等级应满足数据表的要求。阀体材质, 阀芯材质需满足数据表的要求。阀门尺寸应选择使阀门的Cv值和开启/行程满足项目文件要求。投标时提供计算书。
30	响应性评审标准	阀体和阀芯要求	阀体和阀芯形式应符合数据表的要求。投标时提供样本和数据表。
31	响应性评审标准	故障位置要求	故障位置(如果有)应符合数据表的要求。投标时提供数据表。
32	响应性评审标准	诊断功能和通讯协议要求	具有诊断功能的智能定位器的通信协议(如HART)应满足数据表的要求。投标时提供样本和数据表。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	阀笼和阀芯形式要求	如果在计算后发现存在汽蚀和闪蒸现象，投标人应选择适合的阀笼和阀芯以承受该条件（考虑型式和材质）。
34	响应性评审标准	电气元件防爆及防护等级	电气附件（如电磁阀、定位器等）的防爆防护等级，连接尺寸，需满足数据表中要求。投标时提供样本和数据表，并提供有效期内的防爆和防护等级证书扫描件（原件备查）
35	响应性评审标准	仪表设备/材料推荐品牌	详见《货物需求一览表及技术规格书》中关键技术项的推荐品牌要求。
36	响应性评审标准	技术投标文件要求	投标人须满足本招标文件中数据表、请购书、规格书和其他相关文件的技术要求
37	响应性评审标准	过滤减压阀要求	滤芯应为刚性结构类型，以防止破裂，收缩或变形，网孔尺寸为5 μm以下。
38	响应性评审标准	执行机构出力要求	执行机构最大输出力和执行机构操作驱动力之间的比率，在下面列出情况下保持阀门关闭至少为1.3倍。 1、关闭位置时的最大压差； 2、打开状态下的最大静压； 3、在任何流量条件下阀塞上的动态力； 4、填料和密封环的正常摩擦； 5、最小气压供应压力； 6、可用力和摩擦力之间的比率至少为2.0； 7、可用力由弹簧工作范围的较低值乘以有效执行机构面积； 8、摩擦力是定义在ISA-75.25.01 Annex A的测定；
39	响应性评审标准	铭牌要求	为每个控制阀提供316SS铭牌，所有铭牌应有清楚、永久的标识。
40	响应性评审标准	流向要求	所有阀门应配备清晰的流向指示。
41	响应性评审标准	附件材料要求	填料，过滤控制阀，管件和配件的材料应满足数据表的要求。投标时承诺满足。
42	响应性评审标准	定位器外壳材质要求	阀门定位器外壳材质应是无铜铝加环氧涂层或316不锈钢。
43	响应性评审标准	开度要求	除非数据表中有明确要求，否则在经过Cv值计算后，阀门的Cv选型应遵循如下值 1、最大流量下，阀门开度应小于90%。 2、正常流量下，等比阀芯开度为60%至80%，线性阀芯开度为50%至70%。 3、此外在指定压降下的最小流量，阀开度不得小于10%。
44	响应性评审标准	噪声要求	控制阀安装后的最大噪声（包括管道弯头、变径），在距离控制阀1米位置的量

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 最大噪声不应超过以下任何指定的操作条件的限制： 1、对于连续使用，噪声应限制在最大为85dBA。 2、对于间歇使用，噪声应限制在最大为95dBA。
45	响应性评审标准	投标资料完整性要求	投标人需提供详细的技术文件和选型文件。
46	响应性评审标准	备件要求	投标人应提供预调试、调试和一年的备件。
47	响应性评审标准	安装要求	投标人所提供的控制阀带有气动执行器和定位器，所有附件应与数据表一致。在发货前必须完成组装，并利于海上安装。
48	响应性评审标准	其它投标证书要求	投标人需提供请购书中要求的有关证书。
49	响应性评审标准	检测检验要求	投标人应根据控制阀请购书和规格书的要求提供检验和测试报告
50	响应性评审标准	附件证书要求	投标人中标之后应按照请购书附录B的要求提交材料以备审查和批准。
51	响应性评审标准	售后服务	售后服务包括安装指导、现场调试和现场培训。
52	响应性评审标准	送审资料及EDIS要求	投标人应满足（承包商文档提交要求和设备完工文件数字化移交要求）
53	响应性评审标准	责任	投标人对所提供的设备负有完全责任（包括设计、装置购买、制造、检查、试验、认证、运输、装船、安装、调试和售后服务）。买方保留要求投标人对批准后的设计和产品进行必要无变更修改的权利。
54	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件相关内容进行编制，并与相关内容保持一致。的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：最多项数为：一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计10项。（包含合同条款，合同条款每一条（如第一部分第1.1条）记为一项偏离。已在其他偏离调整中进行调整的偏离项不再重复计算）
55	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
56	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
57	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	