

中国海油2024-2026年度立柱式载人穿梭吊篮（站内侧）一级集采框架 协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6599/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体。
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选投标方案。
9	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
10	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。
11	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	分包要求	符合第二章“投标人须知”第1.10.1项规定
13	资格评审标准	营业执照	详见招标公告3.1规定。
14	资格评审标准	投标人属性	详见招标公告3.1规定。
15	资格评审标准	财务要求	详见招标公告3.2规定。
16	资格评审标准	业绩要求（开标时需要信息公开）	详见招标公告3.3规定。
17	资格评审标准	取证要求	详见招标公告3.4规定。
18	资格评审标准	产品证书	详见招标公告3.4规定。
19	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
20	响应性评审标准	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
21	响应性评审标准	投标保证金	满足投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
22	响应性评审标准	协议期限	协议期限：拟定1+1+1，最长3年。协议届满1年，若买卖双方对协议条款及协议价格均无异议，自动延续1年；若有异议且双方无法协商一致，则协议终止。第3年同第2年的操作方式。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。
23	响应性评审标准	定价模式	固定费率（单价）合同。
24	响应性评审标准	交货期	交货期为2个月。
25	响应性评审标准	交货地点及服务承诺	具备向中海油全国范围指定项目现场及仓库进行配送和售后服务能力。主要配送区域（包括但不限于）：天津塘沽、山东青岛、上海、浙江舟山、广东深圳、惠州、湛江、海南马村等项目现场及仓库，并保证供货到用户指定地点，满足最后一公里送货服务要求。
26	响应性评审标准	关键技术要求	承诺满足《载人穿梭吊篮采购技术标准》“5.2 关键技术要求”所有要求： 5.2 关键技术要求 5.2.1 纤维绳吊索应选用符合GB/T 21328规定的纤维绳索制成，主要特性见附录

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			D，并应符合GB/T 14737的技术要求。 5.2.2 纤维绳吊索软环眼的内周长尺寸不得小于附录E中的相应值。 5.2.3 纤维绳吊索硬环眼的内周长应与CB/T 33规定的纤维绳套索尺寸相匹配。 5.2.4 钢丝绳吊索应选用符合GB 8918规定的钢丝绳制成，并应符合GB/T 14737的技术要求。 5.2.5 吊索端部配件与环眼连接部分的直径不得小于绳索的直径。 5.2.6 吊环应符合GB/T 14736的有关规定。 5.2.7 卸扣应符合CB/T 32的有关规定。 5.2.8 卸扣横销的端部应带有螺纹，横销应设有防止松脱的装置。用于连接吊具系统零件卸扣应带有半埋头的横销。 5.2.9 钢丝绳铝合金压制接头应符合GB/T 6946的有关规定。 5.2.10 选用端部附件必须与吊索的工作载荷相匹配。 5.2.11 金属构件用优质碳素钢及以上材质焊接制造；金属构件不允许用螺钉连接；金属构件的额定载重量不得小于吊索的额定载重量。 5.2.12 应保证载人穿梭吊篮有足够的浮力，立柱式载人吊篮和无立柱式载人吊篮应能满足空载时不下沉，蛙式载人吊篮应能满足在额定载运乘员数量状态时不下沉及不倾覆。对有浮力要求的吊篮，应进行浮力试验，浮力试验的结果应符合吊篮的对应标准或买方的技术要求较高者，浮力应在浮力计算中验证。 5.2.13 载人吊篮的钢丝绳、吊带、吊链、卸扣、吊环、吊钩等的安全系数应不小于10。 5.2.14 载人吊篮钢质主结构强度的静载荷安全系数应满足相关规范标准的要求，不小于10。 5.2.15 载人吊篮的吊点结构设计和强度计算的安全系数应满足相关规范标准的要求，不小于10。 5.2.16 纤维绳的安全系数不得小于n,纤维绳安全系数计算公式如下： $n = 72/D + 3$ 式中：n为安全系数 D为绳索直径，单位为mm。 5.2.17 钢丝绳内芯、纤维绳外套的吊篮吊索，安全系数按钢丝绳选取。
27	响应性评审标准	质保期	卖方交付该批货物并经验收合格后12个月或交付后18个月，以先到者为准。质保期内出现的质量问题由卖方负责免费修复、更换直至退货，货物修复或更换后自修复或更换之日起重新计算质保期。
28	响应性评审标准	履约保函	合同签署后15日内，卖方应向买方提交经买方认可的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的金额为RMB100,000.00（大写：人民币壹拾万元整）的履约保函，履约保函格式见合同模板。履约保函应自出具之日起生效，有效期至合同项下所有货物到达买方指定地点并验收合格后第三十一（31）日。
29	响应性评审标准	付款方式	按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经过双方验收合格确认后45日内向买方提供有效税务发票，买方在收到有效税务发票等付款支持文件并审核无误后45日内通过银行电汇方式支付本批次合同价款。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	平台服务费	投标人需承诺本次报价包含3%的平台服务费，平台服务费按年度据实结算，即：每年11月30日前由买方向卖方确认当年度实际发生额，以当年度实际发生的含税金额为平台服务费计算基数，按照计算基数的3%收取平台服务费（含税金），每年结算一次，卖方应在收到买方发票后30日内足额缴费，直至协议执行完毕，如果卖方不按照文件规定交纳平台服务费，买方有权从其履约保函中扣除，不足部分从应付账款中扣除。另外，卖方应无条件按照买方的要求组织其产品上架中国海油电商平台。（投标人需提供接受以上价格条件的承诺文件。）
31	响应性评审标准	合同执行	承诺卖方在合同执行期间，交付的产品如无法提供应急管理部海洋石油安全生产监督管理办公室（简称海油安监办）认可的发证检验机构（CCS/ABS/BV/DNV）签发的船用产品证书或产品检验证书，则不予接收。
32	响应性评审标准	一般商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，其他均为一般条款（参数）。其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为：2项（含2项），包括合同一般条款和采购技术标准文件，每一条（如第一部分第1.1.1条）记为一项偏离，否则将导致其投标被否决。
33	响应性评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
34	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
35	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。
36	响应性评审标准	严重不平衡报价	投标人提供的各报价必须具备合理性。价格应与产品结构复杂程度、规格大小相匹配，同系列规格大的报价不应低于规格小的报价，材质高的报价不应低于材质低的报价，如出现以上情况，将被视为严重不平衡报价并否决其投标。
37	响应性评审标准	体系认证证书	具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001（OHSAS18001）或GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	