

中海化学2024年度钢制衬里管道及管件采购长期协议评审细则

标段编号：HXCF-241003/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	文件有效性	投标文件逐页小签或盖章
5	投标有效性	法人授权委托书	按招标文件要求提供
6	投标有效性	投标文件	按系统要求分别提供技术、商务和价格标书并上传
7	投标有效性	报价唯一	只能有一个有效报价，且必须上传公开询价文件中附件1：钢制衬里管及管件采购清单分项报价表
8	商务评议	营业执照	有效的营业执照
9	商务评议	实缴资本	实缴资本不应低于投标标的总额60%
10	商务评议	公司成立时间	投标截止日公司成立满3年
11	商务评议	不得存在的情形	提供公开询价公告中第4条应答人不得存在的情形文件资料
12	技术评议	资质1	投标方必须取得特种设备制造许可证（压力管道元件，限工厂化预制管段）
13	技术评议	资质2	投标方必须取得特种设备型式试验证书，实验正式类别为压力管道特种元件，品种为防腐蚀管道元件含PTFE或PFA

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	技术评议	监督检验要求	投标方必须按TSG D7006的规定进行制造监检，供货时投标方必须提供有资质的监检机构出具的监检证书。投标书中要有承诺文件。
15	技术评议	业绩	提供至少一项供货业绩合同，业绩内容满足技术询价文件要求
16	技术评议	衬里原材料要求	衬里原材料需来自杜邦/大金/3M，聚四氟乙烯（PTFE）衬里原材料需来自中昊晨光、山东东岳、浙江巨化、日本大金等。衬里层表观密度应不低于 2.16g/cm ³ ，且不允许有气泡、微孔、裂纹和杂质存在。
17	技术评议	衬里工艺要求	管道、管件、视镜采用等压成型工艺
18	技术评议	衬里厚度要求	衬里厚度必须满足技术询价文件表1要求
19	技术评议	技术要求1	所有内衬管必须做25KV电火花实验且提供实验证书。
20	技术评议	技术要求2	衬里管道必须进行真空度实验，符合HG/T20538的要求，并出具报告。
21	技术评议	外购件资质要求	外购压力管道元件（钢管、管件、法兰、垫片等）供应商也应取得发证机关颁发的相应供货范围的压力管道元件制造许可证
22	技术评议	外购件技术要求	投标方所选用的原材料（管材、管件、法兰等）必须满足相关国家、行业标准要求，且在投标文件中注明拟选用的品牌或厂家。
23	技术评议	材料要求	用于制造的材料应是全新的。材料应有材料供货厂家提供的材料质量合格证明书，包括材料等级、化学成份和机械性能，以及由制造厂提供的有关检查和试验的证明。
24	技术评议	检验要求	钢管、管件与法兰之间的对焊接头应抽取 10%进行射线或磁粉检验，射线检测NB/T 47013.2 级合格，射线检测技术等级不应低于AB级
25	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	