

中海油服-一体化深圳作业公司钻修机综合维护服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2918/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b)投标人之间约定中标人；c)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	不允许
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人按照第六章投标文件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
17	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天
18	资格评审标准	营业执照	符合招标文件招标公告营业执照要求。
19	资格评审标准	资质要求（投标时需公开）	符合招标文件招标公告资质要求。
20	资格评审标准	业绩要求（投标时需公开）	符合招标文件招标公告业绩要求。
21	资格评审标准	体系要求	符合招标文件招标公告体系要求。
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	服务响应期	合同签订后接甲方服务委托通知后5天内安排人员、机具到达甲方指定地点。
24	响应性评审标准	合同有效期	2年，以 1+1年度协议方式签订。第一年合同到期后，如双方无异议，合同有效期自动顺延一年，合同有效期最长不超过 2年。合同有效期期间，根据招标人要求时间及地点供货。
25	响应性评审标准	服务采购量	本次招标数量为2年预估量，用于计算评标价格，不是最终采购数量，合同签订后按照实际年度协议订单执行量为准。
26	响应性评审标准	付款方式	委托方在收到完工材料并验收合格后，收到有效税务发票并审核无误后60日内，通过银行以电汇/转帐方式向卖方支付100%费用。
27	响应性评审标准	陆地动复员地点	广东省深圳市或广东珠海市、惠州市。
28	响应性评审标准	服务物资交货地点	广东省惠州市大亚湾区石化大道滨海十二路9号W7号库。
29	响应性评审标准	质保期	质保期：1年，在项目完工验收后1年内维修位置出现因质量问题，服务商应在一周内响应并免费进行维修。
30	响应性评审标准	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：深圳。
31	响应性评审标准	投标人承诺书	投标人按招标文件第六章模板提供投标人承诺书
32	响应性评审标准	关键技术要求1	投标人投标时须提供第三方船检检验机构颁发的有效焊接工艺评定。投标时需提交焊接工艺评定资料。投标人承诺作业时提交的评定资料覆盖两类核心母材：一是高压管线材质（4130/30CrMo/35CrMo任选其一），二是海上钢结构材质（Q345/DH36/Q355任选其一），完整包含6项核心参数：焊接方法、焊接材料、坡口形式、预热温度范围、层间温度管控要求、焊后热处理工艺。所有资料需符合对应船级社技术标准，确保可溯源、可核验。投标时投标人应按照第六章技术要求承诺书格式提供本项承诺，如发现虚假承诺，委托方有权按合同违约追究赔偿。
33	响应性评审标准	关键技术要求2	投标人具备多平台同步作业所需人员、机具、施工材料。本服务商须保障各平台施工连续不间断（不可抗力除外）。所有作业班组必须配置自有持证领班，自有员工指与服务商签订正式劳动合同、持续缴纳社保（6个月以上）的在岗人员，作业期间委托方有权随时抽查领班有效资格证书、社保缴纳记录等；本规格书列明全部施工机具、耗材均由服务商全权配齐、供给；若因服务商人力配置不足、机具或材料供给滞后，引发工期延误、平台停工及委托方各类经济损失，全部责任与经济损失由服务商自行承担。服务商调配外协人员、设备的，外协单位及配套人员、机具也须满足本规格书全部资质、设备标准。项目日常维保阶段常态存在 15-20个海上平台同步开展施工作业（作项目工况参考，不作为供应商固定资源硬性要求）；单班组作业人员根据现场实际工程量灵活配置 2-8 人（作配置参考）。投标时投标人应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			按照第六章技术要求承诺书格式提供本项承诺，如发现虚假承诺，委托方有权按合同违约追究赔偿。
34	响应性评审标准	检验、取证要求	所有新更换常用管线焊缝氩弧焊封底，手把焊盖面；焊缝进行磁粉探伤（高压管线、由壬补漏需进行X射线）并提供相应的检测合格证书。 无损检测内容包含磁粉探伤、X射线探伤、超声波探伤，提供无损检测人员相关资质，编制出具检测所完成检验工作的检验报告及证书。 投标时投标人应按照第六章技术要求承诺书格式提供本项承诺，如发现虚假承诺，委托方有权按合同违约追究赔偿。
35	响应性评审标准	一般技术要求1	油漆监督、质量监督的人员需取得相应资格证书（如油漆监督的NACE证或者AMPP证，质量监督QC证或者焊接工程师证等，所提供证件需在有效期内）。 投标时投标人应按照第六章技术要求承诺书格式提供本项承诺，如发现虚假承诺，委托方有权按合同违约追究赔偿。
36	响应性评审标准	一般技术要求2	高压清洗除锈机：适用于海洋环境，能够达到SA2.5除锈效果，成撬块，便于吊装，配备合格吊索具。以柴油机作为驱动动力，油箱容积不小于150L。出水水压设计压力不低于3000bar，持续作业压力不低于2800bar，最大流量不低于18.3L/min，配备储水箱。有安全阀、传感器、液位开关等保护装置。
37	响应性评审标准	一般技术要求3	所有焊接应严格按焊接程序、焊接工艺及相关技术资料文件执行。
38	响应性评审标准	一般技术要求4	施工过程需做好相关的隔离措施，绝对不能对生产、设备、或生活区造成影响。
39	响应性评审标准	一般技术要求5	切割完成后，切口表面产生的焊渣、熔渣、隆起物及氧化铁等附着物应彻底清除，并对切口进行修磨，确保表面平整光洁，无毛刺、裂纹、夹渣等缺陷。 管材、法兰及配件的端面加工（包括斜削端面及焊接坡口的制作）应严格按照经评定的焊接工艺规程执行。端面垂直度（切斜）：管子切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不得超过3mm。坡口尺寸：坡口角度、钝边、间隙等需符合设计或规范要求（如GB 50235），对精度要求高时，应用样板进行检查和控制。错边量：对接焊口内壁应齐平，钢管的错边量通常不应超过壁厚的10%，且不大于2mm。管线的端面预制（倾斜处理）可用机械切割、气割或抛光，火焰切割后，表面的焊渣，隆起物应彻底清除干净和磨平。
40	响应性评审标准	一般技术要求6	所有的热工作业需严格按照海上安全规程进行，并做到工完料尽场地清。
41	响应性评审标准	焊缝间隙要求	沿管件长度两相邻焊缝的距离应大于5倍管厚或75mm（两者中取较大值）； 所有的插焊接头间隙应保留1.5mm(0.06")； 完工管件的尺寸公差应满足ANSI B31.3。管线公差不应累加； 长度和其他管线尺寸：+3mm 补偿。
42	响应性评审标准	组对焊接要求	在点焊时，应去除额外负载以减少变形，管线校准时应使用夹具和支架，不损伤管子，所有点焊应使用合格的焊工；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			杜绝管线现场安装时的对管线的强行组对现象（如泵的进出口管线），如无法组对，必须联系甲方专业工程师后确认并修改管线。
43	响应性评审标准	焊机要求	应具备380V/50HZ和440V/60HZ两种电制要求； 最大直流输出电流应不低于400A。
44	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，其它商务、技术要求和条件均为一般商务条款（包含合同条款、技术规格书等相关内容），偏差可接受的最多项数为6项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
45	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
46	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
47	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
48	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
49	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形，且经澄清投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
50	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价
51	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述 a 至 d 项的顺序，逐项进行修正。评标 38委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
52	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
53	价格初步评审标准	低于成本价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
54	价格初步评审标准	税费偏离调整	a.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。b.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）c.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
55	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	