

# 中海油服-新疆浅层、低压固井泵注服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1909/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
6	形式评审标准	法人授权书	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
8	形式评审标准	分包	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	形式评审标准	投标有效期	自投标文件递交截止之日起120天
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	体系要求：	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	资质要求(开标环节需要信息公开)：	投标人须提供国家政府相关部门签发的有效期内的《安全生产许可证》，许可范围中须包含固井或者钻井（包含固井或钻井中的一种即满足本要求）。投标人应提供投标用《安全生产许可证》可查询的国家政府部门官网网址和网站查询截图。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要信息公开)：	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的固井水泥浆泵注服务验收业绩（备注：提供带料服务的固井总包服务业绩符合本项目业绩要求）。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、合同技术正文或合同技术附件、服务内容及服务验收证明材料。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准
20	资格评审标准	现场核查	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。（无偏离视为满足）
21	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。
22	资格评审标准	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	响应性评审标准	付款方式：	银行电汇。甲方在收到乙方有效发票60日内完成付款。（无偏离视为满足）
24	响应性评审标准	服务地点：	新疆地区、山西地区（无偏离视为满足）
25	响应性评审标准	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
26	响应性评审标准	财务要求：	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
27	响应性评审标准	施工要求1	水泥车应装备混合系统，要求使用具有水泥浆密度自动混配的水泥车。投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章 投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
28	响应性评审标准	施工要求2	固井前应全面检查、保养水泥车，泵排量和压力应达到额定值。投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章 投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	施工要求3	使用散装水泥罐(车)前应全面检查供灰系统、出灰系统、供气系统并将罐内残余水泥清除干净。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
30	响应性评审标准	施工要求4	使用立式罐固井时应将立式罐和运灰罐车的罐内残余水泥清除干净。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
31	响应性评审标准	施工要求5	供灰口至水泥车距离超过12m时应加恒压罐过渡。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
32	响应性评审标准	施工要求6	多罐、多车供灰时应使用供灰集成器装置以保证连续、稳定供灰。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
33	响应性评审标准	施工要求7	检查散装水泥罐(车)气路,做到管线不堵、不漏,连接可靠。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
34	响应性评审标准	施工要求8	检查压风机,确保工作正常。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
35	响应性评审标准	施工要求9	水泥头每井次保养一次并定期试压、确保水泥头完好无损。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
36	响应性评审标准	施工要求10	水泥头在送井前应进行全面检查、保养。其螺纹应与所联接套管、钻具的螺纹一致,所有阀门应做到开关灵活。胶塞须在甲方监督下安装,确认合格后,留存照片记录,胶塞挡销应能够灵活打开。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
37	响应性评审标准	施工要求11	水泥头须具备胶塞下行指示功能投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
38	响应性评审标准	施工要求12	水泥车的车台仪表能够显示排量、压力参数、累计泵入量和密度参数。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
39	响应性评审标准	施工要求13	技术套管、生产套管固井时配备固井施工参数实时采集系统,显示并记录排量、压力和密度参数。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
40	响应性评审标准	施工要求14	定期校验固井施工参数采集系统,流量计的仪表应每井次保养一次并定期校验。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
41	响应性评审标准	施工要求15	固井施工前,制定应急技术预案、HSE预案。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
42	响应性评审标准	施工要求16	固井施工前,按不小于预计最高施工压力的1.2倍对注水泥管线试压。投标人提供书面承诺函(格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书)。
43	响应性评审标准	施工要求17	注水泥确保设备运转正常,按设计连续施工。水泥浆密度应保持均匀,平均密度与

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			设计密度误差不超过0.02g/cm <sup>3</sup> 。投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
44	响应性评审标准	施工要求18	采用流量计计量和人工计量2种方式同时计量注替参数和数量并相互核对。投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
45	响应性评审标准	施工要求19	采用固井压力、排量、密度实时采集系统连续监控施工过程。投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
46	响应性评审标准	水泥车	投标人承诺：投标所用设备为投标人自有；并满足下述设备要求：1、性能要求：排量 1.0-2.5m <sup>3</sup> /min；压力 40-100MPa；2、数量要求：9台；3、备注：同时4口井作业，每口井配置2台水泥车，共计8台水泥车，同时基地备用1台水泥车。共计须9台水泥车。投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
47	响应性评审标准	压风机	投标人承诺：投标所用设备为投标人自有；并满足下述设备要求：1、性能要求：供气量 9m <sup>3</sup> /min；2、数量要求：5台；投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
48	响应性评审标准	供水泵	投标人承诺：投标所用设备为投标人自有；并满足下述设备要求：1、性能要求：供水量 1.0m <sup>3</sup> /min；2、数量要求：12台；投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
49	响应性评审标准	固井车载灰罐	投标人承诺：投标所用设备为投标人自有；并满足下述设备要求：1、性能要求：运灰量 25t；2、数量要求：10台；投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
50	响应性评审标准	立式灰罐	投标人承诺：投标所用设备为投标人自有；并满足下述设备要求：1、性能要求：储灰量 30t；2、数量要求：10台；投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
51	响应性评审标准	井口工具	投标人承诺：投标所用设备为投标人自有；并满足下述设备要求：1、性能要求：承压35MPa；2、数量要求：每种尺寸2套；3、备注：5”、5-1/2”、7”、9-5/8”、10-3/4”、13-3/8”水泥头；2寸高压旋塞阀、2寸高压弯头；投标人提供书面承诺函（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。
52	响应性评审标准	商务、技术偏差：	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过3项（不包含3项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
53	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
54	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	1.投标人应按系统上下载的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，不允许不报价，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。
55	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
56	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。且投标人不能合理说明的。
57	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
58	价格初步评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
59	价格初步评审标准	低于成本报价	1、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1) 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；2) 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即 $\text{投标报价} < \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；3) 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即 $\text{投标报价} < \text{招标项目最高限价} \times 45\%$ ；4) 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5) 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。2、若投标人“人员”部分的每类工种每工日工资小于投标人单位注册所在地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，属于低于成本价，投标人本次投标将被否决。
60	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
61	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。
62	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算说明: 评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整,中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。	