

中海炼化石化工程-惠州石化混合碳四制高碳醇项目压力容器（第二批）采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8565/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	选择性报价	不接受
10	形式评审标准	围标串标	a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
12	形式评审标准	投标保证金	1、投标保证金金额：50000元，2、投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险。3、境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。4、投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。5、符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
13	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
14	形式评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
15	形式评审标准	投标人不存在的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形
16	形式评审标准	分包	不允许分包
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	体系证书	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审标准	资质要求	（开标环节需进行信息公开）（1）投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力容器制造D级及以上。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
20	资格评审标准	业绩要求	（开标环节需进行信息公开）2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的压力容器产品的供货业绩，且满足以下要求：1）每个合同金额不小于400万元；2）每个合同中应包含至少1台直径不小于3300mm、重量不小于50吨的压力容器。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、合同签署时间、合同名称、货物名称、供货数量、设备规格（含设备重量）、合同金额和到货验收证明材料（用户签字或盖章的货物验收单或用户签字或盖章的结算清单或入库单或结算发票）。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。《投标承诺书》格式详见附件13。
22	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
23	响应性评审标准	质保期	卖方收到全部合同设备到货检验证明后30个月或全部合同设备现场验收合格后24个月，以先到者为准。
24	响应性评审标准	付款条件	投标人满足以下付款条件：本合同生效并提交等额预付款保函后支付合同总价10%的预付款，货物现场验收合格后支付合同总价的65%到货款，全部货物完成安装且调试验收合格后支付20%的验收款，质保期届满且经买方已经确认货物无质量问题后，支付5%的质保款。
25	响应性评审标准	交货期	合同签订后5个月内
26	响应性评审标准	交货地点	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化工业区

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	技术响应性评审1	投标人应具有 75 吨（含）以上的行吊，提供相关证明文件（相关证明文件需体现满足 75 吨（含）以上的行吊文件）及购买方为投标人的增值税专用发票扫描件。
28	响应性评审标准	技术响应性评审2	投标人投标时提供承诺函（格式不限），承诺内容如下：1.所有容器的具体规格尺寸、重量、壁厚及制造、检验和验收等以终版签字版详细设计施工图为准，容器最终设备重量以施工图为准。150-D-101、150-D-102、150-D-130A/B 及 150-D-131A/B 设备内件（如填料支撑、压板等）材质为 S30408（其中与筒体焊接的零件的材质同主体材质一致）。 2.投标人应从本文件所列的名单（附件1中“中海油惠州石化有限公司混合碳四制高碳醇装置12台容器招标技术文件”的6. 主要材料采购及分包商）中选择材料分供商，但买方并不对本名单内供货商所提供产品的质量提供担保，所有与质量相关的责任，应按照投标人与其选定的供货商之间签订的合同规定，由相应的责任方负责。 3.设备数字化交付满足附件1中“中海油惠州石化有限公司混合碳四制高碳醇项目-供应商数字化交付通用要求”。
29	响应性评审标准	技术响应性评审3	封头成形后对对接焊缝进行100%RT检验和内外表面检测。所有冷成形奥氏体不锈钢封头或低合金钢封头成形后过渡区内外表面需进行100% PT或MT检测，按 NB/T47013.4-2015及NB/T47013.3-2015中I级合格。
30	响应性评审标准	技术响应性评审4	奥氏体不锈钢及以上材料旋压和冲压成形的封头，均应进行固溶处理。使用304、304L等材质封头，固溶处理后铁素体含量应低于15%，封头直边段至R弧100%PT检测。
31	响应性评审标准	技术响应性评审5	硬度指标作为质量控制参考指标，因固溶处理后封头通常进行二次加工，硬度值会升高，封头厂应检测硬度，分别在封头中心、直边段、R弧的圆周方向检测8个点。
32	响应性评审标准	技术响应性评审6	试验液体一般采用水，所用水要求干净，试验合格后应立即用压缩空气将容器内的残留水吹扫干净，同时彻底清理容器内部的浮锈、焊渣等杂质，确保内部是干燥、干净的。对奥氏体不锈钢制设备，内外表面酸洗钝化后进行压力试验，应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。
33	响应性评审标准	技术响应性评审7	容器防腐涂装的要求应满足惠州石化混合碳四制高碳醇项目防腐涂漆的统一规定。
34	响应性评审标准	技术响应性评审8	设备应内部充氮保护(不低于0.05MPa)供货。所有裸露的法兰面要用使用金属盲板和临时垫片防护（临时垫片规格与正式垫片一致，品牌不限），金属盲板厚度要求不小于4mm，氮封压力表应做好保护措施，并在显著部位标注“氮封设备，窒息危险”字样。
35	响应性评审标准	一般商务指标偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分 合同书 第一条1.1记为一项偏离）偏离数量累计≥5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。
36	响应性评审标准	一般技术指标偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”，供货要求内三级序号层级为计算单位，如附件1中“中海油惠州石化有限公司混合碳四制高碳醇装置12台容器招标技术文件”的7.2.1记为一项偏离

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			）偏离数量 ≥ 5项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
37	响应性评审标准	其它	不得存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	