

中联公司-PE管采购项目评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5004/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	报价文件	投标人须严格按照招标文件第六章报价明细表规定的格式和内容进行报价，否则其投标将被拒绝。报价明细表作为投标报价的基础，应逐项填报，投标人不得修改和调整招标人提供的报价清单及表格格式，包括报价格式的项目名称、项目特征描述、计算规则、服务内容、计量单位和数量等，否则将导致投标被拒绝。报价明细表的每一项分项报价不得为零或空，否则投标将被拒绝
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受
10	形式评审标准	选择性报价	（1）本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。（2）除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。对于招标文件公开信息要求的资质、业绩，投标人已按要求列出资质名称、业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段予以认可。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；例如不同投标人在中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址”内容任何一项一致；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上错误一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上；e) 不同投标人的投标文件相互混装；f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
13	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合投标人须知前附表 3.4.1 投标保证金的要求。
14	形式评审标准	分包	本项目不允许
15	形式评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商、经销商、贸易商投标。制造商无直销模式，且投标人为制造商同一集团负责销售投标所投产品的全资子公司、控股子公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
16	形式评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	资质要求	投标人应提供有效的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道元件制造）压力管道管子（聚乙烯管）B 级及以上，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）或行政主管部门网站核实。
19	资格评审标准	资质要求 2	投标人应提供有效的特种设备型式试验证书且证书批准范围涵盖本次招标范围。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）或行政主管部门网站核实。
20	资格评审标准	业绩要求【需按	自 2021 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应至少具有 2 个合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		要求逐项公开】	同的输气PE管材供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），业绩材料需体现存在De225或以上口径PE管的供货内容。每个业绩合同（或结算）金额不低于1000万元。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、供货数量、供货内容（体现存在De225或以上口径PE管）、合同（或结算）金额及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
23	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
24	响应性评审标准	交货地点	中联公司作业区域、中联公司作为作业者或控股股东的作业区域，包括但不限于陕西省榆林市、山西省吕梁市、晋城市、太原市、晋中市、新疆乌鲁木齐市等，具体地点以甲方订单为准。
25	响应性评审标准	投标有效期	120日历天
26	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件附件3格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
27	响应性评审标准	交货期	自合同签订之日起三年，预计2025年3月2日至2028年3月1日，实际起始时间以甲方任务通知书为准。本项目分批次供货，每批次货物为甲方下达供货订单之内起20个日历天内运抵现场、卸货，完成供货。
28	响应性评审标准	付款条件和方法	（1）甲方根据现场实际需要下达采购订单（货物数量以单次货物采购订单为准），乙方在交货期内将甲方货物采购订单指定的货物运至交货地点。乙方提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，甲方在收到订单货物并签发到货验收合格证明后45日内，支付本次订单费用总价的【97%】。如乙方未按甲方订单要求送货，甲方有权拒付相应货款，并且不承担因乙方未按甲方订单送货而产生的所有责任。 （3）订单费用的【3%】作为质保金。货物质保期结束，质保验收合格，乙方提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，甲方签发货物最终接受证书后45日内，甲方支付该订单货款质保金。
29	响应性评审标准	质保服务	质保期为输气PE管材到货验收合格之日起的18个月。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	整体供货方案	投标人须具备完善的加工、制造、检验能力。提供详细的服务方案，须包括PE管设计、加工、制造、检测、第三方认证、包装运输(包括吊装)、售后服务等内容。方案内容全面、合理可行视为合格，方案内容不完整或未提供供货方案视为不合格。
31	响应性评审标准	供货能力	PE管年供货能力大于200000米/年，提供设备生产能力说明、原料储备能力说明或其他供货能力证明材料。未能提供供货证明材料或提供材料不能体现年供货能力大于200000米/年的即为不合格。
32	响应性评审标准	质保期及售后服务要求	质保期为货物自到货验收合格之日起的18个月。PE管道在现场验收后，在质量保证期内，对于非买方责任引起的质量问题，乙方应在质保期内对甲方提出的质量异议做出明确的书面答复，确为质量问题应及时采取保护措施且负责免费更换并相应延长质保期；提供二十四小时的紧急维修服务，当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，48小时内派服务工程师到现场；供方应提供详细的售后服务承诺书
33	响应性评审标准	生产设备	1、具有3套及以上聚乙烯管材挤出成型机组； 2、具备聚乙烯混配料二次干燥手段，具备存料罐，且至少能容纳满足生产需要经干燥处理的聚乙烯混配料，提供二次干燥具体工艺流程及质量控制措施； 3、具有分析天平(精度 0.1mg)、干燥箱、熔体质量流动速率仪、差热分析仪、水分测量仪器、万能材料试验机、静液压强度(耐压)试验装置。 投标时需以上设备的图片、铭牌等证明材料。
34	响应性评审标准	工作场所	投标人承诺具有自有厂房（或车间），且车间功能、面积满足产品制造的需要，承诺函格式自拟。原材料库房应当能够适应本产品的需要，不同牌号原料应当分区存放，离地堆放，不得露天存放，需提供（1）车间、库房详细情况介绍及整体照片和局部关键部位照片，提供原材料库房管理措施（2）提供防止骤冷骤热以及防止原材料落地的措施。
35	响应性评审标准	使用寿命	PE管材使用寿命不低于50年，需提供承诺书及控制措施
36	响应性评审标准	管材性能	PE燃气管制造须严格执行GB/T15558.2-2023标准。需提供承诺书
37	响应性评审标准	管材外观要求	管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。需提供承诺书及控制措施。
38	响应性评审标准	燃气用PE管材原料	1、燃气用PE管材原料应为北欧化工、沙比克或相当于其他同层次品牌优质合格原料，不采用回用料，原料等级为PE100，必须提供国家指定机构颁发的《燃气用埋地聚乙烯（PE）管材》的检验报告，有明确的静液压强度等级。 2、供货商提供承诺书，承诺在管材供货时应提供聚乙烯混配料PE100级别证明或原料进口报关单。承诺书格式自拟。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
39	响应性评审标准	PE管标志	管材出厂时应有下列永久性标志，且标志间距不超过2米。a) “燃气”或“Gas”字样；b) 原料牌号；c) 标准尺寸比例“SDR”；d) 规格尺寸；e) 标准代号或顺序号；f) 生产厂名或商标；g) 生产日期。需在技术标书中予以详细响应。
40	响应性评审标准	包装要求	De ≥ 63管材，管材两端采用端帽密封保护，管材应用非金属绳捆扎牢固，直管也可用木架固定两头捆扎。每包装单位中应附有合格证，管材外包装中应有厂名、厂址和生产日期。需提供详细包装方案、控制措施。
41	响应性评审标准	驻场监造	为确保所订购货物的质量和交货期，中联公司有权派人或委托有资质的第三方检验机构驻厂监造，第三方监造是中联公司委派至生产厂家质量监督、检验的全权代表，对监造方在生产厂家的相关驻厂监造工作，生产厂家应及时、主动配合并提供必要条件，投标人需在技术标书中予以详细响应。
42	响应性评审标准	型式试验	投标人应提供国家指定机构颁发的产品型式试验报告。
43	响应性评审标准	质量管理体系与措施	质量计划完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩丰富，对质量体系各管理要素描述完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，可操作性强视为合格，无质量管理体系或质量管理体系不明确、不符合项目要求视为本项不合格。
44	响应性评审标准	安全管理体系与措施	安全管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能满足安全生产要求，安全计划结构全面，生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置明确视为合格，无安全管理体系与措施或安全管理体系不明确、不符合项目要求视为本项不合格。
45	响应性评审标准	公司管理制度	具有全面的公司管理制度文件（岗位职责、管理制度、考核制度等）；公司各岗位人员配置齐全、岗位职责分工明确视为合格，无公司管理制度，或公司管理制度不明确、不符合项目要求视为不合格。
46	响应性评审标准	试验室	具有试验室，并且具有静液压试验专区。需提供国家实验室资格认证证书（CNAS），需提供试验室详细情况介绍及整体照片和局部关键部位照片，并承诺真实有效，一旦查出造假，将导致投标文件被拒绝。
47	响应性评审标准	技术人员要求	1、具备材料、工艺、成型、检验与试验、设备管理等过程的质量控制人员至少1人，具备相关专业工程师（或以上）职称，均具有8年以上非金属材料管制造工作经验； 2、技术人员不少于4人，检验与试验人员不少于3人，具备相关专业工程师（或以上）职称，均具有6年以上非金属材料管制造工作经验； 3、生产操作骨干人员（班组长、其他关键岗位）不少于10人，均具有5年以上非金属材料管制造工作经验。 以上人员要求相关经验的，需提供能证明工作经验的简历表或取得的职业证书证明或其他证明文件，未提供有效证明文件的经验将不作为评审项。
48	响应性评审标准	运输要求	管材运输时，不得受到划伤、抛摔、剧烈的撞击、曝晒、雨淋、油污和化学污染。需提供承诺书及运输方案、控制措施。
49	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件相关内容进行编制，并与相关内容保持一致的实质性要求和条件外，其

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数分别为：1项
50	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
51	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	