

八所港新港区石化码头工程油气回收装置评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6227/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	不接受
8	形式评审标准	★备选投标方案	不允许递交备选投标方案
9	形式评审标准	★选择性报价	不接受选择性报价或附加条件的报价。
10	形式评审标准	★分包	不允许
11	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
12	资格评审标准	★财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
13	资格评审标准	★业绩要求	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少具有一套处理规模Q=1500Nm/h以上的油气回收装置的销售业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称及到货验收材料。
14	资格评审标准	★其他要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
15	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
16	响应性评审标准	★投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
17	响应性评审标准	★投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
18	响应性评审标准	★交货期	合同签订后3个月内完成供货。
19	响应性评审标准	★交货地点	八所港第二装卸区
20	响应性评审标准	★投标有效期	120天
21	响应性评审标准	★投标保证金	金额：400000.00元投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险,民生银行亚运村支行，其余满足投标人须知前附表1.4.3。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。投标保证金采用电子保险时,应在供应链数字化平台提交。
22	响应性评审标准	★权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
23	响应性评审标准	★投标设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
24	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件(★)外，其它一般商务要求（合同条款的偏离属于一般商务要求），合同条款每一条记为一项偏离和一般技术指标偏离数量累计

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			之和超出5项（含5项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。一般条款偏离不做价格调整。
25	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。（不得侵犯相关工艺技术及专用设备技术拥有方的知识产权，无潜在知识产权纠纷）。
26	响应性评审标准	★技术性能指标1	电动机、端子箱、接线盒等设备设施应使用防爆产品，防护等级不低于IP65，防爆等级ⅡBT4，并应有国家认可的防爆合格证、3C认证（投标时提供承诺）。
27	响应性评审标准	★技术性能指标2	冷凝液全部存储在暂存罐内，卖方需配置相应的装车泵、阀、管及相应的监测设备；同时冷凝液中涉及到 MMA、丙烯腈等易聚合介质，卖方须做好暂存罐制冷保冷设施，避免 MMA、丙烯腈等介质发生聚合（业主不接受添加阻聚剂方案）。高空排放残余尾气必须符合国家气体排放标准。
28	响应性评审标准	★技术性能指标3	处理应达到以下标准：非甲烷总烃浓度＜80mg/m，苯＜4mg/m，甲苯＜15mg/m，二甲苯＜20mg/m，丙烯腈≤22mg/m ³ ，VOCs 去除效率应≥99%。
29	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
30	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	