

埕北油田调整/曹妃甸21-3油田开发项目热采套管采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5803/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
9	形式评审标准	选择性报价	不接受选择性报价
10	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	分包	不允许分包
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 如投标人为其所在集团公司内唯一负责销售的销售公司则视投标人为制造商（投标人应提供能够证明上述事项的证明文件）。
15	资格评审标准	资格要求	1) 投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。 2) 投标人所投产品的制造商须提供有效的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。（具有API Spec Q1的公司，ISO9001可不做强制要求） 3) 基管生产厂家应具备API 5CT证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
17	资格评审标准	业绩要求	（开标时需信息公开）2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品制造商应具有至少2个热采井套管供货的合同业绩，合同业绩中累计9-5/8"稠油热采套管供货量≥3000吨。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、热采套管技术要求）和2）到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件或发票复印件（如招标人有疑义，保留要求投标人提供发票原件的权力））。（3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
19	响应性评审标准	投标报价	投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。
20	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
21	响应性评审标准	交货期	1)中标通知发出后5周内完成交货，实际交货期以招标人书面通知为准。
22	响应性评审标准	交货地点	天津塘沽或其他指定码头，具体送货地址以招标人通知为准。
23	响应性评审标准	投标有效期	投标截止日后120天内有效
24	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
25	响应性评审标准	高温高压螺纹密封脂	1) 每批热采套管交付时须提供与热采套管相匹配的高温高压螺纹密封脂。 2) 高温高压螺纹密封脂不少于每120吨/桶，规格25kg/桶或与之相对应的规格。 3) 每批高温高压螺纹密封脂须符合相关技术要求，并附有检验合格证书。
26	商务评分标准	经会计事务所审计的财务报表中2020至2022年平均净利润率 (满分：10分)	平均净利润率 $\geq 5\%$ 10分； $3\% \leq$ 平均净利润率 $< 5\%$ 8分； $0\% \leq$ 平均净利润 $< 3\%$ 6分；平均净利润率 < 0 2分；未提供的得0分
27	商务评分标准	经会计事务所审计的财务报表中2020至2022年平均资产负债率 (满分：12分)	平均资产负债率 $\leq 50\%$ 12分； $50\% <$ 平均资产负债率 $\leq 60\%$ 8分； $60\% <$ 平均资产负债率 $\leq 80\%$ 4分；平均资产负债率 $> 80\%$ 2分；未提供的得0分
28	商务评分标准	经会计事务所审计的财务报表中2020至2022年平均速动比率 (满分：16分)	平均速动比率 ≥ 1.5 16分； $1 \leq$ 平均速动比率 < 1.5 12分； $0.8 \leq$ 平均速动比率 < 1 8分；平均速动比率 < 0.8 4分；未提供的得0分
29	商务评分标准	经会计事务所审计	平均营业额 ≥ 3 亿元 16分； 2 亿元 $\leq$ 平均营业额 < 3 亿元 12分； 1 亿元 $\leq$ 平均营业额

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的财务报表中 2020至2022年平均营 业额 (满分:16分)	<2亿元 8分; 平均营业额 <1亿元 4分; 未提供的得0分
30	商务评分标准	仲裁 (满分:10分)	适用于中国法律且仲裁地为天津仲裁委员会。满足得10分, 不满足不得分。
31	商务评分标准	付款条件和方式 (满分:16分)	付款比例和进度无偏离的, 得8分, 不满足得0分; 同意所有付款均通过电汇 (T/T) 支付的, 得8分, 不满足得0分
32	商务评分标准	商务技术偏离 (满分:20分)	商务技术条款的其他一般性偏离: 投标文件内无偏离的得20分; 有5项及以上偏离 得0分; 有1-4项偏离的, 每一项偏离扣除4分。(合同条款偏离以二级条款为准 , 例如合同条款1.1项偏离, 记为一项偏离)
33	技术评分标准	9-5/8"热采套管 (TP100H) 47PPF 和5-1/2"热采盲管 (TP100H) 17PPF 具有良好的高温性 能及热稳定性能 (满分:40分)	套管耐温不低于350°, 全都不低于技术要求的得20分, 有任何一项低于技术要求 不得分; 提供的检验报告中各项强度第一名加20分, 第二名加10分, 第三名以后不 加分。(报告需第三方检测, 对机构无特殊要求)
34	技术评分标准	热采套管满足蒸汽 吞吐轮次 (满分:20分)	套管用于蒸汽吞吐井, 要求套管满足至少6个轮次的蒸汽吞吐后强度仍然满足要求 , 满足的6个轮次的得10分, 不满足的不得分; 提供的使用记录中满足轮次第一名 加10分, 第二名加5分, 第三名以后不加分。(提供的使用记录需要签字确认, 提 供的使用记录需要包括蒸汽吞吐轮次数据)。
35	技术评分标准	气密扣螺纹粘扣实 验 (满分:10分)	气密型螺纹应能经受4次机紧和卸开操作而不发生螺纹粘扣损伤。满足4次得5分 , 不满足的不得分; 提供的检验报告中机紧和卸开无损次数第一名加5分, 第二名 加3分, 第三名以后不加分。
36	技术评分标准	涂层与防腐 (满分:10分)	(1) 管子与接箍应有外涂层, 以防止运输过程中生锈, 宜采取措施使涂层光滑、致 密、并尽可能不脱落。 (2) 储运工况多为海上或者潮湿多雨型气候, 厂家应采取适当措施或者进行涂层保 护, 确保管体12个月内无成片锈蚀(≤表面积5%) (3) 外壁防锈涂层应采用透明油漆, 厚度不小于20um, 涂覆前管体外表面均不应该 存在油污、灰尘、锈蚀、易脱落氧化皮等任何影响涂层质量的介质。 满足全部要求的得5分, 不满足任何一条的不得分; 全部高于要求的加5分。(需要 投标人承诺)。
37	技术评分标准	技术支持 (满分:10分)	对特殊接头或规格的产品, 供货厂家应无偿提供现场服务, 包括并不限于至少连续 三口井现场跟踪和使用指导服务, 提供跟井服务档案等, 提供技术服务人员的得 5分, 不提供技术服务人员的不得分; 与基地信息沟通、反馈及时, 根据现场情况 进行技术改进及时加5分。(需要投标人承诺提供技术服务人员, 需要投标人承诺

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			根据现场情况进行技术及时改进)
38	技术评分标准	交货期 (满分：10分)	中标通知发出后5周内完成交货，实际交货期以招标人书面通知为准。投标方每提前1周加2分，最高得10分。
39	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
40	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	