

大峪口公司矿山生产管理中心2026年单侧曲轨侧卸式矿车采购项目评审细则

标段编号：HXCF-260368/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审	应答人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审	投标文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式”的规定
7	形式评审	投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定
8	形式评审	备选应答人案	本项目不接受备选方案。
9	形式评审	选择性报价	本项目不接受选择性报价。
10	形式评审	围标串标	有以下情形之一的，视为应答人相互串通投标，并否决所有涉及应答人的投标：a) 不同应答人的投标文件由同一单位或者个人编制，且应答人不能合理说明的，例如：不同应答人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同应答人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且应答人不能合理说明的；b) 不同应答人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同应答人在

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且应答人不能合理说明的。c) 不同应答人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且应答人不能合理说明的。d) 不同应答人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且应答人不能合理说明的。e) 不同应答人的投标文件相互混装，且应答人不能合理说明的。f) 不同应答人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且应答人不能合理说明的。
11	资格评审	营业执照	应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提交原件扫描件（原件备查）。应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
12	资格评审	资质要求	应答人应为本次投标所投产品的制造商。本次采购不接受代理商投标。应答人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他应答人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
13	资格评审	业绩要求	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），应答人应具有至少2个合同的单侧曲轨侧卸式矿车的供货业绩，且每个合同均满足供货数量不小于20台的要求。应答人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。应答人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
14	资格评审	不存在禁止投标的情形	应答人如存在下述情况之一，其投标将被拒绝。 1) 应答人所投产品制造商最近三年（自投标截止时间起算向前3年内，以问题书面认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由应答人承担重大质量问题责任并对应答人进行处理的； 2) 应答人在中国海油供应链数字化平台“供应商档案”被标注为“违规冻结”的；或“供应商档案”被标注为“品类受控”，且受控品类为本次招标相关品类的； 3) 应答人在中国海油数字化供应链系统“供应商管理模块”中“供应商风控管理”的“企业快捷查询”结果显示的登记状态为“存续”之外的其它情形的； 4) 应答人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			5) 应答人在全国企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 被列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息或营业执照登记状态为吊销或注销的; 6) 应答人在“中国执行信息公开网”网站 (http://zxgk.court.gov.cn/) 被列入失信被执行人名单; 7) 应答人与本招标项目其他应答人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的; 8) 应答人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的; 9) 应答人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形, 在中国海油内涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。 以上所述应答人包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商。
15	资格评审	被禁用供应商	若应答人为被禁用供应商 (包括已生效的、审批过程中的) 参与报价, 视为报价无效。
16	资格评审	联合体	不接受联合体报价。
17	响应性评审	投标产品要求及证明文件	投标人投标的单侧曲轨侧卸式矿车 (含配套的连接插销和三环链) 必须具有政府或授权的监督管理部门颁发的矿用产品安全标志证书 (MA标志或KA标志), 且证书在有效期内, 所投标的单侧曲轨侧卸式矿车须在安标证书覆盖范围内, 应在安标国家矿用产品安全标志中心核实 (https://www.aqbz.com/)。投标时需提供原件扫描件 (原件备查)。
18	响应性评审	车厢要求	车箱: 车厢底板材料材质 16Mn钢板, 厚度12mm 以上, 车厢侧板、车门材料材质 16Mn钢板, 厚度10mm 以上; 车厢外围槽钢采用国标80 × 43槽钢加固; 箱体整体为焊接框架结构。车厢门车厢连接为门钩式控制开合, 要求车厢门开启灵活, 关闭后密封良好。车门及车箱卸料口的平面度 3mm, 车门与车箱卸料口的最大间隙 3mm。
19	响应性评审	车轮要求	矿车轮材质采用45#钢锻打加工, 车轮踏面直径400mm, 宽度100mm。矿车轮踏面应符合GB/T 4695中的规定。车轮不应出现裂纹。锻打的金属车轮应经正火处理, 踏面硬度不应低于197HB。锻打的车轮踏面加工后, 应进行表面淬火, 其硬度不应低于40HRC。
20	响应性评审	缓冲器要求	缓冲器: 碰头采用 ZG45 制作, 缓冲块采用高强度圆柱形金属弹簧缓冲, 提高缓冲器抗冲击能力。碰头孔上方必须有防脱圈。斜井提升, 碰头确保保险绳能正常连接。
21	响应性评审	供货范围	单侧曲轨侧卸式矿车, YCC 2.5-6或MCC 2.5-6, 50台; 材质为45#钢直径40mm的连接插销150件; 材质为CM490船用锚链钢直径34mm的三环链
22	响应性评审	具备参数要求	型号: YCC 2.5-6或者MCC 2.5-6, 容积: 2.5m ³ ; 轨距: 600mm; 轴距: 1000mm; 牵引高度: 320mm; 自重: 2.2吨; 载重: 6.25吨; 连接方式: 链环插销连接。
23	响应性评审	矿车车架要求	矿车车架材料中间大梁采用国标200 × 125 × 12不等边角钢制作; 中间横梁采用国标140 × 60槽钢及Q335钢板制作, 焊接成整体框架结构, 保证车架的载荷强度。焊接质

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			量需符合GB/T12469-1990《焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级》，焊缝无裂纹、夹渣、气孔等缺陷。
24	响应性评审	轮对总成要求	车轮踏面直径400mm。车轮及卸载轮材料ZG45Mn，踏面及轮缘表面淬火处理，矿车轮及卸载轮保质期一年；轮轴采用国标优质40Cr圆钢，经粗加工、调质、精加工等工艺制作，直径90mm；轴承选用哈、瓦、洛轴承或相当于，并提供轴承的出厂合格证等资料；车轮装配好全密封后，车轮内注满锂基脂黄油，保证矿车轮的使用寿命和载荷强度。
25	响应性评审	防腐要求	矿车非活动部分的表面采用抛光工艺(退火炉退火后，通过抛光机对矿车非活动部分的表面铁砂抛光)，抛光后的结构件打底灰，待底灰充分干透后涂防腐油漆，待底漆充分干透后再喷面漆。涂层厚度不小于120 μ m，耐盐雾、耐潮湿，适配井下恶劣环境。
26	响应性评审	同心度要求	各销轴保持同心度，采用工装夹具来确保矿车纵向中心线偏差不大于1mm，车箱装在车架上，车箱底面四周应与底板密封，两端缓冲器及插销孔中心线，与矿车纵向中心线重合。
27	响应性评审	车轴要求	车轴的技术要求应符合JB/T 8296.3-1999的有关规定。闭式轮对密封件必须具有良好的密封性能，能有效地防止矿尘和水进入轴承。轮对以300 r/min的转速在矿尘飞扬环境中运转200h后，矿尘进入轴承润滑脂中的含量不得超过0.8%。轮对以300 r/min的转速在清水中运行12h后，进水量不得超过150g。
28	响应性评审	矿车开启要求	矿车门勾式开启，门勾柱销间隙1mm，矿车开启角度不小于42°，卸矿干净，不易结底且不会碰触现场防护杆。
29	响应性评审	交货期要求	合同签订后60天
30	响应性评审	一般技术条款偏离	除询价文件(含技术要求)规定的实质性要求和条款(号条款)外，一般技术指标偏离 3项时，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。(第四章技术要求文件内最小序号层级为计算单位，如第3.2.5.1.2.1条偏离，记为一项偏离)
31	响应性评审	付款条件	如投标文件未体现付款条件，则视为应答人默认接受询价文件付款条件。如需预付款，则需提供等额保函，且比例不超过30%，否则投标将被拒绝。
32	响应性评审	其它	不存在国家法规和询价文件明确否决投标的其它条款和要求。