

大峪口公司160万吨/年磷矿地采项目耐磨多级离心泵购置(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6106/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不接受
8	形式评审标准	选择性报价	不接受
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，金额与形式是否满足投标人须知前附表3.4.1的要求。
10	形式评审标准	联合体	不允许
11	形式评审标准	分包	不允许
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
15	资格评审标准	资质要求	投标人所投耐磨多级离心泵产品须具有有效的《矿用产品安全标志证书》，证书需带有“MA”或“KA”标识，并能够在安标国家矿用产品安全标志中心网站（ https://www.aqbz.org/hot9wrYlaD#/home ）进行核验，投标时须提供产品的证书原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	业绩要求	2020年1月1日至投标截止日期（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的耐磨型卧式多级离心泵产品的供货业绩（可为单独泵体产品的供货业绩），且均满足：额定流量 450m/h、额定扬程 340m的技术要求，并提交相关业绩证明文件。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页、制造商名称、货物名称、额定流量 450m/h、额定扬程 340m的技术要求及到货验收材料（销售发票或到货验收单或调试验收报告或使用方出具的其他有效证明文件），所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	响应性评审标准	交货期	合同生效后120天内。
19	响应性评审标准	交货地点	湖北省钟祥市胡集镇。
20	响应性评审标准	耐磨型卧式多级离心泵额定流量(m/h)	=450
21	响应性评审标准	耐磨型卧式多级离心泵额定扬程(m)	=340
22	响应性评审标准	耐磨型卧式多级	75%

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		离心泵效率(%)	
23	响应性评审标准	耐磨型卧式多级离心泵必需汽蚀余量(NPSHr)	4.0m
24	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供2021~2023年经审计机构审计的会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经审计机构审计的会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经审计机构审计的会计报表的和上级法人单位授权书。如因投标人自身性质无法提供经审计的会计报表，应提供其年度企业所得税年度纳税申报表。投标人应对所提供材料的真实性负责。
25	响应性评审标准	付款条件和方法	请见第四章合同条款及格式第二部分通用合同条款第5.7条。
26	响应性评审标准	质保期	安装调试合格后24个月或货到现场30个月，二者以时间先到为准。
27	响应性评审标准	违约责任	请见第四章合同条款及格式第二部分通用合同条款第二十六条。
28	响应性评审标准	适用法律	中华人民共和国法律
29	响应性评审标准	争议解决方式	争议解决方式为仲裁，在买方所在地仲裁委员会仲裁。
30	响应性评审标准	一般商务偏离	除星号条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款，包含合同条款每一条的子项（如6.1）。一般商务条款指标偏离总数 6项将导致投标被否决。
31	响应性评审标准	耐磨型卧式多级离心泵结构形式	自平衡对称型多级泵
32	响应性评审标准	主要部件的材质要求	需满足导叶、末导叶、导叶套、节流套、叶轮、密封环、填料轴套的材质及牌号为2Cr13，轴的材质及牌号为42Cr。
33	响应性评审标准	泵体材质要求	QT500及以上材质
34	响应性评审标准	电机要求	(1) 电机生产厂家选用上海电气集团上海电机厂有限公司，沈阳电机厂有限公司，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司，佳木斯电机股份有限公司或相当于。 (2) 所有中小型三相异步电动机能效等级应满足GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中，2级及以上标准。(3) 电动机绝缘等级：不小于F，防护等级：不低于IP55。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	设备通讯协议要求	设备配带数据通讯接口、厂家免费提供通讯协议，协助接入矿山中控系统，在中控室内可对设备所有电气及过程运行参数进行监控显示，并可通过设备PLC远程控制机器的开停。
36	响应性评审标准	供货范围	投标方应确保供货范围完整，应满足招标方对货物到厂检验、指导安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标方供货范围）由投标方补齐，并且不加价。
37	响应性评审标准	备品备件及专用工具	满足第五章技术文件4.1条的要求。
38	响应性评审标准	售后服务	投标人应提供完整的售后服务方案。
39	响应性评审标准	交货承诺书	投标人须提供承诺书（格式自拟），承诺内容包含：1）随货提供矿用产品安全标志证书，证书和供货产品规格型号一致。矿用产品安全标志证书在有效期内，且证书须有“KA”或“MA”标识。2）设备安装完成后，须进行第三方检验检测。检验检测费用由投标人承担，检验不合格一切责任均由投标人承担。
40	响应性评审标准	交付技术文件	应满足技术文件第8条“技术投标文件要求”和第9条“投标人应提供的设备出厂资料”的要求。
41	响应性评审标准	质量保证	质保期内，卖方免费维修或替换由于产品自身质量问题造成的损坏及故障备件。
42	响应性评审标准	一般技术偏离	除星号条款外，招标文件中的其他技术指标均为一般技术条款，包含任务大纲技术要求中每一条的子项（如6.1）。一般技术指标偏离总数 6项将导致投标被否决。
43	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
44	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	