

大峪口160万吨/年地下采矿工程项目ZYJ-M6型压风供水自救装置评审 细则

标段编号：HXCF-260569/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	报价人名称	与营业执照、资质证书一致。
6	投标有效性	报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
7	投标有效性	报价文件格式	符合附件3：“报价文件格式”的规定。
8	投标有效性	报价有效期	报价截止之日起【90】天内保持有效。
9	投标有效性	报价缺漏项	报价文件中响应报价有缺漏项，则视其缺漏项包含在其他分项报价中，并要求报价人书面澄清确认，报价人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在报价文件中的，评审小组应当否决其报价。
10	商务评议	营业执照	报价人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，报价时需提供原件扫描件（原件备查）。报价人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，报价时需提供原件扫描件（原件备查）。报价人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			司报价和签订合同)，认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，报价时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与报价，同时参与报价的，报价均无效。如有疑问，以发证机关网站查询为准。
11	商务评议	报价人主体要求	投标人必须是ZYJ-M6型压风供水自救装置的制造商或制造商授权的代理商。如果报价人为代理商，本单位缴纳社保的人数不能为零，报价时须出具社保证明材料；且须提供制造商的合法正式代理授权书，且代理授权书应为行业代理或区域代理，不接受海油项目代理。报价人将被授权的货物再授权给其他报价人同时参与报价的，相关的所有报价将被拒绝。
12	商务评议	业绩要求	1.2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个合同的压风供水自救装置产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是本次投标产品的制造商），并提交相关业绩证明文件。 2.报价人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1)销售合同和2)用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、压风供水自救系统技术要求、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
13	商务评议	供应商承诺书	按询价文件附件6 格式提供供应商承诺书，否则将导致报价被否决。
14	商务评议	联合体投标	不接受联合体投标。
15	商务评议	分包	不允许分包。
16	商务评议	一般商务条款偏离	除询价文件规定的实质性条款外，其它一般商务和合同条款偏离可接受的最多项数为：3项。
17	商务评议	付款条款	到货验收后付95%，质保金5%。
18	技术评议	交货时间	签订合同后60天内。
19	技术评议	交货地点	湖北省钟祥市胡集镇湖北大峪口化工有限责任公司工业场地。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	技术评议	压风自救系统	减压阀：调节范围0.1~0.3MPa，稳压精度 ±0.05MPa，带过载保护，预设标准工作压力，适配井下0.3~0.7MPa供气工况。 减压阀：调节范围0.1~0.3MPa，稳压精度 ±0.05MPa，带过载保护，预设标准工作压力，适配井下0.3~0.7MPa供气工况。 应急设计：面罩与管路出厂预连接，管路长度 1.5m，接口牢固密封，应急场景直接取用、快速响应。
21	技术评议	供水自救系统	供水减压阀：调节范围0.1~0.3MPa，调压精度 ±0.05MPa，稳压稳定；内置防倒流结构，防止污水回流污染管网。 管路材质：全管路采用食品级304不锈钢+食品级密封件，安全无毒、耐压抗老化、耐腐蚀，适配井下恶劣环境。
22	技术评议	压风供水自救装置箱体	材质规格：304 不锈钢，板厚 1.5mm。
23	技术评议	供货数量及范围	压风供水自救装置；ZYJ-M6；25套；含304不锈钢箱体、全套管路、面罩、饮水软管、压力表、自动排水装置、固定支架、化学锚栓M20×500预埋件、转接配件、密封件、标识。
24	技术评议	二年备品备件	1、压风系统油水分离过滤器滤芯10个 2、供水系统食品级过滤器滤芯15个 3、管路接口密封件20套 4、半密闭式面罩10个 5、饮水出口软管15根 6、双路压力表（压风侧）5块 7、双路压力表（供水侧）5块 8、自动排水装置易损件（排水阀）10个 9、饮水出口防尘帽20个 10、阀门阀芯（含进气/进水阀门）10个
25	技术评议	质量保质期	货物的质保期为乙方交付该批货物并经验收合格后18个月或者全部货物安装调试结束并投入运行后12个月，以先到者为准。在产品质保期内制造质量问题由投标方负责修理或更换。
26	技术评议	一般技术条款偏离	除询价文件规定的实质性条款外，其它一般技术条款偏离可接受的最多项数为：3项。
27	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	