

安全环保公司动力设备烟气治理系统物资采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5469/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	拾万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人在2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）具有1个已完成的气体治理设备类的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。2) 提供的业绩证明文件包括：合同及到货验收材料。合同包括具有法律效力的合同首页、签字盖章页、货物名称；到货验收材料应为货物验收单或结算发票，货物验收单应有双方签字或盖章，以及确认时间。3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单相应的货物验收单或结算发票。同1个年度协议合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。订单编号或订单内容应与年度协议相关联。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查；注：资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	信誉要求	1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪；2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			结果加盖公章后放入投标文件。
20	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。制造商须提供《制造商承诺书》（格式详见附件）及符合下述条件之一的证明材料：1）有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围包括：气体治理设备类的设计开发或加工或生产或制造；2）如自有厂房，提供产权证及生产或加工设备实物照片；3）如租赁厂房提供有效期内的厂房租赁合同及生产或加工设备实物照片。
21	响应性评审标准	交货期	投标人须承诺： 协议有效期：自协议签订之日起3年，合同执行阶段采用“1+1+1”的方式。交货期：自订单生效之日起30个日历日内完成供货。（承诺书见附件）
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
23	响应性评审标准	交货地点	投标人须承诺： 满足交货地点为：中国沿海指定城市，具体地址以订单为准。（承诺书见附件）
24	响应性评审标准	体系要求	投标人需具有并提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。 注：上述带网站网址的证书核实，投标人请自行查询，将查询结果截图加盖公章后放入投标文件。
25	响应性评审标准	付款条款	投标人须承诺： （1）卖方在订单委托规定的期限内将货物运至交货地点，经安装、调试，运行性能验收合格后，向买方提供订单委托总额100%的有效增值税专用发票，买方将在45日内支付订单委托总额的97%； （2）订单委托总额的3%作为质保金，质保期结束且无任何质量问题，买方收到正式收据后将在45日内支付质保金； （承诺书见附件）
26	响应性评审标准	权利义务	（1）招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”的均为实质性条款，任何对实质性条款的偏离都将导致投标被拒绝 （2）满足招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
27	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
28	响应性评审标准	商务其他偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
29	响应性评审标准	关键指标-1	投标人须承诺： 提供的设备性能满足（1）进气增压节能单元：节油率 $\geq 2\%$ （2）催化剂+颗粒捕集器模块：催化剂转化效率：HC 70%；颗粒物去除率：95%、一氧化碳去除率

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			≥ 90%；脱硝效率： 80%。（承诺书见附件）
30	响应性评审标准	关键指标-2	投标人须承诺： 提供的电气设备防护等级为不低于IP56，防爆等级不低于ExdIIBT4，所有仪表的防护等级为不低于IP65，防爆等级不低于ExdIIBT4。（承诺书见附件）
31	响应性评审标准	关键指标-3	投标人须承诺： 提供的设备应用在海上平台、FPSO等海上生产设施的必须具有海上设施产品检验证书。（承诺书见附件）
32	响应性评审标准	关键指标-4	投标人须承诺： 提供的增压节能单元：离心式、直流电机驱动，200-300×L200-300，壳体材质铝合金，最大静压7.5KPa，，进气口规格Φ80，排气口规格Φ80，电源电压，DC4-14V，额定功率65W，ExdIIBT4，IP56；（承诺书见附件）
33	响应性评审标准	关键指标-5	投标人须承诺： 提供的氧化催化剂芯体：形状：圆柱体；材质：贵金属、堇青石；截面尺寸：φ 50-350mm；尺寸根据现场设备空间定制，芯体孔密度：10～50(个/cm ²)；壁厚：0.2～0.6mm；堵孔深度：5～10mm；（承诺书见附件）
34	响应性评审标准	关键指标-6	投标人须承诺： 提供的脱硝催化剂芯体：形状：圆柱体；材质：二氧化钛；截面尺寸：φ 100-350mm；尺寸根据现场设备空间定制，催化剂芯体孔数10～50(个/cm ²)，内壁厚：0.4-0.8mm、外壁厚0.8-1.2mm；（承诺书见附件）
35	响应性评审标准	关键指标-7	投标人须承诺： 提供的颗粒捕集器芯体：形状：圆柱体；材质：贵金属、堇青石；截面尺寸：φ 50-350mm；尺寸根据现场设备空间定制，芯体孔密度：10～50(个/cm ²)；壁厚：0.2～0.6mm；堵孔深度：5～10mm；（承诺书见附件）
36	响应性评审标准	关键指标-8	投标人须承诺： 提供的高强度防爆降噪型定制外壳：壳体材质：441或304L以上；外壳厚度： 3mm；耐温： 850 ；耐压： 1MPa；配备消音降噪层；配设备底座；前后预留不锈钢法兰，配备高温不锈钢法兰垫片螺栓；配备温度传感器、差压变送器；防护等级：IP65；（承诺书见附件）
37	响应性评审标准	关键指标-9	投标人须承诺： 提供的控制单元：外形尺寸： 500*300*150mm;铝合金压铸隔爆外壳;表面高压静电喷塑，模块化设计,F1防腐，进线低压断路器,ExdIIBT4,IP65,控制器自带 PLC 远传及显示功能，外设操作按钮开关，防爆证书。（承诺书见附件）
38	响应性评审标准	一般技术指标1	投标人须承诺： 提供的旁通排气单元外壳材质材质：441或304L以上；厚度： 3mm；配防爆电动球阀，耐温 300 ，阀体材质304L；供电电压：220V/24V/12V可选；法兰连接，PN25 RF；防爆等级：Exd BT4、防护等级：IP65；（承诺书见附件）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
39	响应性评审标准	一般技术指标2	投标人须承诺： 催化剂+颗粒捕集器载体应满足： 产品载体堵孔深度偏差 $\pm 3\%$； 产品表面无裂纹，堵孔缺陷 $\leq 0.05\%$，无边缘缺陷； 产品涂敷性能吸收率 $\geq 43\%$，孔隙率 $\geq 48\%$，平均微孔孔径 ≤ 16微米； 产品排气压降 $\leq 3\text{kPa}$ 产品贵金属含量偏差 $\pm 5\%$ 产品再生效率 $\geq 70\%$ 产品平衡温度点 ≤ 320 （承诺书见附件）
40	响应性评审标准	一般技术指标3	投标人须承诺： 服务于本项目的专业技术人员须具有健康证、跟踪卡、硫化氢防护证书、海上石油作业安全救生培训证书、海上石油补差培训书出海作业所需的所有证件。（承诺书见附件）
41	响应性评审标准	一般商务、技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
43	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	