

# 工技公司天津地区井口控制盘特殊阀门采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5801/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	投标人属性	投标人投标时提供： 1) 本次招标仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。提供必要材料证明具备生产能力。投标时提供以下证明材料： (1) 若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同。 (2) 投标人自有的用于生产的生产设备（攻丝机、钻床、锯床、数控车床），提供生产设备照片和生产设备购买合同或生产设备照片和生产设备购买发票等。 2) 以上两项资料都需提供，否则会废标。（投标人在报价文件中需对供应商性质进行说明并提供相关的支撑材料）
19	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少具备1个已完成的（仪表阀件或压力管阀件）供货业绩，并提供相应业绩证明文件。（提示：提供几个业绩，便应该在开标环节公开几个业绩，否则会造成废标） 2) 投标人提供的业绩证明文件包括：A、销售业绩合同复印件和B、到货验收材料（或结算发票）。（提示：以上资料需提供,缺少会造成废标）A、销售业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称的内容；B、到货验收单应有签字或盖章。（提示：按要求提供资料，如签字或盖章等，否则会造成废标）。 3) 若为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供1个订单即算为1个有效业绩。 4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			5) 原件备查。
20	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图； (2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。 以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。
22	响应性评审标准	财务要求	提供近三年（2020-2022年）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
23	响应性评审标准	交货期	合同签订后，接到甲方订单通知后两周内具备交货能力，具体交货日期以单次订单的联络函为准，分批送货分批计费。
24	响应性评审标准	交货地点	天津临港经济区渤海26路
25	响应性评审标准	合同付款条款	本年度合同为固定单价费率合同，按采购订单金额据实计费； 按照年度合同单价金额及采购订单确认实际数量结算付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付100%本次货物订单价款。如付款到期日非为银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日，如遇节假日，则付款到期日顺延至下一工作日支付。
26	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
27	响应性评审标准	质量、安全、环保体系认证要求	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。
28	响应性评审标准	物资样本手册要求	投标人投标时提供： 投标时提供投标物资样本手册（并在样本手册中标记20项物资关键承压参数及接口

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>技术参数)，且在本次物资报价明细表中注明投标品牌及对应型号。  (备注：投标时提供，否则将导致废标)  详见第五章、供货要求：五、2条内容  序号、物资名称、接口尺寸、承压参数、样本手册页码  1 充气阀\1/4 NPTF\15psi~200psi/316 1/4 NPTF 15psi~200psi  2 储气罐\1/4 NPTF\500psi 316 1/4 NPTF 500psi  3 带PIN气动推拉阀\1/4 NPTF\ (25~200)psi 316 1/4 NPTF 25-200PSI  4 低压液动指示器\1/8inNPTF\316 1/8 NPTF 200PSI  5 高低压导阀\1/4 NPTF\10000psi 316 1/4 NPTF 10000psi  6 气动换向阀\1/4 NPTF\ (0~200)psi 316 1/4 NPTF 0-200PSI  7 气动旁通阀\1/4 NPTF\25psi~200psi/316 1/4 NPTF 25-200PSI  8 气动推拉阀\1/4 NPTF\ (25~200)psi 316 1/4 NPTF 25-200PSI  9 三通高压先导阀\1/4 NPTF\10000psi 316 1/4 NPTF 10000psi  10 三通高压先导阀\3/8 NPTF\10000psi 316 3/8 NPTF 10000psi  11 液动换向阀\1/4 NPTF\ (0~200)psi 316 1/4 NPTF 0-200PSI  12 液动推拉阀\1/4 NPTF\ (30~200)psi 316 1/4 NPTF 30~200 psi  13 低压气动指示器\1/8 NPTF\316 1/8 NPTF 200PSI  14 ESD手动站\1/4 NPTF\直通 316\配套底座，带不锈钢防护罩，红色手柄  1/4 NPTF 200PSI  15 充液阀/1/4"NPTF\ (15~200)psi/316 \井口盘\DPCWCP 1/4 NPTF 15psi~200psi  16 阻尼孔/1/8 NPTF\300psi 316 1/4 NPTF 300PSI  17 梭阀\1/4 \0psi~10000psi 316 1/4 NPTF 10000PSI  18 梭阀\1/4 \0psi~200psi 316 1/4 NPTF 200PSI  19 带PIN液动推拉阀\1/4 NPTF\ (25~200)psi 316 1/4 NPTF 25-200PSI  20 梭阀\1/4 \0psi~6000psi 316 1/4 NPTF 6000PSI</p>
29	响应性评审标准	出厂检测报告要求	<p>投标人投标时提供：  投标人投标时需本次招标的20项物资2020年1月1日至投标截止时间之前任意四项产品出厂测试报告。  (备注：投标时提供，否则将导致废标。)</p>
30	响应性评审标准	第1项，充气阀	<p>投标人承诺满足：  接口：1/4" NPTF；  安装型式：盘面安装；  功能：手柄按下时导通，松开后自动弹回关闭；  材质：316SS；  压力：15-200PSI  工作介质：仪表气</p>
31	响应性评审标准	第2项，充气阀储气罐	<p>投标人承诺满足：  接口：1/4" NPTF；  材质：316SS；</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			尺寸： 36mm × 66mm ~ 45mm × 106mm ; 工作介质：仪表气
32	响应性评审标准	第3项及第19项 ，带PIN推拉阀	投标人承诺满足： 类型：2位3通；安装型式：盘面安装； 功能：1) 拉起时出入口导通，排放口截止，当有先导压力时保持拉起状态，无先导压力时自动弹回；2) 无先导压力时，可按下PIN钮锁定拉起状态；先导压力恢复时，PIN自动解除。(配带PIN) 接口：1/4" NPTF； 压力：25-200PSI 材质：316SS； 工作介质：介质满足第3项第19项物资技术要求
33	响应性评审标准	第4项，低压液动 指示器	投标人承诺满足： 接口形式1/8" NPTF； 材质：316SS； 承压：200PSI； 动作压力：30PSI； 工作介质：液压油
34	响应性评审标准	第5项，高低压导 阀	投标人承诺满足： 接口尺寸：1/4" NPTF； 材质：316ss； 配套底座堵头，底座与管汇接口为1/2" NPT； 工作压力范围和设置参数由买方提供
35	响应性评审标准	第6项，气动换向 阀	投标人承诺满足： 类型：先导压力控制2位3通阀； 接口：1/4" NPTF； 材质：316SS； 压力：0-200PSI 工作介质：仪表气
36	响应性评审标准	第7项，气动旁通 阀	投标人承诺满足： 类型：2位3通； 安装型式：盘面安装 功能：1) 不拉起时：出口与常开口导通。2) 拉起时：出口与常闭口导通，无先导压力时，无法保持拉起状态，但可按下PIN钮锁定拉起状态；先导压力恢复时，PIN自动解除弹起。阀门保持拉起状态，出口与常开口不导通，出口与常闭口导通。3) 当三个口都有压力时，阀门仍具备以上功能。 材质：316SS； 接口：1/4" NPTF； 压力：25-200PSI；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			带PIN
37	响应性评审标准	第8项，气动推拉阀	投标人承诺满足： 类型：2位3通； 拉起时出入口导通，排放口截止，当有先导压力时保持拉起状态，无先导力时自动弹回； 材质：316SS； 接口：1/4" NPTF； 压力：25-200PSI 工作介质：仪表气
38	响应性评审标准	第9—10项，三通高压先导	投标人承诺满足： 先导阀类型：2位3通；先导介质：仪表气 先导接口：1/4" NPTF；高压接口：1/4或3/8" NPTF 手动功能：无；安装型式：卡扶式；先导承压：200 PSI 先导动作压力：30PSI（控制6000PSI） 压力：10000PSI； 材质：316SS
39	响应性评审标准	第11项，液动换向阀	投标人承诺满足： 类型：先导压力控制2位3通阀； 安装型式：盘面安装 接口：1/4" NPTF； 材质：316SS； 压力：0-200PSI 关闭压力15—45PSI（后续根据项目需要进行澄清）
40	响应性评审标准	第12项，液动推拉阀	投标人承诺满足： 类型：2位3通；安装型式：盘面安装 功能：拉起时出入口导通，排放口截止，当有先导压力时保持拉起状态，无先导力时自动弹回； 材质：316SS； 接口：1/4" NPTF； 压力：30-200PSI
41	响应性评审标准	第13项，低压气动指示器	投标人承诺满足： 接口形式：1/8" NPTF； 材质：316SS； 承压：200PSI； 动作压力：30PSI； 工作介质：仪表气
42	响应性评审标准	第14项，ESD手动站	投标人承诺满足： 材质：316SS；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			接口：1/4"NPTF； 配套相应底座、本体、接头，带不锈钢防护罩； 手柄红色 功能：手柄按下或拉起时导通泄放，拉起或按下后关闭（后续根据项目需要进行澄清）
43	响应性评审标准	第15项，充液阀	投标人承诺满足： 接口：1/4 " NPTF；安装型式：盘面安装； 功能：手柄按下时导通，松开后自动弹回关闭； 接口：1/4 " NPTF； 材质：316SS； 压力：15-200PSI 工作介质：液压油
44	响应性评审标准	第16项，阻尼孔	投标人承诺满足： 材质：316SS； 接口：1/8"NPTF； 承压：300PSI； 孔径0.15-0.3mm（后续根据项目需要进行澄清）
45	响应性评审标准	第17-18、20项，梭阀	最大工作压力：分别为10000psi、6000psi、200psi 材质：316SS 可以任意方向安装； 压力口：1/4 " NPTF 两个进口，一个出口，两个进口都可以与出口相通，但两个进口之间不通。当两个进口任一个有输入时，都有输出。两个进口都无输入时，出口才无输出。两个进口都有输入时，压力高进口端与出口通。
46	响应性评审标准	质量保证	投标人承诺满足： 1. 产品交付买方验收当中发现的不符合合同技术要求的问题，卖方应在双方约定的时间内完成整改，并针对不符合的情况，每出现一项不符合将扣除合同/订单总价的5%。 2. 质保期为原材料到货检验合格后18个月，质保期内若产品出现任何质量问题，卖方需要按照买方要求进行无偿修复和整改，若整改完成时间与买方要求的时间相比，每增加一日，卖方须向买方支付合同总价的1%作为赔偿，如经修复、整改仍无法消除该等缺陷，买方有权要求退货，同时卖方应赔偿买方因货物存在前述缺陷遭受的全部损失。并扣除项目全部质保金（质保金以后期单次采购订单为准，最高不超过采购订单含税总金额10%） 3. 采办质量风险控制，产品故障控制项及控制原则： 质保期内出现三次因为产品质量问题导致停井，买方有权终止年度合同。 4. 如果卖方延迟30天仍不能交货，或累计3次延迟交货，买方有权终止年度合同；
47	响应性评审标准	执行标准	投标人承诺满足： 阀体材质要求：316，化学成份如下：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			碳 硅 锰 磷 硫 镍 铬 钼 0.080 1.00 2.00 0.045 0.030 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 棒材标准依据：ASTM A479 锻材标准依据：ASTM A182 HRB 90 公差：±0.1 螺纹部分的表面粗糙度:Ra 3.2 卖方交货时需 <del>提供</del> 材质证明（化学成分，包含炉号信息等）
48	响应性评审标准	适用环境温湿度	投标人承诺满足： 温度：-29 ~ 70 湿度：60 ~ 100% 危险区域：Class I, Zone 1, Group IIA, Temperature Class T4（由API-RP-505定义） 其它环境特性：潮湿、含盐的腐蚀性环境。 有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响； 有平台作业时所产生的振动和晃动；
49	响应性评审标准	文件提供	投标人承诺满足： 1) 随产品提供装箱单、合格证书、维修和操作手册、船检证、检验报告、质检报告等文件。 2) 以上装箱单、合格证书、维修和操作手册、船检证、检验报告、质检报告等随机提供纸版资料两份，一份随箱，一份在送货时交于物资报检，同时需提供电子扫描件并于发货前发至买方收货联系人电子邮箱。
50	响应性评审标准	响应性评审说明	所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
51	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标合计偏离数量累计超过3项，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
52	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
53	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	