

工技公司常规聚醚类定制产品采购专有协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6795/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
10	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
11	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
12	形式评审标准	报价文件特征码的评审	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
13	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
16	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书；
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节须信息公开）	（1）投标人在（2020年1月1日-投标截止时间）（以合同签署时间为准）内至少具有1项已完成供货的化学品的供货业绩，并提供相应业绩证明文件（对于单项次合同，完成部分交付的也视为已完成业绩，业绩认定金额以实际交付金额计算。）。（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则可能会导致废标）（2）投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、到货验收单或发票。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页、供货名称等内容；到货验收单应有合同双方签字或盖章。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标）（3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的到货验收单或发票，年协或单项次合同需要提供一样的验收证明材料。同一年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）原件备查。
19	资格评审标准	信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人自2020年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的； 为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网 ；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人； 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
21	资格评审标准	证书要求（开标环节须信息公开）	投标人须具有环氧乙烷和环氧丙烷危化品使用许可证或涵盖危险化学品生产的安全生产许可证。
22	响应性评审标准	财务要求	提供2020年至2022年经会计事务所审计的报告及财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。成立时间不足三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。
23	响应性评审标准	付款条件和方法	银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行方下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日支付订单价款。
24	响应性评审标准	交货期	分批次送货；自订单之日起产品到货周期应在订单下达5天，具体以通知为准
25	响应性评审标准	交货地点	惠州/海南/天津/深圳/青岛
26	响应性评审标准	其他商务偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
27	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
28	响应性评审标准	原料技术要求	投标人须承诺满足： 甲醇：《GB 338-2011工业用甲醇》规定的工业合格品； 碳十粗芳烃：外观：常温下为棕黄色至红棕色透明液体，无机械杂质；密度（20℃，g/cm³）：0.88-0.94；闭口闪点（℃）≥61；水份（质量分数，%）≤0.10，羟值（mgKOH/g）：≤5 环氧丙烷：环氧丙烷应符合《GB/T 14491 工业用环氧丙烷》规定的合格品。 环氧乙烷：环氧乙烷应符合《GB/T 13098 工业用环氧乙烷》规定的一等品相关指标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			要求。 二甲苯：符合GB/T 3407 石油混合二甲苯的要求。 蒸馏水：外观：常温下为无色透明澄清液体；pH值：5.0-7.5；电导率（25℃）：≤0.50ms/m，≤5us/cm；蒸发残渣≤2.0mg/L。 TDI：符合《GB/T 32469 甲苯二异氰酸酯》规定的TDI-80规格相关指标要求。 氢氧化钾：应符合《GB/T 1919-2014 工业氢氧化钾》中的LM型相关要求。 乙醇：符合《GB/T 6820 工业乙醇》的要求。 多乙烯多胺：外观：黄色至红棕色均匀液体，无机械杂质；密度（25℃，g/cm³）：0.98~1.05；胺值（KOH,mg/g）：>1000；总氮量（%）>30，含水率（wt%）<1.5 乙酸（冰醋酸）：应符合《GB/T 1628 工业用冰乙酸》规定的一等品要求。 双酚A酚胺树脂：黄色至棕红色均一粘稠液体，无杂质异物；折光率：1.5±0.1；pH：8.0~10.0。 壬基酚酚醛树脂：碱法合成，壬基酚与甲醛摩尔比1：0.9；外观：淡黄色至棕红色黏稠液体，pH: 9-12
29	响应性评审标准	定制产品技术要求1	投标人须承诺满足： 产品生产前与买方技术人员进行沟通，必须严格按照买方确认的生产工艺配方执行。卖方至少提供一台反应釜免费提供中试生产，对每个品种开展免费中试（20个品种根据实际应用情况数量会有变化），直至成功为止，中试产品量以中标方最小釜容为准。对于上述提到的原料由卖方提供，如需用到未提及的原料可由买方提供给卖方后开展加工，卖方负责本合同外买方库房原材料的提货
30	响应性评审标准	定制产品技术要求2	投标人须承诺满足： 生产产品需满足买方提供的产品技术指标，包括但不限于以下指标：外观、密度（20℃），g/cm³、涂-4粘度（25℃），s、羟值（mgKOH/g）、凝点，℃、固含量，%、闭口闪点，℃、相对脱水率，%、油水界面、脱出水颜色
31	响应性评审标准	定制产品技术要求3	投标人须提供检验设备清单、图片，包含下要求的指标检测项目：羟值分析仪或羟值测试装置、凝点测定仪、密度计、电热鼓风干燥箱、天平 涂-4粘度计、精密pH计或pH试纸、闭口闪点试验器、恒温水浴
32	响应性评审标准	环氧丙烷、环氧乙烷聚合生产聚醚的合成反应釜要求1	投标人须提供反应釜质量证明书中的附件《固定式压力容器产品数据表》或第三方压力容器检测报告、设备台账、设备的铭牌照片（包括但不限于设备本身铭牌、配套动力设备铭牌）以及设备对应照片，以证明1、聚合反应总釜容不低于30m³；2、免费聚合反应釜的最高温度不得低于150℃；3、聚合反应釜要求为不锈钢。
33	响应性评审标准	环氧丙烷、环氧乙烷聚合生产聚醚的合成反应釜要求2	投标人须提供招标人需求产能相匹配的《产能分析说明》，以证明产能不低于450吨/月（峰值产能≥600吨/月）。
34	响应性评审标准	环氧丙烷、环氧乙烷聚合生产聚醚	投标人须提供抽真空、氮气置换/保护、加热、冷却、转料设施照片，以证明具备抽真空、氮气置换/保护、加热、冷却、转料设施

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的配套设施要求	
35	响应性评审标准	工艺参数要求	投标人须承诺满足：反应压力（MPa），-0.06~0.4；PO反应温度（ ），130~150；EO反应温度（ ），120~140；抽真空脱水温度（ ），90~120；真空处理时间（min）≥30；真空度（Mpa）≤-0.06；后处理温度（ ），50~60
36	响应性评审标准	聚醚交联反应釜要求1	投标人须提供反应釜质量证明书中的附件《固定式压力容器产品数据表》或第三方压力容器检测报告、设备台账、设备的铭牌照片（包括但不限于设备本身铭牌、配套动力设备铭牌），以证明满足反应温度70-120℃，搅拌速度>80转/分
37	响应性评审标准	聚醚交联反应釜要求2	投标人须提供招标人需求产能相匹配的《产能分析说明》，以证明产能不低于600吨/月（峰值产能≥1000吨/月）。
38	响应性评审标准	聚醚交联反应配套设施要求	投标人须提供交联剂配制罐照片。
39	响应性评审标准	环氧乙烷、环氧丙烷储存输送措施	投标人须提供环氧乙烷、环氧丙烷储罐或隔墙供应性质配套管输设施证明（设备或设施照片）
40	响应性评审标准	设备权属证明	投标人须提供设备权属证明，至少包括下述文件 设备购买发票：该发票应明确显示该设备是由投标人购买的； 投标人可以提供设备的所有权证明文件，如产权证书或合法的所有权转让文件。 需要提供权属证明的设备至少要包含最低釜容要求的反应釜、交联剂配制罐；
41	响应性评审标准	产能要求	投标人须提供产能设计批复或销售业绩或其他证明材料：证明EO、PO聚合工艺生产的聚醚类产品产能应大于5000吨或相关衍生产品产能应大于8000吨/年
42	响应性评审标准	体系认证要求	投标人须提供具有聚醚类生产或油田助剂类产品生产的ISO9001质量管理体系认证（油田助剂类产品包含破乳剂等药剂产品）
43	响应性评审标准	安全事故要求	投标人须承诺满足：三年内无安全生产事故
44	响应性评审标准	检测和试验要求	投标人须承诺满足：根据订单送货到厂时进行入厂前检测工作。检测合格后方可接收入厂。检测不合格按照《采购技术要求书》第九、十、十一项相关要求执行
45	响应性评审标准	产品标识要求	投标人须承诺满足：1、产品包装上需有产品名称、型号、生产时间、批次，保质期、毛重、净重等信息；2、产品需粘贴安全标签及简易产品说明，安全标签需符合国标GB 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南的要求；安全标签及简易产品说明不得使用A4纸打印，应为有塑料薄膜封装的印刷粘贴纸，不易掉色，粘贴牢固；3、IBC罐须在出料口一侧及其左侧粘贴安全标签
46	响应性评审标准	产品包装要求	投标人须承诺满足：a)包装要求——为200KG镀锌桶装或为IBC罐承装，具体要求见附表1；IBC罐由厂家回收，200KG镀锌桶无需回收； b)IBC罐要求出料口为2寸快速接头一体式出料口，出料口需与我司的快速接头母头

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			匹配；c) 同时满足采购合同中其它相关包装要求
47	响应性评审标准	产品运输要求	投标人须承诺满足：a)原则上运输车辆不可配有其他公司的货物。送货人员需有两人，一个司机一个押运。送货人员必须劳保配齐（安全帽、防静电服衣服裤子、防砸鞋、手套），进场前必须关闭手机。如遇疫情等特殊情况，买方进场要求有变化，卖方应遵守。 b)危化品必须用具有危化品资质车辆运输。 c)IBC罐装车需宽面朝外；运输车车邦不可焊死。 d)送货人员抵厂后，应第一时间到买方门卫室登记并领取排号。现场装卸货过程需接受入厂安全培训，服从现场库管员指挥，现场管理要求。原料货物不应码放超过两层或超出叉车卸货高度，对于现场人员判定装卸货过程可能出现安全风险或隐患情况，买方可暂停作业，待卖方整改完毕后，方能继续作业活动。 e)时间要求：原则上原料到货应于上午抵达买方指定地点，如遇节假日需提前与库方代表人员沟通确定。 f)往南港化工厂送货时，所有供货车辆必须提前48-72小时提交门禁申请材料到我公司办理门禁预约，一般预约车辆完成登记后（到门禁卡口需要停车进行登记）7日内有效，过期需从新进行预约登记。 往惠州生产中心送货时，卖方需提前2个工作日登录和向惠州大亚湾门禁系统申报信息。
48	响应性评审标准	产品存储要求	投标人须承诺满足：产品储存稳定性良好，特殊存储要求应在投标时予以明确
49	响应性评审标准	送货附带资料	投标人投标时须承诺满足：随货物需要提供的相关资料（送货时需带送货单、MSDS、出厂质检报告合格单，送货单需附带到货通知的立项号或合同号
50	响应性评审标准	技术其他偏离	技术要求书的其他技术指标不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
51	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
52	响应性评审标准	响应性评审说明	所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
53	响应性评审标准	一般商务技术偏离	商务技术一般评审项最多允许偏离3项，超过3项结论为不合格
54	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价+偏离调整	
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	