

工技公司永磁电机专用配件采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5602/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.7.4”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书
18	资格评审标准	业绩要求	1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少具备已完成的1个已完成的（机械配件或散料）的业绩销售合同证明文件。（提示：提供几个业绩，便应该在开标环节公开几个业绩，否则会造成废标）2) 投标人提供的业绩证明文件包括：1) 销售业绩合同复印件和2) 到货验收材料或结算发票。（提示：以上资料需提供,缺少会造成废标）A、销售业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称、数量及关键技术指标等内容；B、到货验收单应有签字或盖章。（提示：按要求提供资料，如签字或盖章等，否则会造成废标）。3) 若为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供1份订单即算为1个有效业绩。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查。
19	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要公开)	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2020年1月1日(提示:由投标截止日上推3年)起至投标截止时间止,投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核,投标人应自行到中国裁判文书网;(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息,确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来,写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人;(2) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单;(3) 投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注:(上述带网站网址的信誉要求条款,投标人请自行查询,将查询结果加盖公章后放入投标文件)。
21	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2020-2022 年度财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的,应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	交货期	合同签订后,以单次订单签订日期为准,接到甲方通知后2-4周内备货或按甲方指定时间送货
23	响应性评审标准	交货地点	天津市塘沽区东沽渤海石油新村机采东沽库房
24	响应性评审标准	合同付款条款	本年度合同为固定单价费率合同,按采购订单金额据实计费:按照年度合同单价金额及采购订单确认实际数量结算付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后,向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件(具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求),买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付100%本次货物订单价款。如付款到期日非为银行工作日,则付款到期日顺延至下一个银行工作日,如遇节假日,则付款到期日顺延至下一工作日支付。
25	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
26	响应性评审标准	机械尺寸要求1	投标人承诺满足: 所有零部件按照买方提供图纸尺寸进行加工。
27	响应性评审标准	材质要求2	投标人承诺满足: 1) 密封圈采用AFLAS橡胶材质,满足长期在200 环境下长期工作。 2) 螺栓采用的35CrMo材质 3) 弹簧垫用65Mn材质 4) 引线盖螺栓、弹垫、底座盖螺栓、底座螺栓弹垫用MONEL-K500材质 5) 调节轴衬套用20#钢材质 6) 转子垫片、转子减磨垫用PEEK材质 7) 尾部轴瓦键用45#钢材质

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	卡簧要求3	投标人承诺满足： a.型号：FS-025 b.规格： 1)轴直径：25mm 2)挡圈内径：23.7mm，上公差为+0.00mm，下公差为-0.33mm； 径向壁：2.15mm，上公差为+0.10mm，下公差为-0.10mm； 厚度1.15mm，上公差为+0.05mm，下公差为-0.05mm； 3)凹槽直径：23.9mm，上公差为+0.00mm，下公差为-0.21mm； 宽度：1.3mm，上公差为+0.14mm，下公差为-0.00mm C.承载能力： 1)凹槽屈服强度：6806N/mm² 2)挡圈剪切强度：24914N/mm²
29	响应性评审标准	挡圈要求4	投标人承诺满足： a.型号：FH-040 b.规格： 1)孔直径：40mm 2)挡圈外径：42.86mm，上公差为+0.51mm，下公差为-0.00mm； 径向壁：4.01mm，上公差为+0.10mm，下公差为-0.10mm； 厚度1.69mm，上公差为+0.05mm，下公差为-0.05mm； 3)凹槽直径：42.5mm，上公差为+0.25mm，下公差为-0.00mm； 宽度：1.85mm，上公差为+0.14mm，下公差为-0.00mm； C.承载能力： 1)凹槽屈服强度：24265N/mm² 2)挡圈剪切强度：55621N/mm²
30	响应性评审标准	重型卡簧要求5	投标人承诺满足： a.型号：WSM-98 b.规格： 1)轴直径：0.984英寸； 2)挡圈内径：0.919英寸，上公差为+0.000英寸，下公差为-0.013英寸； 径向壁：0.085英寸，上公差为+0.003英寸，下公差为-0.005英寸； 厚度0.042英寸，上公差为+0.002英寸，下公差为-0.002英寸； 3)凹槽直径：0.926英寸，上公差为+0.003英寸，下公差为-0.003英寸； 宽度：0.046英寸，上公差为+0.003英寸，下公差为-0.000英寸； c.承载能力： 1)凹槽屈服强度：2020磅/英寸² 2)挡圈剪切强度：5970磅/英寸²
31	响应性评审标准	信号线要求6	投标人承诺满足： a.型号：AF-250 b.温度范围：-65-200

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			c.导体：镀银铜芯 d.绝缘材料：可溶性聚四氟乙烯
32	响应性评审标准	热缩管要求7	投标人承诺满足： a.材质及性能：PFA管。 1) 密度：2.12-2.17g/cm ³ 2) 抗拉强度：≥ 15Mpa 3) 断裂伸长率：≥ 250% 4) 击穿电压：≥ 50Kv/mm
33	响应性评审标准	套管材质要求8	投标人承诺满足： 采用可熔融加工的氟塑料PFA树脂。需要有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，电绝缘性应不受温度影响
34	响应性评审标准	热电阻要求9	投标人承诺满足： a.分度号：PT1000 b.长度：1米 c.测量范围：-20 -450
35	响应性评审标准	轴用挡圈要求10	投标人承诺满足： a.型号：VSM-50 b.规格： 1)轴直径：50.00mm； 2)挡圈内径：47.99mm，上公差为+0.00mm，下公差为-0.51mm； 颈向壁：3.00mm，上公差为+0.10mm，下公差为-0.10mm； 厚度：0.79mm，上公差为+0.05mm，下公差为-0.05mm； 3)凹槽直径：48.52mm，上公差为+0.13mm，下公差为-0.13mm； 宽度：0.99mm，上公差为+0.08mm，下公差为-0.08mm c.承载能力： 1) 凹槽屈服强度：18032N/mm ² 2)挡圈剪切强度：35935N/mm ²
36	响应性评审标准	挡圈要求11	投标人承诺满足： a.型号：DNS-035 b.规格 1)轴直径：35.00mm 2)挡圈内径：32.66mm，上公差为+0.00mm，下公差为-0.38mm； 径向壁：3.25mm,上公差为+0.10mm，下公差为-0.10mm; 厚度：1.44mm,上公差为+0.05mm，下公差为-0.05mm; 3)凹槽直径：33.00mm,上公差为+0.00mm，下公差为-0.25mm； 宽度：1.60mm,上公差为+0.14mm，下公差为-0.00mm； c.承载能力： 1)凹槽屈服强度：17058N/mm ²

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2)挡圈剪切强度：45851N/mm ²
37	响应性评审标准	随机文件要求	投标人承诺满足： 1) 卖方发货时，随机文件应随产品一同发出，随机文件应包含送货单、技术要求(合同、澄清纪要)、合格证、说明书、出厂检验报告、图纸、材质/力学性能证明等，产品标识需注明追溯编码，并与检测报告一一对应。 零部件外包装应包含系列、型号、数量、出厂日期、产品出厂编号、重量、包装尺寸、制造厂名称、制造厂址。
38	响应性评审标准	橡胶件包装要求	投标人承诺满足： 橡胶件应全部采用适合大小的黑色塑料袋（塑料袋本身为非降解产品，且不含有对橡胶件起降解作用的物质）在无应力状态下进行包装密封，如多个橡胶件封装在同一塑料袋中，塑料袋应具有至少两道自密封机构。每一个最小外包装上至少标识制造厂零件号、型号、规格、标准编号和（或）聚合物的描述，生产日期、橡胶类型的分组、数量、制造厂的标识或商标、制造厂的生产批号等信息。
39	响应性评审标准	质保期要求	投标人承诺满足： 自到货检验日期起开始计算，最低要求为500天。
40	响应性评审标准	赔偿条款	投标人承诺满足： 在质保期内，若产品出现质量问题，买方有权要求卖方无偿并及时进行修复或更换，如经修复或更换后仍无法消除该缺陷，买方有权要求退货。卖方应赔偿买方因货物存在前述缺陷遭受的全部损失
41	响应性评审标准	响应性评审说明	所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
42	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计达到4项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
43	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
44	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	