

工技公司渤海区域防腐无接箍旁通管等物资采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5446/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少具备已完成的2项石油工具的加工或制造或销售的业绩证明文件。（提示：提供几项业绩，便应该在开标环节公开几项业绩，否则会造成废标） 2) 投标人提供的业绩证明文件包括：1) 业绩合同 和2) 到货验收单或结算发票。（提示：以上资料需提供,缺少会造成废标） A、业绩合同应至少涵盖 合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称、数量及关键技术指标等内容；B、到货验收单应有签字或盖章。 3) 若为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩。 4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 5) 原件备查。 6) 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。 7) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理
19	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2020年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人； （2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
20	资格评审标准	供应商性质	针对本次采购项目，仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造
21	资格评审标准	体系证书要求	应具备并提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）核实
22	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	付款条件和方法	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日
24	响应性评审标准	交货期	合同签订后，以买方通知为准。
25	响应性评审标准	交货地点	天津市滨海新区渤海石油路688号井下技术公司库房
26	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
27	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
28	响应性评审标准	设备要求	投标人需具备自有的数控车床（用于内外圆的车削加工）、管螺纹车床（用于螺纹加工）。 投标人投标时需提供设备照片和购买合同，或者设备照片和购买发票
29	响应性评审标准	技术参数要求	1）2-7/8"无接箍旁通管（OD73mm/ID60.5mm/P110/13Cr）：内径:60.5mm；丝扣抗拉强度≥650kN。 2）2-7/8"无接箍旁通管（OD73mm/ID60.5mm/3Cr/L80）：内径:60.5mm；丝扣抗拉强度:≥650kN。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3) 2-7/8"无接箍旁通管 (YJTPTG-27/OD73mm/ID60.5mm/N80) : 内径:60.5mm ; 丝扣抗拉强度: $\geq 650\text{kN}$ 。 4) 2-7/8"无接箍旁通管 (FLUSH-27/OD73mm/ID62mm/13Cr P110) : 内径:62mm ; 丝扣抗拉强度: $\geq 600\text{kN}$ 。 5) 2-7/8"无接箍旁通管 (FLUSH-27/OD73mm/ID62mm/3Cr L80) : 内径:62mm ; 丝扣抗拉强度: $\geq 650\text{kN}$ 。 6) 2-7/8"无接箍旁通管 (FLUSH-27/OD73mm/ID62mm/N80) : 内径:62mm ; 丝扣抗拉强度: $\geq 600\text{kN}$ 。 7) 2-7/8"无接箍旁通管 (OD73mm/ID60.5mm/P110-TC4) : 内径: 60.5mm ; 抗拉强度 $\geq 650\text{kN}$ 。 8) 2-3/8"无接箍旁通管(OD64mm/ID52mm/P110-TC4) : 内径:52mm ; 丝扣抗拉强度: $\geq 450\text{kN}$ 。 9) 2-3/8"无接箍旁通管(OD60.3mm/ID47.4mm/TC4 P110) : 内径:47.4mm ; 抗拉强度: $\geq 450\text{kN}$ 。 10) 2-3/8"无接箍旁通管(OD64mm/ID52mm/P110-13Cr) : 内径:52mm ; 丝扣抗拉强度: $\geq 450\text{kN}$ 。 11) 2-3/8"无接箍旁通管(OD64mm/ID52mm/3Cr L80) : 内径:52mm ; 丝扣抗拉强度: $\geq 450\text{kN}$ 。 12) 2-3/8"无接箍旁通管(OD64mm/ID52mm/N80) : 内径:52mm ; 丝扣抗拉强度: $\geq 450\text{kN}$ 。 13) 2-3/8"无接箍旁通管(OD60.3mm/ID47.4mm/P110/13Cr) : 内径:47.4mm ; 抗拉强度: $\geq 450\text{kN}$ 。 14) 2-3/8"无接箍旁通管(OD60.3mm/ID47.4mm/3Cr L80) : 内径:47.4mm ; 抗拉强度: $\geq 450\text{kN}$ 。 15) 2-3/8"无接箍旁通管(OD60.3mm/ID47.4mm/N80) : 内径:47.4mm ; 抗拉强度: $\geq 450\text{kN}$ 。 投标人投标时需承诺满足
30	响应性评审标准	检测和试验要求	1检测 制造过程中的材料检测、热处理检测、无损检测、外观检测、尺寸检测、螺纹检测、装配检测等要形成文件化信息。必要时, 对文件化信息进行抽样检测或对产品实体进行抽样检测。 2试验 每套工具进行压力/功能测试合格后交货, 功能测试结果应形成文件化信息并随总成发货。 投标人投标时需承诺满足
31	响应性评审标准	产品标识要求	每根管体上应喷印至少包括以下内容:外径 (或公称直径)、内径、壁厚、公称重量 (磅/英尺)、长度、净重、钢级、API标记、生产厂家标志、生产日期。 投标人投标时需承诺满足
32	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出4项 (含4项) 的投标, 将被视为不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决
33	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	