

工程技术公司2024-2027南海西部油气田新材料井筒介入恢复工艺专有协议采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5183/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照要求	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书；
18	资格评审标准	体系要求	投标人具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
19	资格评审标准	投标人的业绩要求（开标时需进行信息公开）	2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并完成至少2井次油气井高强度封堵技术服务相关项目。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件（含相关技术附件）和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、技术要求及服务验收证明材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述内容的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
20	资格评审标准	投标人的信誉要求1	(1) 投标人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或各级法院列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	资格评审标准	投标人的信誉要求2	(2)近三年（2021年1月1日-报价截止日前）内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章，查询网站为“中国裁判文书网” http://wenshu.court.gov.cn ）；
22	资格评审标准	投标人的信誉要求3	(3)投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）中列入严重违法失信企业名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）；
23	资格评审标准	投标人的信誉要求4	(4)投标人与本采购项目其他投标人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。
24	资格评审标准	投标人的信誉要求5	(5)投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
25	资格评审标准	投标人的信誉要求6	(6)投标人承诺：与本采购项目其他投标人不存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。
26	响应性评审标准	投标人服务内容要求	投标人需投标时承诺：了解并熟悉本项目具体服务要求内容： 提供油气田新材料井筒介入恢复工艺服务 1）依据甲方提供的作业井地质方案，根据甲方提供资料，完成封堵的施工方案，作业程序和安全风险分析、作业安全管控方案、岗位职责，通过甲方要求的专家会审查。 2）提供新材料堵剂，封堵水泥用添加剂、施工设备及作业施工服务。 3）作业前对相关作业人员进行培训及技术交底，包括但不限于：施工流程、岗位职责、关键施工参数与作业存在风险等。 4）提供现场封堵用添加剂的配置、相关设备的连接、现场泵注封堵材料的施工以及对钻塞（如有）、试压进行负责或者技术指导。 5)作业结束后，提供作业完工报告。
27	响应性评审标准	投标人服务期限要求1	自协议签订之日起，有效期三年。
28	响应性评审标准	投标人服务期限要求2	按时动员；要求接到甲方《服务委托书》后15个工作日内完成动员准备
29	响应性评审标准	投标人组织机构图要求	投标人需投标时提供：项目组织机构图
30	响应性评审标准	施工方案	投标人需投标时承诺：施工前提供施工方案
31	响应性评审标准	投标人的关键材料要求1	新材料高强度堵剂普通型：材料要求（不溶于水、油，密度1.1g/cm ³ ，抗压强度（30-50 ）：>60MPa，无毒无害性或挥发类有害物质满足国家室内空气质量标准）
32	响应性评审标准	投标人的关键材	新材料高强度堵剂超轻型：材料要求（不溶于水、油，密度0.8g/cm ³ ，抗压强度

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		料要求2	(30-50) : >40MPa, 抗压强度 (100-120) : >30MPa, 无毒无害性或挥发类有害物质满足国家室内空气质量标准)
33	响应性评审标准	投标人的关键材料要求3	新材料高强度堵剂超重自降型: 材料要求 (不溶于水、油, 密度1.8g/cm ³ , 抗压强度 (30-50) : >80MPa, 抗压强度 (100-120) : >70MPa, 无毒无害性或挥发类有害物质满足国家室内空气质量标准)
34	响应性评审标准	投标人的关键材料要求4	封堵水泥用纳米凝胶材料: 材料要求 (固相含量: 40-42%, 布氏粘度 350cPs, 加量范围: 0.1-2% BWOC, 无毒无害性或挥发类有害物质满足国家室内空气质量标准) ;
35	响应性评审标准	投标人的关键材料要求5	封堵水泥用膨胀增韧材料: 材料要求 (抗压强度 (150 , 20.7MPa, 24h) : ≥ 14MPa, 无毒无害性或挥发类有害物质满足国家室内空气质量标准;)
36	响应性评审标准	投标人的关键材料要求6	封堵水泥用高温降失水剂: 材料要求 (溶于水、应用温度范围: 21 ° C-140 ° C, 能控制API失水 50ml, 无毒无害性或挥发类有害物质满足国家室内空气质量标准)
37	响应性评审标准	其他商务和技术关键性要求1	1) 承诺提供满足新材料井筒介入恢复工艺服务所需材料及要求;
38	响应性评审标准	其他商务和技术关键性要求2	2) 承诺提供新材料井筒介入恢复工艺服务所需材料及要求所需设备, 包括但不限于: 气液增压泵、液压手动泵、搅拌罐、气动搅拌机、电子秤等;
39	响应性评审标准	其他商务和技术关键性要求3	投标人需投标时承诺: 提供的施工队伍配置至少4人, 其中必备液体工程师1人、操作工3人, 所有人员均具备相关工作经历不少于5井次, 所有人员年龄均需在55周岁以下。
40	响应性评审标准	其他商务和技术关键性要求4	投标人需投标时承诺: 所有提供的服务人员出海前应符合中海油出海作业人员相关要求, 配齐出海所需健康证、五小证、硫化氢、海上交通证。
41	响应性评审标准	其他商务和技术要求1	验收形式: 1)实际到达现场设备及施工服务人员与要求一致; 2)所到设备质量良好, 运转正常满足现场作业需求; 3)要求接到我方实际通知后15个工作日内完成动员准备; 4)服务包含设备在作业及待命期间的维修、保养服务; 5)现场服务人员须满足中海油人员出海资格审查条件;
42	响应性评审标准	其他商务和技术要求2	验收标准: 1)服务标准: 按要求完成封堵作业准备、现场作业、技术支持及后期总结; 2)完工资料: 提供纸质版和电子版完工报告等。 3)乙方提供的设备、工具、人员需满足甲方服务通知单要求, 若不满足甲方有权要求乙方更换, 或中止服务。 4)封堵施工后, 按甲方要求压力值试压, 压降标准不低于: 低压5min压降 ≤ 10psi (0.07MPa) ; 高压15min压降 ≤ 100psi (0.7MPa) ;
43	响应性评审标准	气液增压泵功能描	技术要求: 含高压管线, 动力源: 压缩空气; 最大流量: 大于5L/min;最大压力: 大

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		述及技术要求	于30MPa
44	响应性评审标准	液压手动泵功能描述及技术要求	技术要求：含高压管线，最大压力：大于35MPa；
45	响应性评审标准	搅拌罐功能描述及技术要求	技术要求：容量：大于1方
46	响应性评审标准	气动搅拌机功能描述及技术要求	技术要求：自带调压阀，动力源压缩空气；转速可调：0-1300RPM；
47	响应性评审标准	电子秤技术要求	技术要求：充电可移动式，承重：大于等于150kg；精度：0.05Kg；
48	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。
49	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过2项（不含2项），视为商务技术评议不合格。
50	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；
51	响应性评审标准	报价格式	投标人应按照招标文件提供“分项报价表”报价，不得任意修改，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。
52	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	