

有限天津-渤中34-1油田西块调整项目完井井下工具带料服务评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5096/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	不允许联合体投标
8	形式评审标准	★备选投标方案	投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
10	形式评审标准	★分包要求	不允许分包
11	形式评审标准	★投标保证金	3万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
13	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
14	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	★财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
16	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要业绩信息公开）	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的完井井下工具带料服务验收业绩。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 合同首页，签字或盖章页；2) 甲方确认的完工报告或甲方确认的交割单或甲方确认的材料使用清单等。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间及所作业井的基本信息、技术规格、材料清单；甲方确认的完工报告或甲方确认的交割单或甲方确认的材料使用清单等。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	响应性评审标准	★证书要求	1) 投标人所投产品的制造商须具备有效的石油天然气行业质量管理体系认证API Spec Q1、安全阀 API 14A、石油天然气工业-井下装置-封隔器和桥塞API 11D1、完井附件API 19AC、锁紧心轴和坐放短节规范API 14L，并在投标时提供上述有效期内的证书复印件（原件备查）证件可在网站（ https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch ）核实。
19	响应性评审标准	★体系认证	投标人所投产品的制造商须具备有效的 GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书（已提供 API Spec Q1认证证书的投标人，可不再提供 ISO9001证书）、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或 GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	★标准规范	1) ANSI/ NACE MR0175 石油和天然气工业-油气开采中用于含H2S环境的材料-第1、2、3部分（等同于ISO 15156-1:2009、15156-2:2009和 15156-3:2009） 2) API Spec Q1 石油天然气行业制造企业质量管理体系规范 3) API Spec 5B 套管、油管 and 管线管螺纹的加工、测量及检验规范 4) API Spec 19AC 完井附件 5) API Spec 14L 锁紧心轴和坐放短节规范 6) API Spec 14A 井下安全阀规范 7) API Spec 14B 井下安全阀系统设计、安装、运行、测试和维修推荐规程 8) ANSI/ NACE MR0175 石油和天然气工业-油气开采中用于含H2S环境的材料-第1、2、3部分（等同于ISO 15156-1:2009、15156-2:2009和 15156-3:2009） 9) ISO 6506-1 金属材料--布氏硬度试验--第1部分:试验方法 10) ISO 6507-1 金属材料--维氏硬度试验--第1部分: 试验方法 11)ISO 6508-1 金属洛氏硬度试验--第2部分:试验方法(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标度级) 12) ISO 6892-1 金属材料 抗拉试验 环境温度下的试验方法 13) ISO 9000 质量管理体系—基础和术语 14) ISO 9001 质量管理体系—要求 15) SY 5309 石油钻采机械产品用包装通用技术条件 16) API Spec 11D1-2015 石油天然气工业-井下装置-封隔器和桥塞 17) API Spec 5 CT, 套管和油管规范 18) API Spec 20A, 石油和天然气工业用碳钢、合金钢、不锈钢及镍基合金铸件，第1版 19) ASME锅炉和压力容器规范2，第V卷：无损检测 20) ASME锅炉和压力容器规范，第Ⅷ卷：压力容器建造规则；第1部分，2013年版 21) ASME锅炉和压力容器规范，第Ⅷ卷：压力容器建造规则；第2部分：替代规则，2013年版 22) ASME锅炉和压力容器规范，第Ⅷ卷：压力容器建造规则；第3部分：高压容器建造的替代规则，2013年版 23) ASME锅炉和压力容器规范，第IX卷，焊接、钎焊和熔融的评定标准 24) ASTM E21-09, 金属材料高温拉伸试验的标准试验方法 25) ASTM E94, 射线探伤标准指南 26) ASTM E165,液体渗透探伤标准试验方法 27) ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 2009 1, 石油和天然气工业-油气开采中含硫化氢环境中使用的材料-第3部分：抗裂防腐蚀合金（CRAs）和其他合金 28) ASTM E709,磁粉检验标准指南 29) ISO 2859-1, 计数抽样检验程序-第1部分：按接收质量限检索的逐批检验抽样计划 30) ISO 9712,无损检测-无损检测人员的资格鉴定与认证 31) ISO 10893-5, 钢管的无损检测：用于表面缺陷探测的无缝和焊接铁磁性钢管的磁粉检查 32)ISO 23936-2:2011,石油、石化和天然气工业-与油气生产中相关介质接触的非金属

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			材料-第2部分：人造橡胶 上述承诺项投标时应提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
21	响应性评审标准	★QHSE政策	投标人需提供与产品和服务相关的HSE和质量控制管理程序，提供上部工具器材生产过程QHSE文件，以证明产品质量控制等级，提供设计确认文件以证明其产品等级（不低于V3）。生产过程质量文件包括但不限于：原材料质量证明书、热处理合格证明（若适用）、零部件尺寸检验报告、零部件硬度检验报告、无损检测报告。质量文件内容应符合标准要求。所有器材出厂前必须按照标准要求进行功能测试。
22	响应性评审标准	★滑套开关方向	承诺滑套开关方式满足向下打开向上关闭的方式。
23	响应性评审标准	★井下安全阀自平衡功能	承诺井下安全阀具有自平衡功能。
24	响应性评审标准	★过流面积	提供循环滑套的过流面积技术参数，未提供不符合要求。
25	响应性评审标准	★尺寸规格	承诺井下安全阀扣型尺寸为3-1/2"，井下安全阀内径大于等于2.81"。
26	响应性评审标准	★压力等级	承诺过电缆封隔器压力等级大于等于3000psi，井下安全阀压力等级大于等于5000psi。
27	响应性评审标准	★温度要求	承诺器材温度等级不低于120℃。
28	响应性评审标准	★下入垂深	承诺过电缆封隔器放气阀下入垂深不低于600米，井下安全阀下入垂深不低于300米，深井井下安全阀下入垂深不低于1400米。
29	响应性评审标准	★材质	承诺液压控制管线材料不低于316L,技术要求中关于井下工具与井筒流体接触材料材质不低于9Cr1Mo-80。技术要求中关于器材材质的要求为最低要求，实际投标人报出的器材材质高于此要求，亦为满足要求。
30	响应性评审标准	★设计等级	承诺封隔器的设计等级为V3或更高的等级（更高等级为V2<V1<V0）。
31	响应性评审标准	★短节预连	承诺所有与油管连接的器材应根据需求提前连接好对应尺寸的油管短节，与甲方实际作业油管扣型尺寸匹配。
32	响应性评审标准	★动员时间	承诺签订合同后8周提供服务，实际日期以招标人书面通知为准。
33	响应性评审标准	★商务、技术偏差	最多项数为：一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计6项。一般技术指标和一般商务指标超出6项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			合同条款每一条（按合同文本的二级条款计算，如 3.1）记为一项商务偏离。
34	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
35	资信业绩评分标准	纳税及信用情况 (满分：25分)	投标人提供银行出具的信用（资信）证明的得15分，投标人提供税务机关开具或官网查询的2023年度纳税信用评价结果的，得5分，未提供得0分；纳税信用评价A级的，加5分；纳税信用评价B级的，加3分；纳税信用评价C级或D级的，不加分。
36	资信业绩评分标准	付款条款和方法 (满分：25分)	付款比例和进度无偏离的，得15分，有偏离得0分；同意所有付款均通过电汇（T/T）支付的，得10，不同意得0分。
37	资信业绩评分标准	适用法律和仲裁 (满分：10分)	适用法律和仲裁条款：中华人民共和国法律，约定天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。满足得10分，不满足得0分。
38	资信业绩评分标准	合同条款偏离（除付款条件及适用法律和仲裁条款外其他偏离） (满分：40分)	合同条款的其他一般性偏离：无偏离得40分，偏离一项扣10分，扣完为止。
39	服务大纲评分标准	使用记录要求 (满分：5分)	海上油田作业中，使用记录最多的加5分。请提供能证明使用次数的证明材料，包括交货单或收货单或能体现使用数量的付费发票（1套安全阀+1套封隔器为1项使用业绩）。
40	服务大纲评分标准	井下安全阀 (满分：17分)	压力等级 $\geq 3000\text{psi}$ ，瓣阀结构，具有压力自平衡功能，内径、抗拉和连接强度等参数满足技术要求的得12分，外径最小的加2分，抗拉强度最大的加2分，下入深度最大且能保持可靠性的加1分。
41	服务大纲评分标准	过电缆封隔器 (满分：17分)	可分别适合于9-5/8" 40~47lb/ft套管、7-5/8" 24-29.7lb/ft套管，座封方式为液压，承压压差 $\geq 3000\text{psi}$ ，材质、温度级别满足要求、解封方式为上提15-20吨直接解封，抗拉、连接强度、内径、解封力等参数满足标书要求，满足电泵井要求的（带监测装置数据线通道、放气阀通道、化学药剂注入管线通道和4#、2#动力电缆通道）得10分；抗拉、连接强度最大的加7分。
42	服务大纲评分标准	放气阀 (满分：8分)	接口形式、排量满足技术要求的得4分，开启与关闭压力与井下安全阀一致的加2分，循环通道最大的加2分，下入深度最深加2分。
43	服务大纲评分标准	滑套 (满分：10分)	向下打开，工作压力 $\geq 5000\text{psi}$ ，材质、温度级别、内外径等参数满足技术要求得6分，流道面积最大加2分，抗拉高于技术要求，加2分。
44	服务大纲评分标准	坐落接头 (满分：7分)	压力级别、材质、温度级别、内径、外径等参数满足技术的得6分，外径最小加1分。
45	服务大纲评分标准	控制管线及注入管线	工作压力、材质、温度级别、长度等参数满足技术要求的得6分。压力等级最高的加2分，温度等级最高的加1分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：9分)	
46	服务大纲评分标准	产品标识 (满分：3分)	规定的标识清晰、齐全的得3分；缺少一项，减1分，标识包括：产品名称、型号、批次号、制造厂家、生产日期等。
47	服务大纲评分标准	技术资料 (满分：10分)	技术资料齐全且对该产品的结构特点、工作原理、计算、各种试验过程及使用方法描述详细清楚的得4分，关键部分有剖面图的加2分；技术资料最详细的加2分，产品清单内容最详细的加2分。
48	服务大纲评分标准	技术支持 (满分：14分)	有专门的技术支持项目组，有专业的技术支持工程师，能够提供及时高效的售后技术咨询服务的得4分，渤海海域承诺提供24小时内到达现场技术支持及时的加3分。技术资料齐全且对该产品的结构特点、工作原理、计算及使用方法描述详细清楚的得5分，关键工具有剖面图的加1分；技术资料最详细的加1分。
49	价格初步评审标准	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
50	价格初步评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
51	价格初步评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价。本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
52	价格初步评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
53	价格初步评审标准	★投标报价	投标人应按照招标文件附件：分项报价表的格式和内容填报（表中包含汇总表、明细表-1.井下工具器材、明细表-2.井下工具下入服务），投标人未提供（或未按格式要求进行填报）分项报价表的将予以否决。
54	价格初步评审标准	★价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
55	价格初步评审标准	★缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
56	价格初步评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
57	价格初步评审标准	★投标报价有算术	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		错误修正	进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
58	价格初步评审标准	★税费调整	本项目不固定增值税率。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值—所报增值税率）×附加税税率（12%）；3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
59	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	
60	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	