

有限深圳-惠州25-8开发项目关断阀采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8057/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	★备选投标方案	不允许递交备选投标方案
9	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
10	形式评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
11	形式评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上错误一致； 5) 不同投标人的投标文件相互混装； 6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	如无价标中出现投标报价，否决其投标。
13	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	★财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
15	资格评审标准	★业绩要求	(1) 2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品应具有不少于2个合同的供货业绩（总计不少于2台套），且至少其中一个供货业绩里包含一个不少于20英寸，且不低于600磅的双相不锈钢材质关断阀。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称及到货验收材料。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标。
17	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形： 1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以问题书函认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的； 2) 投标人在中国海油数字化供应链系统中“档案状态”为“受控”或“总冻结”的；投标人本次投标相关产品/业务在系统中“档案状态”为“品类受控”的（以供应商档案中“违规查询”中审批记录载明的品类为准，适用于全集团）； 3) 投标人在中国海油数字化供应链系统“供应商管理模块”中“供应商风控管理”的“企业快捷查询”结果显示的登记状态为“存续”之外的其它情形的；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			4)投标人在“信用中国”网站 (https://www.creditchina.gov.cn/) 被列入严重失信主体名单； 5)投标人在全国企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的； 6)投标人在“中国执行信息公开网”网站 (http://zxgk.court.gov.cn/) 被列入失信被执行人名单； 7)投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的； 8)投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的； 9)投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
18	响应性评审标准	★适用法律和仲裁	适用中国法律，仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点在深圳。
19	响应性评审标准	★交货期	授标后150天内。
20	响应性评审标准	★交货地点	交货地点：青岛，具体以招标人通知为准。
21	响应性评审标准	★分包情况	不允许分包
22	响应性评审标准	★体系要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
23	响应性评审标准	★海油亲属任职情况证明	是否提供盖章文件 提供为合格，不提供为不合格
24	响应性评审标准	★股东信息情况说明	是否提供盖章文件 提供为合格，不提供为不合格
25	响应性评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内有效
26	响应性评审标准	★投标保证金	★投标保证金 投标保证金金额：CNY80000；投标保证金的有效期应当与投标有效期一致；投标保证金的缴纳应完全满足第二章投标人须知第3.4.1条内容要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	★一般性指标偏离	投标人如有商务指标偏差/偏离必须填写招标文件偏离表。商务技术偏离表每一条计为一项偏离，合同条款每一条（如第二部分 6.1）记为一项偏离。每一条偏离记为一项偏离，一般指标偏离数量累计超出5项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注★的其他商务和技术一般要求均为一般条款。
28	响应性评审标准	★质保期	买方收到全部合同设备到货检验证明后 18 个月，或收到临时接受证书后12个月，以先到者为准。
29	响应性评审标准	★付款进度	1) 合同价格的20%（电汇，收到无争议发票后45天内付款）：合同生效后，买方收到卖方提交的满足合同要求的履约保函（合同固定总价的10%），且卖方提交了设备全部设计送审文件并获得买方批准确认，买方支付卖方合同总价的20%； 2) 合同价格的60%（电汇，收到无争议发票后45天内付款）：在卖方完成本合同设备出厂前在卖方工厂的检测且检测结果符合本合同相关规定后交货至买方场地，买方收到本合同全部设备经买卖双方验货并签署验货报告后，买方支付卖方合同总价60%； 合同价格的20%（电汇，收到无争议发票后45天内付款）：买方确认本合同全部设备完成海上平台安装、调试并达到本合同的相关要求，卖方提交的完工文件得到买方认可，卖方在收到买方签发的设备临时接受证书后提交符合合同要求的质保保函（合同固定总价的3%），买方支付卖方合同总价的20%；
30	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
31	响应性评审标准	★关键技术参数1	关断阀满足数据表中的API6D或ASME B16.34要求，防火测试符合API 607或API 6FA。
32	响应性评审标准	★关键技术参数2	投标时须提供API6D证书，同时投标时提供API 607或API 6FA证书范围包含招标标的物，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
33	响应性评审标准	★关键技术参数3	如阀门为国内生产，投标人本次投标所投产品的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为压力管道元件制造，许可子项目为压力管道阀门（A1、A2、B），投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）或行政主管部门网站核实）。除上述证书外，投标人还需提供有效的特种设备型式试验证书且证书批准范围涵盖本次招标范围，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。如阀门为国外生产，投标人须在投标阶段提供有效期内的涵盖所投产品规格的特种设备型式试验证书，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
34	响应性评审标准	★关键技术参数4	阀门尺寸、压力等级和工艺连接面应符合阀门数据表的要求，投标时提供厂家阀门数据表。
35	响应性评审标准	★关键技术参数5	阀体材质、阀球材质、阀座材质及阀杆材质满足数据表要求，投标时提供厂家数据表。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	★关键技术参数6	关断阀应满足数据表中的通径或缩径要求。缩径阀门不得超过一个等级的缩径，投标时提供厂家阀门数据表。
37	响应性评审标准	★关键技术参数7	固定耳轴式的关断阀应有双重阻断和泄放（DBB）功能，阀腔压力自泄到上游，投标时提供对应的产品技术样本。
38	响应性评审标准	★关键技术参数8	所有阀杆应为防喷型，投标时提供对应的产品技术样本。
39	响应性评审标准	★关键技术参数9	阀门泄漏等级应符合阀门数据表的要求，投标时提供厂家阀门数据表。
40	响应性评审标准	★关键技术参数10	阀门的部分行程试验设施应符合数据表的要求，投标时提供厂家阀门数据表。
41	响应性评审标准	★关键技术参数11	密封形式满足数据表要求，软密封关断阀密封等级为ISO 5208 A，硬密封关断阀密封等级为ISO 5208 B，投标时提供厂家阀门数据表。
42	响应性评审标准	★关键技术参数12	执行器应为止动阀驱90°转动操作气动弹簧复位型，并应符合阀门数据表的要求，投标时提供对应的产品技术样本。
43	响应性评审标准	★关键技术参数13	执行机构扭矩应当在最小气源压力（450kPaG）时，对应最大差压（阀门最大阀门承压）下阀门开关过程中所有阀位所需扭矩的1.5倍（至少提供6个开关典型阀位的扭矩值）。在800kPaG气源压力下，执行机构最大输出扭矩不超过阀杆所能承受扭矩的90%。投标时提供扭矩计算。（针对气动关断阀）。
44	响应性评审标准	★关键技术参数14	对于要求SIL认证的阀门，厂家投标时提供阀体、执行机构和电磁阀的SIL认证证书。对于SIL2等级关断阀，投标承诺能够提供SIL2整阀能力，并根据实际项目数据表要求提供整体的SIL2计算报告。PFD，SFF和其它相关的参数满足数据表要求。SIL认证的取证机构须是TUV,BV,FM,UL,Exida,机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（北京所）；国家工业自动化仪表产品质量监督检验中心（上海所）其中之一。
45	响应性评审标准	★关键技术参数15	厂家供货时需满足关断阀请购书附件A中要求的B类设备CA+W证书，第三方认证机构必须ABS、DNV、BV或CCS其中之一。
46	响应性评审标准	★关键技术参数16	阀门应是同一品牌的产品，所有执行机构应是同一品牌的产品，所有电磁阀应是同一品牌的产品，所有限位开关应是同一品牌的产品。要求具备SIL的阀门、执行机构及电磁阀须与非要求SIL认证的阀门、执行机构及电磁阀为同一品牌。阀门和执行机构应在原厂生产和测试。不接受在授权的第三方工厂生产和测试的产品。
47	响应性评审标准	★关键技术参数17	关断阀应满足数据表中的浮动球或固定球要求，针对要求浮动球的接受厂家提供固定球，投标时提供厂家阀门数据表。
48	响应性评审标准	★关键技术参数18	执行机构材质应为碳钢+海洋环境喷涂、电磁阀本体和接线盒材质应为316SS、限位开关外壳材质应为316SS，满足数据表要求，投标时提供厂家阀门数据表和对应的产品技术样本。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
49	响应性评审标准	★关键技术参数19	厂家须承诺控制附件等的成套工作需由执行机构厂家完成，并随货提供执行机构厂家出具的测试报告。
50	响应性评审标准	★关键技术参数20	气动执行机构可在下列生产厂家中选取：ROTORK, BETTIS, SAMSON, BIFFI或同档次品牌。
51	响应性评审标准	★关键技术参数21	电磁阀、限位开关及手动复位按钮防爆等级应为Exd IIB T4, 防护等级IP56或者IP66，并在投标时提供电磁阀、限位开关及手动复位按钮在有效期内的防爆合格证、防护等级证书或防护等级检验报告。
52	响应性评审标准	★关键技术参数22	厂家须承诺满足电磁阀要求：绝缘等级：Class H；功率<10W；工作电压：24V DC；满足SIL2。电磁阀可在下列生产厂家中选取：ASCO、NORGREN、BIFOLD、VERSA或同档次品牌。
53	响应性评审标准	★关键技术参数23	厂家须承诺满足内部连接仪表管材质最低需为316LSS。
54	响应性评审标准	★关键技术参数24	供应商承诺中标后按照附录O《供应商文件资料要求》的要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。
55	响应性评审标准	一般技术指标1	投标文件中应明确阀体材料制造来源，壁厚应满足或超过相关标准中的最低要求。
56	响应性评审标准	一般技术指标2	过滤减压器的目数和材料应满足数据表中的要求，投标时提供对应的产品技术样本。
57	响应性评审标准	一般技术指标3	厂家须承诺关断阀应有清晰永久的介质流向指示。
58	响应性评审标准	一般技术指标4	厂家须承诺关断阀的故障位应满足数据表要求。
59	响应性评审标准	一般技术指标5	厂家须承诺气动执行机构的耐压如低于最大仪表气压力，厂家应提供配套的安全阀，仪表气源接口至少为1/2" O.D.。
60	响应性评审标准	一般技术指标6	阀门开启时间、关闭时间满足数据表和清单要求，投标时提供相关计算。
61	响应性评审标准	一般技术指标7	厂家须承诺所有阀门和附件都应提供316SS铭牌，标识清楚、永久。
62	响应性评审标准	一般技术指标8	厂家须承诺3寸及以上阀门须提供两个吊点，6寸及以上的阀门还须提供支撑底座。
63	响应性评审标准	一般技术指标9	厂家须承诺喷涂应满足防腐喷涂规格书的要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
64	响应性评审标准	一般技术指标10	厂家须承诺螺栓螺母材质应满足数据表要求。
65	响应性评审标准	一般技术指标11	厂家须承诺关断阀的故障位应满足数据表要求。
66	响应性评审标准	一般技术指标12	厂家须承诺气动执行机构的耐压如低于最大仪表气压力，厂家应提供配套的安全阀，仪表气源接口至少为1/2" O.D.。
67	响应性评审标准	一般技术指标13	阀门开启时间、关闭时间满足数据表和清单要求，投标时提供相关计算。
68	响应性评审标准	一般技术指标14	厂家须承诺满足限位开关：磁接近式，触点2常开2常闭,容量24VDC/2A。
69	响应性评审标准	一般技术指标15	厂家须承诺满足关断阀的仪表阀件材质是316SS，投标时提供对应的产品技术样本。
70	响应性评审标准	一般技术指标16	投标人承诺提供橇内所有填料函，填料函的材质为黄铜镀镍或316LSS，双密封(双密封圈，非填料式)，防爆防护等级为Exd IIB,IP56或者IP66。
71	响应性评审标准	一般技术指标17	厂家承诺铭牌形式及材质（316SS）应满足数据表要求。
72	响应性评审标准	一般技术指标18	投标人承诺防腐喷涂不低于防腐喷涂规格书的要求。
73	响应性评审标准	一般技术指标19	启动和调试必需的备件满足招标文件要求
74	响应性评审标准	一般技术指标20	交货时提供专用工具和一年备件。
75	响应性评审标准	一般技术指标21	售后服务、现场培训、安装指导和调试满足招标文件要求
76	价格初步评审	★价格标投标文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
77	价格初步评审	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
78	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价（本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价）
79	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
80	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ） 合计金额-暂列金 额（含税） 合计金 额	
81	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	