

有限湛江-高效聚结分离器采购(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8225/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,可认定为投标人互相串通投标，否决所有涉及投标人的投标： 1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上错误一致； 5) 不同投标人的投标文件相互混装； 6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10	形式评审标准	无价格标出现投	无价格标出现投标报价，则否决相应投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		标报价	
11	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定：境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
12	形式评审标准	投标承诺书	投标人须按照招标文件第六章投标文件构成中“十、其他资料-《投标承诺书》”的格式提供《投标承诺书》。
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	资质要求	特种设备证书：投标人本次投标所投压力容器的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力容器制造D级及以上。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）或行政主管部门网站核实。同时，投标时需明确本次投标所投压力容器制造商的名称，格式详见招标文件第六章投标文件构成中“十、其他资料-《压力容器制造商信息》”。
16	资格评审标准	业绩要求	2013年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，如未体现合同签署时间则以合同生效时间为准），投标人应具有至少1个合同的高效聚结分离器橇的供货业绩（供货业绩的制造商（含成橇商）必须是投标人），且满足单台高效聚结分离器满足处理量 $\geq 400\text{m}^3/\text{h}$ ，进水含油指标：不低于 600mg/L ；出水含油指标：不高于 50mg/L 的技术要求。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同复印件和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同名称、制造商名称（含成橇商）、合同签署时间（或者合同生效时间）、合同签署页（应有双方盖章）、货物名称、技术要求（单台高效聚结分离器满足处理量 $\geq 400\text{m}^3/\text{h}$ ，进水含油指标：不低于 600mg/L ；出水含油指标：不高于 50mg/L ），用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			内容或编号应与年度协议相关联（提供的订单需满足前述业绩的要求）。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	投标人资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商（含成撬商）。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造或成撬的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	商务评审项	商务评审项
20	响应性评审标准	付款条件	1) 70%合同价款:货物在投标人的工厂按合同文件进行了试验并提供经买方认可的试验报告、投标人按合同文件在交货地点交付了一切货物及列于技术要求中标有的一切文件后支付。2) 25%合同价款:买方在使用现场成功进行了安装调试，并由买方现场代表签发接收证书后支付。3) 5%合同价款:质保期开始，投标人提供合同总价5%金额的银行质保函（有效期至质保期结束），并经买方审核通过后支付。
21	响应性评审标准	质保期	单次订单设备到货检验证明后 18 个月，或设备安装调试完成收到临时接受证书后 12个月，以先到者为准。
22	响应性评审标准	财务指标	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足2021年-2023年年平均营业利润为正的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表，且成立以来的财务会计报表需满足所提供的财务会计报表年平均营业利润为正的财务指标。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	交货期	高效聚结分离器主罐体2025年5月5日前交货；2025年7月10日前完成现场安装。
24	响应性评审标准	一般商务指标偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分 合同书 第一条1.1记为一项偏离）偏离数量累计≥3项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。
25	响应性评审标准	技术评审项	技术评审项
26	响应性评审标准	关键指标1	设计压力FV/1000 kPaG、设计温度98 、容量800m3/h；
27	响应性评审标准	关键指标2	进水含油指标: ≤ 600mg/L；出水含油指标: ≤ 50mg/L

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	关键指标3	撬块进出口压降不大于：100Kpa。
29	响应性评审标准	关键指标4	高效聚结分离器内件至少包含聚结滤芯组件，或其它等效的高效内件。高效聚结分离器应满足入口流量波动为120%的工况。
30	响应性评审标准	关键指标5	投标人应委托国家安全生产监督管理总局海洋石油作业安全办公室(COOOSO)认可的船级社(ABS, DNV, CCS, BV之一)在供货前对设备整体进行检验并获得检验证书。
31	响应性评审标准	一般指标1	投标人的供应范围应基于但不限于买方提供的P&ID上显示的撬块线。撬块线内的所有设备、辅助设备、必要仪表和阀门均应由投标人提供。
32	响应性评审标准	一般指标2	高效聚结分离器应满足入口流量波动为120%的工况，同时投标人供货前应提供此工况下的聚结内件工艺计算书。
33	响应性评审标准	一般指标3	高效聚结分离器用于处理生产分离器产生的污水。罐体采用特殊内件包，将污水中的油含量从600mg/L降至50mg/L。高效聚结滤芯组件应适用于分离生产污水中1-20微米的液滴。处理后的污水将被送往双介质过滤器。
34	响应性评审标准	一般指标4	高效聚结分离器具有在不停车的情况下在线吹入N ₂ 的功能。
35	响应性评审标准	一般指标5	高效聚结分离器具有反洗功能。当CEPD-V-3001A/B/C中的一个进行反洗时，单个高效聚结分离器的处理能力需要达到设计能力的1.5倍。
36	响应性评审标准	一般指标6	高效聚结分离器的内部结构应包括反洗管线、N ₂ 吹扫管线、洗砂管线、高效聚结滤芯组件。
37	响应性评审标准	一般指标7	天然气和原油中含有H ₂ S，接触介质的材料、检验及证书包括但不限于：厂家需提供的设备材质应满足NACE ISO15156/MR0175规范要求，供货前需提供满足NACE ISO15156/MR0175规范要求的基材材质证书/证明；供货前厂家需提供原材化学成分报告、硬度测试报告（厂家根据ISO15156-2出具报告）、HIC和SSC（测试需要具有资质的第三方（如CANS等）出具测试报告，测试根据ISO15156-2附录B；）焊缝：供货前进行本项目的抗硫焊接工艺评定，焊接后需进行硬度试验、SSC试验和HIC试验，硬度测试根据ISO 15156-2，HIC、SSC测试需要具有资质的第三方（如CANS等）出具测试报告，测试根据ISO15156-2附录B。
38	响应性评审标准	一般指标8	高效聚结分离器的设计应满足工艺处理要求。 撬装应符合撬装通用规范、容器应符合压力容器规范。
39	响应性评审标准	一般指标9	高效聚结分离器所有电气设备应满足危险区域分类的要求。
40	响应性评审标准	一般指标10	高效聚结分离器所有仪表设备应符合危险区域分类的要求，每个撬块的设计压力、设计温度、流量应满足机械数据表和工艺P&ID中的要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	响应性评审标准	一般指标11	高效聚结分离器撬块上管道的设计、选材、制作、检验、试验和保温应满足相应规范。
42	响应性评审标准	一般指标12	高效聚结分离器的材料应满足数据表的要求，设备应使用适合工作条件的材料建造，并具有适合环境条件的防护涂层。
43	响应性评审标准	一般指标13	高效聚结分离器撬内设备、管线、撬座等外防腐须满足海洋平台环境条件。
44	响应性评审标准	一般指标14	尺寸重量要求：Limited dimension (mm)8500x5300x6500、Limited dry weight (kg)48000
45	响应性评审标准	一般技术指标偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（ 号条款）外，其它一般技术指标偏离数量 ≥ 3 项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
46	响应性评审标准	是否允许分包	不允许分包。
47	响应性评审标准	其它	不得存在国家法规或招标文件明确否决投标的其它条款和要求，否则投标将被否决
48	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
49	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
50	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
51	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
52	价格初步评审	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
53	价格初步评审	选择性报价	本次招标不接受选择性报价
54	价格初步评审	投标报价明细表格式	投标人是否填写《附件:投标报价明细表》。投标人未按招标文件的附件《附件:投标报价明细表》的格式及内容填报并上传，将导致投标被否决。符合第二章“投标人须知”第10.3款第21条规定。
55	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价(含税)合计金额-暂列金 额(含税)合计金 额	
56	价格评审	是否需要评分: 不 需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	