

有限湛江-2025-2028年控压钻井年度服务评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5622/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	本项目不允许递交备选投标方案
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定：境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，可认定为投标人互相串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
12	形式评审标准	投标承诺书	投标人须按照招标文件第六章投标文件构成中“七、其他资料-《投标承诺书》”的格式提供《投标承诺书》。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	业绩要求	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2井次控压钻井作业服务业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、服务商名称及服务验收证明材料（服务验收证明材料应有甲方的盖章或签字）。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联（提供的订单需满足前述业绩的要求）。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	投标人要求	投标人应为控压钻井设备（包含旋转控制头、地面节流管汇、精细压力控制系统）的制造商或集成商，不接受代理商、贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
16	资格评审标准	质量体系认证证	投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		书要求	的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准,以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件(原件备查)。
17	资格评审标准	服务工程师要求	提供现场工程师4人(包含控压领队1人,控压工程师3人):控压领队(1人)须具备《井控证》和至少5年以上的控压钻井经验,投标人投标时需提供控压领队有效期内的《井控证》原件扫描件(原件备查)以及人员简历表(简历中应体现控压钻井经验内容);控压工程师(3人)须具备至少3年以上的控压钻井经验,投标人投标时需提供控压工程师人员简历表(简历中应体现控压钻井经验内容)。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	商务评审项	商务评审项
20	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
21	响应性评审标准	服务期限	三年(本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效,有效期1年。若合同到期双方均无异议,则自动顺延一年,依次类推,但最长不超过三年。)
22	响应性评审标准	投标有效期	自投标截止日起120天
23	响应性评审标准	社保要求	投标人投标截止日前近三个月以本公司名义缴纳社保的记录不能为0(投标人应在投标时提供投标截止日前近三个月的社保缴纳证明等支持文件)。
24	响应性评审标准	财务报表及指标要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表,且须满足2021-2023年平均营业利润为正的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表,且成立以来的财务会计报表需满足平均营业利润为正的财务指标。投标人为分公司的,应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位不参与此项评议。
25	响应性评审标准	一般商务指标偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款(号条款)外,其它一般商务指标(含合同条款,合同部分:按合同文本的二级条款计算,如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离)偏离数量累计 ≥ 5 项,视为商务响应性评审不合格,其投标将被否决。
26	响应性评审标准	技术评审项	技术评审项
27	响应性评审标准	设备能力要求	投标人应具备至少2套控压钻井设备(包含旋转控制头、地面节流管汇、精细压力控制系统等),投标时需提供2套旋转控制头2套地面节流管汇2套精细压力控制系统的设备照片及铭牌照片。
28	响应性评审标准	设备证书要求	作业前应提供控压钻井装置整套设备有效的CCS/DNV认证证书,包括但不限于设

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			备本体及撬装等。（投标人不提出偏离即视为响应。）
29	响应性评审标准	外观尺寸要求	控压控制房（压力控制平台）和控制撬（自动节流阀、流量计等）的外观尺寸均不超过长3.5m×宽3m×高3m。（投标人不提出偏离即视为响应。）
30	响应性评审标准	旋转控制头要求	（1）适用钻杆尺寸：4"~5-7/8"； （2）胶芯耐温不低于121℃； （3）伸缩管与旋转总成安装不冲突，拆装旋转总成不需要拆防溢管，工作期间保证密封性； （4）半潜式平台需配备最大外径<952mm的旋转控制头，具备通过37-1/2"转盘的能力。 （投标人不提出偏离即视为响应。）
31	响应性评审标准	地面节流管汇要求	（1）压力级别不低于5000psi，耐温不低于121℃； （2）配备两套自动控制节流阀，控制源动力需与作业平台匹配。 （投标人不提出偏离即视为响应。）
32	响应性评审标准	设备试压及探伤要求	投标人投标时需提供旋转控制头和地面节流管汇的试压及探伤检验报告。
33	响应性评审标准	备选合同启用条件	基于南海西部钻完井作业有持续性需求，在主合同出现重大质量问题或无法按期提供服务时，为避免影响现场作业，甲方有权启动备用合同。（投标人不提出偏离即视为响应。）
34	响应性评审标准	旋转控制头要求1	旋转控制头静态耐压不低于2000psi，动态耐压不低于1000psi，提供旋转控制头静态和动态试压报告。（投标人不提出偏离即视为响应。）
35	响应性评审标准	旋转控制头要求2	旋转控制头胶芯密封为双胶芯形式，单个胶芯动态条件使用寿命不少于100hr。（投标人不提出偏离即视为响应。）
36	响应性评审标准	旋转控制头要求3	旋转控制头到控压钻井节流管汇之间管汇连接通径不小于6"。（投标人不提出偏离即视为响应。）
37	响应性评审标准	旋转控制头要求4	伸缩管与旋转总成安装不冲突，拆装旋转总成不需要拆防溢管；工作期间保证密封性，不发生钻井液泄漏。（投标人不提出偏离即视为响应。）
38	响应性评审标准	旋转控制头要求5	提供与旋转控制头相匹配的操作辅助工具，配备适合各自设备的防爆变压设备以便与钻井平台供电规格匹配。（投标人不提出偏离即视为响应。）
39	响应性评审标准	旋转控制头要求6	自升式平台万能防喷器上部连接方式为13-5/8" 5M或18-3/4" 10M法兰连接，提供配套变法兰实现旋转控制头与万能防喷器之间的连接。（投标人不提出偏离即视为响应。）
40	响应性评审标准	地面节流管汇要求1	节流阀尺寸不小于2"，满足不低于900L/min排量作业需求（即该排量下节流阀全开不产生回压）。（投标人不提出偏离即视为响应。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	响应性评审标准	地面节流管汇要求2	地面节流管汇回流分两路（一路通向高架槽，一路通平台节流管汇），通向高架槽的主回流管汇通径不小于6"。（投标人不提出偏离即视为响应。）
42	响应性评审标准	地面节流管汇要求3	旋转控制头要求自带起下钻灌浆管线，配备与旋转控制头旁通出口相匹配的管线，管线通径不小于2"。（投标人不提出偏离即视为响应。）
43	响应性评审标准	精细压力控制系统要求	提供配套精细压力控制系统，能够在多种工况下（包括钻进、起/下钻、开泵起/下钻、固井、固井泵循环等）保证井底压力恒定，井底压力波动范围不超过50psi，并提供设计流程图。（投标人不提出偏离即视为响应。）
44	响应性评审标准	其他要求1	提供陆地技术支持服务，陆地技术支持人员在甲方基地，跟踪现场作业情况。（投标人不提出偏离即视为响应。）
45	响应性评审标准	其他要求2	旋转控制头及配套装置安装占井口时间不超过15hr，拆卸占井口时间不超过8hr，如安装、拆卸超出规定时间或因自身设备故障原因导致作业停工的时间，则扣除所收总费用的相应百分数（即累计小时数）。（投标人不提出偏离即视为响应。）
46	响应性评审标准	其他要求3	根据甲方提供作业井资料完成控压专业设计，提交作业人员名单及相关信息，在作业前提交项目组审核，作业完成后提供作业报告或总结。（投标人不提出偏离即视为响应。）
47	响应性评审标准	一般技术指标偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标偏离数量 ≥ 5 项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
48	响应性评审标准	是否允许分包	不允许分包。
49	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求，否则投标将被否决。
50	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
51	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
52	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
53	价格初步评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
54	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
55	价格初步评审标准	投标报价完整性	投标人投标报价不得存在缺漏项，否则评标委员会将否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
56	价格初步评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价
57	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ）合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额	