

油技制造中心生产辅料年度协议评审细则

标段编号：1036-212-guozhzh2-20241125-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
5	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
6	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
7	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
8	资格评审	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
9	资格评审	财务要求：	投标人须提供2021-2023年度经会计事务所审计的审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。成立时间少于三年的，应提供自成立之日起的财报表。
10	资格评审	业绩要求：	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）生产辅料或类似业绩合同至少1份。
11	资格评审	业绩证明文件：	投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、技术要求及到货验收材料。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、技术要求及到货验收材料的，均视为无效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审	其他能力要求	贸易商或代理商须满足以下条件： （1）具有一定员工数量，履行社会责任：提供至少5名员工劳动合同及过去一年社保缴费证明； （2）不得将中国海油作为唯一服务客户：提供近三年与中国海油系统外客户成交业绩合同至少1份，业绩证明文件标准详见第4条“业绩证明文件”。 备注：开标后我方将对供应商提供的业绩、财务报表、资质要求及其他能力要求证明材料进行核查，发现以上任一条件弄虚作假者将按照中海油服《供应商管理办法》中“供应商风险情形和处理标准”条款进行处理。
13	资格评审	不存在禁止投标的情形（1）：	1. 投标人所投产品自2021年1月1日起至投标截止时间止，出现重大质量问题（以问题书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；
14	资格评审	不存在禁止投标的情形（2）：	2. 投标人或投标人与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的；在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；
15	资格评审	不存在禁止投标的情形（3）：	3. 投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的； 4. 投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单； 5. 投标人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；
16	资格评审	不存在禁止投标的情形（4）：	6. 投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单； 7. 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的； 8. 投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的； 投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
17	商务评议	交货期：	按订单备注时间交货
18	商务评议	中小企业声明函：	投标人投标时提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见附件。
19	商务评议	交货地点：	河北省廊坊市三河市燕郊镇海油大街201号。
20	商务评议	报价有效期	报价截止之日起120 天内保持有效。
21	商务评议	付款条款	货到验收合格、收到发票后60日内付款100%。
22	商务评议	质保期：	安装调试后12个月或货物交付后18个月。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	商务评议	投标人承诺书	投标人投标时提供《投标人承诺书》。
24	商务评议	指标偏离：	一般商务指标偏离超过3项（含3项），则商务评议不合格。
25	技术评议	DC 4硅脂	技术参数：DC 4，150g/支（5.3oz）：保质期不能少于3年，外包装无破损，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。包装：150g/支。厂家：DOW CORNING（保质短分期到货）。
26	技术评议	DC 5硅脂	技术参数：DC 5，150g/支（5.3oz）：保质期不能少于3年，外包装无破损，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。包装：150g/支。厂家：DOW CORNING（保质短分期到货）。
27	技术评议	润滑脂	技术参数：DC111\150g：保质期不能少于3年，外包装无破损，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。包装：150g/支。厂家：DOW CORNING（保质短分期到货）。
28	技术评议	硅油	技术参数：KF-96AE-50cs，要求原桶包装无破损，需要提供原产地出厂报告、MSDS相关材料及报关清单。厂家：信越。
29	技术评议	甲基硅油	技术参数：201100200-020：品牌：CHAO-BOUD，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：SLONT。
30	技术评议	长柄棉签	技术参数：HUBY-340：CA-006,长度：150mm,100根/包，10包/盒，工业级。厂家：SANYO。
31	技术评议	电子清洗剂	技术参数：MICROCARE MCC-SPR（340）：喷灌340g/瓶。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：MICROCARE。
32	技术评议	电子清洗剂LPS	技术参数：LPS 04016\425K/瓶: LPS，喷罐装，要求：分批到货，保质期不低于8个月，外包装无破损，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LPS。
33	技术评议	耐高温绝缘胶带 9MM宽	技术参数：9mm宽 392019-009；宽9mm×长33m×厚0.07mm：品牌：3M5419系列，长度33M/卷，宽度9mm，胶带厚度0.07mm，耐高温200℃，耐电压6000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，要求：提供原产地出厂证明。厂家：3M。
34	技术评议	耐高温绝缘胶带 12MM宽	技术参数：12mm宽 392019-012；宽12mm×长33m×厚0.07mm：品牌：3M5419系列，长度33M/卷，宽度12mm，胶带厚度0.07mm，耐高温200℃，耐电压6000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，要求：提供原产地出厂证明。厂家：3M。
35	技术评议	耐高温绝缘胶带 15MM宽	技术参数：15mm宽 392019-015；宽15mm×长33m×厚0.07mm：品牌：3M5419系列，长度33M/卷，宽度15mm，胶带厚度0.07mm，耐高温200℃，耐电压6000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，要求：提供原产地出厂证明。厂家：3M。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	技术评议	耐高温绝缘胶带 20MM宽	技术参数：20mm宽 392019-020；宽20mm×长33m×厚0.07mm；品牌：3M5419系列，长度33M/卷，宽度20mm，胶带厚度0.07mm，耐高温200℃，耐电压6000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，要求：提供原产地出厂证明。厂家：3M。
37	技术评议	耐高温绝缘胶带 25MM宽	技术参数：25mm宽 392019-025；宽25mm×长33m×厚0.07mm；品牌：3M5419系列，长度33M/卷，宽度25mm，胶带厚度0.07mm，耐高温200℃，耐电压6000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，要求：提供原产地出厂证明。厂家：3M。
38	技术评议	耐高温绝缘胶带 30MM宽	技术参数：30mm宽 392019-030；宽30mm×长33m×厚0.07mm；品牌：3M5419系列，长度33M/卷，宽度30mm，胶带厚度0.07mm，耐高温200℃，耐电压6000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，要求：提供原产地出厂证明。厂家：3M。
39	技术评议	耐高温绝缘胶带 40MM宽	技术参数：40mm宽 392019-040；宽40mm×长33m×厚0.07mm；品牌：3M5419系列，长度33M/卷，宽度40mm，胶带厚度0.07mm，耐高温200℃，耐电压6000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，要求：提供原产地出厂证明。厂家：3M。
40	技术评议	耐高温绝缘胶带 50MM宽	技术参数：50mm宽 392019-050；宽50mm×长33m×厚0.07mm；品牌：3M5419系列，长度33M/卷，宽度50mm，胶带厚度0.07mm，耐高温200℃，耐电压6000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，要求：提供原产地出厂证明。厂家：3M。
41	技术评议	吸油纸	技术参数：38CM×36CM，1000块/卷，蓝色3层，wt-1000；38CM×36CM，1000块/卷，蓝色3层，wt-1000。需要提供出厂合格证明。厂家：伍尔特(中国)有限公司。
42	技术评议	医用手套	技术参数：93-843，淡紫色，100只/盒，厂家：ANSELL。
43	技术评议	防静电手套 \8\NYLON	技术参数：特种防静电涤纶布制作，内含导电纤维，纤维间距5mm，厂家：苏州希洁贝尔静电科技有限公司。
44	技术评议	防静电指套\M\橡胶	技术参数：M，纯天然橡胶制作，无增塑剂、不含硅油和氨化物，无粉尘、防静电。厂家：苏州希洁贝尔静电科技有限公司。
45	技术评议	防静电指套	技术参数：L，纯天然橡胶制作，无增塑剂、不含硅油和氨化物，无粉尘、防静电。厂家：苏州希洁贝尔静电科技有限公司。
46	技术评议	导电银胶 ST-2808A	技术参数：ST-2808A/B\10g；导电银胶\SLONT ST-2808A/B\10g保质期不少于6个月以上。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：SLONT。
47	技术评议	导电银胶EPO-TEK E4110	技术参数：EPOXY\EPO-TEK E4110（1oz），保质期不少于5个月以上，外包装无破损，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：EPO-TEK。
48	技术评议	液压油	技术参数：MOBIL SHC5245加仑/桶，ISO粘度32，粘度指数144，倾点-56℃，闪点234℃，18.9L/桶。需要外包装无破损，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：MOBIL。
49	技术评议	高温液压油	技术参数：ROYCO（安润龙）782：耐高温润滑油脂，长期耐温-45℃-220℃，淡黄色高清洁度合成润滑油脂符合MIL-PRF-83282标准，包装为1gal/罐，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：ROYCO(安润龙)。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
50	技术评议	O圈润滑油	技术参数：GREASE\LUBRIPLATE NO.930-AA：LUBRIPLATE DIVISION FISKE BROTHERS REFINING COMPANY。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LUBRIPLATE DIVISION FISKE BROTHERS REFINING COMPANY。
51	技术评议	螺纹丝扣油	技术参数：GREASE\ROCOL 14033\500g/罐：GREASE\ROCOL 14033\500g/EA。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：ROCOL。
52	技术评议	LOCTITE 263螺纹紧固剂	技术参数：LOCTITE 263\50mL：Loctite 263螺纹胶，50ml/支。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LOCTITE。
53	技术评议	LOCTITE 272螺纹紧固剂	技术参数：LOCTITE 272：Loctite 272螺纹胶，50ml/支。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LOCTITE。
54	技术评议	LOCTITE 242螺纹紧固剂	技术参数：LOCTITE 242：Loctite 242螺纹胶，50ml/支。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LOCTITE。
55	技术评议	LOCTITE 243螺纹紧固剂	技术参数：LOCTITE 243：Loctite 243螺纹胶，50ml/支。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LOCTITE。
56	技术评议	LOCTITE 222螺纹锁固剂	技术参数：LOCTITE 222\50ml：Loctite 222螺纹胶，50ml/支。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LOCTITE。
57	技术评议	LOCTITE 609螺纹锁固剂	技术参数：LOCTITE 609\50mL：Loctite 609固持胶，50ml/支。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LOCTITE。
58	技术评议	精密电器清洁剂	技术参数：SC-01，要求提供保质期在8个月以上、原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：LOCTITE。
59	技术评议	无水乙醇	技术参数：无水乙醇(酒精)\工业级合格品\≥99.9%，CAS：64-17-5，500ml/瓶,厂家：北京化工厂。
60	技术评议	铝合金清洗剂	技术参数：SR-820CIIT，20kg/桶。保质期在8个月以上，需要提供出厂合格证明及MSDS检测报告。厂家：天津泰伦特化学有限公司。
61	技术评议	食品级干性PTFE特氟龙润滑剂/脱模剂	技术参数：DAS400，400ml/瓶，No.03044 284g/瓶，需要提供出厂合格证明及MSDS检测报告。厂家：CRC。
62	技术评议	机械清洗剂	技术参数：清洗剂\涤特纯 III(1060)：清洗剂\涤特纯 III(1060)，20L/桶，需要提供出厂合格证明及必要检测报告。厂家：天津市华阳新兴科技有限公司。
63	技术评议	强力清洗剂	技术参数：CHAO-BOUD 9350，20L/桶：CHAO-BOUD 9350，20L/桶，需要提供出厂合格证明及必要检测报告。厂家：东信物通。
64	技术评议	三防漆	技术参数：DCA200H\透明\200mL，含UV指示剂的高温有机硅三防漆，耐温200，固化时间24小时，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：ELECTROLUBE。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
65	技术评议	RW-175-1/4高温热缩管	技术参数：RW-175-1/4：高温热缩管，收缩比2：1，收缩温度135℃，长期耐温175℃。半刚性半透明含氟材料热缩管，要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：RAYCHEM。
66	技术评议	RW-175-1/2高温热缩管	技术参数：RW-175-1/2：高温热缩管，收缩比2：1，收缩温度135℃，长期耐温175℃。半刚性半透明含氟材料热缩管，要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：RAYCHEM。
67	技术评议	1/8英寸高温耐油PTFE热缩套管	技术参数：1/8英寸，4：1收缩比，材料：PTFE（聚四氟乙烯），200英尺（60米）/包，4英尺/根，要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
68	技术评议	3/16英寸高温耐油PTFE热缩套管	技术参数：3/16英寸，4：1收缩比，材料：PTFE（聚四氟乙烯），200英尺（60米）/包，4英尺/根，要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
69	技术评议	5/8英寸高温耐油PTFE热缩套管	技术参数：5/8英寸，4：1收缩比，材料：PTFE（聚四氟乙烯），200英尺（60米）/包，4英尺/根，要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
70	技术评议	1/4英寸高温耐油PTFE热缩套管	技术参数：1/4英寸，4：1收缩比，材料：PTFE（聚四氟乙烯），200英尺（60米）/包，4英尺/根，要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
71	技术评议	ZD 0506-100螺旋缠线	技术参数：ZD 0506-100: 密度525g/L，绝缘强度28000V，管径尺寸5mm，宽度3mm，长度10米/包，需要附带出厂报告和原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
72	技术评议	ZD 0203-100螺旋缠线	技术参数：ZD 0203-100: 密度525g/L，绝缘强度28000V，管径尺寸2mm，宽度3mm，长度10米/包，需要附带出厂报告和原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
73	技术评议	PCB清洗布	技术参数：\WEBETTER\WIP-1009D\,9"×9",150片/包。需要提供出厂合格证明。厂家：ESECLEAN。
74	技术评议	防静电毛刷	技术参数：1010HH，品牌GORDON，猪鬃毛材料，高硬度，不掉毛。厂家：GORDON。
75	技术评议	宝塔线	技术参数：BT4S-100 430M（细），不含蜡。厂家：临汾佳利制线厂。
76	技术评议	保鲜膜	技术参数：450mm×600m\PE 厂家：南通盛虹高分子材料有限公司。
77	技术评议	棉纱	技术参数：白色\T/C 32S 65/35，25kg/袋，厂家：天津惠德。
78	技术评议	洗手膏	技术参数：ph中性，不污染环境，4000ml/桶，厂家：伍尔特(中国)有限公司。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
79	技术评议	特种润滑剂	技术参数：GREASE\ 3452：保质期不能少于3年，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：MOLYKOTE。
80	技术评议	电子级粘合密封胶	技术参数：硅脂\RTV162\ P12K999086\FE：包装82.8ml，保质期必须在8个月以内。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：MOMENTIVE。
81	技术评议	充电注油枪	技术参数：M12GG-202B，厂家：MILWAUKEE。
82	技术评议	自熔电工胶带	技术参数：19mm×10000mm×0.5mm\20kV\黑，耐高温200℃，厂家：3M。
83	技术评议	电工自粘胶带	技术参数：SCOTCH 70：3M scotch70高温自融胶带。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：3M。
84	技术评议	ST1173S48-30硅橡胶减震胶带	技术参数：ST1173S48-30：高温有机硅橡胶低密度发泡而成，发泡率为35.2%，宽度30mm，厚度4.8mm，长度为5M，长期耐温-73℃~200℃，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明,密封带与金属的附着力>168gm/cm，压缩变形：68.9psi，抗拉强度>65Mpa，断裂伸长率：150%，工作电压≥7.5KV，颜色为砖红色。硬度40A，阻燃等级UL94V0。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
85	技术评议	ST1173S24-30硅橡胶减震胶带	技术参数：ST1173S24-30：高温有机硅橡胶低密度发泡而成，发泡率为35.2%，宽度30mm，厚度2.4mm，长度为10M，长期耐温-73℃~200℃，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明,密封带与金属的附着力>168gm/cm，压缩变形：68.9psi，抗拉强度>65Mpa，断裂伸长率：150%，工作电压≥7.5KV，颜色为砖红色。硬度40A，阻燃等级UL94V0。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
86	技术评议	RCH512F24-70硅橡胶减震胶带	技术参数：RCH512F24-70：高温有机硅橡胶发泡而成，发泡率为67.5%，宽度70mm，厚度2.4mm，长度为10M，耐高温260℃，灰色，硬度25A，阻燃等级UL94V-0，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
87	技术评议	RCH512F24-30硅橡胶减震胶带	技术参数：RCH512F24-30：高温有机硅橡胶发泡而成，发泡率为67.5%，宽度30mm，厚度2.4mm，长度为10M，耐高温260℃，灰色，硬度25A，阻燃等级UL94V-0，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
88	技术评议	RCH512F48-30硅橡胶减震胶带	技术参数：RCH512F48-30：高温有机硅橡胶发泡而成，发泡率为67.5%，宽度48mm，厚度2.4mm，长度为5M，耐高温260℃，灰色，硬度25A，阻燃等级UL94V-0，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
89	技术评议	RCH512F48-70硅橡胶减震胶带	技术参数：RCH512F48-70：高温有机硅橡胶发泡而成，发泡率为67.5%，宽度70mm，厚度2.4mm，长度为5M，耐高温260℃，灰色，硬度25A，阻燃等级UL94V-0，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
90	技术评议	有机硅密封胶	技术参数：SE9184RTV：道康宁，包装200g，保质期必须是生产日期2个月以内。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：DOW CORNING。
91	技术评议	透明灌封硅胶	技术参数：SLONT 1284：型号ST1284,包装1.1KG/套，一箱6套。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单，保质期不低于8个月。厂家：SLONT/DOW Chemical Company (SYLGARD 184 Silicone Elastomer Kit)。
92	技术评议	RTV6424高温环氧灌封胶	技术参数：RTV6424\30mL：MOMENTIVE RTV6424\30mL/需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单，保质期不低于8个月。厂家：MOMENTIVE。
93	技术评议	高温新配方环氧胶	技术参数：3M SCOTCH-WELD 2214\6oz，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单，保质期不低于8个月。厂家：3M Scotch-Weld。
94	技术评议	密封胶	技术参数：CF1-3510\1kg：包装1KG/套，保质期不低于8个月，需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：Nusil。
95	技术评议	电子散热片	技术参数：GP5000S35-0.125-02-0804/RS：707-3418需要提供出厂合格证明及报关清单。厂家：BERGQUIST。
96	技术评议	SR230S1441-060玻璃纤维管	技术参数：SR230S1441-060：高密度增强纤维材料材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下6小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率>10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径6mm，长度4英尺/根。耐电压≥6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
97	技术评议	SR230S1441-040玻璃纤维管	技术参数：SR230S1441-040：高密度增强纤维材料材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下6小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率>10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径4mm，长度4英尺/根。耐电压≥6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
98	技术评议	SR230S1441-020玻璃纤维管	技术参数：SR230S1441-020：高密度增强纤维材料材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下6小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率>10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径2mm，长度4英尺/根。耐电压≥6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
99	技术评议	RCHL-0025玻璃纤维管	技术参数：RCHL-0025：高密度增强纤维材料材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期耐高温260℃，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下6小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率>10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径2.5mm，长度4英尺/根。耐电压≥6.5KV，颜色为白

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
100	技术评议	RCHL-010玻璃纤维管	技术参数：RCHL-010：高密度增强纤维材材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期耐高温 260℃，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下 6 小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径 10mm，长度 4 英尺/根。耐电压 ≥ 6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
101	技术评议	RCHL-008玻璃纤维管	技术参数：RCHL-008：高密度增强纤维材材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期耐高温 260℃，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下 6 小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径8mm，长度 4 英尺/根。耐电压 ≥ 6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
102	技术评议	GSS7玻璃纤维管	技术参数：高密度增强纤维材材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期耐高温 260℃，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下 6 小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径 7mm，长度 4 英尺/根。耐电压 ≥ 6.5KV，颜色为白色。需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：HELLERMANNTYTON。
103	技术评议	RCHL-006玻璃纤维管	技术参数：RCHL-006：高密度增强纤维材材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期耐高温 260℃，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下 6 小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径 6mm，长度 4 英尺/根。耐电压 ≥ 6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
104	技术评议	RCHL-005玻璃纤维管	技术参数：RCHL-005：高密度增强纤维材材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期耐高温 260℃，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下 6 小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径 5mm，长度 4 英尺/根。耐电压 ≥ 6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
105	技术评议	RCHL-004玻璃纤维管	技术参数：RCHL-004：高密度增强纤维材材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期耐高温 260℃，长期工作温度-60℃~215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃下 6 小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径 4mm，长度 4 英尺/根。耐电压 ≥ 6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
106	技术评议	RCHL-003玻璃纤	技术参数：RCHL-003：高密度增强纤维材材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		维管	耐高温 260℃，长期工作温度-60℃ ~ 215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃ 下 6 小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径 3mm，长度 4 英尺/根。耐电压 ≥ 6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
107	技术评议	RC HL-002玻璃纤维管	技术参数：RC HL-002：高密度增强纤维材料材料及中碱玻璃纤维丝缠绕而成，短期耐高温 260℃，长期工作温度-60℃ ~ 215℃，阻燃级别：UL94-V0，耐老化：260℃ 下 6 小时不裂纹，冷弯曲：无裂纹，体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω.cmΩ.cm，水解稳定性：不发粘、不变形、不软化。管径 2mm，长度 4 英尺/根。耐电压 ≥ 6.5KV，颜色为白色，需要提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
108	技术评议	管接头密封胶	技术参数：893 511 050\50g 厂家：伍尔特(中国)有限公司。
109	技术评议	粘接剂	技术参数：LOT-0007382609\200g 厂家：SLONT。
110	技术评议	环氧胶粘剂	技术参数：320/322，50ml，双组分灰色，耐高温204℃。要求保质期在16个月以上，并提供出厂合格证明及原材料检测报告。厂家：LORD。
111	技术评议	金属清洗剂	技术参数：EC-9055，金属零部件快速表干型清洗剂，4L/桶，要求保质期在8个月以上，需要提供出厂合格证明及MSDS报告。厂家：北京东信物通科技。
112	技术评议	耐高温润滑膏	技术参数：HSP 1400，300ml/管，耐高温型，厂家：伍尔特(中国)有限公司。
113	技术评议	超级金属修补剂	技术参数：乐泰/98853/113.4g/支，厂家：LOCTITE。
114	技术评议	镀锡铜母线	技术参数：8025000100，线规：30AWG，100ft/卷，Tinned Copper，厂家：BELDEN。
115	技术评议	硅橡胶减震胶带	技术参数：RCH512F16-70：高温有机硅橡胶发泡而成，发泡率为67.5%，宽度70mm，厚度1.6mm，长度为10M，耐高温260℃，灰色，硬度25A，阻燃等级UL94V-0，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为灰色。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
116	技术评议	耐高温导热纸	技术参数：RSP2000-0.015-150-150：耐高温导热纸\RSP2000-0.015-150-150\导热系数2.0W/m.K，厚度0.15mm，颜色为白色，耐温235℃。需要提供出厂合格证明及必要检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
117	技术评议	高温保护电缆套管	技术参数：DX20-150，10根/盒，耐高温型，长期耐温200℃，长度150mm，厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
118	技术评议	RC36-9-75耐高温	技术参数：耐高温纤维胶带\RC36-9-75\随钻测井仪：耐高温纤维胶带，长度33M/卷

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		纤维胶带	，宽度75mm，厚度0.7mm，耐高温260，耐电压20KV，防静电，胶层为硅橡胶材质，颜色为白色网格状，需要按照需求分切成型，提供出厂合格证明及必要检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
119	技术评议	自融胶带	技术参数：scotch70高温自融胶带。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：3M。
120	技术评议	1.6棕色减震垫	技术参数：ST1173S16-60：高温有机硅橡胶低密度发泡而成，发泡率为35.2%，宽度60mm，厚度1.6mm，长度为10M，长期耐温-73~200，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明，密封带与金属的附着力>168gm/cm，压缩变形：68.9psi，抗拉强度>65Mpa，断裂伸长率：150%，工作电压≥7.5KV，颜色为砖红色。硬度40A，阻燃等级UL94V0。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
121	技术评议	尼龙扎带	技术参数：ZD-SLT-3X150，150根/包。厂家：Imperial品牌。
122	技术评议	LOCTITE 648螺纹紧固剂	技术参数：\LOCTITE 648：50ml/支。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：Loctite。
123	技术评议	LOCTITE 680螺纹紧固剂	技术参数：\LOCTITE 680：50ml/支。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：Loctite。
124	技术评议	润滑油	技术参数：CF-33，Anti-Galling-Paste，TUNGREASE CF-33，500g/支。厂家：TUNAP。
125	技术评议	AB胶	技术参数：9394，双组分耐高温200，可加热固化，要求保质期在7个月以上，需要提供原产地出厂COA报告、MSDS及报关清单。厂家：LOCTITE。
126	技术评议	高温过线管	技术参数：EXPANDO PEEK13-0010：Expando-PEEK，耐温范围-70-260，Diameters：Nominal Size 0.5in；Part Nuber：360013。需要提供原产地证明及报关清单。厂家：FEDERAL MOGUL。
127	技术评议	灌封胶	技术参数：DC160/5L，高温双组分灌封胶，AB混合，耐温200，导热系数0.6W，可加热固化。10kg/套。要求保质期在8个月以上，需要提供原产地COA报告、MSDS报告。厂家：DOW CORNING。
128	技术评议	高温环氧灌封胶	技术参数：NUSIL E-809B\4L，高温环氧树脂灌封胶，双组分，混合后黑色，加温固化，要求保质期在6个月以上，需要提供原产地COA报告、MSDS及报关清单。厂家：MERECO。
129	技术评议	热缩管	技术参数：E203950 WOER RSFR-H TUBE 125 VW-1(Φ5.0)，厂家：WOER。
130	技术评议	2320A/2320B高温环氧树脂胶	技术参数：2320A/2320B，双组分配比，耐高温232。1KG/套，米黄色，耐硫化氢腐蚀。厂家：北京东信物通科技。
131	技术评议	2290高温环氧树	技术参数：2290，双组分配比，耐高温200。灰色，厂家：北京东信物通科技。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		脂胶	
132	技术评议	高温缠绕管	技术参数：ZD04: 高温Dupont Teflon 650XTX及改性材料混合挤出管，长期耐温-60 -200 ，密度525g/L，绝缘强度28000V，管径尺寸4mm，宽度3mm，长度10米/包，需要附带出厂报告和原材料检测报告。厂家：SLONT。
133	技术评议	RC36925-25耐高温纤维胶带	技术参数：耐高温纤维胶带\RC36925-25：耐高温纤维胶带，长度33M/卷，宽度25mm，厚度0.7mm，耐高温260 ，耐电压20KV，防静电，胶层为硅橡胶材质，颜色为白色网格状，要求：需要按照需求分切成型，需要提供出厂合格证明及必要检测报告。厂家：3M。
134	技术评议	RC36925-100耐高温纤维胶带	技术参数：耐高温纤维胶带\RC36925-100：耐高温纤维胶带，长度33M/卷，宽度25mm，厚度0.7mm，耐高温260 ，耐电压20KV，防静电，胶层为硅橡胶材质，颜色为白色网格状，要求：需要按照需求分切成型，需要提供出厂合格证明及必要检测报告。厂家：3M。
135	技术评议	陶瓷修补剂	技术参数：11700/1.3kg/套，厂家：ITW。
136	技术评议	LPS3	技术参数：防锈润滑剂，不含氯化物溶剂和硅，不导电，11oz/瓶。厂家：ITW。
137	技术评议	二硫化钼	技术参数：GREASE\D-321R\0.3kg/EA，工作温度-180 -450 ，400ml/罐。厂家：DOW CORNING。
138	技术评议	FIT-400-18高压热缩管	技术参数：FIT-400-18，4ft/根，125根/包，需要提供原产地COA报告和报关清单。厂家：ALPHAWIRE。
139	技术评议	FIT-400-16高压热缩管	技术参数：FIT-400-16，4ft/根，125根/包，品牌ALPHAWIRE，需要提供原产地COA报告和报关清单。厂家：ALPHAWIRE。
140	技术评议	FIT-400-14高压热缩管	技术参数：FIT-400-14，4ft/根，125根/包，品牌ALPHAWIRE，需要提供原产地COA报告和报关清单。厂家：ALPHAWIRE。
141	技术评议	FIT-400-12高压热缩管	技术参数：FIT-400-12，4ft/根，125根/包，品牌ALPHAWIRE，需要提供原产地COA报告和报关清单。厂家：ALPHAWIRE。
142	技术评议	FIT-400-10高压热缩管	技术参数：FIT-400-10，4ft/根，125根/包，品牌ALPHAWIRE，需要提供原产地COA报告和报关清单。厂家：ALPHAWIRE。
143	技术评议	FIT-400-9高压热缩管	技术参数：FIT-400-9，4ft/根，125根/包，品牌ALPHAWIRE，需要提供原产地COA报告和报关清单。厂家：ALPHAWIRE。
144	技术评议	RC200-1/8黑色热缩管	技术参数：RC200-1/8：套管直径1/8英寸，收缩比2:1,长期耐温-70 -200 ，热收缩温度为135 。UL94V1阻燃，耐工业溶剂、燃油和化学制品，颜色为黑色。需要提供原产地证明及报关清单。厂家：Credit-Bond。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
145	技术评议	RC200-3/16黑色热缩管	技术参数：RC200-3/16：套管直径3/16英寸，收缩比2:1,长期耐温-70 ~200 ，热收缩温度为135 。UL94V1阻燃，耐工业溶剂、燃油和化学制品，颜色为黑色。需要提供原产地证明及报关清单。厂家：Credit-Bond。
146	技术评议	固线胶	技术参数：EG14200，双组分高温低应力快速固化型灌封胶，淡蓝色，1：1配比，长期耐温200 ，操作时间5分钟。保质期要在8个月以上，需要提供原产地COA报告和报关清单。厂家：CHAO-BOND。
147	技术评议	棕色减震垫1	技术参数：ST1171S16-40高温有机硅橡胶低密度发泡而成，发泡率为35.2%，宽度40mm，厚度1.6mm，长度为10M，长期耐温-73 ~200 ，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明,密封带与金属的附着力>168gm/cm，压缩变形：68.9psi，抗拉强度>65Mpa，断裂伸长率：150%，工作电压≥7.5KV，颜色为砖红色。硬度40A，阻燃等级UL94V0。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
148	技术评议	棕色减震垫2	技术参数：ST1173S24-60高温有机硅橡胶低密度发泡而成，发泡率为35.2%，宽度60mm，厚度2.4mm，长度为10M，长期耐温-73 ~200 ，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明,密封带与金属的附着力>168gm/cm，压缩变形：68.9psi，抗拉强度>65Mpa，断裂伸长率：150%，工作电压≥7.5KV，颜色为砖红色。硬度40A，阻燃等级UL94V0。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
149	技术评议	棕色减震垫3	技术参数：ST1171S24-40高温有机硅橡胶低密度发泡而成，发泡率为35.2%，宽度40mm，厚度2.4mm，长度为10M，长期耐温-73 ~200 ，密封带一侧需要涂敷有机硅胶粘剂，颜色为透明,密封带与金属的附着力>168gm/cm，压缩变形：68.9psi，抗拉强度>65Mpa，断裂伸长率：150%，工作电压≥7.5KV，颜色为砖红色。硬度40A，阻燃等级UL94V0。需要切边及按需分切成型，需要附带出厂合格证及检测报告。厂家：青岛瑞驰信达电子科技有限公司。
150	技术评议	182电路板灌封胶	技术参数：SYLGARD182/1.1Kg道康宁光学级灌封胶，10：1配比，耐温200 ，加热固化，要求保质期在8个月以上，需要提供原产地COA报告、MSDS及报关清单。厂家：DOW CORNING。
151	技术评议	FORUMLOCK陶瓷胶	技术参数：199-50，双组份高温固化剂。要求保质期在8个月以上，需要提供原产地COA报告、MSDS及报关清单。厂家：FORUMLOCK。
152	技术评议	308光学润滑脂	技术参数：DUSIL SG-308 OPTICAL Grease/Gel/1 lb.net，要求保质期在8个月以上，需要提供原产地COA报告、MSDS及报关清单。厂家：DOW CORNING。
153	技术评议	WYPALL无纺布	技术参数：9016101，厂家：WYPALL。
154	技术评议	橡塑专用胶水	技术参数：DOW CORNING 340。要求保质期在8个月以上，需要提供原产地COA报告、MSDS及报关清单。厂家：DOW CORNING。
155	技术评议	SAC305焊锡丝	技术参数：无铅锡线\ALPHA HF850\SAC305，500g/卷。厂家：Alpha Wire。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
156	技术评议	焊锡丝	技术参数：无铅MULITICORE 97sc 5C 0.51MMH，500g/卷。厂家：MULITICORE。
157	技术评议	10mm高温防静电胶带	技术参数：10mmx33m：3M5413系列，长度33M/卷，宽度10mm，胶带厚度0.069mm，耐高温-73 -260，耐电压16000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，颜色为茶色，要求：需要按照需求分切成型，需要提供原产地出厂证明。厂家：3M。
158	技术评议	35mm高温防静电胶带	技术参数：35mmx33m：3M5413系列，长度33M/卷，宽度35mm，胶带厚度0.069mm，耐高温-73 -260，耐电压16000V，防静电，胶层为硅橡胶材质，颜色为茶色，要求：需要按照需求分切成型，需要提供原产地出厂证明。厂家：3M。
159	技术评议	ZE-260-5/64高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-5/64：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：5/64，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
160	技术评议	ZE-260-1/16高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-1/16：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：1/16，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
161	技术评议	ZE-260-3/32高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-3/32：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：3/32，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
162	技术评议	ZE-260-1/8高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-1/8：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：1/8，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
163	技术评议	ZE-260-3/16高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-3/16：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：3/16，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
164	技术评议	ZE-260-1/4高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-1/4：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：1/4，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
165	技术评议	ZE-260-3/8高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-3/8：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：3/8，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			报关清单。厂家：ZEUS。
166	技术评议	ZE-260-1/2高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-1/2：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：1/2，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
167	技术评议	ZE-260-1高温耐油热缩管	技术参数：ZE-260-1：耐高温耐液压油浸泡，材质PTFE，收缩比4：1，耐温260，产品直径尺寸：1，模量80000，硬度D55，介电强度70000V/10mm，长度4ft/根，100ft/包。颜色淡荧光色。要求：外包装无破损，并附带原产地出厂证明及报关清单。厂家：ZEUS。
168	技术评议	高温导热硅油	技术参数：SHINRE-50: 低粘度导热硅油。20KG含氮气封装。需要提供原产地证明材料、MSDS材料及报关清单。厂家：CHAO-BOUD。
169	技术评议	高温无铅锡线	技术参数：HMP 366：直径0.71mm，耐温300，线轴型，500g/卷，Multicore.17.64oz。厂家：LOCTITE。
170	技术评议	扎带固定座1	技术参数：RS PRO 自粘式扎带固定座, 13mm长x13 mm宽, 天然色，厂家：PRO S。
171	技术评议	扎带固定座2	技术参数：19.5mm长x19.5 mm宽, 3.2mm定孔直径, 天然色，厂家：PRO S。
172	技术评议	易拉得1	技术参数：尼龙电缆扎带 100x2.5mm，白色，厂家：PRO S。
173	技术评议	易拉得2	技术参数：尼龙电缆扎带 290x3.5mm，白色，厂家：PRO S。
174	技术评议	接地片1	技术参数：TERM\TYCO\320560\M4 环形 18-22，TERM圆形4，1000个/包。厂家：TYCO ELECTRONICS。
175	技术评议	接地片2	技术参数：TYCO ELECTRONICS\640919-1\插孔型接线端子ELECTRONICS铲型 m3，1000个/包。厂家：TYCO ELECTRONICS。
176	技术评议	接地片3	技术参数：TYCO ELECTRONICS\640905-1\插孔型接线端子，ELECTRONICS铲型 m4，1000个/包。厂家：TYCO ELECTRONICS。
177	技术评议	接地片4	技术参数：TYCO ELECTRONICS\36150\M3-M3.5\环形接线端，ELECTRONICS圆形 m3.5，1000个/包。厂家：TYCO ELECTRONICS。
178	技术评议	接地片5	技术参数：TYCO ELECTRONICS\327717\M3.5\铲型接线端子，ELECTRONICS双插性M3，1000个/包。厂家：TYCO ELECTRONICS。
179	技术评议	管形接线端子1	技术参数：1mm绝缘管型端子, 8mm引脚长, 1.4mm引脚直径, 红色，1000个/包。厂家：KST。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
180	技术评议	管形接线端子2	技术参数：1.5mm绝缘管型端子, 8mm引脚长, 1.7mm引脚直径, 红色, GTR1.5-8, 500个/包。厂家：KST。
181	技术评议	滤棉	技术参数：1m*20m长*20mm厚，厂家：3M。
182	技术评议	自容胶带	技术参数：黑色自容胶带\ARLON\920 10\，耐温200，厂家：ARLON。
183	技术评议	气泡膜	技术参数：打包气泡膜\宽60cm\长100m，厂家：苏州志飞包装材料有限公司。
184	技术评议	常温热缩管1	技术参数：TE RW200系列，黑色 聚烯烃 热收缩电缆套管, 2:1收缩比, 1.6mm直径, 1.2m长，100根/包。需要提供原产地COA报关和报关清单。厂家：TE。
185	技术评议	常温热缩管2	技术参数：TE RW200系列，黑色 聚烯烃 热收缩电缆套管, 2:1收缩比, 2.4mm直径, 1.2m长，100根/包。需要提供原产地COA报关和报关清单。厂家：TE。
186	技术评议	常温热缩管3	技术参数：TE RW200系列，黑色 聚烯烃 热收缩电缆套管, 2:1收缩比, 3.2mm直径, 1.2m长，100根/包。需要提供原产地COA报关和报关清单。厂家：TE。
187	技术评议	常温热缩管4	技术参数：TE RW200系列，黑色 聚烯烃 热收缩电缆套管, 2:1收缩比, 4.8mm直径, 1.2m长，100根/包。需要提供原产地COA报关和报关清单。厂家：TE。
188	技术评议	常温热缩管5	技术参数：TE RW200系列，黑色 聚烯烃 热收缩电缆套管, 2:1收缩比, 6.4mm直径, 1.2m长，100根/包。需要提供原产地COA报关和报关清单。厂家：TE。
189	技术评议	常温热缩管6	技术参数：TE RW200系列，黑色 聚烯烃 热收缩电缆套管, 2:1收缩比, 9.5mm直径, 1.2m长，100根/包。需要提供原产地COA报关和报关清单。厂家：TE。
190	技术评议	常温热缩管7	技术参数：TE RW200系列，黑色 聚烯烃 热收缩电缆套管, 2:1收缩比, 12.7mm直径, 1.2m长，100根/包。需要提供原产地COA报关和报关清单。厂家：TE。
191	技术评议	常温热缩管8	技术参数：PROS系列，黑色 聚烯烃 热收缩电缆套管, 2:1收缩比, 19mm直径, 1.2m长，100根/包。需要提供原产地COA报关和报关清单。厂家：PROS。
192	技术评议	缠绕管1	技术参数：RS PRO PE缠绕管, 5m长, 最大捆束25mm。厂家：PROS。
193	技术评议	缠绕管2	技术参数：PE缠绕管, 天然色, 用于Φ1.5mm至3mm电缆, 0.5mm壁厚, 5m长。厂家：PROS。
194	技术评议	黑色避光自封袋1	技术参数：20*30cm*黑色*13丝加厚*100个，厂家：沧州新诺包装材料有限公司。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
195	技术评议	黑色避光自封袋2	技术参数：15*22cm*黑色*13丝加厚*100个，厂家：沧州新诺包装材料有限公司。
196	技术评议	黑色避光自封袋3	技术参数：10*15cm*黑色*13丝加厚*100个，厂家：沧州新诺包装材料有限公司。
197	技术评议	聚四氟乙烯板	技术参数：宽250*1200*厚度0.3mm。厂家：森耐德。
198	技术评议	常温透明热缩管1	技术参数：φ 1.5mm圆形热缩管 200米/卷，厂家：沃尔核材。
199	技术评议	常温透明热缩管2	技术参数：φ 2.5mm圆形热缩管 200米/卷，厂家：沃尔核材。
200	技术评议	常温透明热缩管3	技术参数：φ 3.0mm圆形热缩管 200米/卷，厂家：沃尔核材。
201	技术评议	常温透明热缩管4	技术参数：φ 4.0mm圆形热缩管 200米/卷，厂家：沃尔核材。
202	技术评议	常温透明热缩管5	技术参数：φ 6.0mm圆形热缩管 200米/卷，厂家：沃尔核材。
203	技术评议	网线	技术参数：绿联双护套0.51铜包银/300m，厂家：山泽科技。
204	技术评议	黑色蛇皮网	技术参数：10mm*300m/卷，需要提供原产地COA及报关文件。厂家：FEDERAL MOGUL。
205	技术评议	纤维垫片	技术参数：m3*6*1/1000个/包，厂家：青岛智行信远电子科技有限公司。
206	技术评议	高温测温标签1	技术参数：TL-10-190-30，30个/包，厂家：OMEGA。
207	技术评议	高温测温标签2	技术参数：TL-10-290-30，30个/包，厂家：OMEGA。
208	技术评议	ESD PCB托盘1	技术参数：550-016,353x254x14mm，黑色，防静电。厂家：RS PRO。
209	技术评议	ESD PCB托盘2	技术参数：287-8079,210x273x83mm，黑色，防静电。厂家：RS PRO。
210	技术评议	ESD PCB托盘3	技术参数：287-8085,356x265x127mm，黑色，防静电。厂家：RS PRO。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
211	技术评议	防静电无尘布	技术参数：1009DSL，厂家：WEBETTER。
212	技术评议	环氧胶	技术参数：EA 1C，耐温175 。厂家：LOCTITE。
213	技术评议	RTV3140	技术参数：RTV3140，符合MIL-A-46146标准要求。分批到货，外包装无破损，并附带原产地出厂证明。包装：90ml/支。厂家：DOW CORNING。
214	技术评议	RTV3145	技术参数：RTV3145，符合MIL-A-46146标准要求。分批到货，外包装无破损，并附带原产地出厂证明。包装：90ml/支。厂家：DOW CORNING。
215	技术评议	交货期	按照规定日期交货，不得延迟。
216	技术评议	交货文件	交货时严格标注物料型号及关键技术指标。
217	技术评议	交货保质期	所供货物料有效期不得少于保质期的2/3。
218	技术评议	交货包装	所有消耗料外包装完整无破损。
219	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	