油技深圳C型液压夹钳等车间维保设备采购评审细则

标段编号：1036-212-guozhzh2-20240910-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
5	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
6	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
7	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
8	商务评议	申请人名称	与营业执照、资质证书一致；
9	商务评议	资质要求	1) 申请人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（海外公司除外）（应附营业执照复印件并加盖单位章）； 2) 信誉要求：1、申请人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或各级法院列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）；2、近三年（投标截止日前3年）内申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章）；3、申请人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）中列入严重违法失信企业名（应附查询结果复印件并加盖单位章）；4、如申请人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一项目报价，则存在关联关系的申请人报价均视为无效。
10	商务评议	业绩要求	提供近三年（截止投标截止日）内与本项目相关或类似业绩合同至少1份，业绩证

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			明文件包括但不限于：A、销售合同扫描件（含相关技术附件）；B、用户签字或盖章的验收合格证明文件和/或用户签发的临时接受证书和/或调试记录报告的复印件。C、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法验证以上内容的，均视为无效业绩。
11	商务评议	财务报表	提供近三年(2021-2023)财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表。若实在无法提供的，请附无法提供财务报表的说明并加盖公章。
12	商务评议	其他能力要求	贸易商或代理商须满足以下条件： （1）具有一定员工数量，履行社会责任；提供至少5名员工劳动合同及过去半年社保缴费证明； （2）不得将中国海油作为唯一服务客户；提供近三年与中国海油外客户成交业绩合同至少1份，业绩证明文件标准详见“业绩要求”。 备注：开标后我方将对供应商提供的业绩、财务报表、资质要求及其他能力要求证明材料进行核查，发现以上任一条件弄虚作假者将按照中海油服《供应商管理办法》中“供应商风险情形和处理标准”条款进行处理。
13	商务评议	报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
14	商务评议	报价有效期	报价截止之日起120 天内保持有效。
15	商务评议	付款条款	货到验收合格、收到发票后60日内付款100%。
16	商务评议	交货地点	广东省惠州市大亚湾中海油惠州物流基地 W39 库。
17	商务评议	投标人承诺书	投标人投标时提供《投标人承诺书》。
18	技术评议	C型液压钳	C型液压钳品牌：锡帕克，型号：CPK004-B 钳口范围：4-11寸，本机外部电源为三相AC380V/50HZ，C架额定夹持力为44吨，夹机安装尺寸：680mmx680mmx1300mm
19	技术评议	液压站关键指标	液压站参数：额定压力：14MPa 额定流量：4.2L/min 额定功率：1.1KW 油箱容积：60L 液压站尺寸：570mmx400mmx1100mm
20	技术评议	导轨车	导轨车品牌：锡帕克，型号：CPK004-2 尺寸：400mmx400mmx800mm。导轨小车升降采用手动千斤顶升降，升降高度适应3-12寸直径仪器。导轨小车底部安装导轨，导轨小车的千斤顶、手压泵、连接管线、快速接头为ENERPAC厂家进口产品。导轨小车仪器支撑部位为滚轮，方便随钻仪器螺纹拆卸。
21	技术评议	C型液压钳配套轨	C型液压钳配套轨道品牌：锡帕克，型号：CPK004-1。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		道	
22	技术评议	手持式合金分析仪	手持式合金分析仪：规格型号Olympus VCR，供货范围详见技术规格书要求
23	技术评议	手持式合金分析仪关键指标	<ol style="list-style-type: none"> 1、可用于合金材料中Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Pb、Bi等28种元素的快速分析检测； 2、激发源：大功率微型直板X射线管，Rh靶材，4W大功率X射线管，管电压40KV，管电流200 μA； 3、采用最新Axon技术，更高X射线计数率，超低电子噪声设计。每次测试前，不需要外部标样，自动能量校准核查； 4、探测器：大面积硅漂移SDD探测器，可同时记录分析数据和光谱图； 5、滤光片：需要配置8个滤光片，可根据测试元素自动切换； 6、重量：仪器净重小于1.5kg，外形尺寸达到或优于：242mm x 289mm x 83mm； 7、电源：14.4V可充电锂电池或18V电源变压器，100~240 VAC，50~60 Hz，最大70W； 8、运算方法：基本参数法，支持经验系数法修正； 9、气压计：内置气压计，用于因海拔和空气密度的变化对测试结果影响的自动校准。 10、显示屏：800*480(WVGA)液晶电容式触摸屏，支持直接截屏操作； 11、配备探测器防轧装置，保护探测器窗口免受破损，节约成本； 12、点触或扣动扳机控制测试开始，测试过程无需长扣扳机。根据客户需求，也可以一直按着扳机测试样品。 13、密码保护：开机需输入用户名和密码进行登录； 14、电池：原装2块14.4V大容量可充电锂电池，可直接查看电量； 15、充电：充电座可同时对2块电池充电，内置316合金标块，只需将仪器放置于充电座，可自动进行仪器校准核查； 16、热插拔技术：支持不关机，直接更换电池； 17、薄膜窗口更换：不需借助工具，即可轻松更换窗口膜； 18、操作系统：Linux操作系统，安全、放心； 19、操作语言：英语、法语、西班牙语、德语、日语、简体中文、意大利语、俄罗斯语、葡萄牙语、捷克语等10种供选，自由切换； 20、智能化：可根据自身使用习惯，设定显示屏亮度、字体大小、是否允许屏幕旋转、按键声音等，甚至可对测试时各阶段要求进行警示声设定； 21、数据显示：元素可以直接以单个元素或氧化物显示，含量以ppm或%单位显示。可根据测试需求，调整元素显示顺序或是否显示； 22、数据浏览：数据以年、月、日为单位进行排列，可快速查找到数据； 23、数据存储：4GB嵌入存储，标配1G MicroSD卡，可扩展存储容量； 24、数据导出：一种是通过存储设备SD卡或U盘，直接将数据导出；一种是通过

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			PC软件将数据导出； 25、数据格式：pdf或Excel格式，包括元素含量、图谱、图像等，并有多种模板供选； 26、数据接口：3个USB接口(2个为A型端口、1个为袖珍B型端口)； 27、数据传输：MicroSD卡、USB、WIFI、蓝牙、云盘； 28、GPS功能：内置GPS/Glonass接收器； 29、产品认证：通过CE、IEC61010-1认证； 30、自诊断功能：仪器可自动对硬件、软件、网络、电池等进行诊断，并会生成日志，便于快速排查出故障； 31、防坠落测试：通过美军标准MIL-STD810G的4英尺（1.2m）高空跌落测试； IP防护等级：符合IP 65评级要求，防尘、防止来自各个方向的水喷。
24	技术评议	清洗机	清洗机规格型号：Torrent 700
25	技术评议	清洗机关键指标	清洗机参数：主体材质：高强度工程塑料 清洗机工作电压：220V AC 额定电流：10A 1) 清洗机桶容积：100L 清洗机桶液位容量：60 – 100 L 2) 清洗机净重：150Kg 清洗槽最大承重：80Kg 3) 循环泵额定流量：7L/min冲洗压力：最高45Bar（652psi） 4) 清洗剂加热温度：45 - 50 °C 加热器功率：2KW 5) 清洗泵电机功率：560W压缩空气压力：0.62 至 1.03 Mpa 6) 清洗机工作环境温度：0 ° - 40 ° C 7) 防护等级：IP 54 8) 泵运行时噪音: 73.6 dB 泵运行时的振动幅度：7 m/s ²
26	技术评议	清洗机尺寸要求	清洗机外形尺寸：1654mm（2349mm顶盖打开）× 1350mm × 934 mm 清洗槽尺寸：530 mm × 1050 mm × 720 mm 清洗机最小高度（盖子关闭时）：1654mm 设备满足欧盟CE安全认证,设备防水、防尘等级IP54；
27	技术评议	一般技术指标1	所有部件在运输过程中应当合理的包装以防机械性损坏或腐蚀。
28	技术评议	一般技术指标2	应保证提供的产品是全新的、未使用过的，并在各方面符合招标条款规定的内容。
29	技术评议	一般技术指标3	应保证提供产品在质保期内使用良好，应明确承诺质保期不少于一年（以甲方实际收到本次采办全部合格产品之日开始计算）；
30	技术评议	一般技术指标4	若乙方提供的产品在质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换，质保期内设备维修发生的所有费用，由乙方承担。
31	技术评议	一般技术指标5	甲方在使用设备中若遇到重大技术问题乙方的工程师无法解决，乙方负责联系厂家沟通协调所有事宜且保证及时提供技术支持服务。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	技术评议	一般技术指标6	对甲方操作人员进行免费的现场培训，并提供培训资料。培训时间为1-3个工作日，培训地点：设备安装地点 培训费用：所发生的培训费用由乙方承担。
33	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	