

# 油服天津技术-龙口货架改造及部件维修服务-20260320评审细则

标段编号：1037-224-luzhen-20260320/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。（提供相关的证明材料扫描件）
5	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
6	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
7	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
8	符合性检查	分包	不允许
9	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	符合性检查	投标有效期	120天日历日
11	资格评审	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
12	资格评审	体系要求：	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			GB/T45001 (ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准，需提供原件扫描件（原件备查）。
13	资格评审	财务要求：	投标人须提供2022-2024年度经会计事务所审计的审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。成立时间少于二年的，应提供自成立之日起的财报表。
14	资格评审	不存在禁止投标的情形（1）：	1) 投标人自2022年1月1日起至投标截止时间止（以事故书面认定材料出具时间为准）所承担的服务项目出现重大及以上安全事故，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大及以上安全事故责任并对投标人进行处理的；
15	资格评审	不存在禁止投标的情形（2）：	2. 投标人在中国海油供应链数字化平台“供应商档案”被标注为“违规冻结”的；或“供应商档案”被标注为“品类受控”，且受控品类为本次招标相关品类的；
16	资格评审	不存在禁止投标的情形（3）：	3. 投标人在“信用中国”网站（ <a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a> ）被列入严重失信主体名单；
17	资格评审	不存在禁止投标的情形（4）：	4. 投标人在全国企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；
18	资格评审	不存在禁止投标的情形（5）：	5. 投标人在“中国执行信息公开网”网站（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ）被列入失信被执行人名单；
19	资格评审	不存在禁止投标的情形（6）：	6. 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；
20	资格评审	不存在禁止投标的情形（7）：	7. 投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的；
21	资格评审	不存在禁止投标的情形（8）：	8. 投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
22	商务评审	交货期：	本合同生效后按照买方生产指令60日内完成备货，12个月内分批将货物交付完毕。
23	商务评审	付款方式：	银行电汇。 按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经过双方确认后【7】日内向买方提供合法有效的增值税专用发票（依法只能开具增值税普通发票的除外），买方在收到上述发票并审核无误后【60】日内支付该批次货物价款。
24	商务评审	交货地点：	天津市滨海新区华山道450号。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	商务评审	质保期：	质量保证期指签发合同货物初步验收证书之日起12个月（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批货物到货之日起12个月，二者以后到日期为准。
26	商务评审	投标人承诺书：	投标人投标时按照招标文件《投标人承诺书》模板提供法人签署或经过授权人签署的投标人承诺书。
27	商务评审	投标有效期	投标有效期（120天）。
28	商务评审	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
29	商务评审	运输	卖方提供运输。
30	商务评审	适用法律和仲裁	本项目要求适用于中华人民共和国相关法律，仲裁地点：天津。
31	商务评审	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商，本次招标不接受代理商和贸易商投标。
32	商务评审	一般商务技术指标偏离：	除了以上加星号（必须满足）的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格。
33	商务评审	中小企业声明函：	投标人投标时提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见附件，中小企业划型标准相关规定详见附件。
34	商务评审	资质要求	近三年（价截止日前3年）内申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章）；
35	商务评审	投标报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
36	商务评审	体系要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
37	技术评审	B40库横梁式货架维修	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 重力式货架顶层缺失的防刮装置安装。</li> <li>2) 货架底部防撞栏加固。</li> <li>3) 缺失的、锈蚀的货架螺栓更换。</li> <li>4) 严重损坏的横梁、纵梁、加强梁维修更换。</li> <li>5) 破损的标识牌和防碰护栏更换。</li> <li>6) 安全通道地面标识养护，卫生清洁</li> </ol>
38	技术评审	B39库重力式货架	1) 螺栓：部分货架连接件螺栓老化受力断裂.对部件进行拆卸，更换裂螺栓与原组

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		维修	<p>件相匹配，更换后的螺栓，满足其使用功能。</p> <p>2) 根据甲方要求对变形、断裂的货架主体结构进行焊接或补焊修复，焊接后防腐刷漆，恢复其正常功能。</p> <p>3) 对变形的货物挡板进行修复，严重变形的进行更换。</p> <p>4) 货架顶端防划安全帽，丢失、损坏的安全帽更换、补齐。丢失损坏的货架标识牌更换。</p> <p>5) 滚筒货架中断和尾端刹车挡板、刹车弹簧、刹车拉杆、螺栓更换。</p> <p>6) 货架防撞护栏进行维修保养，并保证功能有效。</p> <p>7) 货架所有腐蚀的螺栓全部更换。</p> <p>8) 进料口处变形的防撞装置校正和更换</p> <p>9) 受损的主横梁专用锁销更换</p> <p>10) 货架底部卫生清洁、沉积化学物清理，货架清洁。</p>
39	技术评审	阻尼器和滚筒维修和更换	<p>1、阻尼装置：对部件进行拆卸，更换后的阻尼滚筒与原组件或配件相匹配，有明显刹车效果，控制货物滑行速度保持在安全范围内（不倾覆），检查阻尼器安装支架，损坏更换。</p> <p>2、滚筒：运行时振动超标、声音异常、磨损等需对部件进行拆卸，更换后的滚筒及筒内轴承转动正常，无阻滞、卡死等，满足使用功能。</p> <p>3、滚筒阻尼器参数：</p> <p>(1) 滚轮直径60mm，长度1310mm，轴20mm；</p> <p>(2) 阻尼器滚筒直径80mm，长度1240mm，通轴20mm；</p> <p>(3) 选用耐腐蚀材料；</p>
40	技术评审	移动式斜梯制作	<p>1) 尺寸要求长宽高及数量：3000x1500x2900mm（高度包含护栏1100mm）制作1套</p> <p>2) 维修工作台，底板采用10mm的Q235钢板，上部铺设6mm的防滑层板，三面安装防护栏高度1300mm，护栏底部设置10mm的踢脚板。维修台长度左侧护栏端制作可拆卸斜梯，斜梯入口和维修台之间安装自闭门。</p> <p>3) 斜梯角度控制在45度以内，踏板采用角铁和玻璃钢格栅制作，维修台和斜梯采用挂钩式快速拆装形式。</p> <p>4) 框架采用80x80mm方钢。方钢采用6mm厚，维修台底部使用50x50mm方管拉筋支撑间隔500mm一根设计。</p> <p>5) 底部安装可锁定的静音万向轮（4寸），万向轮需要设计成可翻转形式，固定后翻转朝上，移动式翻转后再推行移动，要求操作简单牢固。</p> <p>6) 维修台及框架刷蓝漆，护栏刷黄漆。</p> <p>7) 设计图纸甲方审核后，再实施加工制作。</p>
41	技术评审	货架直梯和护笼置制作和安装	<p>1、直梯外形尺寸：6000x600mm 2套；护笼直径600mm，长度4000mm，2套，直梯和护笼配套焊接或卡扣安装。</p> <p>2、材质：Q235B。</p> <p>3、框架采用75*75角铁，脚蹬采用18mm防滑麻花钢，护笼采用50*5mm扁钢。</p> <p>4、直梯焊接安装在滚筒货架侧面。</p> <p>5、设计图纸甲方审核后，再实施加工制作。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	