

油服天津技术-XCGSQ2026011228-渤海增产作业公司连续油管氮气设备 配件物资采购-20260120评审细则

标段编号：1038-280-yujun3-12668579-20260120/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
6	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
7	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
8	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
9	资格评审	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效
10	资格评审	业绩要求：	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1份连续油管或氮气设备配件相关的产品的供货业绩。。
11	资格评审	业绩证明文件：	投标人为贸易商或代理商的，须提供近三年与中国海油外客户成交业绩合同至少

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1份。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1)销售合同和2)用户签字或盖章的到货验收材料(到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页(国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章)、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
12	资格评审	不存在禁止投标的情形(1)：	投标人所投产品制造商最近三年(自投标截止时间起算向前3年内以问题书面认定材料出具时间为准)出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的
13	资格评审	不存在禁止投标的情形(2)：	投标人或投标人与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的；在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；
14	资格评审	不存在禁止投标的情形(3)：	投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的；
15	资格评审	不存在禁止投标的情形(4)：	信誉要求： 投标人在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)被列入严重失信主体名单； 投标人在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入严重违法失信名单(黑名单)信息或营业执照登记状态为吊销或注销的； 投标人在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)被列入失信被执行人名单；
16	资格评审	不存在禁止投标的情形(5)：	投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的； 投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的； 投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
17	资格评审	投标供应商	有相关业绩的生产或贸易类供应商。
18	商务评审	投标有效期	自投标截止日起120日历日。(提供承诺)
19	商务评审	投标人承诺书	本次招标项目范围内，投标人不得存在围标串标行为，提供《投标人承诺》。(提供承诺书)
20	商务评审	质保期	质量保证期指签发合同货物初步验收证书之日起12个月(签最终验收证书)或卖方

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			发运的最后一批货物到货之日起12个月，二者以后到日期为准；
21	商务评审	付款方式	银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经过双方确认后【7】日内向买方提供合法有效的增值税专用发票（依法只能开具增值税普通发票的除外），买方在收到上述发票并审核无误后【60】日内支付该批次货物价款。
22	商务评审	适用法律和仲裁	适用中华人民共和国相关法律。
23	商务评审	中小企业声明函：	投标人投标时提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见附件，中小企业划型标准相关规定详见附件。
24	商务评审	财务报表	投标人须提供最近三年财务报表（如成立不满三年，提交成立之日起至今的）
25	商务评审	社会保障资金的良好记录	递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。无法提供的应提交相关说明，并提供证明材料。
26	商务评审	检测和实验	相关技术参数、结构、性能检测满足要求。需要对卸扣进行检测，检测单位为海油安办认可（CCSI）
27	商务评审	资质要求	近三年（价截止日前3年）内申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章）；
28	商务评审	供货时间	合同签订后6个月内交货。
29	商务评审	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
30	商务评审	交货地点	天津市滨海新区。
31	商务评审	投标报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
32	商务评审	供货范围	按照物资清单要求进行供货。
33	商务评审	一般商务技术指标偏离：	除了以上加星号（必须满足）的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格。
34	技术评审	技术要求1	产品名称：橡胶绝缘电力电缆 产品型号：橡胶绝缘电力电缆\300/500V\3×4mm ² 规格：电压等级0.6KV 电缆型号：CYJY85/NSC

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			电缆横截面积：3×4mm ² 现使用品牌：江苏上上电缆集团有限公司（同等参数及功能的其他品牌均可） 适用设备：仪表供电电缆 其他要求：电缆为三芯电缆
35	技术评审	技术要求2	产品名称：电力电缆 产品型号：电力电缆\YJV22\0.6/1kV\4×6mm ² +1×4mm ² 规格：电压等级0.6KV 电缆型号：YJV22 电缆横截面积：4×6mm ² +1×4mm ² 现使用品牌：江苏上上电缆集团有限公司（同等参数及功能的其他品牌均可） 适用设备：仪表供电电缆 其他要求：电缆为五芯电缆
36	技术评审	技术要求3	产品名称：电力电缆 产品型号：电缆\300/500V\1×2AWG 规格：电压等级24V 电缆型号：电缆\300/500V\1×2AWG，2米一根，总计两根4米，两端制作铜鼻子接头（硅胶线套波纹管黑色） 电缆横截面积：1×50mm ² 适用设备：仪表供电电缆 其他要求：电缆为单芯24V电瓶供电电缆
37	技术评审	技术要求4	产品名称：电力电缆 产品型号：接地电缆\300/500V\1×2/0AWG 规格：电压等级24V 电缆型号：电缆\300/500V\1×2/0AWG，0.3米一根，总计五根1.5米，两端制作铜鼻子接头（硅胶线套波纹管红色） 电缆横截面积：1×95.5mm ² 适用设备：仪表供电电缆 其他要求：电缆为单芯24V电瓶供电电缆
38	技术评审	技术要求5	产品名称：气动三联件 产品型号：AIRTAC\GC30010F1 排水方式：压差排水式 接口螺纹：PT3/8 尺寸：188*188mm 现使用品牌：AIRTAC（同等参数及功能的其他品牌均可）
39	技术评审	技术要求6	产品名称：电瓶卡子 内径尺寸：18.5mm 现使用品牌：（同等参数及功能的其他品牌均可） 材质要求：加厚黄铜 其他要求：每个电瓶卡子附带对应电缆线鼻子

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			适用设备：柴油机电瓶 设备型号：6-QW-135Ah 设备厂家：风帆蓄电池
40	技术评审	技术要求7	产品名称：电瓶卡子 内径尺寸：17.5mm 现使用品牌：（同等参数及功能的其他品牌均可） 材质要求：加厚黄铜 其他要求：每个电瓶卡子附带对应电缆线鼻子 适用设备：柴油机电瓶 设备型号：6-QW-135Ah 设备厂家：风帆蓄电池
41	技术评审	技术要求8	产品名称：柴暖一体机 产品型号：柴暖一体机\小金刚5000型\0.012kV\5.2kW 产品参数：柴暖一体机\小金刚5000型\0.012kV\5.2kW\乐陵市禾田电动车零部件有限公司 推荐品牌：乐陵市禾田电动车零部件有限公司（同等参数及功能的其他品牌均可） 其他要求：柴暖一体机配备24V电源线以及220V转24V电源线
42	技术评审	技术要求9	产品名称:充电机 规格型号:CD-24V120A 用途:连续油管、氮气设备蓄电池充电使用 推荐品牌:深圳市好科星电子有限公司（同等参数及功能的其他品牌均可） 功能简述:输入电压:AC220V±15%;50Hz;充电电流:可调节设置;环境条件:工作温度:(-10~45)；平均无故障时间(MTBF):>50000h;过热关机温度阈值:(75~80)。
43	技术评审	技术要求10	产品名称：数采线 产品型号：CABLE\NOV\3EWC02744； 产品参数：1、六芯转七芯数采线；2、制作线滚子样式按照附图所示；3、六芯接头与七芯接头样式按照右图所示；4、内部接线方式按照原厂接线方式连接，六芯与七芯接线形式为：A-A，B-B，D-D，C-F；5、电缆线滚子长度25米； 推荐厂家：NOV（同等参数及功能的其他品牌均可）；
44	技术评审	技术要求11	产品名称：数显真空计 产品型号：数显真空计\HPM 4/5/6\TELEDYNE HASTINGS INSTRUMENTS\液氮罐 \2000GAL； 产品参数：DV 6 (1-1000 mTorr)； 推荐厂家：HASTINGS（同等参数及功能的其他品牌均可）；
45	技术评审	技术要求12	产品名称：液压剪 产品型号：液压剪\CLCEY\S311； 产品参数：开口距离:150mm，剪切力：620kN； 推荐厂家：CLCEY（同等参数及功能的其他品牌均可）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	技术评审	技术要求13	产品名称：轴向偏心带边耐震压力表 产品型号：YN-100ZT； 产品参数：量程：0-2.5Mpa、精度等级：1.6、材质：316不锈钢、扣型：四分； 推荐厂家：上海仪川仪表厂（同等参数及功能的其他品牌均可）；
47	技术评审	技术要求14	产品名称：轴向偏心带边耐震压力表 产品型号：YN-100ZT； 产品参数：量程：0-10Mpa、精度等级：1.6、材质：316不锈钢、扣型：四分； 推荐厂家：上海仪川仪表厂（同等参数及功能的其他品牌均可）；
48	技术评审	技术要求15	产品名称：轴向偏心带边耐震压力表 产品型号：YN-100ZT； 产品参数：量程：0-2.5Mpa、精度等级：1.6、材质：316不锈钢、扣型：四分； 推荐厂家：上海仪川仪表厂（同等参数及功能的其他品牌均可）；
49	技术评审	技术要求16	产品名称：轴向偏心带边耐震压力表 产品型号：YN-100ZT； 产品参数：量程：0-2.5Mpa、精度等级：1.6、材质：316不锈钢、扣型：四分； 推荐厂家：上海仪川仪表厂（同等参数及功能的其他品牌均可）；
50	技术评审	技术要求17	产品名称：强制循环水套加热器 产品型号：HWP40N； 产品参数： 额定功率 4000W 额定电压 AC 240V 额定电流 16.7A 工作电压范围 AC(168~264)V 水泵流速 扬程 1.5 米时 40L/min 外形尺寸 414mm × 175mm × 116mm 其他要求：配件需加装20米外接船用电缆（3*4mm）； 推荐厂家：SmartGen（同等参数及功能的其他品牌均可）；
51	技术评审	技术要求18	产品名称：强制循环水套加热器 产品型号：HWP40N； 产品参数： 额定功率 4000W 额定电压 AC 240V 额定电流 16.7A 工作电压范围 AC(168~264)V 水泵流速 扬程 1.5 米时 40L/min 外形尺寸 414mm × 175mm × 116mm 其他要求：配件需加装20米外接船用电缆（3*4mm）； 推荐厂家：SmartGen（同等参数及功能的其他品牌均可）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
52	技术评审	包装运输	包装需坚固耐碰撞，满足长途运输和多次搬运、装卸要求，以避免造成运输装卸过程中包装破损、产品渗漏散落；包装应具备防水、防潮、防霉、防腐蚀等保护措施，以保证产品在没有任何缺损和污染的情况下完好、安全运抵到货地点
53	技术评审	技术文件	产品合格证、配件说明书及配件标签、装箱单等以上资料收集汇总至资料盒随配件一同发货。
54	技术评审	售后服务及培训	产品自验收合格之日起，售后24小时响应
55	技术评审	一般商务技术指标偏离：	除了以上加星号（必须满足）的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格。
56	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	