

测井仪器专业工控设备及配件采购年度协议评审细则

标段编号：1036-212-huql-20241227-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
5	符合性检查	★投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
6	符合性检查	★联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
7	符合性检查	★备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
8	商务评议	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致；
9	商务评议	报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书；
10	商务评议	报价文件格式	符合附件3：报价单格式的规定；
11	商务评议	★报价有效期	报价截止之日起【120】天内保持有效；
12	商务评议	★资质要求	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（海外公司除外）（应附营业执照复印件并加盖单位章）；2) 信誉要求：1、投标人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级法院列入失信被执行人名单（应附查询结果复印

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			件并加盖单位章)；3) 近三年(投标截止日前3年)内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为(应附查询结果复印件并加盖单位章)；4) 投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名(应附查询结果复印件并加盖单位章)；5) 如投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一项目报价，则存在关联关系的申请人报价均视为无效。6) 投标人或投标人与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的；在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的供应商视为不合格。
13	商务评议	★付款条款	货到验收合格、收到发票后60日内付款100%。
14	商务评议	★业绩要求	提供近三年(截止投标截止日)内测井仪器专业工控设备或类似业绩合同至少1份，提供合同扫描件(上述文件中涉及机密、敏感信息的地方，可以隐去)
15	商务评议	★财务报表	提供近三年(2021-2023)财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表。若实在无法提供的，请附无法提供财务报表的说明并加盖公章
16	商务评议	交货地点	河北省三河市燕郊学院街515号油技制造中心物资装备中心；河北省三河市燕郊海油大街201号油技制造中心物资装备中心
17	商务评议	供应商承诺书	按照模板要求提供《供应商承诺书》
18	商务评议	★其他能力要求	贸易商或代理商须满足以下条件：(1) 具有一定员工数量，履行社会责任：提供至少3名员工劳动合同及过去半年社保缴费证明；(2) 不得将中国海油作为唯一服务客户：提供近三年与中国海油外客户成交业绩合同至少1份，业绩证明文件标准详见“业绩要求”。备注：开标后我方将对供应商提供的业绩、财务报表、资质要求及其他能力要求证明材料进行核查，发现以上任一条件弄虚作假者将按照中海油服《供应商管理办法》中“供应商风险情形和处理标准”条款进行处理。
19	技术评议	★绘图仪	型号：843DLG/G-QF；打印类型：热敏；接口形式：USB及以太网口；打印尺寸：8.5英寸(216毫米)；水平分辨率：300dpi；垂直分辨率：300dpi；工作温度：-10℃至+40℃。生产厂家：PRINTREX
20	技术评议	★不间断电源面板(YK2000)	组装而成，型号：YK2000；主机箱尺寸：440*480*173；电池出厂时要附带航空运输条件鉴别报告书(DGM)、货物运输条件鉴定书及UN38.3；输入电压：100V~125V AC输入；输出电压：AC120V±4%；采用12V7AH型密闭阀控铅酸蓄电池，25℃下最少使用1年；按照COSL企业标准设计和加工；喷涂：整机喷塑(黑色小皱)，漆面5年防开裂防脱落。
21	技术评议	★PANEL ESPP61XB\ELIS地面	组装而成，输入电压：94~220 VAC；输入频率：50/60Hz；宽带：1.6Gbps端口：8个；工作温度：0度~50度；存储温度：-20度~60度；湿度：5%~95% 无冷凝；震

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		系统	动：5~17Hz, 0.1英寸双峰位移, 17~640Hz/1g；按照COSL企业标准设计和加工；喷涂：整机喷塑（黑色小皱），漆面5年防开裂防脱落。
22	技术评议	★PANEL (EDSS62XB\ELIS地面系统)泰克 TDS2024C	示波器型号：TDS2024c;使用温度：10 ° C to 50 ° C；存储温度-55 ° C to 65 ° C；电源输入接口：采用CA31016E-10PB（或相当于）接头；电源输出接口：采用CA31016E-10SB（或相当于）接头；宽带：200 MHz；显示类型：彩色；按照COSL企业标准设计和加工；喷涂：整机喷塑（黑色小皱），漆面5年防开裂防脱落，泰克 TDS2024C。
23	技术评议	★Power AMETEK,SORENSEN (XG300-2.8-FCP)	型号：XG300-2.8-FCP, AC输入接口：采用CA3102E16-10PB（或相当于）、输入为电源线形式，一头采用CA3102E16-10PB（或相当于），一头采用IEC C20（或相当于）；输出接口：采用D-SUB 3芯插座 FM3W3S-K121输出电压：AC120V±4%；按照COSL企业标准设计和加工；喷涂：整机喷塑（黑色小皱），漆面5年防开裂防脱落。生产厂家：AMETEK
24	技术评议	★视频系统	型号：iDS-TCC400-HARC；电源：DC 8~36V；工作温度：-30℃--+70℃（不含硬盘）；工作湿度：10%--95%；机箱尺寸：202mm（宽）×252mm（深）×87mm（高）；按照COSL企业标准设计和加工；喷涂：整机喷塑（黑色小皱），漆面5年防开裂防脱落；详见采购技术标准文件。生产厂家：海康威视
25	技术评议	★工控机(AE402S-K)	进口配件组合，型号：瑞强AE402S-K；主板：AEMC236-990；英文正版系统和光盘（带LICENCE）；CPU：i7（I7 7790K）LGA1150 Socket；内存：32GB 2×16GB DDR3（4槽，支持双通道）；硬盘：2×1TB（64M Cache，全天候硬盘）+1×256G SSD（MLC）；工作状态温度：-10oC~+60oC；存储温度：-40oC~+80oC；
26	技术评议	★工控机（HPC-7201MB）	CPU：i7（I7 7790K）LGA1150 Socket；内存：32GB 2×16GB DDR3（4槽，支持双通道）；硬盘：2×1TB（64M Cache，全天候硬盘）+1×256G SSD（MLC）；工作状态温度：-10oC~+60oC；存储温度：-40oC~+80oC；整机喷塑（黑色小皱），漆面5年防开裂防脱落，生产厂家：HI-SOUND
27	技术评议	★隔离栅总成	双电源模块：额定电压 20—35V DC；连接 终端11+12 -/终端8+9通道信号调理器*2：连接 动力铁路或9+、10-；额定电压 19.30伏直流；额定电流 24伏≤30 mA单通道安全栅*12：24 V直流电源；热电偶，RTD，电位器或电压输入；电流输出0/4 mA…20mA，单通道安全栅*13：24 V直流电源；电流输出0/4 mA…20mA；外壳宽度12.5毫米，生产厂家：P+F倍加福
28	技术评议	★防爆对讲机	频率范围：400—470MHz/136—174MHz；防水等级：IP65；电池容量：2000mAh。信道数量：32个信道，生产厂家：豪艺。
29	技术评议	★绘图仪总成 (iTerra Lite pro2)	型号iTerra Lite pro2；操作系统：Windows10;打印方式：彩色喷墨；接口类型：网口，并口或USB口；纸张处理：前端进纸导板支援8.75英寸宽长条纸、8、5英寸信纸；绘图纸类型：长条纸、普通纸；最大绘图速度：1ips；打印分辨率：300*300dpi或600*600dpi；电压/频率：100-240V AC/ 50/60 Hz；生产厂家：加拿大ISYS
30	技术评议	★便携式工作站	进口配件组合，型号：DELL7680；显存：8GB及以上；系统：windows；内存类型：Non-ECC；内存容量：32GB及以上；处理器：Intel i7；硬盘容量：500GB-1TB以

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			上；电压/频率：100-240V AC/ 50/60 Hz。
31	技术评议	★线缆9036-A-4000	型号：9036-A-4000；导体电阻：Max 54Ω/km；绝缘电阻：Min 1500 MΩ x km；额定电压：600 V AC；详见采购技术文件，生产厂家：HABIA
32	技术评议	★线缆YJT700080664	型号：YJT700080664，导体电阻：Max 54Ω/km;绝缘电阻:Min 1500MΩ x km;额定电压600 V AC，生产厂家：HABIA
33	技术评议	★线缆YJT700080665	型号：YJT700080665，导体电阻：Max 8.21Ω/km;绝缘电阻:Min 1500MΩ x km;额定电压600 V AC，生产厂家：HABIA
34	技术评议	★线缆YJT700082009	型号：YJT700082009，导体电阻：Max 53.1Ω/km;绝缘电阻:Min 1500MΩ x km;额定电压600 V AC，生产厂家：HABIA
35	技术评议	★线缆YJT700082136	型号：HABIA\YJT700082136，导体电阻：Max 53.1Ω/km;绝缘电阻:Min 1500MΩ x km;额定电压600 V AC，生产厂家：HABIA
36	技术评议	★线缆YJT700082008	型号：YJT700082008，绝缘电阻:Min 1500MΩ x km;额定电压600 V AC，生产厂家：HABIA
37	技术评议	★线缆YJT700082021	型号：YJT700082021，绝缘电阻:Min 1500MΩ x km;额定电压600 V AC，生产厂家：HABIA
38	技术评议	★线缆 YJT700082879-1	型号：YJT700082879-1，导体电阻：Max 26.7Ω/km；绝缘电阻：Min 1500 MΩ x km；额定电压：300/500 V AC，生产厂家：HABIA
39	技术评议	★线缆YJT-JZ-600-10712	型号：YJT-JZ-600-10712，导体电阻：Max 8.3Ω/km；绝缘电阻：Min 15MOHM x km；额定电压：600/1000 V AC，生产厂家：HABIA
40	技术评议	★绘图仪打印纸	厂家：PRINTREX；工业绘图仪专用热敏纸\222mm×5mm×50000mm
41	技术评议	★调压器	型号：1010B；长：160.4mm；宽度：117.4mm；高度：139.7，生产厂家：STACO ENERGY PRODUCTS；
42	技术评议	★空气过滤器	BVX-201-K\OKI\15000m3/min\850Pa，生产厂家：METCAL
43	技术评议	★液晶块	液晶块\ AMERICA\BL-300302 01，生产厂家：AMERICA
44	技术评议	★电位器	电位器\3590S-1-502L\2W\5kΩ，生产厂家：Bourns J.W. Miller
45	技术评议	★工控主板	工控主板JKRT2930-4G；按照实际需求设计和加工，生产厂家：福建欣怡达实业有限公司；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	技术评议	★工业触摸屏	工业触摸屏\4121A0-1.8JA-2.0；按照实际需求设计和加工，生产厂家：北京鼎盛华威科技有限公司；
47	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	