

# 浙江LNG三期项目-框架外20寸以上碳钢管(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6519/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选投标方案。
8	形式评审标准	投标保证金	人民币10万元整。境内投标人提交的投标保证金采用银行电汇时，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误,要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。 b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
10	形式评审标准	无价格标出现投标报价	如果无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止后120天内有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	分包	不允许
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	资质要求（开标环节此内容需要信息公开）	（1）投标人所投产品的制造商具备有效的特种设备生产许可证（压力管道元件），许可类别为压力管道管子。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查），并可在全国特种设备公示信息查询平台 <a href="https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub">https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub</a> 核实； （2）投标人所投产品的制造商具备有效的API 5L认证证书，认证的品种必须覆盖本次采购钢管，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在 <a href="http://www.api.org/compositelist">www.api.org/compositelist</a> 核实。注：未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
15	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度审计报告及财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节此内容需要信息公开）	（1）投标人所投产品的制造商应具有至少1个在中国境内已完成供货的碳钢钢管合同业绩（年度协议为一项业绩），供货业绩中钢管的最大尺寸和壁厚同时满足不小于36寸、44mm，且钢管的制造标准应为API 5L或GB/T9711。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括业绩合同和到货验收材料，业绩合同应至少涵盖合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、制造商名称、货物名称、货物制造标准、技术要求（钢管尺寸和壁厚）、供货数量、合同金额等内容。到货验收材料应为到货验收单或结算单或结算发票（到货验收单或结算单应有签字或盖章，结算发票须与业绩合同对应，如有清单须提供）。（3）若业绩合同为年度/项目协议，还应至少提供1个已实施的订单，需提供订单编号或内容要与年度协议相关联，以及订单相应的到货物验收材料。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。注：未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开
17	资格评审标准	投标人属性	本项目允许投标人为制造商或代理商参与投标。如果投标人以自己制造的货物参与本项目投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与本项目投标，否则相关的所有投标将被拒绝。代理商应提供对应制造商的唯一合法正式授权书。
18	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	不得存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
19	资格评审标准	其它要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	信誉要求	投标人自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息。
21	响应性评审标准	合同关键条款	第四章合同条款及格式中，“售后服务”、“违约责任”、“解决协议纠纷的方式”不允许偏离。
22	响应性评审标准	付款条件	1) 质保金或质保函：质量保证金或质量保函不能少于合同暂估总价的5%，不同意留质量保证金或不提供质量保函的投标将被视为非响应性投标。 2) 质保期：质保期应为所供货物全部交付现场验收合格后【30】个月或者货物投入运行后【24】个月（先到为准），质保期不足的投标将被视为非响应性投标。 3) 付款条款：第一笔付款：订单中规定的全部货物完成到货验收合格后支付订单结算总价的95%；第二笔付款：质保金为订单结算总价的5%，质保期满无质量问题后支付（如提交质量保函可不保留质保金）。
23	响应性评审标准	交货期	采购订单签订后4个月内全部交付至买方项目现场。由于乙方原因延迟交货造成损失的，按照合同“违约责任”条款进行相应处罚。
24	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段368号项目现场
25	响应性评审标准	特种设备证书及型式认证证书	投标人所投产品的制造商应具有中华人民共和国特种设备制造许可证（TS证书）和覆盖本项目招标范围（材质（API 5L X70Q）、口径及壁厚）的TSX证书（特种设备型式试验证书），若投标时无法提供型式试验证书，需在投标时提供书面承诺函（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书），承诺内容为：API 5L - X70Q PSL 2的管子出厂前需逐根进行满足本项目现场22.875MPaG的静水压试验，到货前提供覆盖本项目招标范围的型式试验证书。否则招标人有权无条件终止合同。
26	响应性评审标准	生产工艺要求	投标人提供具体生产工艺，本项目不接受热扩管。
27	响应性评审标准	监检证书	如投标人所供管道为埋弧焊钢管，制造商承诺根据TSG D7006-2020的要求进行制造监督检验，并随货提供监检报告（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书），如提供无缝钢管，此条不适用。
28	响应性评审标准	管道厚度、端部型式、尺寸、长度要求	管道的厚度、端部型式、尺寸等应满足材料表、请购书、规格书和管道材料等级规定中的要求。管道上任意点壁厚不得出现负偏差，无缝钢管的壁厚偏差按照+0~20%生产验收。管道的对焊端坡口不能超过ASME B16.25中所列限定值。管道的直径和椭圆度的允许偏差不得超过API 5L中的限定值。投标人提供管道的单根长度为8-12m，且每种类型管道的总长度满足招标范围要求。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	设计和制造标准、材质、化学成分要求	投标人所供管道的设计和制造标准应为API 5L，所供管道应为API 5L X70Q PSL2，化学成分应符合API 5L中PSL2的要求。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
30	响应性评审标准	焊缝要求	如管道制造商提供焊接钢管，应承诺钢管成品中的单根管道仅允许有一道纵向焊缝，且要求不允许有其它焊缝。如提供无缝钢管，此条不适用。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
31	响应性评审标准	无损探伤要求	如管道制造商提供焊接钢管，应承诺对焊制钢管进行100%射线探伤，其焊接接头系数为1.0（根据ASME B31.3 Para 302.3.4）。并还应对焊缝进行100%超声波探伤。如提供无缝钢管，无缝钢管不做射线探伤，仅做超声波探伤，按照API 5L附录 E的要求进行相关无损检测。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
32	响应性评审标准	坡口端附近无损探伤要求	30寸以上（包含30寸）的管子，需对距坡口端250mm的范围内进行100%射线探伤和100%磁粉检测，磁粉检测后管线剩磁要求不超过20Gs。如提供无缝钢管，需对距坡口端250mm的范围内进行100%超声检测和100%磁粉检测，磁粉检测后管线剩磁要求不超过20Gs。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
33	响应性评审标准	夏比V型缺口冲击试验和落锤撕裂试验	管道制造商应对每一批次（炉）取样进行夏比 V型缺口冲击试验、落锤撕裂试验（无缝管不需要进行落锤撕裂试验），试验的温度条件为-29℃，试验方法和检验合格标准执行API 5L X70Q PSL2。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
34	响应性评审标准	热处理要求	投标人所供所有碳钢管道交货状态为Q，热处理满足标准API 5L表3的相应要求。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
35	响应性评审标准	缺陷修补特殊要求	用于API 5L X70Q PSL2管子的钢板或钢带不允许有任何修补焊缝。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
36	响应性评审标准	材质证书要求	投标人提供的所有材料应具有可追溯的BS EN 10204规定的3.1证书。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
37	响应性评审标准	其它要求	投标人应保证提供的商品是新的，且内外表面没有污垢、沙尘或其他污物。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
38	响应性评审标准	检验和试验要求	投标人应提交详细的检验和试验计划供买方批准。检验和试验应满足请购书、规格书中的要求。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
39	响应性评审标准	配合监检要求	管道制造商应提供给买方或买方委托的第三方代表进行见证工作的必要条件。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
40	响应性评审标准	标记/喷涂/包装	投标人提供管道的标记/喷涂/包装要求应满足《碳钢和碳钢镀锌管道、管件和法兰请购书》和《碳钢和碳钢镀锌管道、管件和法兰技术规格书》的要求。（格式详见第六章投标文件格式投标人承诺书）
41	响应性评审标准	基本情况表	投标人须在第六章投标文件格式《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息。
42	响应性评审标准	其它要求1	投标人应提交《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《供应商廉洁

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			诚信商业往来声明书》、《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》（格式详见第六章投标文件格式中相关内容）。
43	响应性评审标准	体系认证证书	投标人在投标阶段应提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提 供原件扫描件（原件备查）。
44	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款(含合同条款)为一般商务技术条款，一般商务技术指标偏离超过3项，则商务技术评议不合格。
45	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
46	价格初步评审	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价
47	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为零或为空，否则将导致投标被否决。
48	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
49	价格初步评审	围标串标	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
50	价格初步评审	增值税税率	增值税税率13%
51	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程 暂估价（含税）合计 金额-暂列金额（含税） 合计金额	
52	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	