

海发装备文昌19-1和文昌9-7模块钻机的输灰系统灰罐和缓冲罐共4项评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5568/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人(单位负责人) 或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定 代表人(单位负责人) 签字的，应附法定代表人(单位负责人) 身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
8	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
10	形式评审标准	投标保证金	4万元人民币，应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。
11	形式评审标准	是否允许分包	不允许。
12	形式评审标准	供应商行为分析	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		查询	、文件创建标识码和 MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效。
14	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝
15	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
16	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
17	资格评审标准	营业执照	1.营业执照：投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3）投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。4）如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。5）投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	资格要求1	本次投标人必须为投标产品的制造商。
19	资格评审标准	资格要求2	投标人至少有可以容纳14台灰罐和2台缓冲罐的制造（钢板铺展验收、下料、卷制、组对、焊接、试压等工作）厂房、场地（自有或租赁），厂房、场地总面积3000m ² 。提供厂房、场地自有产权证明或合同有效期内的租赁合同。
20	资格评审标准	资质要求(开标时需进行信息公开)	（1）投标人必须具备特种设备生产许可证：投标人须具备独立完成设计和制造的能力，持有有效的固定式压力容器特种设备生产许可证（D级或A1级或A2级），特种设备生产许可证上不能出现“设计委外”、“不包含设计”等无设计资质说明。（2）投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
21	资格评审标准	业绩要求1（开标时需进行信息公开）：	（1）2021年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准)，投标人所投产品制造商应具有至少1个1台容积 45m ³ 灰罐或压力容器的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	资格评审标准	业绩要求2（开标时需进行信息公开）：	（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。提供的业绩证明文件应包括：1)具有法律效力的业绩合同，业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称、数量及关键技术指标（容积 45m³ 灰罐或压力容器）等内容；2)验收证明文件或合同对应的结算发票，验收证明文件应有合同双方签字或盖章。 （3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
23	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
24	资格评审标准	信誉要求	投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
25	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
26	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
27	响应性评审标准	商务评审-财务要求	投标人应提供会计师事务所审计的企业近三年(2020-2022年)审计报告及相应财务报表（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表）原件扫描件；投标人成立时间少于三年的，应提供自成立之日起至2022年以来的财务报表及审计报告。
28	响应性评审标准	商务评审-企业介绍	投标人应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
29	响应性评审标准	商务评审-交货期	合同签署后30天内要到货。交货期延期超过2周，其投标将被拒绝。
30	响应性评审标准	商务评审-交货地点	广东省湛江市坡头区海工码头或广东省珠海福陆海工建造场地
31	响应性评审标准	商务评审-报价方式	货到现场价，本合同总价均包含但不限于标的产品的加工制作费、劳务费、运输费、包装费、保险费、增值税、专用工具费、调试备件费、一年备件及专用工具费、检验费、安装调试费、赶工费、培训费、清关费、取证费、调试费、服务等所有费用

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	商务评审-价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。增值税税率为13%。
33	响应性评审标准	商务评审-合同形式	总价合同
34	响应性评审标准	商务评审-投标货币	人民币
35	响应性评审标准	商务评审-报价要求	投标人应按招标要求须满足“投标报价分项明细表”及备注报价要求进行报价。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
36	响应性评审标准	商务评审-质量保证期	每批货物的质量保证期为：卖方交付该批货物并经双方签署验收单后18个月，或使用后12个月，以先到者为准。在保证期内，供应商所提供的材料或设备的任一部分进行了修复或更换，则该部分的质量保证期应：自供应商完成该等修复或更换之日起延长12个月。在质保期内，由于卖方设计、材料或加工工艺的原因所造成的缺陷或故障，卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
37	响应性评审标准	商务评审-付款条件	货到验收合格后，买方依据卖方提供的按项目分别开具的税率为13%增值税专用发票，在45日内按项目分别支付项目合同金额的100%货款。注：付款须符合本购货合同的其他条件。（卖方须按合同约定时间出具人民币增值税发票，增值税税率为13%）
38	响应性评审标准	商务评审-合同有效期	自双方签字并盖章之日起生效，至双方履行完本合同项下全部权利和义务后终止。本合同解除或终止后，本协议项下关于保证、质保、责任、争议解决及其他具有持续性效力的条款继续有效。
39	响应性评审标准	关键技术参数1	卖方按买方提供的图纸、数据表等进行校核和优化，并以卖方的压力容器设计资质出具灰罐和缓冲罐蓝图，蓝图加盖设计章；最终图纸、计算数等需由卖方报送并通过买方、当地特检设备检测院、船级社审批，送审费用由卖方负责。
40	响应性评审标准	关键技术参数2	提供灰罐共14台（单罐容量45m3）、缓冲罐共2台（单罐容量5m3，上下带观察孔，缓冲罐安装方式为吊挂式）。
41	响应性评审标准	关键技术参数3	灰罐和缓冲罐主体材质为Q345R和16Mn。
42	响应性评审标准	关键技术参数4	灰罐和缓冲罐外表面使用的涂层系统经过ISO-20340或NORSOK-M501资格认证，喷漆厚度和颜色符合：无机硅酸锌漆25微米灰色+环氧富锌漆75微米绿色+双组分厚浆型环氧树脂漆200微米浅灰色+有光泽双组分可覆涂丙烯酸聚氨酯面漆60微米灰色；灰罐和缓冲罐内表面使用的涂层系统经过ISO-20340或NORSOK-M501资格认证，喷漆厚度和颜色符合：环氧底漆40微米灰色+玻璃鳞片环氧树脂300微米浅白+玻璃鳞片环氧树脂300微米浅灰。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
43	响应性评审标准	关键技术参数5	灰罐和缓冲罐取得当地特种设备检测院颁发的特种设备制造监督检验证书，取证费用由卖方负责。证书随货提供。 灰罐和缓冲罐取得船级社（CCS、ABS、DNV、BV任何一家，排名不分先后）的B类产品认证证书，取证费用由卖方负责。证书随货提供。
44	响应性评审标准	关键技术参数6	每台灰罐应提供内部和外部爬梯、操作台、内部接管、吹灰装置（S31803材质）；每台缓冲罐需提供内部接管，外部连接金属软管（316L材质）。
45	响应性评审标准	一般技术参数1	合同签订后，卖方应2周内提交设计图纸、计算书等给买方、特检院、第三方审批。
46	响应性评审标准	一般技术参数2	灰罐和缓冲罐B类焊缝探伤方法/比例/质量等级/技术等级/标准：RT/20%/ /AB/ NB/T47013-2015；锥形封头A、B类焊缝探伤方法/比例/质量等级/技术等级/标准：RT/100%/ /AB/ NB/T47013-2015；C、D、E类焊缝探伤方法/比例/质量等级/标准：MT/100%/I/ NB/T47013-2015。
47	响应性评审标准	一般技术参数3	灰罐和缓冲罐进行逐台0.82MPa水压试验和气密0.5MPa试验。压力试验需要特种设备检测院、船级社、买方共同见证。
48	响应性评审标准	一般技术参数4	灰罐和缓冲罐内、外表面表面都要进行清理，应是干燥的、无污染物、油脂等，符合SSPC-SP1的规定，打磨后的表面粗糙度应为50至85微米。喷砂清理应符合SSPC-SP10的规定，喷砂清理后，如出现氧化现行，则需再次进行喷砂清理至SSPC-SPC10的规定。后续的涂层在涂装之前必须保证锌底漆的干净与清洁。
49	响应性评审标准	一般技术参数5	每台灰罐和缓冲罐的单个吊耳均能够承受整个罐体的重量，吊耳需经过计算校核并通过船级社审批，焊接和检验由船级社见证，并由船级社颁发检验证书。
50	响应性评审标准	一般技术参数6	设备出厂运输前，卖方需提供买方和第三方检验认可的清罐报告，所有外部接口需要用标准配套盲法兰封堵，确保罐体清洁。
51	响应性评审标准	一般技术参数7	每台灰罐和缓冲罐每个与外部连接的法兰需提供配对法兰和200%数量的螺栓垫片，法兰材质为16Mn +镀锌，螺栓材质为35CrMn+镀锌+蓝色聚四氟乙烯涂层，垫片材质为316L。每个人孔、手孔提供100%备用螺栓和10个备用缠绕垫片，螺栓材质为35CrMn+镀锌+蓝色聚四氟乙烯涂层，垫片材质为316L。
52	响应性评审标准	一般技术参数8	每个项目的灰罐需提供2套25T专用五肢钢丝绳索具（主绳长1m，副绳长2m，含主环、字母环和25T卸扣），索具整体通过船级社认证。每台缓冲罐需提供1套5T专用五肢钢丝绳索具（主绳长0.8m，副绳长1.5m，含主环、字母环和5T卸扣），索具整体通过船级社认证；每台缓冲罐还需提供专用吊架。每台灰罐提供两条枕木，用于灰罐装车和卸车后现场临时摆放，枕木长度至少2m，横截面0.3*0.3m，枕木中间加工与筒体直径一致的圆弧槽。
53	响应性评审标准	一般技术参数9	完工文件要求：提供8套完整的完工文件，包括装订成册的纸质版文件和电子版文件（U盘拷贝）。完工文件至少包括：项目质量计划、检验和试验计划；制造工艺程序、检验试验程序、出厂试验大纲等文件；特殊工种操作人员清单或资格证书；测试设备/仪器仪表的校验纪录/证书；原材料和设备部件证书；材料验收记录/报

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			告；检验和试验记录、报告；产品符合证书；第三方检验证书；特种设备监督检验证书。
54	响应性评审标准	一般技术参数10	灰罐和缓冲罐生产制造前应编制详细的质量计划、检验与试验计划等，并在设备制作过程中将进行关键点的检验。买方将根据材料、设备的重要程度及有关要求选派代表进驻相关的制造/生产场地，对的工作和产品质量实施监督、检验，卖方负责协调有关事宜。当进行水压、气密、机械、性能试验和出厂测试等关键节点需要当场见证时，卖方应提前7个工作日向买方发送检验通知，买方根据需要派人参加，如未及时通知，买方有权要求卖方重新进行相关试验。
55	响应性评审标准	一般技术参数11	每台灰罐装车应摆放在两条凹槽枕木上，捆扎牢固。 灰罐和缓冲罐的每个接口，均需用标准盲板封堵，至少由4颗螺栓上紧，避免灰尘杂物进入。 现场安装的散件应装在标有“现场安装”字样的防水零件箱中，随箱装有零件清单和安装图纸；每个零件都要有标签号。 备件应单独装在防水零件箱中。零件应有标签，随箱装有零件清单。如果为便于运输而拆卸的供货范围内的附属件等均需在指定地点由厂商重新安装。拆卸下的附属件等需另外包装并标明代号以便正确安装。
56	响应性评审标准	一般技术参数12	卖方应根据合同交货时间要求，负责按时将设备运输至买方指定场地，并在发货前组织各方完成发货前验收，质量要求到货前0缺陷发货。从卖方施工场地到买方建造场地的运输必须采用全程汽运，每辆汽车的运输时间不超过五天。卖方应提供详细的运输方案。设备装车及运输过程中，必须采取有效措施防止变形及损坏油漆，如有破坏，卖方必须到买方厂内进行整改、修复，直到合格为止。
57	响应性评审标准	一般技术参数13	技术和售后服务包括现场安装、检查和调试在内的技术支持、指导等售后服务（所有相关服务费用包含在合同总价内）。售后服务人员须自费取得作业所需有效证件，以满足场地/海上作业要求。 服务人员自备合格劳保，包括但不限于：防静电工作服，安全帽、护目镜、手套、防穿刺工鞋、耳塞等。 技术联络与响应，卖方在接到卖方通知24小时内给予答复，如需现场支持，需48小时到达现场。
58	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务技术条款偏离合计超过3项，将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
59	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
60	响应性评审标准	投标报价缺漏项	1、投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。2、如确认包含在其投标报价中，招标人将按照该项单价金额为“0”签订合同。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
61	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
62	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
63	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	