

海油发展澄迈能源公司连续油管提升架租赁服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5705/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。未提供分项报价表，或提供的分项报价表未按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容填写的，投标文件将被否决。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
16	资格评审标准	营业执照	1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
18	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供（2020年-2022年）经审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。
19	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。
20	响应性评审标准	服务期限	合同签订下订单后，以甲方通知为准。
21	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
22	响应性评审标准	商务合同条款人员要求	对商务合同其他条款无异议。
23	响应性评审标准	适用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
24	响应性评审标准	业绩要求	（1）投标人在2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）内，至少具备1项已完成的连续油管提升架或石油设备的租赁或销售的业绩证明文件；并提供相应业绩证明文件。 （2）投标人提供的业绩证明文件至少包括：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1) 业绩合同 和2) 验收证明文件或发票。 A、业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页(具有签字或盖章)、供货名称及关键技术指标等内容； B、验收证明文件或发票，验收证明文件应有签字或盖章。 (3) 若为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单、及订单相应的验收文件或(发票)结算明细单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩 (4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 (5) 业绩原件备查
25	响应性评审标准	体系认证	投标方需具备ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书必须在有效期内，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。
26	响应性评审标准	提升架安全工作负载1	≥ 250T，安全系数 ≥ 2.78，试验负载 ≥ 375T，总长16.76 ± 0.1米；需进行不低于375T静态拉力试验，试验中载荷增加分别为100T/150T/200T/250T/375T，载荷保持时间为30分钟，上下壁板的板面在井陘最大拉力375T试验时，检测并记录上下底板沿长度方向的挠度，要求挠度不超过1mm；本条需提供详细证书或报告或书面承诺。
27	响应性评审标准	提升架安全工作负载2	≥ 325T，安全系数 ≥ 2.78，试验负载 ≥ 495T，总长16.76 ± 0.1米；需进行不低于495T静态拉力试验，试验中载荷增加分别为100T/200T/300T/350T/400T/495T，载荷保持时间为30分钟，上下壁板的板面在井陘最大拉力495T试验时，检测并记录上下底板沿长度方向的挠度，要求挠度不超过1mm；本条需提供详细证书或报告或书面承诺。
28	响应性评审标准	提升架内绞车安全工作负载	≥ 15T，需提供设备能力证书或认证报告或书面承诺。
29	响应性评审标准	起吊短节及桥架1	防腐级别及强度不低于42CrMo，提供原材料证明或书面承诺。
30	响应性评审标准	起吊短节及桥架2	上部接头为焊接件，配5"钻杆吊卡提升短接，锥度15°，卡持部分长度不小于0.6米，整体悬挂于吊卡内部，需提供设备能力证书或认证报告或书面承诺。
31	响应性评审标准	起吊短节及桥架3	桥架材质为不低于HG785-D高强度钢板，提供原材料证明或书面承诺。
32	响应性评审标准	起吊短节及桥架4	下部接头为焊接件，配5"、5-1/2"、6"、6-1/2"、8-1/2"补心(半卡套)，下部接头可实现角度调整，范围0°至45°，需提供设备能力证书或认证报告或书面承诺。
33	响应性评审标准	其他要求1	投标人投标时需承诺：提升架设计必须符合国际与国内的相关设计与建造管理，在ISO9001质量体系与API8C规范下制作
34	响应性评审标准	其他要求2	结构件材料必须为高强度焊接钢，提供原材料证明或书面承诺。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	其他要求3	提升架需取得第三方机构认证如：CCS船级社或对应级别的机构；制作过程和拉力试验必须由第三方机构现场监督，并取得符合性认证，需提供检测证书或认证报告或书面承诺。
36	响应性评审标准	其他要求4	所有焊接部位按照JB/T4730.3超声波检测要求检测，焊缝质量不低于该标准中的级标准，提供超声波检测报告，同一焊缝应惊醒两次无损检测，去应力处理后与拉力试验前的中间环节安排一次无损检测，拉力试验后安排第二次无损检测，需提供检测证书或认证报告或书面承诺。
37	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
38	响应性评审标准	商务、技术偏差	商务、技术一般指标中最多允许偏离4项，否则结论为不合格。 承诺项说明“投标方需承诺”的评审项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	