

海油发展-工程技术公司高温高含气井成套潜油电泵机组等物资采购专 有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5431/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投 标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
15	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要公开)	1) 投标人合同签订时间在2021年1月1日至投标截止时间之前，具有1项已完成的潜油电机或成套潜油电泵机组的租赁或销售业绩，并提供相应业绩证明文件。 2) 投标人提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的业绩合同和到货验收证明材料。（提示：以上2项资料，缺少任1项将视为无效业绩导致废标）A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章、合同签署时间）、供货名称等内容；B、到货验收材料需提供由购买方或使用方签字或盖章的交货验收单或出具有效证明文件，且有确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标） 3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成供货的订单、及订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供1项订单算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，将导致废标） 4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 5) 原件备查。
18	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	供应商性质要求	针对本次采购项目，仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。 制造商：提供必要材料证明具备生产能力。（1）若自有厂房提供厂房产权证或土地使用证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同；（2）投标人自有的用于生产的生产设备，提供生产设备照片和购买合同，或者生产设备照片和购买发票。以上两项资料都需提供，否则会废标。（注：投标人关联公司（母、子公司等）的厂房不视为自有厂房，投标人关联公司（母、子公司等）的设备不视为自有设备。
21	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表，事业单位无需提供。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	按照年度合同下单价金额及采购订单确认实际数量结算付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
23	响应性评审标准	服务期限	合同期限自合同签订之日起有效期三年，在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。以此类推。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。
24	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。投标人提供商务技术偏离表中无偏离，视为已承诺。
26	响应性评审标准	机组适应井温	投标人在投标文件中承诺满足：电机、保护器、分离器、气体处理器、泵适应井温：204
27	响应性评审标准	井下多功能传感器	投标人在投标文件中承诺满足：每台电机提供配套的井下多功能传感器作为电机附件，需随电机一同装箱送货
28	响应性评审标准	电机橡胶件材质参数	投标时提供EPDM材质（CL180）证明 密封圈采用EPDM材质，满足长期在204 环境下长期工作。供应商应确保产品性能符合下述要求。 EPDM材质（CL180）橡胶密封圈，适用环境温度-45 -232 ，力学性能要求如下： 拉伸强度（断裂）：1300-1700psi 伸长率（断裂）：100%-150% 拉伸模量（100%时）：≥ 8MPa 压缩永久变形（200 × 22h）：≤ 25% 硬度(邵氏A)：79 ± 5.
29	响应性评审标准	保护器橡胶件材质参数	投标人在投标文件中承诺满足：513系列保护器采用高承载止推轴承，轴向承载力≥ 3吨。
30	响应性评审标准	保护器高承载止推轴承载力	投标人在投标文件中承诺满足：400系列保护器采用高承载止推轴承，轴向承载力≥ 1吨。
31	响应性评审标准	气体处理器性能	投标人在投标文件中承诺满足：在泵吸入口压力下，适应气体占三相总体积不小于60%的混合液
32	响应性评审标准	潜油泵类型	投标人在投标文件中承诺满足：泵为宽幅泵，频率为50Hz
33	响应性评审标准	泵效曲线	投标人在投标文件中承诺满足：投标人送货时应提供泵符合技术要求所示的泵效曲线，同时提供整套泵的实测泵效曲线，（RPM 2850），潜油泵的性能应符合GB/T 16750-2015《潜水电泵机组》的要求。
34	响应性评审标准	潜油动力电缆外形尺寸	投标人承诺在供货时提供： 电缆外形尺寸要求符合以下，并提供电缆检测报告 圆电缆铠装后尺寸：Φ 28.6 ± 0.5mm， 扁电缆铠装后尺寸：12.45*31.77 ± 0.5 ± 0.5mm
35	响应性评审标准	井口和井下穿越器	投标人在投标文件中承诺满足：井口和井下穿越器作为动力电缆附件，需随动力电缆一同发货；
36	响应性评审标准	关键部件材质及力学性能要求	投标人在投标时应提供技术要求内电机、保护器、分离器、处理器、潜油泵关键部位材质化学及机械性能检测报告，并注明炉号等可追溯性表示信息。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	响应性评审标准	轮型曲线对比试验	投标人在投标时应提供对应轮型的潜油泵叶轮曲线试验报告，报告曲线应符合技术要求内 5.5 潜油泵曲线要求。
38	响应性评审标准	电机尾部要求	投标人在投标文件中承诺满足：电机底部留有能与电泵工况装置配合的连接法兰，电机绕组预埋J型热电偶，并预留星点引出线。电机尾扣为2-7/8"NU母扣
39	响应性评审标准	潜油引接电缆耐温等级	投标人在投标文件中承诺满足：耐温等级：232
40	响应性评审标准	分离器系列	投标人在投标文件中承诺满足：分离器为400系列
41	响应性评审标准	气体处理器系列	投标人在投标文件中承诺满足：气体处理器为400系列
42	响应性评审标准	电机盘轴力矩	投标人在投标文件中承诺满足：潜油电机水平状态盘轴应滑快无阻滞，盘轴力矩不大于20N.m/节
43	响应性评审标准	保护器盘轴力矩	投标人在投标文件中承诺满足：潜油保护器水平状态盘轴应滑快无阻滞，盘轴力矩不大于7.5N.m/节
44	响应性评审标准	分离器盘轴力矩	投标人在投标文件中承诺满足：水平状态盘轴应滑快无阻滞，盘轴力矩不大于2.5N m/节
45	响应性评审标准	气体处理器盘轴力矩	投标人在投标文件中承诺满足：气体处理器水平状态盘轴应滑快无阻滞，盘轴力矩不大于5N.m/节
46	响应性评审标准	潜油泵盘轴力矩	投标人在投标文件中承诺满足：泵水平状态盘轴应滑快无阻滞，盘轴力矩不大于10N.m/节
47	响应性评审标准	潜油引接电缆耐压测试	投标人在投标文件中承诺满足：用耐压测试仪对电缆头进行耐电压测试，试验电压为2倍的电机最高工作电压加1kV，频率50Hz，持续1min不应击穿
48	响应性评审标准	潜油动力电缆内护套	投标人在投标文件中承诺满足：内护套层要求：在乙丙橡胶绝缘表面挤制厚度为1.0mm的合金铅，合金铅护套表面应光滑无铅渣等夹杂物或破损
49	响应性评审标准	潜油动力电缆铠装	投标人在投标文件中承诺满足：铠装要求：铠装层用镀锌钢带，钢带宽度尺寸为 $12.7 \pm 0.50\text{mm}$ ，钢带厚度为 $0.5+0.03 \sim 0.05\text{mm}$ ，钢带铠装形式为S型钢带联锁铠装，铠装方向为右向，钢带搭盖量应不小于40%
50	响应性评审标准	承诺项	“投标人在投标文件中承诺满足”的条款，要求投标人书面承诺，承诺书模板请参考招标文件第六章 投标文件格式，十一、其他资料：承诺函
51	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
52	响应性评审标准	一般指标偏离	商务一般指标和技术一般指标中累计达到5项不满足招标文件要求的，结论为不合格。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
53	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
54	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	