

# 海油发展-湛江区域中心-常州院附着力测试板等实验用耗材专有协议评审细则

标段编号：GKXJ-2026-CT-1648/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	投标有效性、是否投标	是否投标
6	商务评议	商务评议、是否满足询价函所有星号要求	是否满足询价函所有星号要求
7	技术评议	关键技术参数1	耐磨测试板：材质，3mm厚5052合金铝，两面光滑。 (无偏离视为满足要求)
8	技术评议	关键技术参数2	附着力测试板\300mm×300mm×6mm： 材质：热轧钢板 喷砂粗糙度：满足GB/T 13288.1-2008和ISO 8503-1中“中(G)”的要求。 (无偏离视为满足要求)
9	技术评议	关键技术参数3	附着力测试板\150mm×75mm×3mm： 材质：牌号为Q195或Q215的冷轧钢板。 (无偏离视为满足要求)
10	技术评议	关键技术参数4	附着力测试板\150mm×70mm×1mm： 牌号为Q195或Q215的冷轧钢板。 (无偏离视为满足要求)
11	技术评议	关键技术参数5	附着力测试板\150mm×70mm×0.5mm： 牌号：DX51D+Z的热镀锌板，抗拉强度270~500MPa、断后伸长率不小于22%。 (无偏离视为满足要求)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	技术评议	关键技术参数6	水泥板\150mm × 70mm × 6mm： 无棉板中不得检出石棉成分。 (无偏离视为满足要求)
13	技术评议	关键技术参数7	水泥板\430mm × 150mm × 4mm： 无棉板中不得检出石棉成分。 (无偏离视为满足要求)
14	价格评议	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	