

海油发展-装备技术公司南海东部地区液压站、气瓶撬及配件采购专用品类协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8091/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
10	形式评审标准	投标保证金	100000元人民币，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
11	形式评审标准	分包	本项目不允许分包
12	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
13	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
15	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个已完成的液压设备（包含液压功能装置）供货业绩，且单个合同金额或单个订单金额不小于100万元人民币。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）合同复印件和2）到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、合同（订单）金额、买卖双方名称、货物名称、到货验收材料。 （3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成订单及货物验收证明材料。同一个年协合同提供1个及以上订单均算为1个有效业绩。 （4）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 （5）业绩资料原件备查
18	资格评审标准	业绩信息公开要求	业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	体系要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，认证覆盖的业务范围需要包含液压设备的生产或制造。并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。体系认证证书认可CNAS、RVA、UKAS或IAF等任一机构标识。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
21	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	响应性评审标准	交货期	采购订单发出后30-90天内（详见需求一览表中交货期最长期限）。
23	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
24	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
25	响应性评审标准	交货地点	惠州大亚湾区石化大道中滨海12路9号物流基地3#门
26	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
27	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件格式中投标承诺函附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
28	响应性评审标准	技术性能指标1	单点液压站电机（国家二级及以上能耗）、压力变送器、电磁阀、防爆箱的防爆等级不低于Exd IIB T4，防护等级IP56或IP66, 投标时提供体现防爆等级和防护等级的相关证书，防爆证书内容需体现符合GB3836中国国家防爆标准要求；
29	响应性评审标准	技术性能指标2	投标人承诺：单点液压站需配高压杯式过滤器，过滤器材质为S31803双相不锈钢，压力等级不低于10000PSI，过滤精度不低于3um，过滤面积不小于500cm ² , 带目视和电发讯功能，到货验收时提供过滤器的防爆证书和选型手册，防爆证书内容需体现符合GB3836中国国家防爆标准要求；
30	响应性评审标准	技术性能指标3	单点液压动力单元蓄能器容量不小于320L，投标时提供ASME证书；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	技术性能指标4	投标人承诺：单点液压站关断阀的控制电磁阀需要配置两个冗余的两位三通电磁阀，两个电磁阀全部故障才能关闭单点液压阀；
32	响应性评审标准	技术性能指标5	单点液压站的电磁阀需至少为SIL2（SIL的认证机构是TUV或EXIDA，投标时提供证书）；
33	响应性评审标准	技术性能指标6	海底门液压站电气和仪表设备防爆等级：不低于Exd IIB T4，防护等级IP56或IP66，投标时提供防爆和防护证书；
34	响应性评审标准	技术性能指标7	海底门液压动力单元蓄能器容量不低于160L，投标时提供ASME证书；
35	响应性评审标准	技术性能指标8	液压动力单元连接管线、接头、阀门以及提供的备件满足南海东部区域使用要求，参考世伟洛克或者派克品牌或同等品质品牌，投标时全部材料均需在技术标中注明供货品牌；
36	响应性评审标准	技术性能指标9	投标人承诺：液压站提供液压油，液压油要与原液压系统油品品牌和质量一致并承诺交货时提供油品检验证书；
37	响应性评审标准	技术性能指标10	投标人承诺：液压站吊装要求：符合近海海上装备吊装运输规范，产品出海安装前船级社海上吊装测试报告；
38	响应性评审标准	技术性能指标11	投标人承诺：液压站属于B类设备，按照B类设备设计制造和取证，需要获取第三方船级社（权威机构）的型式认证和产品认证，四家船级社（CCS/BV/DNV/ABS）根据项目需要选其一做认证，取证要求为（CA+W+C/E），交货时提供检验和测试报告；
39	响应性评审标准	技术性能指标12	投标人承诺：气瓶撬吊装要求：产品出海安装前撬架提供船级社海上吊装测试报告；
40	响应性评审标准	技术性能指标13	投标人承诺：气瓶撬属于B类设备，按照B类设备设计制造和取证，需要获取第三方船级社（权威机构）的型式认证和产品认证，四家船级社（CCS/BV/DNV/ABS）根据项目需要选做认证，取证要求为（CA+W+C/E），交货时提供检验和测试报告；
41	响应性评审标准	技术性能指标14	投标人承诺：所有产品生产前应提供产品系统PFD, P&ID，强度计算，详细说明，数据表；
42	响应性评审标准	技术性能指标15	投标人承诺：所有法兰、管线符合ASME标准，焊缝进行100%MT，配齐相应仪表、阀门、管线、吊索吊具
43	响应性评审标准	技术性能指标16	投标人承诺：所有配套法兰(带有双倍数量的螺栓、螺母和垫圈)，所有必要的启动和调试备件，调试期间使用的所有消耗品(注明名称、等级或类型、所需数量等)，所有外撬连接用黄铜铠装防爆电缆接头，压盖备件的20%但不少于一套，液压站液压油以及调试用液压油，液压油要原液压系统油品品牌和质量一致并提供油品检验报告，气瓶撬及氮气撬充装气体压力为15Mpa，调试后复充装，一年运行备件，所有维护和操作所需的专用工具；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	响应性评审标准	技术性能指标17	投标人承诺：在设备安装/调试阶段，卖方负责派服务工程师到现场指导安装、单机调试、配合联合调试；
45	响应性评审标准	技术性能指标18	投标人承诺：产品质保期为设备验收合格并且安装调试完成后18个月；
46	响应性评审标准	技术性能指标19	投标人承诺：出厂试验（FAT）涉及设备检验检测人员应具备相关资质；所有检测检验仪器、仪表、衡具等均需检定（校准）合格并在有效期内。
47	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的带星号关键条款外，其它商务、技术要求和条件均为一般条款，一般条款偏离不超过2项，超过2项的偏离均为不合格
48	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
49	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	