

海油发展-装备技术公司南海区域仪表管阀件专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8548/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
9	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合第二章投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。1-163项中的A-G行不得任意修改，否则投标无效。
15	形式评审标准	投标人应按附件格式	提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要信息公开)	2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的仪表管阀件产品的供货业绩，且均满足单项合同或协议累计执行金额 50万元要求。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、单项合同或协议累计执行金额 50万元、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	财务报表要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足2023年不能为负的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表，且成立以来的财务会计报表需满足2023年利润不能为负的财务指标。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
19	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
21	响应性评审标准	仪表管阀件证书要求1	投标时承诺：供货时提供union和male connector两种管接头的检测报告，且由第三方按照ASTM F1387标准执行出具的仪表接头报告（至少包括重复安装测试、腐蚀测试、爆破实验、弯曲疲劳、脉冲以及拉伸）。提供的报告应至少涵盖union和male connector两种管接头，规格材质不限。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
22	响应性评审标准	仪表管阀件证书要求2	投标时承诺：卡套接头螺母的螺纹必须进行镀银处理，供货时提供证明性文件。（投标人需提供承诺书，格式见“投标承诺书”）
23	响应性评审标准	仪表管阀件证书要求3	投标时承诺：供货时提供仪表阀通过ISO 15848-1或TA-LUFT低泄漏测试，并在供货提供第三方检测报告，表阀、五阀组和球阀产品以往供货的检测报告，且由第三方按照ISO 15848-1或TA-LUFT低泄漏测试标准出具。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
24	响应性评审标准	仪表管阀件证书要求4	投标时提供：1）仪表管生产厂家的ISO9001质量认证体系认证证书；2）船级社形式认可证书（取证单位：CCS、BV、ABS、DVT其中之一）。
25	响应性评审标准	仪表管阀件技术要求1	投标时承诺： 1、阀体材质要求：执行单项物资技术要求 2、HRB 90 3、公差: ± 0.1 4、螺纹部分的表面粗糙度:Ra 3.2 5、提供材质证明（化学成分，包含炉号信息等）（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
26	响应性评审标准	仪表管阀件技术要求2	投标时承诺：工作压力10000~15000Psig的仪表接头满足如下要求：接头连接型式应是coned and threaded connection。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
27	响应性评审标准	仪表管阀件技术要	投标时承诺：带锁仪表球阀：进出口接口形式：执行单项物资技术要求，承压

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		求3	10000psi的OD形式，交货时提供厂家承压证明文件； 材质：316SS，功能：带自锁功能，承压：执行单项物资技术要求； 类型：直通或三通，具体执行单项物资技术要求。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
28	响应性评审标准	仪表管阀件技术要求4	投标时承诺：仪表球阀：进出口接口形式：执行单项物资技术要求，承压超过10000psi的OD形式，交货时提供厂家承压证明文件； 材质：316SS，承压：执行单项物资技术要求； 类型：直通或三通，具体执行单项物资技术要求。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
29	响应性评审标准	仪表管阀件技术要求5	投标时承诺：单向阀/止回阀：进出口接口形式：执行单项物资技术要求，承压超过10000psi的OD形式，交货时提供厂家承压证明文件； 材质：316SS，开启压力值：1psi，承压：执行单项物资技术要求。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
30	响应性评审标准	仪表管阀件技术要求6	投标时承诺： 1) 卡套类（接头、穿板、堵头、成套件）：进出口接口形式：执行单项物资技术要求，承压超过10000psi OD的接口形式，交货时提供厂家相应接口形式承压证明文件； 材质：316SS，承压：执行单项物资技术要求 类型：直通或三通、90度弯头等，具体执行单项物资技术要求 配件：所有卡套均包含螺母、内部前后双卡套； 2) 仪表管：尺寸：偏差满足DIN2391 材质：316L/MONEL,双相钢(具体执行单项物资技术要求) 壁厚：执行单项物资技术要求 形式：直管线，单根长度：6米 包装要求：管线需要有有效保护措施（防护套装、防腐、防水材料包裹） 证明文件：交货时提供生产批次元素分析报告及原产地证明文件； 3) 阀件承压超过10000psi的，供货时均提供接口形式的承压证明文件； 4) 仪表阀组出厂前应将带泄放功能针阀装配好后送货；所有阀件类物资交货前需按照招标规格组装为一体后进行交货；5) 所投产品不是试制新品，投标物资应为成熟稳定产品，产品交付时提供合格证及材质报告（化学成分，包含炉号信息等），在合同执行期间需提供所有产品面板开孔尺寸（公制）及solidworks软件下可编辑的外形图纸； 6) 如果为进口品牌，还需同时提供原产地证明。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
31	响应性评审标准	数字压力表证书要求1	投标时承诺: 所投数字压力表的制造商具有并提供防爆认证机构颁发的防爆合格证，防爆级别不低于 Exd IIC T4；防爆认证机构出自以机构下之一：国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST/CNEX）、国家级仪器仪表防爆安全监督检验站（NEPSI）、中国石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心（PCEC）、机械工业防爆电气设备质量监督检测中心。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标承诺书”)
32	响应性评审标准	数字压力表证书要求2	投标时提供：数字压力表制造商有效期内的 GB/T 19001质量体系认证证书或者API Q1 质量体系认证证书。
33	响应性评审标准	数字压力表技术要求	投标时承诺：投供货时提供第三方的防护等级证书或防护等级检验报告（内容体现防护等级不低于 IP66）。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
34	响应性评审标准	质保要求	投标人承诺：质保期为验收合格入库后18个月。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
35	响应性评审标准	交货期要求	投标人承诺：交货时间：订单签订后60天内。（投标人需提供承诺书，格式见“十二、投标承诺书”）
36	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过2项（不含2项），视为商务技术评议不合格。
37	响应性评审标准	《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
38	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
39	响应性评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
40	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	