

海油工程低温截止阀（6”及以下）年度协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6897/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	供应商行为分析 查询	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
8	形式评审标准	是否接受联合体 投标	不接受
9	形式评审标准	是否接受选择性 报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
10	形式评审标准	是否接受备选方 案	不接受
11	形式评审标准	投标保证金	15万元人民币，应符合投标人资料表中3.5（a）和3.5(b)条款内容及11需要补充的内容。
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	资格评审标准	资格要求	如下
14	资格评审标准	资格要求1	（1）投标人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照；b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效；c.投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。（2）：投标人所投产品为国内品牌和国外品牌国内生产的不接受代理商参与投标；投标人所投品牌为国外品牌的非国内生产的，可接受代理商参与投标。
15	资格评审标准	资格要求2	（3）投标人所投产品的制造商应具有有效期内的GB/T19001（ISO9001）或者API Q1 质量体系认证证书，证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）可查（国外体系不适用），如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。（4）如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
16	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	1、对于国内制造商，应在投标时提供中华人民共和国特种设备生产（或制造）许可证（压力管道元件，A2级）和中华人民共和国特种设备型式试验证书（压力管道元件），并覆盖本次招标范围（阀门型式、压力等级、尺寸范围、设计温度-196）。招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过国家市场监督管理总局全国特种设备公示信息查询平台（ http://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ，或发证机构的官方网站或发证机构指定的其他官方渠道）进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。2、对于国外制造商，应和国内制造商同样提供上述证明文件；在国家市场监督管理总局规定的2022.6.1日-2024.5.31日的过渡期内，如投标人在投标时无法提供制造商的上述证明文件，投标人、制造商应在投标时同时提供书面承诺：在供货前一个月（且在2024.5.31日前），按相关安全技术规范要求通过型式试验和制造监督检验（或进口安全性能监督检验），并提供能够证明通过上述试验和检验的文件，且覆盖本次招标范围（阀门型式、压力等级、尺寸范围、设计温度-196）。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	1、自2013年1月1日起至投标截止之日（合同签署时间），投标人所投产品的制造商应具备至少1个深冷截止阀供货业绩（业绩中的阀门设计温度不高于-196），且有效业绩中阀门规格应包含至少1台尺寸 2"且压力等级 1500LB的深冷截止阀。2、投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、阀门规格尺寸磅级、介质温度及到货验收材料（不限于：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致）或能体现对应合同买方接收证明等）。3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、阀门规格尺寸磅级、介质温度及到货验收材料的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	资质、业绩要求-其它	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
21	响应性评审标准	商务响应评审	如下
22	响应性评审标准	企业介绍	投标人需提供投标产品制造商企业介绍，至少包括营业执照、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等
23	响应性评审标准	价格原则	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
24	响应性评审标准	投标货币及税率	人民币，增值税税率13%
25	响应性评审标准	报价方式	海油工程各项目现场（包含但不限于海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场）价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、相关指导安装、调试、服务等所有费用。
26	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出。
27	响应性评审标准	报价要求	投标人应按照招标文件第六章的要求提供“投标报价分项明细表-低温截止阀（6”及以下）”，不得任意修改，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中国海油供应链数字化平台上的行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项明细表-低温截止阀（6”及以下）”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“投标报价分项明细表-低温截止阀（6”及以下）”内容为准。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	选择性报价、附加条件的报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
29	响应性评审标准	备选方案	本次招标不接受备选方案
30	响应性评审标准	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标产品制造商进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
31	响应性评审标准	合同形式	签署单价合同。
32	响应性评审标准	交货期	订货日期确定后210天内将全部货物送到指定仓库或项目现场。
33	响应性评审标准	交货期	投标响应交货期超过招标要求交货期14天，视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
34	响应性评审标准	质量保证期	联合调试完成之日起24个月或材料设备验收合格之日起36个月（以先到为准）
35	响应性评审标准	协议有效期	自协议签署之日起三年。
36	响应性评审标准	付款条件和方法	后续依据每个签署的订货订单，买方在收到卖方出具的人民币13%税率的增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后45天内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目以电汇方式支付该订单97%款项，调试试运行合格后45天内以电汇形式付3%质保款。买方在货款支付期内若发现物资的质量、规格、数量等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，买方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后再付款。
37	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷
38	响应性评审标准	异议投诉	投标人承诺异议投诉工作遵照附件“异议及投诉相关要求”执行；对于恶意异议/投诉，招标人有权按照《海洋石油工程股份有限公司供应链供应商管理办法(试行)》中的规定对恶意异议投诉人进行处理
39	响应性评审标准	特殊取证、检验要求	对于甲方有不包括在本次招标文件中的特殊检验、取证费用，需经甲乙双方合理性分析后确定。
40	响应性评审标准	超出协议清单规格订货价格	协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中阀门尺寸不同），价格按如下原则执行： $(P-P1)/(D-D1) = (P2-P1)/(D2-D1) = (P-P2)/(D-D2)$ 注：D的定义：超出协议清单规格的公称直径（单位：寸） P的定义：超出协议清单规格的价格。 D1、D2的定义：D相邻的相同类型、相同磅级、相同材料的在协议中存在的阀门公

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			称直径（如果超过协议中最大尺寸，则为D最接近的相同类型、相同磅级、相同材料的两个公称直径）。 P1、P2的定义：D1、D2的价格
41	响应性评审标准	备库要求	备库流程：1）在甲方下达备库需求后，乙方在协议规定交货期内完成备库物资生产，依据甲方要求确定存储在甲方/乙方的比例。2）备库在甲方库房的物资，到货后甲方进行验收，验收合格转由甲方进行暂存管理，验收不合格则退回乙方整改/换货；备库在乙方库房物资，完成生产后由乙方进行妥善存储，按甲方需求送货。3）双方每月针对前一个月备库物资领用情况进行对账（对账单由甲方编制），对账后依据上月实际领用情况进行付款。物权：备库物资在甲方施工人员领用前物权归属乙方，领用后归属甲方。权责：备库在甲方库房物资（先进先出原则），乙方享用进入甲方库房盘点的权利，甲方有义务进行配合；备库在乙方库房物资，甲方享用随时监督检查的权利，乙方有义务进行配合，数量/质量不满足备库要求的，乙方应及时进行补充/整改。备库物资验收合格后存储在甲方库房期间，如有存储原因产生的各类问题由甲方负责，其他问题还由乙方负责。仓储费用：备库物资无论在甲方还是乙方进行存储，双方均不再收取仓储费用（含工机具、人员费用）。付款：备库物资按照双方对账无误且开票20个自然日后进行付款。 价格锁定：备库材料执行价格按照甲方下达备库需求时间执行。
42	响应性评审标准	合作方制裁及出口管制合规信息调查问卷和制裁及出口管制合规告知书	投标人响应已知悉制裁及出口管制合规告知书并提供合作方制裁及出口管制合规信息调查问卷。 适用情形：在进口相关货物时，如采办业务涉及有限公司（即向有限公司提供或使用在与有限公司相关项目上）、或潜在供应商/生产商是境外尤其是美国企业、或采办物项/技术/软件原产自美国/有美国技术含量的情况时。
43	响应性评审标准	阀门产地要求	本次投标低温截止阀应在其原产地工厂进行生产和检验，不得委托加工。
44	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款,例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
45	响应性评审标准	技术响应评审	如下
46	响应性评审标准	供货范围	投标人投标时应响应：供货范围应满足《材料清单-低温截止阀》及《低温截止阀技术要求》中的要求。
47	响应性评审标准	防火证书	在投标时，投标人应提供阀门制造商的API 6FA防火证书（阀体材质为不锈钢），且证书覆盖本次招标范围。
48	响应性评审标准	低温测试设施	阀门制造商应自主拥有低温阀门测试设施，并在投标时提供相关证明材料（包括：1.设备清单和2.设备购置合同或能证明此设备属于自有设备的发票文件或实物图片），同时提供以往项目低温阀门的低温测试报告。
49	响应性评审标准	低逸散证书	对于截止阀，投标人投标应提供阀门制造商的ISO 15848-1证书（测试温度为-

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			196 ，合格等级至少为BH) 或TA-LUFT证书，且证书有效并覆盖本次招标范围。
50	响应性评审标准	材质证书要求	投标人投标时应响应：所有阀门的受压元件材质证书应符合 EN10204/3.1 的要求，并随货提供 EN10204/3.1证书。
51	响应性评审标准	阀门标准	截止阀设计标准应满足ASME B16.34，API 623（2寸及以上），API 602（2寸以下）
52	响应性评审标准	阀门端到端尺寸/连接形式	投标人投标时应响应：阀门端到端尺寸/连接形式应满足《材料清单-低温截止阀》和《低温截止阀技术要求》所列要求。材质和壁厚、长度应满足《低温截止阀技术要求》的要求。
53	响应性评审标准	阀门材质	投标人投标时应响应：阀门材质应满足《材料清单-低温截止阀》所列要求。
54	响应性评审标准	阀门结构要求	投标人投标时应响应： 一体式阀体，一体式螺栓连接加长阀盖，非固定旋塞式阀瓣，直通式，OS&Y，上升阀杆，可在线撤装阀瓣，防火、防静电设计，防阀杆吹出。
55	响应性评审标准	滴盘	投标人投标时应响应：截止阀延长阀盖上应配置滴盘，滴盘与阀盖应满焊，材质与阀体一致，滴盘高度需考虑阀门保冷厚度。
56	响应性评审标准	低逸散性能	投标人投标时应响应：对于截止阀，阀门应具有可靠的外密封性能，至少达到ISO 15848-1（BH级）（测试温度-196 ）或TA-LUFT的要求。
57	响应性评审标准	配合第三方见证要求	投标人投标时应承诺提供给招标人和招标人委托的第三方代表现场见证检验与测试的便利条件和相应的防护措施及交通等便利。
58	响应性评审标准	防腐涂漆	投标人投标时应响应：阀门出厂前应进行防腐涂漆处理，涂漆应满足《低温截止阀技术要求》中的要求。
59	响应性评审标准	低温试验	投标人投标时应响应：阀门低温试验按照《低温截止阀技术要求》执行，并满足相关标准规范中的要求。
60	响应性评审标准	低温阀门冲击试验	投标人投标时应响应：试验温度为-196 ，取样方式、取样数量和验收标准符合ASME B31.3 要求。
61	响应性评审标准	无损检验	投标人投标时应响应：无损检测要在完成所有热处理、焊接以后进行。阀门的检测应满足ASME B16.34 第八章对特殊等级阀门的要求。抽检比例满足《低温截止阀技术要求》要求。
62	响应性评审标准	深冷处理要求	工作温度为-100 以下的低温止回阀，截止阀如采用奥氏体不锈钢材质，应根据GB/T 24925-2019对阀体、阀盖、关闭件、阀座等零件在精加工前进行不少于2次的深冷处理。
63	响应性评审标准	备品备件	投标人投标时应根据自身经验提供满足阀门安装、调试、开车和两年正常运行所需要的备件及专用工具（如果有）清单。备品备件的价格应包含在总价当中。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
64	响应性评审标准	标示和铭牌	投标人投标时应承诺阀门标示和铭牌符合MSS SP-25的要求。截止阀阀体和滴盘上应分别标示阀门的介质流向，后续根据招标人所提供的阀门位号，厂家对每一台阀门挂牌标识牌标示。
65	响应性评审标准	驱动方式	手动截止阀的驱动方式应符合阀门《材料清单-低温截止阀》和《低温截止阀技术要求》的要求。
66	响应性评审标准	产品样本	投标人投标时应提供阀门及附件等的产品样本册。
67	响应性评审标准	图纸	投标人投标时应提供阀门结构图、阀门与执行机构的总装图及各密封部位的详图，并标明各部件材质。
68	响应性评审标准	其他要求	其他技术要求参见招标技术文件中相关内容。有任何技术偏离投标人需要明确，未明确提出偏离，招标人认为无偏离。
69	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款外，未加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过3项（不含3项），视为技术评议不合格。
70	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
71	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
72	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	