

海油工程安装分公司双金属复合管材料采购评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-7105/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	形式评审标准	供应商行为分析	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
11	形式评审标准	分包	不允许
12	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
13	形式评审标准	投标有效期及投	(1) 本次投标货币为人民币。(2) 投标有效期：投标截止之日起 120 日内保持有

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		标货币	效。
14	资格评审标准	资格要求1：	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	资格要求2：	(2) 投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标，不接受代工和贴牌。
16	资格评审标准	资格要求3：	(3) 投标人投标时所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001(或ISO9001)或API Q1的质量管理体系证书。体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn 核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。（国外体系查询不适用）。
17	资格评审标准	资格要求4：	(4) 投标人本次投标所投产品的制造商须出具有效的API 5LD证书，证书认证范围包括：Manufacturer of Clad Steel Pipe和Manufacturer of lined Steel Pipe。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	(1) 2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少一项海洋油气田海底管道双金属复合管供货业绩，且须满足以下技术要求： A、内衬UNS S31603的机械复合管供货业绩； B、内覆UNS N06625的冶金复合管供货业绩。 (2) 投标人可以通过提供多个业绩以满足以上技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件（含相关技术附件）和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、管材材质、供货数量等技术要求及到货验收材料（包括：对应的增值税发票复印件，如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致，若合同或订单有尾款还未开发票，视为金额一致；或能体现对应合同的买方接收证明；或调试验收证明等。若业绩合同为年度协议或框架协议，应提供该合同及该合同已完成的订单及订单到货验收材料。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
21	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	须符合投标人须知1.4.3（18）规定的情形
22	响应性评审标准	异议及投诉相关要求	对于恶意异议/投诉，招标人有权按照《海洋石油工程股份有限公司供应链供应商管理办法(试行)》中的规定对恶意异议投诉人进行处理。
23	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
24	响应性评审标准	财务要求	投标人应提供会计师事务所审计的企业近三年(2020-2022年)审计报告及相应财务报表（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表）原件扫描件；投标人成立时间少于三年的，应提供自成立之日起至2022年以来的财务报表及审计报告。
25	响应性评审标准	企业介绍	投标人应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
26	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出，每提出一项合同偏离（例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离），均视为1项商务条款偏离，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款
27	响应性评审标准	交货期	订单签订后120天内交付焊评开发的试验环、封头加工、检验AUT试块制作等用管；180天内交付剩余的复合管产品，并将货物送到指定仓库或项目现场，具体交货日期以双方签署的《订货确认单》为准。
28	响应性评审标准	交货期（延期响应）	投标响应交货期超过招标要求交货期2周（日历日），视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
29	响应性评审标准	交货地点	包括但不限于天津、深圳、珠海等库房或项目现场。
30	响应性评审标准	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
31	响应性评审标准	分项报价	（1）投标人应按照招标文件第六章的要求提供“投标报价分项表”，不得任意修改、缺漏项，否则投标将被否决。请将上述物资总价折算至中海油采办业务管理交易系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项表”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“投标报价分项表”内容为准。 （2）投标人应按遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，原则上同类规格型号的产品，大规格（包含截面积、长度、口

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			径、壁厚、压力等级等)单价应高于小规格单价。如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标,其投标将被拒绝。 (3) 报价范围应涵盖招标文件的供货范围。
32	响应性评审标准	报价方式	货到指定地点价,包括但不限于:海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场,包括但不限于:货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。
33	响应性评审标准	报价税率	13%
34	响应性评审标准	质量保证期	(1) 乙方产品的质量保证期自货物到达《订货确认单》指定的地点并验收签收至文昌9-7油田开发工程项目完工后(指以机械完工为准)24个月。在约定的质量保证期内由乙方进行修复、更换或整改后的货物(包含内部部件),货物(包含内部部件)质量保证期从甲方书面确认该项修复、更换或整改完成并满足甲方要求之日起重新计算24个月。 (2) 乙方应在甲方签署验收报告后30日内提供无条件的、见索即付、不可撤销的质量保函,保函金额为每笔订单金额的5%。本合同约定的质量保证期满,甲方收到乙方出具的符合要求的文件并审核无误后60日内,按合同约定扣清因乙方履行保修或质量缺陷修复义务不符合约定而产生的相关款项后退还质保保函。
35	响应性评审标准	付款条件和方法	(1) 乙方按照各订单要求按期将订单货物运到甲方指定地点,并将协议规定的全部文件、证书交至甲方后,甲方在【7】日之内对数量和外观进行验收,经甲方签署验收报告后,收到乙方出具的全额增值税发票后,45日内付清该订单金额的95%; (2) 甲方收到乙方开具的符合甲方要求的保函金额为订单金额的5%的质保保函后45日内付清该订单剩余金额; (3) 甲方在支付货款时若发现货物的名称、品牌、质量、规格、数量、技术要求或证书等与合同规定不符或存在问题的,或缺少必要的据以验收的完工文件、技术资料及质量保证书,将有权拒付部分或全部货款,待问题妥善解决后视具体情况予以支付货款,付款期限从问题妥善解决的次日起重新计算。
36	响应性评审标准	使用法律和仲裁	中华人民共和国法律和天津仲裁委员会。
37	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场核察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
38	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
39	响应性评审标准	投标货币	人民币
40	响应性评审标准	行贿犯罪行为	自2020年1月1日起至投标截止时间止【以中国裁判文书网

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(http://wenshu.court.gov.cn) 查询的判决书出具日期为准】，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、授权代表有行贿犯罪行为的，投标将被否决；注：招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。
41	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款，如合同条款22.1）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。
42	响应性评审标准	钢级	投标人承诺材质满足技术规格书中要求的复合管钢级材质，复合管为API 5L PSL2 X65+UNS S31603+两端堆焊UNS N06625及API 5L PSL2 X65+UNS N06625。
43	响应性评审标准	复合管基管厂家	投标人应承诺钢管生产商应为现有中海石油油气输送管优选供应商名单中的（HFW）海管生产厂家，包括：上海宝钢商贸有限公司、华油钢管有限公司、中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司和番禺珠江钢管（连云港）有限公司四家公司，并在投标时提供基管生产厂家名称。
44	响应性评审标准	长度	投标人承诺双金属复合管单管长度标准长度12.2m ± 0.1m，带有内衬的复合管短尺管数量 < 35根（长度 11.7m）。双金属复合管不允许通过焊接接长的方式达到规格书要求的长度。
45	响应性评审标准	搭接区质量	投标人承诺机械和两端堆焊搭界区域需满足规格书《Q/BZH 11513.04-2021》(C-2) Qualification of welding procedures中要求： For the weld connecting type between liner 316L and overlay 625, the qualification test shall be as per Table (C.1) to ensure the connecting type design could meet the mechanical requirement. No fracture occurs in the weld connection area for the all-weld tensile testing.
46	响应性评审标准	壁厚	投标人承诺双金属复合管壁厚公差满足规格书《Q/BZH 11513.04-2021》(10) Dimensions, Weights, and Lengths中表2要求，且复合管内衬或者内覆层厚度最少为3mm。
47	响应性评审标准	管端尺寸公差	投标人承诺管端尺寸公差均满足规格书《Q/BZH 11513.04-2021》(10) Dimensions, Weights, and Lengths中表2要求（管径、壁厚、直度、管端内径、管端椭圆度）。
48	响应性评审标准	复合管表面	投标人承诺对所供双金属复合管在喷砂后对表面盐分进行检验，检验标准ISO 8502-6及ISO 8502-9，确保除规格书要求指标外，喷砂后的双金属复合管表面盐分不应超过20mg/m，并在供货时提供依据ISO 8502-6及ISO 8502-9的检验报告。
49	响应性评审标准	复合管内覆焊层焊丝	投标人承诺提供的双金属复合管管端堆焊焊丝应选用进口的知名品牌焊丝，焊丝品牌范围包括SMC、SANDVICK、VDM、ESAB、ARCOS、UTP，并在投标时确定预使用的焊丝品牌。
50	响应性评审标准	管端保护	投标人承诺严格按照买方“复合管管端碳钢处坡口处理及管端密封方案承诺书”进行管端防护。签署后的“复合管管端碳钢处坡口处理及管端密封方案承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“复合管管端碳钢处坡口处理及管

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			端密封方案承诺书”，其投标将被拒绝。
51	响应性评审标准	第三方产品认证	投标人须承诺双金属复合管供货时应取得由ABS、CCS、BV或DNV船级社出具的符合EN10204-3.2标准的独立产品证书，并在供货时提供该产品证书及过程文件，包括但不限于文件审核、碳钢管工艺评定试验、碳钢管生产、复合管工艺评定试验、复合管制造、碳钢管和复合管产品发证等，且复合管的第三方产品证书不能与复合管的基管板材/不锈钢的第三方材质证书合并取证。
52	响应性评审标准	排产计划	投标人投标时需提供的包括但不限于项目管理、技术文件编制及报批计划，基管、内衬、焊丝等原材料备货周期、复合管生产周期、发运周期等信息，所提供的文件作为投标文件一部分。
53	响应性评审标准	复合管质量控制和检验	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人应在开始生产前5个工作日前，完成检验计划（ITP）的报批工作，并按照已批准的ITP进行检验及报检工作。产品交付时，应提供质量证明书。 2. 投标人承诺双金属复合管的化学成分、屈服强度、拉伸强度、低温冲击、屈强比、夏比冲击、硬度值、金相、水压试验、无损检验、氢致开裂、剩磁等检验等均满足规格书的要求。 3. 投标人承诺按技术要求文件及相关规格书等要求的频次进行化学成分、机械性能、水压试验、无损检验、氢致开裂、剩磁等检验，且需满足规格书要求。
54	响应性评审标准	工艺流程文件	投标人在投标时承诺收到中标通知书10个工作日提供双金属复合管的制造工艺流程文件，并承诺质量保证等。
55	响应性评审标准	交付	<ol style="list-style-type: none"> 1、投标人承诺按照《Q/BZH 11513.04-2021》（13.2）Sequence of Markings中要求，在成品双金属复合管外表面应喷涂生产厂家、执行标准、复合管材质（基层+衬层）、管号、炉号、复合管规格、长度等，其他标识要求详见设计规格书； 2、投标人承诺按照请购书5.7条要求，不限定运输方式，运输过程中应加以苫盖保护，避免产品受到外界环境的污染及破坏等影响。堆垛管材底层应有软质铺垫或枕木，避免管体损伤。投标人承诺负责将双金属复合管送至招标人指定的交货地点，招标人负责双金属复合管清关和在交货地点的卸货工作。如送货过程中途经港口、码头等需要卸货的地方，其卸货工作由投标人负责。 3、投标人承诺按照请购书“5.8产品存储”中要求，根据项目进展，招标人可要求投标人推迟发运货物，投标人应对已生产的货物提供免费储存6个月服务。
56	响应性评审标准	标书其他要求	标书其他具体要求。
57	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，投标人应明确提出一般技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般技术条款偏离合计超过【5】项，视为技术评议不合格。
58	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
59	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	