

海油工程设计院渤中19-6项目高压安全阀购置评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-A02-1250/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标货币	人民币
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或有附加条件的报价。
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
10	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，按照投标人须知及投标资料表中 3.4.1 要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
11	形式评审标准	法人授权书	有或无
12	形式评审标准	资格证明文件	有或无
13	形式评审标准	技术文件	有或无

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	形式评审标准	供应商行为分析	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
15	资格评审标准	资格要求	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 (2) 投标人应为制造商。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。 (3) 如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
16	资格评审标准	质量体系要求	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书（包含生产或制造），若投标人为销售公司需提供其制造商的质量体系认证，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2010年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同的10000Psi安全阀的销售业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同扫描件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称及到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明）。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
19	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	须符合投标人须知 1.4.3规定的情形
20	资格评审标准	投标人资质和业	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		绩信息公开要求	评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审
21	响应性评审标准	交货期	合同签订后240天
22	响应性评审标准	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标产品制造商进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
23	响应性评审标准	报价方式	货到指定地点价，包括但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包括但不限于：制造费、增值税等各种税费、运输费、资料费、培训费、包装费、B类船用产品设备取证费（批件）、保险费、专用工具费、调试备件费、备件费、检验费、服务费（包括但不限于现场安装指导，单机调试，联调联试等）、赶工费、清关费、及至最终目的地运费等所有费用。
24	响应性评审标准	交货地点	海油工程天津临港场地
25	响应性评审标准	报价要求	1.货到指定地点价，海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包括但不限于：制造费、增值税等各种税费、运输费、资料费、培训费、包装费、取证费、保险费、赶工费、清关费、及至最终目的地运费等所有费用。2.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。3.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。4.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。
26	响应性评审标准	投标报价	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
27	响应性评审标准	质量保证期	乙方所提供产品的质量保证期为货物到达指定的地点并验收合格后【24】个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则乙方所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
28	响应性评审标准	付款条件和方法	（1）合同总价的【97】%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在【7】个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经验收符合合同要求并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票后，【45日】内付清。（2）合同总价的【3】%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后【45日】内付清。
29	响应性评审标准	异议及投诉相关要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
30	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
32	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过5项（不包含5项），视为技术评议不合格。
33	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款，如附件合同条款）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过2项（不含2项），视为商务评议不合格。
34	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。含增值税价格与不含增值税价格*增值税率不一致，以不含增值税价格为准。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。
35	响应性评审标准	投标报价缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
36	响应性评审标准	关键技术参数1	投标人在投标时提供带NB18报告的ASME VIII证书，该证书应满足（对于先导式安全阀：整定压力上限 $\geq 56.88\text{MPa}$ （8250psi）且入口尺寸 $\geq 2\text{NPS}$ ）的要求和UV钢印证书。如果供应商投标时不能提供，则投标时至少提供带NB18报告的ASME VIII证书，该证书满足（对于先导式安全阀：设定压力上限 $\geq 42\text{MPa}$ （6092psi）且入口尺寸 $\geq 2\text{NPS}$ ）的要求和UV钢印证书原件扫描件；供应商应在交付前对设定值为56.88MPa的安全阀进行试验（包括水压试验、设定点压力试验、气密性试验等），且有第三方或业主现场监督。
37	响应性评审标准	关键技术参数2	(2).投标时至少提供满足(先导式安全阀:PN值必须达到42MPa, DN值必须达到80mm)要求的TS证书原件扫描件; 且供应商必须在交货前提供满足 (先导式安全阀:PN $\geq 56.88\text{MPa}$ & DN $\geq 80\text{mm}$)要求的TS证书。
38	响应性评审标准	关键技术参数3	每个位号的安全阀的形式（弹簧式、波纹管式、先导式）必须满足数据表第29项要求。投标时需提供厂家的安全阀数据表。
39	响应性评审标准	关键技术参数4	阀体和阀帽材质满足数据表39项、阀座和阀芯材质满足数据表40项、喷嘴材质满足第45项、弹簧材质满足第43项、阀芯材质满足第42项G的要求。投标时需提供厂家的安全阀数据表。
40	响应性评审标准	关键技术参数5	阀体、阀座、喷嘴、阀芯、管阀件和法兰材料必须满足NACE要求，并提供满足NACE ISO15156 / MR0175 的测试报告和证书，供货前提供。投标时需提供厂家的安全阀数据表，并在数据表中备注NACE要求。
41	响应性评审标准	关键技术参数6	每种尺寸或每种喉径的安全阀需做有限元分析并提供分析报告，供货前提供。
42	响应性评审标准	关键技术参数7	阀门的连接尺寸和阀门的连接磅级必须满足数据表第36、37项要求。投标时需提供

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			厂家的安全阀数据表。
43	响应性评审标准	关键技术参数8	安全阀的喉径尺寸不能小于数据表第33项要求，厂家承诺安全阀的泄放能力与设定点满足数据表第7项要求。投标时需提供厂家的安全阀数据表。
44	响应性评审标准	关键技术参数9	厂家供货时需提供满足安全阀请购书附件A中要求的B类设备CA+W证书；
45	响应性评审标准	关键技术参数10	厂家计算两相流工况时，应根据API 520（第九版）使用附录C中omega计算方法进行计算。厂家在投标时需提供计算书，并提供详细的计算步骤和计算公式。
46	响应性评审标准	一般技术指标1	导向套材质满足数据表第42项要求、波纹管材质应满足数据表第44项要求
47	响应性评审标准	一般技术指标2	阀座密封材质及形式满足数据表第41项要求，材质为Metal to Metal
48	响应性评审标准	一般技术指标3	仪表管/管接头材质应满足数据表第57项要求
49	响应性评审标准	一般技术指标4	螺栓螺母材质应满足数据表通用Note 7的要求
50	响应性评审标准	一般技术指标5	喷嘴形式应满足数据表第27项要求,常规式和波纹管式为全喷嘴，先导式为半喷嘴
51	响应性评审标准	一般技术指标6	先导式安全阀先导类型应为No-flowing
52	响应性评审标准	一般技术指标7	先导式安全阀先导动作形式应为Modulating
53	响应性评审标准	一般技术指标8	先导式安全阀感应形式应为内取压形式
54	响应性评审标准	一般技术指标9	先导式安全阀排放形式应为下游排放
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
56	投标报价评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	