

海油工程陆丰油田群清洁能源电力供给改造示范项目止缆器及桩基连接装置公开资格预审评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7908/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形势评审	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第四章“资格预审申请文件格式”的要求。
5	形势评审	投标要求	不允许分包
6	形势评审	是否接受联合体投标	不接受
7	形势评审	投标有效期	投标截止之日起120天。
8	形势评审	投标文件格式	符合四章“资格预审申请文件格式”的规定。
9	形势评审	围标串标	有以下情形之一的，视为申请人相互串通投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；e)不同投标人的投标文件相互混装。
10	资格评审	资格要求1	1.中国境内供应商：营业执照要求：投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位。具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照； b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效； c.投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。 中国境外供应商：有效的注册登记证书复印件（原件备查）。 如出现不同申请人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关申请人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应申请人承担。
11	资格评审	资格要求2	2.投标人具有有效的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证或者API Q1 质量管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。 3.投标人应为本次投标产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。投标人在投标时需提供证明制造商证明文件，包括：厂房或厂地的产权证明或有效期内的租赁合同复印件，和主要生产设备的购买合同或购买发票复印件，同时提供主要生产设备目前的照片和设备铭牌照片，设备铭牌中型号需与购买合同或购买发票一致。
12	资格评审	业绩要求	投标方需提供至少1个2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）签订的设计载荷在1000吨以上（含1000吨）的系泊系统连接件或止链器或止缆器的产品供货业绩。业绩证明文件应提供项目合同中体现关键信息的页面原件扫描件（合同封面、具有双方签字或盖章的签字盖章页、包含采购内容的页面等），业绩证明文件应至少要体现如下信息：合同签署方名称、合同签署时间、产品名称、设计载荷能力，如以上信息在文件无法体现，可提供其它证明材料原件扫描件予以证明（加盖投标方公司公章）。提供的业绩可为完工业绩或合同签订的在执行项目。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
13	资格评审	异议与投诉要求	对于非法获取评标过程信息、恶意异议和投诉等行为，一经查实，将依法依规进行惩罚。投标人承诺异议投诉工作遵照附件：投标文件格式中“异议及投诉相关要求”执行。
14	资格评审	信誉要求	投标人不应存在第二章投标人须知1.4.3的情形之一
15	响应性评审-商务评审	交货地点	国产：广东省或山东省指定地点交货。 进口：国内指定码头CIF交货。
16	响应性评审-商务评	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标资源进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组

序号	评审环节	评审因素	评审标准
	审		织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
17	响应性评审-商务评审	交货期	与桩基基础连接结构：不晚于2025年4月30日； 与船体连接部分：不晚于2025年6月30日； 与钢缆连接部分（与钢缆一起预铺到海底）：不晚于2025年7月15日
18	响应性评审-商务评审	付款条件1	中国境内供应商： （1）合同总价的20%电汇：合同签订后，买方银行出具一份以公司为受益人的预付款保函，金额为合同价格的20%，自预付款支付之日起至合同商品完全交付之日止有效，45日内支付预付款； （2）合同总价的75%电汇：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后，45日内付清。若卖方同时提供5%合同总价的质保金保函（有效期至质保期结束），本次可支付合同总价的100%。 （3）合同总价的5%电汇：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后45日内付清；或卖方提供等额质保保函，于45日内付清。若卖方提供5%合同总价的质保金保函（有效期至质保期结束），本条不适用。（卖方须在交货时提供全额人民币增值税专用发票，增值税税率为13%）。 乙方提交发票的信息与合同中的收款单位、银行账户（包括银行账户名称、账号、开户行）等信息必须保持一致。乙方不得随意更改，否则影响付款的后果由乙方自行承担。
19	响应性评审-商务评审	付款条件2	中国境外供应商： 国外里程碑1 - 合同总价的20%在合同生效后且发货前，从发票日期起30天内通过电汇支付；供应商银行出具一份以公司为受益人的预付款保函副本，金额为合同价格的百分之二十（20%），自预付款支付之日起至合同商品完全交付之日止有效。 里程碑2 - 合同总价的80%（余额）通过不可撤销的延期信用证支付，从发票日期起30天付款，凭第3.1条所列运输单据提交；供应商银行出具一份以公司为受益人的不可撤销的质量保函副本，金额为合同价格的百分之三（5%），直至质保期结束。 乙方提交发票的信息与合同中的收款单位、银行账户（包括银行账户名称、账号、开户行）等信息必须保持一致。乙方不得随意更改，否则影响付款的后果由乙方自行承担。
20	响应性评审-商务评审	质保期	联合调试完成之日起24个月，或材料/设备验收合格之日起 36 个月，以先到为准。
21	响应性评审-商务评审	备品备件年限要求	投标人应充分考虑招标文件要求的满足安装、调试、开车和一年正常运行所需要的备件，安装时需更换的所有密封件及提供组装、拆卸、维护可能使用的特殊工具。 如果不足，由投标人免费提供，招标人/买方不承担任何费用。
22	响应性评审-商务评审	法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审-商务评审	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，资格预审文件中的其他商务条款均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过（不含）3项，视为商务评议不合格。（接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出，每提出一项合同偏离视为1项商务条款偏离，按二级条款记为一项偏离，如：3.2。（附件2））
24	响应性评审-技术评审止缆器	技术方案要求	本次资格预审需要提供完整的设计方案，包括设计图纸及功能说明等。
25	响应性评审-技术评审止缆器	设计寿命要求	设计寿命25年，疲劳安全系数为5，需在技术方案中体现。
26	响应性评审-技术评审止缆器	最小破断强度要求	全生命期25000kN以上，需在技术方案中体现。
27	响应性评审-技术评审止缆器	长度调节功能	止缆器应具备长度调节功能，调节精度应不超过10cm(±5cm)，调节总范围为不小于150cm，需在技术方案中体现。
28	响应性评审-技术评审止缆器	称重测量要求	根据供货范围，供应商在发货前应对设备、材料进行称重，重量不超过30吨，并提交与投标文件、设计文件对比的重量控制报告。重量不超过30吨需在技术方案中体现。
29	响应性评审-技术评审止缆器	张力监测	投标人承诺止缆器须带张力腿张力监测功能。
30	响应性评审-技术评审止缆器	自由度要求	投标人承诺止缆器至少应具有2个自由度释放，强度及疲劳特性满足设计要求。
31	响应性评审-技术评审止缆器	锁止要求	投标人承诺止缆器应配备相应锁止端头，锁止端头可与钢缆索节头相连接。
32	响应性评审-技术评审止缆器	安装适应性要求	投标人承诺止缆器结构内部空间应能够通过安装用钢缆及安装用钢缆的接头，安装期间具备可调节功能。
33	响应性评审-技术评审止缆器	可解脱要求	投标人承诺止缆器在平台在位期间应具备可解脱功能，在平台安装阶段锁止机构应具备打开释放功能。
34	响应性评审-技术评审止缆器	入级取证要求	投标人需确认提供的止缆器整体通过船级社批准并获取船级社产品证书，并承诺在供货时提供相关证书。
35	响应性评审-技术评审止缆器	产品清单	投标人应承诺随货提供给采购方详细的设备清单，列明主要设备、元器件和材料的品牌、型号及产地。
36	响应性评审-技术评审止缆器	工作范围	投标人承诺完成满足规格书和料单要求的止缆器整体生产，通过必要的测试和试验，获得船级社的认证并获得相关证书，按照购买人的要求和供货方式到指定位置交货，配合完成止缆器整体的海上安装和调试。
37	响应性评审-技术评审止缆器	设计，制造工艺，材料选择要求	投标人保证止缆器整体的设计、制造工艺、材料选择等达到购买人和船级社的各项要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审-技术评审止缆器	售后服务	投标人承诺包括现场安装，检查和调试在内的技术支持，指导等售后服务，所有相关服务费用包含在总价内（由于供应商自身原因造成的延长，由承包商自行承担）。
39	响应性评审-技术评审止缆器	一般技术条款偏离	以上加星号的为关键技术条款，不加星号的为一般技术条款，一般技术条款偏离超过（不含）2项，视为技术评议不合格。
40	响应性评审-技术评审桩基连接装置	技术方案要求	本次资格预审需要提供完整的设计方案，包括设计图纸及功能说明等。
41	响应性评审-技术评审桩基连接装置	设计寿命要求	设计寿命25年，疲劳安全系数为5，需在技术方案中体现。
42	响应性评审-技术评审桩基连接装置	最小破断强度要求	全生命期25000kN以上，需在技术方案中体现。
43	响应性评审-技术评审桩基连接装置	称重测量要求	根据供货范围，供应商在发货前应对设备、材料进行称重，并提交与投标文件、设计文件对比的重量控制报告。需在技术方案中体现重量信息。
44	响应性评审-技术评审桩基连接装置	入级取证要求	投标人需确认桩基连接装置及附件通过船级社批准并获取船级社产品证书，并承诺在供货时提供相关证书。
45	响应性评审-技术评审桩基连接装置	产品清单	投标人应承诺随货提供给采购方详细的设备清单，列明主要设备、元器件和材料的品牌、型号及产地。
46	响应性评审-技术评审桩基连接装置	工作范围	投标人承诺完成满足规格书和料单要求的桩基连接装置及相关附件生产，通过必要的测试和试验，获得船级社的认证并获得相关证书，按照购买人的要求和供货方式到指定位置交货，配合完成连接件及附件的海上安装和调试。
47	响应性评审-技术评审桩基连接装置	设计，制造工艺，材料选择要求	投标人保证桩基连接装置及附件的设计、制造工艺、材料选择等达到购买人和船级社的各项要求。
48	响应性评审-技术评审桩基连接装置	售后服务	投标人承诺包括现场安装，检查和调试在内的技术支持，指导等售后服务，所有相关服务费用包含在总价内（由于供应商自身原因造成的延长，由承包商自行承担）。
49	响应性评审-技术评审桩基连接装置	一般技术条款偏离	以上加星号的为关键技术条款，不加星号的为一般技术条款，一般技术条款偏离超过（不含）2项，视为技术评议不合格。