

海油工程-铺缆船租赁服务品类采购评审细则

标段编号：2025-HGCBGXZX-ZX-GCFW-B09-0372/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	初步评审表	资格预审申请文件	有/无
5	初步评审表	法定代表人授权书	有/无
6	初步评审表	资格证明文件	有/无
7	详细评审表	资格预审申请函 签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“资格预审申请文件格式”。
8	详细评审表	申请人名称	与营业执照及其它资料一致。
9	详细评审表	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
10	详细评审表	备选投标方案	不接受备选方案
11	详细评审表	联合体投标	不接受联合体投标
12	详细评审表	是否接受分包	不接受
13	详细评审表	围标串标	有以下情形之一的，视为申请人相互串通投标（相互串通资格预审申请），并否决

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			所有涉及申请人的投标（资格预审申请）： a)不同申请人的投标文件（资格预审申请文件）由同一单位或者个人编制，例如：不同申请人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件（资格预审申请文件）记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同申请人委托同一单位或者个人办理投标（资格预审申请）事宜；c)不同申请人的投标文件（资格预审申请文件）载明的项目管理成员为同一人；d)不同申请人的投标文件（资格预审申请文件）异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上；e)不同申请人的投标文件（资格预审申请文件）相互混装；f)不同申请人的投标保证金（资格预审申请保证金）从同一单位或者个人的账户转出。
14	详细评审表	营业执照	申请人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。 a.申请人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照； b.申请人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与本次资格预审项目，同时参与本次资格预审项目的视为资格预审申请无效； c.申请人为事业单位的，申请人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
15	详细评审表	船舶所有权要求	投标人应为投标船舶的所有权人，投标人应在投标文件中提供：所投船舶的《船舶所有权登记证书》以证明为自有船舶，当所投船舶所有权为共有性质，以《船舶所有权登记证书》中“船舶共有情况”所列内容为准，投标人所享有的船舶所有权份额应>50%； 投标船舶须具备有效的“安全管理证书”（SMC）或“临时安全管理证书”（无动力船舶及500总吨以下船舶无需提供），且该船舶的上述证书中公司名称或公司识别码应与“符合证明”（DOC）或“临时符合证明”中的相应信息保持一致； 投标人须具备有效的“符合证明”（DOC）或“临时符合证明”并在投标时提供相应资质扫描件，如若投标人不具备上述资质须与具备上述资质的船舶管理公司签署船舶管理协议，并在投标时提供该船舶管理公司的“符合证明”（DOC）或“临时符合证明”以及船舶管理协议（无动力船舶及500总吨以下船舶无需提供）； 招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过中华人民共和国海事局官网（https://www.msa.gov.cn/page/outter/bianminfuwu.jsp#zxcx）进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。
16	详细评审表	业绩要求	自2017年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人或投标船舶应具有至少1个合同的海上施工服务验收业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1)合同复印件和2)服务验收材料。 投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及施工服务验收证明材料。施工服务验收证明材料至少包含：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供。发票须体

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			现发票号、买方卖方信息；发票应包含合同号或订单号，或发票金额与合同或订单金额一致）或完工确认单或完工报告等，完工确认单或完工报告应有甲方签字或盖章。 若合同为年度/项目协议，除提供协议文本外，还应至少提供该协议对应的至少1个已完成订单的订单页，一个订单视为1个业绩。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	详细评审表	不存在资格预审申请将被拒绝的情形	不存在第二章“ 申请人须知 ”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	详细评审表	关联关系	如出现不同申请人的单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标（相关资格预审申请）均无效，招标人随时有权做出拒绝投标（资格预审申请）、取消投标（资格预审申请）资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关申请人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应申请人承担。
19	详细评审表	投标承诺书	申请人应仔细阅读本资审文件中“ 投标承诺书 ”相关内容。签署后的“ 投标承诺书 ”将作为投标文件（资格预审申请文件）的一部分，若申请人未提出偏离，则视为响应要求做出承诺。
20	详细评审表	异议与投诉要求	申请人须在投标文件（资格预审申请文件）中承诺：异议投诉事宜遵照附件“ 异议及投诉相关要求 ”执行。若申请人未提出偏离，则视为响应要求做出承诺。
21	详细评审表	行贿犯罪档案查询结果	投标人应提供近十年内投标人和法定代表人的行贿犯罪档案查询结果（投标人应自行到“ 中国裁判文书网 ”（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位、法人代表行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“ 经查我单位及及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录 ”加盖投标人公司公章提供给招标人）。
22	详细评审表	项目实施期	招标方海上施工预计在2025年7月至2028年7月进行，要求投标方提供的船舶在指定施工实施期内进入到本项目施工，如招标方施工计划有所调整，则投标方需根据招标方调整后的工期要求，调整船舶计划，确保投标船舶按期顺利进入本项目施工。
23	详细评审表	工作范围	工作范围包含海缆（含脐带缆、软管等柔性管缆，以下简称海缆均包含上述柔性管缆）的装船、运输、海上安装及挖沟埋设，包括但不限于以下工作内容：(1)提供铺缆船舶，船舶动复员；(2)新建海缆铺设施工，包括但不限于：倒缆、船舶就位、平台抽拉、正常铺设、海缆路由调整等相关工作，根据图纸要求将海缆铺设至设计埋深（埋深指海床面距离海缆顶部的垂直距离）；(3)剩余海缆、施工设备及物料倒驳。
24	详细评审表	工作界面	投标人须在投标文件中承诺满足招标文件技术要求第5章工作界面要求。
25	详细评审表	人员要求	投标人须在投标文件中承诺：所有出海施工人员须持有四小证及公司认可的健康证；所有需持证上岗的岗位人员需持有相应岗位资格证书；所有登海上平台施工人员需持有海油要求的五小证、MTS卡及硫化氢证书；所有船员应满足24小时作业需求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			；船员及施工队伍中70%以上人员需有过海上铺设海缆的施工作业经验；针对DP船，提供至少2名DPO，DPO需为公司长期雇佣，或与DPO拥有公司有长期雇佣协议，并提交DPO证书或外部公司长期协议；其他要求参照技术要求6.2章节。
26	详细评审表	入级要求	投标人所投船舶须为CCS级或其它国际船级社协会（IACS）成员船级，投标时须提供有效的相应船舶入级证书。
27	详细评审表	船舶要求	投标人须在投标文件中承诺：船舶须通过业主、第三方、公司的验船工作，并配合完成相应验船整改及验船相关的报告；铺缆船铺缆期间采用DP动力定位模式铺缆或八锚定位模式铺缆；甲板安装大于1000吨海缆转盘，另有可布置铺缆作业线空间，甲板强度满足重量存放要求；可提供海缆维修处理的半封闭空间；甲板须留有空气潜水设备的摆放及使用空间（不小于100m）；铺缆船提供不少于20人施工人员POB。
28	详细评审表	船舶主要参数	船舶尺寸须满足（以所投船舶《船舶所有权登记证书》中数据为准）：船长 $\geq 90\text{m}$ ；船宽 $\geq 20\text{m}$ 。 投标人须在投标时承诺所投船舶满足以下要求：铺缆施工采用边铺边埋方式，所提供铺缆船在铺缆作业期间须满足蒲氏阵风6级风力，有义波高1.5m正常作业；7级风有义波高2m现场抗风的能力。针对锚系定位船定位系统要求：定位锚机能力不小于500kN，定位锚重不小于7T，锚缆长度长度不小于1000m，缆径与锚重和锚机能力匹配。
29	详细评审表	张紧器要求	投标人需要在投标时提供张紧器的出厂合格证书、使用说明书等支持文件，无法体现如下要求的须在投标文件中承诺：张紧器提供的张力不小于5吨且满足海缆铺设张力要求；张紧器适应缆径范围100-250mm；张紧器具有释放海缆长度计数功能；张紧器可显示实时张力，并提供张力记录。
30	详细评审表	埋缆机要求	投标人需要在投标时提供埋缆机的出厂合格证书、使用说明书等支持文件，无法体现如下要求的须在投标文件中承诺：埋缆机埋缆效率和深度应达到招标方具体项目要求，具备一次性铺设满足海缆埋设深度不小于2m能力；埋缆机刀臂通过海缆的缆径范围满足250mm外径；埋缆机上应装配必要的监控装置，如埋缆机的牵引力、水平姿态、泵压、声纳、水力喷射臂的张口角度、开沟深度、数据记录仪等，满足铺缆过程中的实时监控及挖沟实时数据记录保存功能要求。
31	详细评审表	绞车/卷扬机要求	投标人须在投标文件中承诺：绞车/卷扬机提供拉力满足施工要求；提供设备运转维修保养记录；吊耳及吊装索具须挂有效期内第三方检验的铭牌。
32	详细评审表	海缆驱动转盘	投标人须在投标文件中承诺：海缆驱动转盘内径和外径需要满足船舶的装载条件，以及电缆存储最小弯曲半径的要求，且额定装载能力不小于1000吨，配备海缆出盘辅助设备。
33	详细评审表	入水桥要求	投标人须在投标文件中承诺：入水桥弯曲半径应满足海缆厂家对海缆敷设时最小弯曲半径的要求。
34	详细评审表	索具、卡环及钢丝绳要求	投标人须在投标文件中承诺：所有施工使用索具、卡环及钢丝绳等须提供第三方船检证书且满足相关规范要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	详细评审表	门型吊机及吊机要求	投标人须在投标文件中承诺：配备门型吊机或全回转吊机，用于配合埋缆机的收放作业。门型吊机及吊机能力应与投标方埋缆机匹配。
36	详细评审表	施工支持	投标人须在投标文件中承诺：船舶需配备大功率对讲机且不少于2台，具备5海里外信息传送和接收能力；船舶需提供电话支持，卫星电话或网络电话均可，电话需确保24小时畅通，以便于陆地或船舶间的临时沟通；船舶需提供网络支持，确保网络24小时畅通，用于船舶工作期间的信息接收与传送；提供2部与船舶船员使用型号匹配的手持对讲机，用于施工期间内部沟通；提供甲板照明，特殊区域须根据施工要去增加照明设施；协助外部单位进行设备电路的接线工作，并提供必要的接线盘等辅助工机具；为甲方潜水设备供电220V/380V电源不少于150KW；提供船上拥有，且外部单位所需的常规工机具；协助海缆厂家进行海缆抽拉头的制作；提供甲板施工使用的救生衣；生活垃圾及施工垃圾的回收处理工作。
37	详细评审表	生活支持	投标人须在投标文件中承诺：所有登船人员须进行船舶安全教育，定期安排应急演练；提供登船施工人员的食宿；提供满足所有施工人员就餐的餐厅，餐厅干净整洁；每天提供四餐，即：早餐、午餐、晚餐、夜班餐，伙食费标准不低于90元/人天；提供干净整洁的床单、棉被、枕头，房间定期打扫；提供24小时不间断的生活所需的饮用热水及洗漱热水；提供一间医务室供随船医生使用。
38	详细评审表	管理要求	投标人须在投标文件中承诺满足招标文件技术要求第7章管理要求。
39	详细评审表	施工内容详细技术要求	投标人须在投标文件中承诺满足招标文件技术要求第8章施工技术要求，关于动员、海上施工、起始端海缆抽拉、海缆正常铺设、结束端海缆抽拉、技术支持、船舶运行要求等相关要求。
40	详细评审表	特别要求	投标人须在投标文件中承诺：严格按照海缆设计路由进行铺设，不得与设计图纸以外的管线交叉，且不得超出用海边界；海缆正常埋设铺设精度须确保在±5m以内（具体要求需参照详细设计文件）；在海缆铺设施工过程，海缆铺设路由长度不得超出设计路由长度200m；在海缆铺设过程中不得对周边管线及设施造成损伤。
41	详细评审表	项目管理及HSE等	投标人须在投标文件中承诺满足招标文件技术要求第10至15章等要求。
42	详细评审表	其他	不存在国家法律法规或招标文件（资审文件）规定的应予否决的其他条款和要求。
43	详细评审表	一般指标偏离	未标注 的均为一般指标，一般商务条款偏离超过6项（不包含6项）（标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3；任务大纲按二级条款计算，如：6.3；未提出偏离视为完全响应），视为评议不合格。