

海油工程-青岛公司-船用液压水密门单价协议(三次)评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-0035/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许。
9	形式评审标准	分包要求	不允许。
10	形式评审标准	投标有效期	自投标文件递交截止之日起120天
11	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	关联关系	如出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权作出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由投标人承担。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	1) 2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的液压水密门的供货业绩。2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包含：（1）合同和（2）到货验收材料。（1）合同应至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称。（2）到货验收材料至少包括以下内容之一，买方接收证明或买方调试验收证明或买方到货验收单或增值税发票或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料；如提供增值税发票扫描件作为证明文件的，发票总金额应至少达到合同或订单金额的80%及以上，发票信息应包含发票号、产品名称以及发票清单（如有）。3) 若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。4) 如业绩合同买方与投标人及所投产品制造商之间具有关联关系（指与投标人及所投产品制造商为同一法人或具有控股关系），则上述合同业绩不接受。5) 未提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	投标人属性	本次招标不接受代理商、贸易商投标。投标人应为本次投标产品的制造商，制造商的母公司、全资销售公司、控股销售公司或隶属于同一集团的销售公司，视为制造商，投标时需提供证明投标人为制造商的相关证明材料。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。证明投标人为制造商证明相关材料如下：若自有厂房或土地提供房产权证或土地使用证（所有权人需为投标人或投标人制造商），若租赁厂房提供有效期内的厂房租赁合同（承租方需为投标人或投标人制造商），若租赁土地提供有效期内的土地租赁合同（承租方需为投标人或投标人制造商）。
19	资格评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	响应性评审标准	交货期	订单签订后5个月内。（无偏离视为响应）
21	响应性评审标准	交货延期	投标响应交货期超过招标要求交货期28日，视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。（无偏离视为响应）
22	响应性评审标准	交货地点	山东青岛项目现场（到货地点在青岛之外的，运输费用另议）。（无偏离视为响应）
23	响应性评审标准	质量和检验要求	投标人须承诺如果中标，合同签订后在相关生产工作开始之前，提交质量管理计划（产品生产质量计划）和ITP（检验试验计划），并报甲方批准，未经批准，不得生产。（无偏离视为已承诺）
24	响应性评审标准	质保期	设备/材料质保期为甲方交船后12个月（预估交船日期为2028年6月30日，以实际交船日期为准），最晚不超过2029年6月30日。如果设备/材料在质量保证期内需要保修时，被修理部件的质保期自完成检查、检验和修复之日起重新计算12个日历月，最长不超过交船后36个日历月。如果在36个月内连续发生维修，甲方有权要求乙方更换对应的整体部件。（无偏离视为已承诺）
25	响应性评审标准	其它船级社取证费用	除已约定的CCS、ABS取证费用，如要求其他船级社入级取证的，费用另议。（无偏离视为响应）
26	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。（无偏离视为已承诺）
27	响应性评审标准	投标承诺	投标人需承诺如下投标承诺内容（无偏离视为响应）：投标人承诺在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>定，并作出如下承诺：1. 投标人和授权投标代表将严格遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，不向招标人或评标人员行贿、不与招标人或代理机构串通以谋取中标，依法依规参与本项目投标。2. 投标人本次投标所提供的一切资料都是真实、有效、合法的。3. 投标人和授权投标代表在本项目招标投标活动中，不存在与其他投标人串通谋取中标的情况。4. 投标人知晓，在本项目中如出现不同投标人的单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的情况，相关投标将均被否决（具体参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条）。5. 投标人如被查实在本项目投标活动中存在串通投标、弄虚作假、行贿招标人或评标人员等违法违规行为，我单位及授权代表将承担相关法律责任。6. 投标人承诺，如对本项目招标投标活动提出异议和投诉，将按照相关法律法规和招标文件规定，通过正规方式和渠道提出，并遵照附件《异议及投诉相关要求》执行。7. 投标人承诺满足招标文件中所有关于承诺项的内容。如果有偏离的，将在商务和技术偏离表中列明。未在偏离表中列明的，视为已承诺接受。8.除总价合同以外的招标类型，投标人承诺，中标通知书发出后15天内，按照附件《物资品类资料收集要求》提供相关资料。</p>
28	响应性评审标准	现场核查	<p>招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。（无偏离视为响应）</p>
29	响应性评审标准	付款方式	<p>（1）订单总价的60%：卖方按照订单要求按期将订单货物运到买方指定地点，并将协议规定的全部文件、证书交至买方后，买方对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后，45日内付清；（2）订单总价的37%：货物在买方现场完成安装并正常使用，成功进行了启动和试运转，并由买方代表签发确认文件，45日内付清；（3）订单总价的3%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后45日内付清，或卖方提供等额质保保函，于45日内付清；（卖方须在交货时提供本次订单全额人民币增值税专用发票，增值税税率为13%）。乙方提交发票的信息与合同中的收款单位、银行账户（包括银行账户名称、账号、开户行）等信息必须保持一致。乙方不得随意更改，否则影响付款的后果由乙方自行承担。（无偏离视为响应）</p>
30	响应性评审标准	付款方式偏离	<p>付款方式如有偏离，如有需要买方支付预付款的，预付款比例不得高于订单金额的80%，由卖方提供对等金额的银行保函，买方收到保函后45天内支付。剩余款项中：1) 订单金额的3%为质保款，质保期结束后45天内支付，或卖方提供等额质保保函，于45日内付清；2) 其他订单金额为调试款，为货物在买方现场完成安装并正常使用，成功进行了启动和试运转，并由买方代表签发确认文件，45日内付清。注：订单货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方前，买方对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告前，买方支付的款项均为预付款。注：订单货物运到买方指定地点前，买方支付的款项均为预付款。（卖方须在交货时提供本次订单全额人民币增值税专用发票，增值税税率为13%）。乙方提交发票的信息与合同中的收款单位、银行账户（包括银行账户名称、账号、开户行）等信息必须保持一致。乙方不得随意更改，否则影响付款的后果由乙方自行承担。（无偏离视为响应）</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	合同有效期	1.有效期从双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，3年有效期。若铺管船项目未结束，则顺延到项目结束。2.除协议另有规定外，本协议文件均用中文书写。3.本协议一式两份，买方一份，卖方一份，具有同等的法律效力。（无偏离视为响应）
32	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由青岛仲裁委员会仲裁解决纠纷。（无偏离视为响应）
33	响应性评审标准	一般商务指标偏离数量	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条），一般商务条款偏离超过2项（不含2项），视为商务评议不合格。
34	响应性评审标准	文件要求	投标人承诺（无偏离视为响应）：投标人的证书及测试报告等证明文件应为自主取得，或为授权方自主取得。
35	响应性评审标准	执行标准	1.投标人承诺（无偏离视为响应）产品的制造和验收等满足CCS钢质海船入级规范；2.投标人承诺（无偏离视为响应）产品的制造和验收等满足ABS Rules for Building and Classing Marine Vessels；3、投标人承诺（无偏离视为响应）网络安全方面，本次投标的全部产品需满足CCS入籍符号Cyber Security(M,P[SL0])，及ABS入籍符号CR。如涉及相关要求，投标方承诺在供货阶段提供船级社相应的证书文件。
36	响应性评审标准	投标时证书要求	1.在投标阶段，提供投标人以往项目的液压滑动式水密门的下列任意一家（DNV, BV, ABS,CCS)船用产品证书（自2016年1月1日起至投标截止日期前）；2.在投标阶段，提供投标人以往项目的液压双开式水密门或液压水密舷门或液压铰链式水密门的下列任意一家（DNV, BV, ABS,CCS)船用产品证书（自2016年1月1日起至投标截止日期前）；3.在投标阶段，提供投标人以往项目的液压双开铰链式风雨密门或液压风雨密舷门或液压铰链风雨密门的下列任意一家（DNV, BV, ABS,CCS)船用产品证书（自2016年1月1日起至投标截止日期前）；4.投标时提供：不含石棉的声明或证书。如提供的是声明，需企业法人签字或加盖公司公章；
37	响应性评审标准	到货证书要求	1.投标人承诺（无偏离视为响应）在供货阶段提供CCS出具的船用产品证书和ABS出具的Tier 5（提供产品证书）；2.投标人承诺（无偏离视为响应）在供货阶段提供符合IMO最新要求的无石棉报告或证书；2.投标人承诺（无偏离视为响应）在供货阶段提供主要材料材质证书；3.投标人承诺（无偏离视为响应）在供货阶段提供产品合格证；4.投标人承诺（无偏离视为响应）负责认证机构的安排和所有费用；
38	响应性评审标准	主要技术参数-液压水密滑门	投标人承诺（无偏离视为响应）液压滑动式水密门足以下要求：1.通孔尺寸为700mm×1600mm（宽×高）（门开向认可图阶段确定）；2.每扇水密门均可在门的两侧电动和手动开启关闭，且在驾驶室遥控关闭，并显示门的开关状态；3.主甲板以上设置水密移门控制室，每扇水密移门均可在此处手动开启关闭，并显示开关状态；4.液压滑动式水密门应为结构紧凑型，液压部分采用多路动力单元和系统；5.多路动力单元将电机、泵、各种液压阀和油箱集成为一体，采用UPS应急关-开-关；6.钢质件表面应进行喷砂除锈，除锈等级为Sa2.5级，并富锌环氧底漆，转动部位和摩擦表面应涂润滑油脂；7.液压系统工作压力为8~12Mpa；8.全船液压滑动式水

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>密门共装设四套具有足够能量的 UPS，尽量均分 26 扇液压滑动水密门，能在不利的 15°横倾时至少操作对应水密门 3 次，即关闭-开启-关闭；9.控制报警箱防护等级为 IP68，具有断相，过载保护功能；10.当船舶正浮时，应能从驾驶室在 60s 内遥控关闭所有的液压滑动式水密门；11.动力关门速度应大致均匀，从开始移动至门完全关闭的时间，在任何情况下不小于 20 秒，但也不大于 40 秒，手动关门所需时间不大于 90 秒；12.在门开始移动时，门两侧的警铃会发出声响和灯光报警；13.用动力遥控门时，在门开始移动前 5~10 秒到门完全关闭期间，应连续发出声响报警；14.液压滑动式水密门建造、材料的选择基于船舶 25 年的使用寿命及方便的海上维护；15.液压滑动式水密门的水密性测试标准满足技术文件要求。</p>
39	响应性评审标准	主要技术参数-液压双开铰链式水密门	<p>投标人承诺（无偏离视为响应）液压双开铰链式水密门满足以下要求：1.通孔尺寸为 1900mm × 2000 mm × R50 mm（宽 × 高 × 圆弧半径）。对接外板结构开孔投影尺寸为 (2420mm × 2400 mm × R250)，认可图阶段最终确认；2.在门的内侧可以电动和手动开关门。在主电源失电的情况下水密门能用蓄能器中的压力将门开关；3.水密门在门旁设有警铃，在门动时能发出声响；4.液压双开铰链式水密门设计水压为 5 米；5.钢质件表面应进行喷砂除锈，除锈等级为 Sa2.5 级，并富锌环氧底漆，转动部位和摩擦表面应涂润滑油脂；6.液压系统工作压力为 ~10Mpa；7.系统试验压力 ~15MPa，溢流阀设定工作压力 ~10MPa，系统流量 ~7L/min；8.电机防护等级 IP56；9.控制报警箱防护等级为 IP56，具有断相，过载保护功能；10.动力关门速度应大致均匀，在船正浮时，从门开始移动至门完全关闭的时间，在任何情况下应不少于 20 秒且不大于 60 秒。手动关门时间不超过 240 秒；11.在门开始移动时，门旁的警铃会发出声响和灯光报警；12.液压双开铰链式水密门建造、材料的选择基于船舶 25 年的使用寿命及方便的海上维护；13.液压双开铰链式水密门的水密性测试标准满足技术文件要求。</p>
40	响应性评审标准	主要技术参数-液压双开铰链式风雨密门	<p>投标人承诺（无偏离视为响应）液压双开铰链式风雨密门满足以下要求：1.（1）通孔尺寸暂定为 5000mm × 5750 mm × R550 mm（宽 × 高 × 圆弧半径）。搭接舱壁结构开孔为 (5100mm × 5850 mm × R600)，门扇大小尽量均分，认可图阶段最终确认；（2）通孔尺寸暂定为 4500mm × 5750 mm × R550 mm（宽 × 高 × 圆弧半径）。搭接舱壁结构开孔为 (4600mm × 5850 mm × R600)，门扇宽度一大一小形式，宽度暂按照 1：2 比例（小门扇 1500 mm，大门扇 3000 mm），靠近舷边的为小门扇，认可图阶段最终确认；2.手动开关门；3.水密门在门旁设有警铃，在门动时能发出声响；4.可在手摇泵操作处和驾驶室内显示门的开关状态；5.钢质件表面应进行喷砂除锈，除锈等级为 Sa2.5 级，并富锌环氧底漆，转动部位和摩擦表面应涂润滑油脂；6.液压系统工作压力为 ~10Mpa；7.锁紧方式要求液压锁紧；8.指示盒防护等级为 IP56，具有门开关状态指示功能，并设有试灯按钮灯等；9.船上提供一路 UPS 交流电源，电源为三相三线制，电压 AC220V，频率 50HZ；10.在船正浮时，从门开始移动至门完全关闭的时间，手动关门时间不超过 300 秒；11.在手动操作的情况下，当门移动时声响报警；12.液压双开铰链式水密门建造、材料的选择基于船舶 25 年的使用寿命及方便的海上维护；13.液压双开铰链式风雨密门的风雨密性测试标准满足技术文件要求。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	响应性评审标准	能效要求	投标人承诺（无偏离视为响应）：本项目中的所有的马达（定频电动机）、变压器、变频器、照明、空调、服务器、通讯基站、显示器、厨房洗衣间设备等电气设备应达到国家二级能效或以上标准。详见"关于印发《中国海油设备设施更新改造专项行动实施方案》的通知和"重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）"。
42	响应性评审标准	供货界面	投标人承诺（无偏离视为响应）：供货范围满足招标文件要求。
43	响应性评审标准	现场技术服务	投标人承诺（无偏离视为响应）：投标人需在设备安装阶段提供安装现场技术指导服务；费用包括在本次投标费用中；
44	响应性评审标准	综述	投标人承诺（无偏离视为响应）：送审阶段提供可编辑的CAD图纸、OFFICE文件、STP或STEP格式的3D模型，图纸和文件应包含产品清单（BOM）、规格尺寸、安装接口信息，并以中英文双语提供，完工文件必须是中英文双语。
45	响应性评审标准	通用要求	投标人承诺（无偏离视为响应）：所供产品满足DD-REQ-ZYPGC-OU-1106_REV3_PURCHASE ORDER SPECIFICATION FOR SLIDING WATERTIGHT DOOR-20251231相关技术要求。
46	响应性评审标准	综述1	投标人投标时提供：投标人在投标文件中以清单形式，明确其系统中采用的 PLC、液压主泵、关键电磁阀核心部件的品牌，原产地，并对其规格、型号、配置、技术参数在投标文件中详细描述；
47	响应性评审标准	综述2	投标人承诺（无偏离视为响应）：1、在供货时提供PLC、液压主泵、关键电磁阀等核心部件原产地证明文件；2、送审阶段提供产品相关图纸，包括外形图、安装图，安装节点详图和提供推荐的五年期运营备品备件清单(Recommended Spare Parts List)，清单中应包含备件的零件号、品名、建议数量及单价；3、在供货阶段提供有害物质清单；4、在供货阶段提供出厂称重报告；
48	响应性评审标准	综述3	投标人承诺（无偏离视为响应）：提供中英文对照的铭牌、警示标志、操作说明、设备位号等信息；
49	响应性评审标准	综述4	投标人承诺（无偏离视为响应）：供货阶段配套提供所有安装附件（包括所有预埋件及相关附件）；
50	响应性评审标准	ITP文件要求	投标人承诺（无偏离视为响应）：在中标后提供质量管理控制（ITP）报告，ITP报告应体现六个维度：文件审查、材料检验、制造过程质量控制、试验、工艺、其他检验。
51	响应性评审标准	标准化送审文件1	投标人承诺（无偏离视为响应）：按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。
52	响应性评审标准	标准化送审文件2	投标人承诺（无偏离视为响应）：供应商中标后，将由公司发放唯一登录账号在指定项目节点下完成线上各项提交、回复及公司审图意见获取等活动。供应商应妥善

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			保管登录账号并定期获得授权，一切以该登录账号进行的操作将全部视为供应商正式行为。供应商应向公司申请电子签章确保线上应用的合法性。
53	响应性评审标准	标准化送审文件3	投标人承诺（无偏离视为响应）：供应商需要在中标后两周内登录公司管理平台，按照公司具体项目要求，上传送审图纸、文件、证书和模型的目录和计划，包括但不限于文件/模型编号、名称（中英文）、各版次文件提交计划时间等。公司批准该目录和计划方可生效，将作为本项目的执行依据。
54	响应性评审标准	标准化送审文件4	投标人承诺（无偏离视为响应）：供应商需按照生效后的目录和计划上传图纸、文件、证书和模型，附线上传送单，并通过公司管理平台获得对上传资料的公司审查意见，再次送审时需线上逐项回复公司审查意见并升版图纸、文件和模型。
55	响应性评审标准	标准化送审文件5	投标人承诺（无偏离视为响应）：供应商按照生效的目录和计划的实际完成时间、一次通过审批率、验货问题整改等情况将作为供应商合同执行的重要参考依据，并将纳入供应商后评价系统。
56	响应性评审标准	标准化送审文件6	投标人承诺（无偏离视为响应）：供应商应在每批送审资料上传的同时，根据页面提示逐个设备完成设备技术参数结构化填报，且必须严格保证与最新版送审文件一致，供应商对数据准确性和完整性负责，结构化数据填报工作将作为供应商后评价的关键考量因素，影响供应商等级评价。
57	响应性评审标准	标准化送审文件7	投标人承诺（无偏离视为响应）：供应商送审资料内容、文件编号规定、设备/物资编号规定和结构化数据具体要求等内容，参见中标后提供集团公司数据治理标准中有关该设备/物资的数据交付要求。
58	响应性评审标准	标准化送审文件8	投标人承诺（无偏离视为响应）：供应商应用以下格式在公司管理平台上传三维模型，txt/IFC/STP/STEP/SAT等。供应商应根据公司提供的PID（或者以供应商自身PID）对设备模型进行层级设置，以撬为整体，须包含必要的内部构件，如罐，泵，加热器等。供应商应在上述模型层级内容的基础上，按照公司项目具体要求提供对应的技术参数表格，各参数类型应当与公司请购书或者数据表中名称一致。具体层级和内部构件的技术参数表格要求以项目实际需求为准。
59	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
60	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
61	响应性评审标准	一般技术指标偏离数量	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款（例如第 1.1 款偏离，则视为 1 项偏离），一般技术条款偏离超过 2 项（不含 2 项）（含技术部分，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
62	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
63	价格初步评审	报价格式要求1	1、投标人应按“分项报价表中的投标报价分项明细表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的报价分项明细表中已经填写完成的格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2、如报价分项明细表容与行项目报价内容不一致，以报价分项明细表内容为准。3、如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在报价分项明细表中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
64	价格初步评审	报价格式要求2	投标人应充分考虑招标文件要求的标准工具及专用工具和标准备件和一年操作备件和启动调试备件，并自行列出标准工具及专用工具和标准备件和一年操作备件和启动调试备件清单。如果不足或未提供清单，投标人需承诺由投标人免费提供，招标人/买方不再承担任何费用。（无偏离视为已承诺），格式详见“分项报价表中的备品备件清单”。
65	价格初步评审	报价格式要求3	投标人应充分考虑招标文件要求的两年操作备件和额外备件，并须根据DD-REQ-ZYPGC-OU-1106_REV3_PURCHASE ORDER SPECIFICATION FOR SLIDING WATERTIGHT DOOR-20251231中对两年操作备件和额外备件的要求列明清单并进行报价，包含但不限于附件1：DD-REQ-ZYPGC-OU-1106_REV3_PURCHASE ORDER SPECIFICATION FOR SLIDING WATERTIGHT DOOR-20251231中列明的明细）。不计入投标总价中，仅作为后续补采的价格依据。（无偏离视为已承诺），格式详见“分项报价表中的备品备件清单”。
66	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
67	价格初步评审	超出协议清单规格的订货价格	在中标厂家的协议执行过程中，如有超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中材料壁厚/尺寸不同），可按照就近原则或按照重量、尺寸、规格等靠协议执行。如按照重量折算法，计算公式为： $F=P \times G1/G2$ （F：协议中未体现的价格，P：协议中相近规格较低价格，G1：协议中未体现的规格的单重/kg，G2协议中相近规格的单重/kg）
68	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
69	价格初步评审	投标货币	CNY
70	价格初步评审	报价要求	货到指定地点价，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。
71	价格初步评审	增值税税率	0.13
72	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
73	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
74	价格初步评审	税费偏离评审	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
75	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
76	价格初步评审	价格标出现无价格标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
77	价格初步评审	不平衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不平衡报价，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不平衡报价澄清的原则为：1.判断不平衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不平衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。
78	价格初步评审	价格初步评议偏	价格初步评议中，以上加星号的价格条款不允许偏离，未加星号的价格条款为一般

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		离	价格条款，一般价格条款偏离超过 2 项（不含 2 项），视为价格评议不合格。
79	价格初步评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
80	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	