

绥中36-1/旅大5-2油田二次调整项目热采井上部完井工具带料服务(二次))评审细则

标段编号：23-CNCCC-FW-GK-6360/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审	★投标保证金	80000元人民币
8	形式评审	★联合体投标	不允许联合体投标
9	形式评审	★备选方案	投标人不得提交备选投标方案
10	形式评审	★分包	不允许分包
11	形式评审	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码、网卡序列号和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
13	形式评审	★不存在禁止投标的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.7.4”规定的任何一种情形。
14	形式评审	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	资格评审	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审	★HSE和质量控制管理程序	提供与产品相关的HSE和质量控制管理程序。
17	资格评审	★投标人的财务状况要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
18	资格评审	★业绩要求（开标时需信息公开）	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1井次热采防砂器材及服务的合同业绩，且满足本项目技术需求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、技术要求、材料清单及服务验收证明材料。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审	★资格证书要求 (1)	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的API Spec Q1石油天然气行业质量管理体系认证、API 11D1(V5/V3/V0)石油天然气工业-井下装置-封隔器和桥塞认证证书、API-19A安全阀认证证书、API 19AC完井附件认证证书（认证范围与需求匹配）、API 14L锁紧心轴和坐放短节认证证书（认证范围与需求匹配），并在投标时提供上述有效期内的证书复印件。
20	资格评审	★资格证书要求 (2)	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书（已提供API Spec Q1认证证书的投标人，可不再提供ISO9001证书）、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			系标准，以最新体系标准为准。
21	资格评审	★信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
22	响应性评审	★近三年内（2020-至今）投标人的诉讼（包括仲裁）情况	如有诉讼，请说明诉讼发生事件、时间、地点，并提供支持文件。如无诉讼情况，请填写“无”
23	响应性评审	★HSE政策	提供详细的HSE政策描述
24	响应性评审	★下入垂深	井下安全阀下入垂深大于1400米，生产封隔器井下排气阀下入垂深大于1400米。
25	响应性评审	★温度等级	井下工具温度等级均要求为不低于350℃。
26	响应性评审	★材质	井下工具与井筒流体接触材料材质不低于9Cr1Mo-80，液压管线材料不低于652不锈钢。
27	响应性评审	★作业服务QHSE要求	满足技术要求附件中要求。
28	响应性评审	★动员时间	接到招标人通知后8周。
29	响应性评审	★生产封隔器	适合于9-5/8" 40#~47#套管，承受上下压差 $\geq 3000\text{psi}$ ，解封方式为上提直接解封，抗拉、连接强度、内径、解封力等参数满足标书要求，满足环空注入氮气的需求，注氮气速度 $\geq 600\text{Nm/h}$ ，满足井下温度监测管线、安全阀控制管线（外径1/4"）穿越的要求，热应力补偿距离 $\geq 4\text{m}$ 。
30	响应性评审	★隔热Y接头	最大外径 $\leq 216\text{mm}$ ，耐压等级： $\geq 3000\text{psi}$ ，配齐配足相应小外径隔热油管（最大外径 $\leq 100\text{mm}$ ），隔热油管扣型、隔热等级、耐压等级满足要求，泵前单流阀耐温耐压，外径，过流通道，密封方式满足要求。
31	响应性评审	★高温井下排气阀	与生产封隔器配套使用，扣型、注氮气速度满足要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审	★高温备用排气阀	与生产封隔器配套使用，扣型、注氮气速度满足要求
33	响应性评审	★配注阀	工作压力、内外径尺寸等参数满足技术要求
34	响应性评审	★控制管线及注入管线	工作压力、材质、温度级别、长度等参数满足技术要求
35	响应性评审	★控制液	保证在温度不低于350℃的时候能够正常作用
36	响应性评审	★商务偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，商务的非星号偏离项允许的最高项数为4项（含），商务包括合同文本部分：合同条款每一条（按合同文本的二级条款计算，如3.1）记为一项偏离，商务的非星号偏离项分别超过对应的最高项数的，其投标将被否决。
37	响应性评审	★技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，技术的非星号偏离项允许的最高项数为4项（含），技术的非星号偏离项分别超过对应的最高项数的，其投标将被否决。
38	响应性评审	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
39	商务评议	对投标人履约能力的评价1：近三年平均净利润率（满分：10分）	平均净利润率 $\geq 5\%$ 10分 $3\% \leq \text{平均净利润率} < 5\%$ 8分 $1\% \leq \text{平均净利润率} < 3\%$ 6分 $0\% \leq \text{平均净利润率} < 1\%$ 3分 平均净利润率 < 0 0分
40	商务评议	对投标人履约能力的评价2：近三年平均资产负债率（满分：10分）	平均资产负债率 $\leq 50\%$ 10分 $50\% < \text{平均资产负债率} \leq 60\%$ 8分 $60\% < \text{平均资产负债率} \leq 70\%$ 6分 $70\% < \text{平均资产负债率} \leq 80\%$ 3分 $80\% < \text{平均资产负债率}$ 0分
41	商务评议	对投标人履约能力的评价3：近三年平均速动比率（满分：10分）	平均速动比率 ≥ 1.5 10分 $1 \leq \text{平均速动比率} < 1.5$ 8分 $0.8 \leq \text{平均速动比率} < 1$ 6分 平均速动比率 < 0.8 4分
42	商务评议	对投标人履约能力的评价4：近三年平均营业额	平均营业额 ≥ 3 亿元 10分 $2 \text{亿元} \leq \text{平均营业额} < 3 \text{亿元}$ 8分 $1 \text{亿元} \leq \text{平均营业额} < 2 \text{亿元}$ 6分

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：10分)	平均营业额<1亿元 4分
43	商务评议	对投标人履约能力的评价5：纳税及信用情况 (满分：20分)	投标人提供银行出具的信用（资信）证明的得10分，未提供得0分；投标人提供税务机关开具或官网查询的2022年度纳税信用评价结果的，得5分，纳税信用评价A级的，加5分；纳税信用评价B级的，加3分；纳税信用评价C级或D级的，不加分。
44	商务评议	对招标文件商务条款的响应程度1：付款条款 (满分：20分)	付款比例和进度无偏离的，得10分，不满足不得分；同意所有付款均通过电汇（T/T）支付的，得10分，不满足不得分。
45	商务评议	对招标文件商务条款的响应程度2：合同条款 (满分：20分)	合同条款的其他一般性偏离：每偏离一项扣5分，扣完为止。
46	技术评议	井下安全阀 (满分：12分)	打开压力：<5000psi（地面控制盘提供压力为5000psi）；抗拉强度：≥171吨，不低于4-1/2"BTC 21.5# P110H隔热油管本体强度，压力等级≥5000psi，瓣阀结构，具有压力自平衡功能，扣型、内径等参数满足技术要求的得8分。其中，外径最小的加1分，抗拉强度最大的加1分，性能可靠（提供相关资料）的加1分，下入深度最大的加1分。
47	技术评议	生产封隔器 (满分：12分)	适合于9-5/8" 40#~47#套管，承受上下压差≥3000psi，解封方式为上提直接解封，抗拉、连接强度、内径、解封力等参数满足标书要求，满足环空注入氮气的需求，注氮气速度≥600Nm/h，满足井下温度监测管线、安全阀控制管线（外径1/4"）穿越的要求，热应力补偿距离≥4m得8分；下入垂深最大加2分，热应力补偿距离最大加1分，抗拉强度最大的加1分。
48	技术评议	隔热Y接头 (满分：12分)	最大外径≤216mm，耐压等级：≥3000psi，配齐配足相应小外径隔热油管（最大外径≤100mm），隔热油管扣型、隔热等级、耐压等级满足要求，泵前单流阀耐温耐压，外径，过流通道，密封方式满足要求得9分；泵前单流阀过流通道最大的加1分，设计（提供相关资料）最优加1分，Y接头结构最优加1分。
49	技术评议	高温井下排气阀 (满分：8分)	与生产封隔器配套使用，扣型、注氮气速度满足要求得5分。注氮气速度量最大加1分，下入垂深最大加1分，打开压力最小的加1分。
50	技术评议	高温备用排气阀 (满分：8分)	与生产封隔器配套使用，扣型、注氮气速度满足要求得5分。注氮气速度量最大加1分，下入垂深最大加1分，打开压力最小的加1分。
51	技术评议	配注阀 (满分：8分)	工作压力、内外径尺寸等参数满足技术要求得6分。结构设计最优的加1分，单位排量下注入压力最小的加1分。
52	技术评议	控制管线及注入管线	工作压力、材质、温度级别、长度等参数满足技术要求的并提供足够的控制管线接头的得8分，不满足任意一项均不得分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：8分)	
53	技术评议	控制液 (满分：6分)	保证在温度不低于350℃的时候能够正常作用的得6分，不满足不得分。
54	技术评议	产品标识 (满分：8分)	规定的标识清晰、齐全的得8分；缺少一项，减2分。
55	技术评议	工具清单 (满分：8分)	工具和备件清单详细，满足作业要求的得6分；所列工具尺寸参数详细准确的加2分。
56	技术评议	技术支持 (满分：10分)	有专业的技术支持工程师，能够提供及时高效的售后技术咨询服务的得4分。技术资料齐全且对该产品的结构特点、工作原理、计算及使用方法描述详细清楚的得2分，关键工具有剖面图的加2分；技术资料最详细的加2分。