

# 装备公司热采套管采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5884/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，不允许修改及缺漏项。
16	资格评审标准	营业执照	1. 投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人2021年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）至少提供1个已完成的无缝钢管的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件应包括：1）具有法律效力的业绩合同和2）到货验收材料或结算发票，即到货到验收材料、结算发票两种证明材料提供一种即可；A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；B、到货验收单应有双方签字或盖章。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成供货的订单页、及订单相应的验收单。同一年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）原件备查。
18	资格评审标准	投标人属性：	投标人属性：投标人应为本次投标所投货物的制造商（包括制造商所在集团公司内负责销售的公司），不接受代理商、贸易商参与投标。
19	资格评审标准	资格要求	投标人应提供有效的API Spec 5CT资格认证。
20	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图； （2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。 以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第10.3条款中第1条规定的任何一种情形。
23	响应性评审标准	投标报价	投标人承诺投标报价为货到指定地点价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%。
24	响应性评审标准	付款要求	银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，卖方于7日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行方下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日内支付订单价款。
25	响应性评审标准	交货期	订单签订后45天（紧急订单由买卖双方自行约定）
26	响应性评审标准	交货地点	天津，具体送货地点以订单为准。
27	响应性评审标准	财务要求	投标人财务状况良好。投标人提供（2020年至2022年）的财务报告复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。
28	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
29	响应性评审标准	产品条目及数量	投标人需承诺：技术及报价文件所列条目及每项货物的数量应与第五章供货要求二.“需求一览表”一致。
30	响应性评审标准	规格型号	投标人承诺所投标物资规格型号必须与第五章供货要求二.“需求一览表”一致。
31	响应性评审标准	产品制造方法要求	<p>投标人承诺满足：</p> <p>（1）通则：所供所有产品用钢应进行晶粒细化处理，采用无缝工艺制造；</p> <p>（2）热处理：所供所有钢级的产品，应全部采取淬火+高温回火（Q&amp;T）的方式，进行全管体、全长热处理；</p> <p>（3）矫直：宜采用热矫直工艺，满足API SPEC 5CT规定。</p> <p>（4）可追溯性：按照API SPEC 5CT中PSL-2要求执行；</p> <p>供货需提供原材料的检验过程文件及产品合格证书，所提供的文件应包括但不限于上述所有要求。</p>
32	响应性评审标准	产品化学成分要求	<p>投标人承诺满足：</p> <p>（1）所供产品的化学成分、晶粒度与非金属及杂物、夏比V型缺口冲击试验、蠕变性能符合GB/T 34907中的要求；</p> <p>（2）拉伸性能和硬度符合要求：</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(3) 表面状态：管体内表面在最终热处理后不应存在疏松易脱落的氧化皮。
33	响应性评审标准	产品尺寸、外观要求	<p>投标人承诺满足：</p> <p>(1) 外径公差符合要求：</p> <p>(2) 平端管不圆度 0.75%，接箍料不圆度 1%  管端不圆度=2 ( Dmax-Dmin ) / ( Dmax+Dmin ) × 100%  其中：Dmax=实测同一横截面外径的最大值；  Dmin=实测同一横截面外径的最小值。</p> <p>(3) 平端管壁厚公差为-10%t~+15.0%t</p> <p>(4) 平端管壁厚不均度 14%  管子壁厚不均度=2 ( tmax-tmin ) / ( tmax+min ) × 100%；  其中：tmax =实测同一横截面壁厚的最大值；  tmin =实测同一横截面壁厚的最小值。</p> <p>(5) 平端管直度：  对于代号1：4-1/2及更大规格的管子，从管子一端测量至另一端总长度的0.15%；但最大值不允许超过17mm；  平端管在每端1.5m ( 5.0ft ) 长度范围内的偏离距离应不超过2.0mm，且在每端0.5m长度范围内的偏离距离不应超过1.0mm。</p> <p>(6) 接箍料直度：  对于代号1：4-1/2及更大规格的接箍料，从接箍料一端测量至另一端总长度的0.20%；  接箍料在每端1.5m ( 5.0ft ) 长度范围内的偏离距离应不超过3.18mm ( 1/8in ) 。</p> <p>(7) 平端管长度要求：11.9 ± 0.5m；</p> <p>(8) 通畅、缺陷等要求应满足API SPEC 5CT要求；</p> <p>(9) 无损检测应满足API Spec 5CT附录H.18无损检测PSL-2的要求。  供货需提供原材料的检验过程文件及产品合格证书，所提供的文件应包括但不限于上述所有要求。</p>
34	响应性评审标准	试验、检验 ( 或检测 ) 要求	<p>投标人承诺满足：</p> <p>(1) 对平端管、接箍料进行以下试验：  a.化学成分和拉伸 ( 常温、高温 )、压扁试验  b.硬度和冲击试验  c.晶粒度测定、淬透性试验  d.蠕变性能试验  e.静水压试验  f.尺寸和外观检验  g.平端管、接箍料无损检测 ( NDE ) ——PSL-2  h.出厂检验</p> <p>(2) 供货时提供以上试验和检验的相应检验证明材料。</p> <p>(3) 平端管、接箍料的每批产品应由同一钢级、同一炉号、同一规格、同一热处</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理制度的钢管组成。对于规格（代号1）大于4-1/2的平端管的每批数量应不大于100根。 (4) 试验、检验（或检测）应符合国家相关要求；此项不得在商务、技术偏离表中出现偏离。
35	响应性评审标准	产品标识和涂层	投标人承诺满足： (1) 随货携带标识牌，且钢级色带按照供货要求中的色标喷涂。 (2) 应采取适当措施或者进行涂层防护，确保涂层能保护管子在露天条件下至少存放6个月内无成片锈蚀（表面积的5%）。 (3) 管子外壁防锈涂层的漆膜厚度不应小于20 μm，涂覆前管体表面均不应存在油污、灰尘、锈蚀、易脱落氧化皮等任何影响涂层质量的介质。
36	响应性评审标准	技术文件	投标人承诺满足： (1) 应随货提供产品合格证书、材质证明单、机械性能试验报告、热处理过程文件、静水压试验报告、压扁试验报告、壁厚验证报告和无损检测报告等试验证明文件，所提供的文件应包括但不限于上述所有要求。 (2) 中标后在制造加工前，应向买方提供工厂质量控制文件，包括但不限于MPS、ITP、QCP等文件，同时将工厂质控文件提供给买方或者监造方。
37	响应性评审标准	产品包装、运输和存储	投标人承诺满足： (1) 同一批原材料的每捆包装支数应一致（该批的包装尾料除外）。 (2) 送货时应当保证同一车次中单车所装货物为同一炉批号。 运输过程中应选择合理的运输方式，避免过度磨损、碰伤和纵向疲劳裂纹等运输疲劳的发生，避免接触强酸强碱等腐蚀性物质。
38	响应性评审标准	其他	投标人承诺满足第五章供货要求中第八项其他要求。
39	响应性评审标准	质量保证	提供的无缝钢管材料到货验收不合格，应无条件退货。此项不得在商务、技术偏离表中出现偏离。
40	响应性评审标准	技术服务与售后服务	投标方应保证提供全新的、未使用的，并且在各方面符合合同规定质量和规格要求的货物。如投标方所供钢板材料经招标方检验后有疑议，投标方应在48小时内给予解决。此项不得在商务、技术偏离表中出现偏离。
41	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项，将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价+偏离调整	
43	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	