

装备公司高效聚结分离器、高效旋流生产分离器及高效聚结颗粒过滤器采购专有协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7420/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	形式评审标准	基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息；
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	供应商属性	本次招标仅允许制造商和集成商参与投标，不接受代理商和贸易商。制造商或集成商需满足：1、若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效的租赁合同，2、提供生产设备照片或生产设备购买发票等，3、投标人关联公司（母、子公司等）的厂房不视为自有厂房。
19	资格评审标准	信誉要求	1.投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
20	资格评审标准	体系要求	体系要求：投标人应具备并提供有效期内的ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全安全管理体系认证证书，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。
21	资格评审标准	业绩要求	投标人提供的设备必须是成熟产品，试制产品不被接受。在投标文件中投标人需提供2018年1月1日至投标截止日止（以合同签署时间为准），至少1项有高效聚结分离技术的设备供货业绩，业绩处理量不小于12000m ³ /d，聚结分离设备的入口含油大于等于1000 ppm，且分离效率不小于97%。并提交业绩证明文件；业绩证明文件包括：1) 业绩合同或者订单、验收报告、处理量不小于12000m ³ /d，聚结分离设备的入口大于等于含油1000 ppm，且分离效率不小于97%。业绩合同或者订单应至少

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			涵盖合同首页、信息页（体现合同期限、物资明细）、合同签署页等内容；验收报告应有合同双方签字或盖章；2）用户单位签字的货物验收单或调试报告或验收报告。若业绩合同或者订单为年度协议，除提供年度协议外，还应提供已完成订单的订单页、订单相应的用户单位签字的成功运行证明文件或用户签发的调试报告（调试报告已明确标明的成功运行开始时间或以调试报告签署时间为准）。同一个年协合同提供多份订单算为一项有效业绩。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
22	资格评审标准	业绩要求-1	在对业绩证明文件进行核查后，若发现业绩信息虚假，一律取消投标资格，并按海油发展《履约异常投标人处理方式》进行处理。
23	资格评审标准	能力要求	(1)投标人投标时需承诺（承诺书自拟）具备该项目的生产能力，其配套资源至少包括： 投标人应确保有技术、有能力完成本招标设备的供货能力并确保项目技术可行、设备运行可靠，招标人有权要求候选中标人按照中标顺序，在30天内完成现场测试，测试要求设备最小处理量为10m ³ /h，处理要求按照招标技术要求的中的进出口指标要求：高效旋流分离器的进口含油5%~30%，出口水中含油指标小于2000ppm；高效聚结分离器的进口含油指标2000ppm，出口含油指标小于60ppm；高效聚结颗粒的进口含油指标100ppm，出口含油指标小于15ppm，出口悬浮物指标小于5ppm，出口粒径中值小于2 μm。设备需要稳定运行30天，如果测试达不到技术指标要求，则招标有权废除该候选中标人的中标资格。招标人有权要求顺位中标人继续进行现场测试，直至有候选人达到技术要求为止。 投标人应确保所提供的业绩真实有效，招标人有权要求考察对所提供的业绩进行现场考察，若投标人提供的业绩不符合招标要求，招标人将不给予授标。
24	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
25	响应性评审标准	供货范围要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）供货范围全部响应第五章供货要求中需求一览表里面的内容，同时满足设计/使用条件。
26	响应性评审标准	设计要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）高效油水处理设备高效聚结分离器和高效旋流生产分离器的设计压力、温度、处理量等参数应符合数据表的要求，供货范围为PID图框线范围。
27	响应性评审标准	内件组合结构形式要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）内件组合结构形式满足如下要求： （1）高效旋流生产分离器采用“高效旋流芯管+快速分离模块”的内件组合结构形式，集成安装在一台高效聚结分离器内； 高效聚结分离器筒体内件采用“高效旋流芯管+聚结+快速分离模块”的内件组合结构形式，集成安装在一台高效聚结分离器内。
28	响应性评审标准	收油形式要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）收油形式满足如下要求： （1）旋流高效生产分离器收油形式采用压力分级收油，即高效旋流芯管出口、快速分离模块出口分别收油；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			高效聚结分离器收油形式采用压力分级收油，即高效旋流芯管出口、聚结分离出口和快速分离模块出口分别收油。
29	响应性评审标准	取证要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）设备的设计、制造、认证和测试应符合 COOOSO 的要求。需满足附件设备取证要求，卖方应自费安排检查，并从 COOOSO 授权的认证机构之一（DNV.GL、BV、ABS 和 CCS）处获得设备的海上设施产品检验证书。
30	响应性评审标准	使用寿命证要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）收油形式满足如下要求： （1）高效聚结分离器聚结聚结纤维模块使用寿命不得小于4年； （2）高效旋流生产分离器（含分离器壳体、进液分布管、冲砂管线、高效旋流芯管、快速分离模块、捕雾器、捕油模块、隔油板）和高效聚结分离器（含分离器壳体、进液分布管、冲砂管线、高效旋流芯管、快速分离模块）使用寿命不得小于20年。
31	响应性评审标准	喷砂要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）喷砂等级：SA2.5；喷砂后的表面粗糙度应为75微米以上，磨料应为钢型或冷硬铁型、铜或炉渣型。除了产品数据表中规定的不同轮廓，颗粒尺寸应给出50 - 100洁净的轮廓峰谷比，最大峰值为150峰谷。
32	响应性评审标准	防腐要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）防腐满足如下要求： （1）喷涂材料为玻璃鳞片漆，由卖方提供，并承诺提供玻璃鳞片漆产品 Norsok M-501 认证证书、产品性能说明书（浸没温度须在100℃以上），并提供附着力不低于10MPa的第三方实验室报告； （2）对罐整体进行喷涂两层，要求喷涂涂层WFT尽量均匀，每层厚度约为800微米以上，涂层整体干膜厚度不能低于1800微米。在相对湿度低于80%的情况下喷砂后8小时内进行涂层是最佳时间，而且表面不能出现的返锈现象； 进行涂层整体完整性检测，使用12000V的高压电火花对涂层进行检测，如发现电火花报警则表明涂层存在漏点，需立即进行标示及后续进行修复。
33	响应性评审标准	保温隔热要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）保温隔热满足如下要求： （1）承诺提供保温隔热用涂料的产品技术参数文件，涂料规格为油性双组分无溶剂类型涂料； （2）提供保温隔热涂料，需经过美国材料与试验协会（ASTM D4541）或相同标准测试，常温固化后能承受大于5MPa的拉脱力，施工前需要制作试验片，在业主见证下进行拉拔试验。
34	响应性评审标准	质保服务	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）质保期为合同项下设备安装调试结束买方签署调试验收报告后12个月，或运输至目的地后18个月，处理指标达不到后要出海进行免费维修，24小时内要响应到达响应平台进行处理，买方有权保留追究卖方承担因水处理指标失效导致的买方相关影响及损失的权利。
35	响应性评审标准	交货期要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）交货期订单下达之后30天内交货，并提供完工文件及证书，否则按照合同违约条款处理，买方保留追究因交货滞后带来的其他损失。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	服务要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）提供合同项下设备的保运、海上安装、调试服务。
37	响应性评审标准	承诺书要求	投标人投标时提供装置工艺性能及产品质量承诺书（详见附件），并盖章签字，附入投标文件中。
38	响应性评审标准	设计资料要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）设计资料需提供包括但不限于设备详细布置图、安装图、设计总体尺寸、安装尺寸及总重。
39	响应性评审标准	铭牌要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）机械设备的铭牌应安装在突出于设备25MM的铭牌座上（包括保温），安装后清晰可见，铭牌至少包括但不限于以下信息：设备号（和流程图匹配）、制造商（卖方）名称、制造商（卖方）编码、设备编号、制造年份、容量、设计数据、试验压力、第三方检验等其他数据。
40	响应性评审标准	焊接检测要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）后期交货时需满足以下要求 如有焊接部分，投标人必须在焊缝区域进行100%射线检测、100%磁粉检测，并必须取得第三方权威检测机构的检测报告。
41	响应性评审标准	备品备件要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）后期交货时提供调试备件、备品备件；其中调试备件：螺栓按照撬块螺栓总数20%提供，垫片按照撬块垫片总数100%，备品备件：螺栓按照撬块螺栓总数20%提供，垫片按照撬块垫片总数100%；提供其它必须的专用工具、操作维修工具，满足操作维修要求
42	响应性评审标准	质检要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）后期交货时需满足以下要求 （1）投标方至少基于ISO9001标准进行产品质检，并提供产品合格证、出厂检验报告等； 投标方的所有材料必须提供质量合格证明等所有质量文件，并必须由第三方复检且由卖方签字盖章。
43	响应性评审标准	运输要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）后期交货时需满足以下要求 投标方必须采用适合于内陆运输、海上运输的包装，内件应妥善包装，以防止在运输过程中损坏。
44	响应性评审标准	开工要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）后期交货时需满足以下要求 投标人组织召开技术交底、会议，并需要提前1周邀请买方共同参加，为买方提供参会进厂的便利。
45	响应性评审标准	调试服务要求	投标人投标时需承诺（承诺书自拟）后期交货时需提供项目现场的调试服务，确保处理指标满足要求，并协同买方向用户完成设备的最终交验，面向用户提供理论和操作培训，提供操作手册。
46	响应性评审标准	一般偏离	除评标办法所列 条款，招标文件中其他未加 条款，均为一般商务技术指标（含合同、技术规格书等），一般商务技术偏离超过4项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
47	响应性评审标准	报价评审1	投标文件价格规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。 缺漏项报价调整：价格评审中，总价合同，“投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。协议类合同，“投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决”。
48	响应性评审标准	报价评审2	税费偏离调整1 本项目增值税率为：13%。 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
49	响应性评审标准	报价评审3	低于成本报价 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 经评审的价格（不含税）计算方法 经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
50	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
51	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	