

装备技术公司双螺杆泵1项采购(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7055/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	★投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3中补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	★文件特征码	不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件等记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址”内容任何一项一致；视为投标人相互串标。
11	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在投标人须知前附表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	形式评审标准	★文件一致性	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
15	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有并提供合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	★投标人属性	本项目仅接受制造商参标。 投标人须提供（以下证明文件提供一项即可）1）若为自有厂房则提供自有厂房的产权证2）若租赁厂房则提供有效期内（有效期内指投标人已签租赁合同的有效期限；以投标截止日为准）的租赁合同3）提供本次采购标的物的制造生产线设备清单或购买发票。投标时需提供原件扫描件。
17	资格评审标准	★资格证书	投标人提供有效期内的GB/T19001(ISO9001)质量管理体系认证，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	（开标环节须进行信息公开）（1）2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同已完成供货的双螺杆泵（包含：泵、电机、连轴器）产品供货业绩（设备参数满足：流量 $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$ ，进出口压力差 $\geq 1.25\text{MPa}$ ），并提供业绩证明文件。（2）业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有签字或盖章）、制造商名称、设备参数、货物名称及到货验收材料。（3）若业绩合同为长期协议，还应提供1个已完成的订单及订单相应的完工验收文件，同一个年度合同提供1个及以上订单的均视为1个有效业绩，订单编号或订单内容应与年度协议相关联。（4）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审标准	★付款条款	投标人需承诺满足（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）： 卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，经买方验收合格后，卖方开具全额增值税专用发票，买方在收到发票后四十五（45）日内，支付合同总价的80%。 设备在海上平台安装调试完毕，经买方签署调试报告后或货物验收合格后90日（以先到为准），买方依据卖方提供的收据，在45日内支付合同总价的17%。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			剩余合同总额的3%作为质保金，在质保期满后（设备调试报告签署之日起12个月），无质量问题，买方依据卖方提供的收据，在45日内将剩余合同金额支付给卖方。
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
23	响应性评审标准	★设计要求	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：投标设备技术参数满足流量：240m ³ /h、入口压力：1250kPaG出口压力：2500kPaG、轴功率：159.13KW、电机功率≥185KW；机封冲洗方案为：API 682 Plan 53B，泵撬整体尺寸不超过4.5m×1.5m×2.6m，总重量不超过5T要求，中标后提供设计图纸，图纸确定后提供与供货设备一致的1：1三维模型。
24	响应性评审标准	★泵体要求	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：投标设备结构为双螺杆泵，泵体驱动端、非驱动端配备有温度、振动探头，相关监测信号输入现场控制盘并于本地及变频器显示，泵体主要部件材质满足：轴S32750、泵体S31803、螺旋套S31803、衬套D-2、轴承座20材质及NACE 0175标准要求，设备交货前提供泵体主要配件材质报告、抗硫检验报告、检验合格证等文件，泵撬内使用电缆应为船用低烟无卤阻燃铠装电缆，并提供相应船用产品检验证书。
25	响应性评审标准	★取证要求	1、投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：设备的设计、制造、认证和测试应符合COOOSO的要求。卖方应自费安排检查，并从COOOSO授权的认证机构之一（DNV.GL、BV、ABS和CCS）处获得设备的海上设施产品检验证书。 投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：交货时需提供以下证书： ①从COOOSO授权的认证机构之一（DNV.GL、BV、ABS和CCS）处获得设备的海上设施产品检验证书 ②在CCC名录下的产品提供CCC强制认证证书；③所有防爆产品必须取得防爆证书。
26	响应性评审标准	★电机要求	1、标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：泵体电机为船用变频防爆电机，电机防爆等级为Exd II BT4，防护等级不低于IP56，B级温升，F级绝缘，防腐等级WTHF2，大于5kW的电机需配有空间加热器。需根据CCS通函提供满足要求的船级社检验证书（A类或B类），防爆证书、3C认证证书。 投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：投标设备电机前后端轴承配备有用于温度、振动监测的探头，定子绕组配备有温度探头，相关温度、振动监测信号接入现场控制盘并于本地及变频器显示。
27	响应性评审标准	★现场控制盘要求	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：每台泵配置现场控制盘；现场控制盘采用厚度≥3.0mm的316L材质制作，带远程及本地控制功能，带不锈钢铭牌，带启停按钮及启停指示灯、故障报警及指示灯、设备运行参数本地显

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			示功能，满足Exd II BT4防爆等级及IP56防护等级要求，提供CCC证书及防爆产品证书。需根据CCS通函提供满足要求的船级社检验证书（A类或B类），检验依据按照《海上固定平台安全规则》进行检验。
28	响应性评审标准	★填料函要求	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：提供所有填料函，材质为黄铜镀镍或不锈钢316，适用于船用铠装电缆，满足IP56防护等级，Exd II BT4防爆等级要求；填料函规格由乙方按照电缆参数信息选型，备用开孔带不锈钢316或黄铜镀镍堵头。
29	响应性评审标准	★交货期要求	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：合同签订生效之日起135日内。
30	响应性评审标准	★交货地点要求	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：天津滨海新区渤海石油路688号设施中心三号码头料场，具体以招标人通知为准。
31	响应性评审标准	★其他要求	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：投标设备应满足招标文件中启动调试备件及一年操作备件要求，设备配备的温度、振动探头需满足Exd IIBT4防爆等级、IP56防护等级要求，提供产品的3C证书、防爆检验证书，供货设备的联轴器护罩需采用无火花材料黄铜制造，设备关键部件应满足推荐品牌清单或同等品牌质量要求。
32	响应性评审标准	一般技术要求1	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：接到买方现场调试服务通知后，应在一周内派遣专业调试人员到达作业现场，完成现场设备单机调试及配合完成联合调试，派遣调试服务人员专业至少应包括钳工、电工2名人员。
33	响应性评审标准	一般技术要求2	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：设备整体及分体应设计配备有满足现场吊装要求的吊耳，设备整撬吊点应提供合格的强度计算书和磁粉或超声无损检验报告，附带纸质版检测报告随设备送货。
34	响应性评审标准	一般技术要求3	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：涂装前应去除所有的灰尘、锈斑、油污及其他附着物，外表面均需经过喷砂等表面处理；同一涂层结构的底、中、面漆配套涂料品种应为同一生产乙方生产，不得将不同乙方的涂料产品混用；
35	响应性评审标准	一般技术要求4	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：卖方供货的设备和配件运输保护需要按照防水、防潮、防震（防碰）包装。
36	响应性评审标准	一般技术要求5	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：卖方提供的设备铭牌（材质316L）内容应包括：制造厂名称、产品名称、泵规格型号、额定流量、m ³ /h、扬程m、泵转速r/min、泵效率%、必需汽蚀余量m、出厂编号、出厂年月。
37	响应性评审标准	一般技术要求6	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：卖方提供项目现场的调试服务，确保处理指标满足要求，并协同买方向用户完成设备的最终交验，面向用户提供理论和操作培训，提供操作手册。
38	响应性评审标准	一般技术要求7	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：卖方应在发货前一周通知买方，以便买方组织用户到厂进行出厂前检查验收。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
39	响应性评审标准	一般技术要求8	投标人投标时需承诺（投标人提供承诺书，承诺书格式自拟）：供货设备喷砂涂装要求应满足喷砂等级：SA2.5；喷砂后的表面粗糙度应为75微米以上，涂装漆膜满足底漆150m、面漆150m漆膜厚度要求。
40	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
41	响应性评审标准	★一般商务技术指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
43	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	