

采购电缆车间维保工具和设备年度协议评审细则

标段编号：1036-212-huql-20240925-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
5	符合性检查	★投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
6	符合性检查	★联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
7	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
8	商务评议	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致；
9	商务评议	报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书；
10	商务评议	报价文件格式	符合附件3：报价单格式的规定；
11	商务评议	★报价有效期	报价截止之日起【120】天内保持有效；
12	商务评议	★资质要求	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（海外公司除外）（应附营业执照复印件并加盖单位章）；2) 信誉要求：1、投标人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级法院列入失信被执行人名单（应附查询结果复印

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			件并加盖单位章)；3) 近三年(投标截止日前3年)内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为(应附查询结果复印件并加盖单位章)；4) 投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名(应附查询结果复印件并加盖单位章)；5) 如投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一项目报价，则存在关联关系的申请人报价均视为无效。
13	商务评议	★付款条款	货到验收合格、收到发票后60日内付款100%。
14	商务评议	★业绩要求	提供近三年(截止投标截止日)内打捞工具、灯笼体扶正器等工具或类似业绩合同至少1份，提供合同扫描件(上述文件中涉及机密、敏感信息的地方，可以隐去)
15	商务评议	★财务报表	提供近三年(2020-2022)财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表。若实在无法提供的，请附无法提供财务报表的说明并加盖公章
16	商务评议	交货地点	河北省三河市燕郊学院街515号油技制造中心物资装备中心
17	商务评议	供应商承诺书	按照模板要求提供《供应商承诺书》
18	技术评议	★数显压力表 \\MCDANIELCONTROLS\G30K-1/4" HPF\ELIS	类型：电接点压力表，测量范围：2MPa，精度等级：6，联接型式：4，公称直径：3mm，环境温度：3℃，生产厂家：美国麦克丹尼尔MicDanielControls,inc.
19	技术评议	★指针压力表 \\MCDANIELCONTROLS\K6KB\MRCT	精度等级：2.5级，公称直径：100mm，最大工作压力：453MPa，联结型式：45，环境温度：35℃，外形尺寸：543mm，重量：435kg，生产厂家：美国麦克丹尼尔MicDanielControls,inc.
20	技术评议	★真空压力表 \\MCDANIELCONTROLS\FUB\MRCT	外形尺寸:170mm,压力范围:-760mmHG-1Bar,材质：316ss,抗震，注释硅油。生产厂家：美国麦克丹尼尔MicDanielControls,inc.
21	技术评议	★真空压力表FUB	量程:-760mmHg到1Bar,材质:316SS，生产厂家：美国麦克丹尼尔MicDanielControls,inc.
22	技术评议	★高压精密过滤芯 \\PARKER\G04244\ERCT	外形尺寸53*128mm,过滤尺寸38P,螺纹结合度29.5，生产厂家：美国派克汉尼汾公司(ParkerHannifinCorporation)
23	技术评议	★三通截止阀 \\PARKER\30-14HF4\ELIS	连接类型：1/2NPT母螺纹，工作温度：260℃，材质：316SS,最高工作压力：60000psig,最低工作温度：-54℃。生产厂家：美国派克汉尼汾公司(ParkerHannifinCorporation)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	技术评议	★接头 \PARKER\GE06ZLR ED71\ERCT	连接尺寸：G1/8A,密封形式：高温氟橡胶，材质：不锈钢，直通型6mm管径，承压315Bar,含螺母、卡套，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
25	技术评议	★快速接头(公)) \PARKER\FH- 372-6FB\ELIS	最大耐压：10000PSI,一段快速公接头，一端G3/8UNF螺纹，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
26	技术评议	★螺套\PARKER\60- 2H4\ELIS	材质：316SS,耐压:35000psi,配合直径6mm高压管，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
27	技术评议	★高压螺母 \PARKER\60- 2HM4\ELIS	材质：316SS,耐压:35000psi,配合直径6mm高压管，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
28	技术评议	★高压管线 PARKER\701-6\液压 系统 (5m/根)	耐压5000Ppsi，长5M，372-6 (5000) 1CA70-10-6 (接头扣压到软管两端)，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
29	技术评议	★快速接头(母)) FH-371-6FB	最大耐压：10000PSI,一端快速母接头，一端G3/8UNF螺纹，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
30	技术评议	★6mm直通接头 G06L71	连接尺寸：6mm，密封形式：高温氟橡胶，材质：不锈钢，承压315Bar，派克/G06L71 (含螺母、卡套)，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
31	技术评议	★10mm直通接头 G10LL71	连接尺寸：10mm，密封形式：高温氟橡胶/材质：不锈钢，承压100Bar，派克/G10LL71 (含螺母、卡套)，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
32	技术评议	★M螺母.EO24°锥 (4mm) M04LL71	连接尺寸：M8*1，密封形式：金属/材质：不锈钢，承压100Bar，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
33	技术评议	★D卡套D04LL71X	连接尺寸：4mm，密封形式：金属/材质：不锈钢，承压100Bar，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
34	技术评议	★GEO-M端直通接 头 GEO04LLMOMD71	连接尺寸：M8*1，密封形式：金属/材质：不锈钢，承压315Bar，(含螺母、卡套)，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
35	技术评议	★GE-M端直通接头 GE10LM71	连接尺寸：M14*1.5/密封形式：高温氟橡胶，材质：不锈钢/承压315Bar，(含螺母、卡套)，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
36	技术评议	★T三通接头T06L71	连接尺寸：6mm，密封形式：高温氟橡胶，材质：不锈钢，承压315Bar，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)
37	技术评议	★T三通接头T10L71	连接尺寸：10mm，密封形式：高温氟橡胶，材质：不锈钢，承压315Bar，(含螺母、卡套)，生产厂家：美国派克汉尼汾公司 (ParkerHannifinCorporation)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	技术评议	★FME02功能螺母 FM10L71	连接尺寸：M16*1.5，密封形式：高温氟橡胶，材质：不锈钢，承压315Bar，生产厂家：美国派克汉尼汾公司（ParkerHannifinCorporation）
39	技术评议	★FME02功能螺母 FM06L71	连接尺寸：M12*1.5/密封形式：高温氟橡胶/材质：不锈钢/承压315Bar，生产厂家：美国派克汉尼汾公司（ParkerHannifinCorporation）
40	技术评议	★数字天平 SPS4001F\4000g\0.1g\0.1	量程（g）：4000，可读性（g）：0.1，重复性（标准偏差）（g）：0.1线性误差（±g）：0.1电池工作时间（小时）：40，生产厂家：美国奥豪斯OHAUS
41	技术评议	★装气样气囊（带夹子）RS098701	容量：不小于3L气体，密封性：具有良好的密封性，密封后确保气体无泄露（如需密封配件需配备相应密封辅助配件），耐腐蚀性：耐CO2，H2S浓度不低于20%，接口要求：具有一定弹性，长度不小于10mm，耐压性能：不低于100psi。
42	技术评议	★装样桶RS098702	容量：大于2L，刻度要求：分辨率不大于50ml，刻度精准度：误差小于3%，密封性：具有良好的密封性，倾倒无泄漏，强度要求：具有一定韧性，具备抗摔、抗砸、抗夹挤性能，透光度：可观察瓶内液体页面高度，耐腐蚀性：具备CO2，H2S耐腐蚀性，。
43	技术评议	★三通截止阀 NV60HF4C	连接类型：1/2NPT母螺纹,连接外径：1/4寸O.D,通径：φ2mm，材质：316SS,最高工作压力：60000psig,工作温度：-50-200℃。工作介质：液压油、水、气体、及部分化学腐蚀性液体。
44	技术评议	★大型超声波清洗机，超声波清洗剂\济宁天华\TH-9KFQ\ELIS	TH-超声波结构形式:超声波功率:9KW，频率28KHZ,加热功率:12KW，（加热方式:304不锈钢加热管）有温度控制系统，温度控制0-80度，加热电源:380V，超声波清洗槽内尺寸:3000(长)x500(宽)x350(深)mm，清洗材质:304SUS整机外尺寸，约:3300(长)*530(宽)*620(高)mm外壳加强固定，槽底部有不锈钢放水阀。
45	技术评议	★小型超声波清洗机超声波清洗剂\济宁天华\TH-3000FQ	超声波结构形式：超声波发生器与超声波清洗槽分体，超声波功率：3000W，超声波频率28KHz，超声波清洗槽内尺寸：500（长）×300（宽）×200（深）mm，清洗槽内胆材质：2.0mm厚304不锈钢，外壳1.0厚不锈钢拉丝板；加热功率3KW，温控系统0-80℃。
46	技术评议	★液体增压设备 MHU-G60-2-1000(100)-20S-M028-AV	驱动空气压力应为：≥7bar，驱动空气最大消耗量为：2500LN/min，工作压力：265-1550bar，最高工作温度：60℃，压力表测量精度：1.6%FS/1.0%FS。
47	技术评议	★液体增压设备 HPU06-2S-200-S	驱动空气压力应为：≥7bar，驱动空气最大消耗量为：2500LN/min，工作压力：265-1550bar，最高工作温度：60℃，压力表测量精度：1.6%FS/1.0%FS。
48	技术评议	★大流量液体增压设备MHU-G25-2-400(100)-20S-M028-AV	气源压力范围 15psi- 150psi， 可实现增压范围 4000-6000psi,最大输出流量3.6-5.7L/min
49	技术评议	★大流量液体增压	气源压力范围 15psi- 150psi， 可实现增压范围 4000-6000psi,最大输出流量3.6-

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		设备HPU06-1S-35-S	5.7L/min, 外形尺寸530*430*480.框架采用不锈钢板材式。
50	技术评议	★变频变压器/稳压器\MIT8310\MRCT	相数：3相, 容量：10KVA, 型号：MIT8310, 输入：三相四线+G：380V±10%, 频率：47Hz--63Hz, 输出：电压（三相）低档：0-260V连续可调高档：0-520V可调, 频率表：4位数, 数显频率表, 分辨率0.1Hz, 电压表：4位数, 数显电压表, 分辨率0.1V, 电流表：4位数, 数显电流表, 分辨率0.1A, 瓦特表：4位数, 数显瓦特表, 分辨率0.1W
51	技术评议	★高压水枪HD558C	工作压力：30-140bar；最大流量：550L/h；功率：15KW/400V。
52	技术评议	★蠕动泵BT300-2J	流量范围0.007-570ml/min,转速范围0.1-150rpm,使用电源AC90-265,通讯功能RS485通讯, 功耗小于30W。
53	技术评议	★仪器加温箱GJHX-250	尺寸：25000x400x400mm,4000W*2组；AC380V;50Hz, 内置耐高温（260摄氏度），精度：±0.5 °，温漂：±1 ° 配置：每个加温箱内置耐高温绝缘仪器托物架4组。
54	技术评议	★仪器加温箱(小)\DHG-9123A\ELIS	工作尺寸：555*450*510, 输入功率：2000W,容积120升, 温度均匀度≤±2.5%, 温度波动度≤±1℃, 控制范围+10-250℃, 内置耐高温（260摄氏度）绝缘托物架4套。
55	技术评议	★高压探头\FLUKE80K-6\ELIS	FLUKE80K-6, 生产厂家：美国福禄克（FLUKE）电子仪器仪表公司
56	技术评议	★直流稳压电源\AC115/230V\DC30V\≤0.01%+3mVIPS-4303	出电压:0-30V, 输出功率:36-360（W）, 频率范围:50/60Hz, 生产厂家为ISO-TECH, 生产厂家：英国爱松特（ISO-TECH）IsothermalTechnologyLimited
57	技术评议	★示波器\AGILENTTECHNOLOGIES\MS07034A	MS07034A四通道500MHZ, 生产厂家：美国安捷伦科技有限公司AgilentTechnologies
58	技术评议	★信号发生器0.01Hz-15MHz/GFG-3015	函数信号发生器\GFG-3015\AC220V, 生产厂家：固纬电子实业股份有限公司（台湾）
59	技术评议	★数字万用表FLUKE179	基本准确度：0.09%, 测量范围包括直流电压最大值1000V, 交流电压最大值1000V, 直流电流最大值10A, 交流电流最大值10A, 电阻最大值50MΩ, 电容最大值10,000 μF, 频率最大值100kHz等, 工作温度范围为-10 °C至+50 °C, 储存温度范围为-30至+60 °C, 体积为43x90x185mm, 重量约为420g, 生产厂家：美国福禄克（FLUKE）电子仪器仪表公司
60	技术评议	★高压数字绝缘表0.01MΩ至	接口：探针, 液晶显示：3英吋的数字显示屏幕, 状态指示灯：有, 电源：1000V,400mA,四节AA电池（NEDA1... , 尺寸：203*100*50mm, 重量：550g, 工作

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		2GΩ/FLUKEF1587	温度：-20℃-55℃，工外观参数，尺寸：203*100*50mm，重量：550g，环境参数，工作温度：-20℃-55℃，工作湿度：0%-95%，生产厂家：美国福禄克（FLUKE）电子仪器仪表公司
61	技术评议	★电容表0.1pF-199.9mF/AgilentU1701B	AgilentU1701B，生产厂家：美国安捷伦科技有限公司AgilentTechnologies
62	技术评议	★便携空气压缩机/空压机/V-0.17/8\0.7m3/min\0.1MPa\0.8MPa	XD-KYJ-50L：运行噪音小于50DB，无油，免维护，过载保护、加厚气罐，压力0-0.8MPa可调节，电压：110~220V，功率2200W，尺寸：690mm*300mm*530mm，生产厂家：韩国现代集团(HYUNDAIGROUP)
63	技术评议	★消磁器\R.B.ANNIS\6XCIR.D/P\磁定位测井仪	B.ANNIS\6XCIR.生产厂家：美国R.B.AnnisInstruments,Inc.
64	技术评议	★高斯计\COLIYGROUP\G100\ELIS测井仪	COLIYGROUP\G100，生产厂家：德国柯雷ColiyGroupUSA · Germany · Chin
65	技术评议	★警示标识牌：钢板/410mm*290mm*1mm;底座：钢板/400mm*300mm*4mm;立杆：方钢/20mm*20mm	标识牌：钢板/410mm*290mm*1mm，底座：钢板/400mm*300mm*4mm，立杆：方钢/20mm*20mm
66	技术评议	★TEZEWVA体测仪特泽瓦T6200	TEZEWVA体测仪商用体检脂肪手握体脂测量仪器，美国特泽瓦-T6200升级手握式
67	技术评议	★提供文件	供应商必须提供产品合格证，产品说明书，设备必须提供产品测试记录及报告。
68	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	