

NH5液压猫头采购YG-2026-045评审细则

标段编号：1033-871-liyong18-20260525/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	商务评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
6	商务评审	信誉要求1	<p>1) 投标人自投标人自投标截止时间止3年内（以事故书面认定材料出具时间为准）所承担的服务项目出现重大及以上安全事故，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大及以上安全事故责任并对投标人进行处理的；（应付所投产品无出现重大质量问题承诺书）</p> <p>2) 投标人或投标人本次招标相关业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本次招标的所属单位禁用的；在处罚期或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；（应附查询结果复印件并加盖单位章）</p> <p>3) 投标人a)处于责令整顿、停业或b)财产已被接管、冻结或c)处于破产状态的；（应附查询结果复印件并加盖单位章）</p>
7	商务评审	信誉要求2	<p>4) 投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单；（应附查询结果复印件并加盖单位章）</p> <p>5) 投标人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；（应附查询结果复印件并加盖单位章）</p> <p>6) 投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；（应附查询结果复印件并加盖单位章）</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
8	商务评审	信誉要求3	7) 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的； 8) 投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的； 9) 投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
9	商务评审	供应商资质	投标人根据公司属性进行对应提报资料： 一、生产商要求：投标人为本项目物资制造商属性，具备本项目物资制造生产能力 示例1：投标人提供签字盖章版的《制造商性质承诺书》详见附件5和相关附件（详见附件），附件内容包括XXX，XXX等相关生产设备，提供支持文件应包括设备照片、铭牌等，及其购置发票等材料。 示例2：投标人提供签字盖章版的《制造商性质承诺书》详见附件5，承诺书内容包括不限于厂房、人员、管理、科研团队介绍，土地自有产权证或租赁协议。 二、贸易商或代理商属性要求：投标人为贸易商或代理商属性，须提供以下材料： 1.提供至少1名员工劳动合同及过去半年社保缴费证明； 2.提供近三年与中国海油外客户成交业绩合同至少1份，业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件；2) 到货验收材料或发票。
10	商务评审	交货期	合同签署后3个月交货
11	商务评审	交货地点	广东惠州大亚湾石化区中海油惠州物流基地W25、W26号库。
12	商务评审	供应商承诺书	投标人投标时提供供应商承诺书
13	商务评审	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
14	商务评审	指标偏离：	一般商务指标偏离超过3项（不含3项），则商务评议不合格。
15	商务评审	质保期：	12个月
16	商务评审	付款方式：	验收合格且甲方收到乙方开具的无争议的税务发票后 60 天内，甲方支付100%费用
17	商务评审	现场核查	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。
18	技术评审	关键技术要求	1、 液压猫头拉力应满足 30kN~160kN 范围内可调。 2、 钢丝绳牵引行程至少为 1620mm。 3、 液缸行程：810± 2mm。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>4、卸扣猫头控制阀组、流量及压力限制阀组等液压元器件均布置在阀箱内。</p> <p>5、液压猫头通过安装在司钻房内的手柄控制电磁比例阀实现远程上卸扣和调节猫头压力，液压管路前面要求设置流量调节阀，防止猫头动作过快；上扣猫头设置调压阀，使液压猫头拉力在 30kN~160kN 范围内可调，司钻房配备扭矩表并附带压力值与扭矩值对照表。</p> <p>6、液压油进口压力为 16MPa；</p> <p>7、尺寸要求详见附录二，液压猫头的安装底座尺寸不大于 50cm*60cm；</p> <p>8、液压猫头控制阀有中位保持功能，可以实现活塞杆在行程范围内任意位置锁定。</p>
19	技术评审	一般技术要求	<p>1、承包商负责对液压猫头外观进行（涂装）喷涂，两底两面，面漆颜色为红色，每度油漆完全干透后再涂装下一度油漆；</p> <p>2、防爆区内安装的电气设备防爆标准符合 GB3836.1~GB3836.24 规范要求，防爆级别不低于 EXdIICT4，防护等级不小于 IP56，并提供 CNEX 或 IECEx 防爆合格证书；</p> <p>3、配套的钢丝绳尺寸 7/8 ”，长度 12 米；</p>
20	技术评审	其它技术要求	其他技术要求参照技术规格书
21	技术评审	指标偏离	一般技术指标偏离超过1项（不含1项），则技术评议不合格。
22	价格标评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算说明：自动计算评标价，调整额度计算规则详见招标文件	